

ES5398.1



SAFETY ADVICE (English)

Warning! It is critical that you read and follow this safety advice, the product description including technical data and the associated technical documentation, which are facilitated on and to be downloaded from ETAS website, <www.etas.com> (via Direct Product Access/select Product). Do not use the product if you cannot read and/or understand the Information for safe operation. If you do have questions for safe operation, please contact the ETAS hotline in your region <www.etas.com/hotlines>.

This ETAS product enables users to control systems which accomplish safety functions (e.g. in automobiles, automobile components and test facilities), to change safety relevant data, or to allocate those for further processing. Hence, the application of this product can be hazardous. Improper use and unskilled application without adequate instruction and experience in handling of such products may cause threats to life and physical conditions as well as damages to property.

Our products have been developed and released exclusively for use in applications defined in the product description.

Fitness and suitability of the products for any intended use beyond the utilization for which the products have been released (e.g. different stresses/strains or technical conditions) need to be verified by the user on own authority by taking appropriate actions and measures (e.g. by means of tests).

- ETAS products made available as **beta versions** of firmware, hardware and software are to be used exclusively in testing and evaluation. These products may have not sufficient technical documentation and not fulfill all requirements regarding quality and accuracy for market released series products. Therefore product performance may differ from the product description and your expectations. The product should be used only in controlled test environments. Do not use data and results from **beta versions** without prior and separate verification and validation and do not pass them to third parties without prior examination.
- Do not use this product if you do not have proper experience and training in using the product.
- To allow proper handling of ETAS products ETAS has released Known Issue Reports (KIR) on its website. Known Issue Reports provide information on known product problems of substantial relevance, including their technical impact, and give instructions on available solutions. Prior to the initial operation of the product you are required to verify whether a KIR is available for the current product version and adhere to available information in the KIR. Known Issue Reports can be found on ETAS website <www.etas.com/kir> (Password in KIR area: KETASIR).
- Program code and/or control actions of programs, which have been developed or modified as well as data of any kind, which have been identified by using ETAS products, will need to be verified with respect to reliability, quality and suitability prior to any use or dissemination.
- When using this product with systems which accomplish safety functions (e.g. in automobiles, automobile components and test facilities), that influence system behaviour and can affect the safe operation of the system, you must ensure that the system can be transitioned to a safe condition (e.g. emergency shutdown or emergency operation mode) if a malfunction or hazardous incident should occur.
- All applicable regulations and statutes regarding operation must be strictly followed when using this product.
- Use of this ETAS product or any program code, program control procedures in the public domain (e.g. on public roads) should not occur unless they have been tested and verified as being safe in advance. It is therefore recommended to use the products only in closed and designated test environment.



Read the user manual before starting up the product.

ES5398.1**General Safety at Work**

Follow the existing regulations for work safety and accident prevention. When using this product, all applicable regulations and laws concerning its operation must be observed.

Requirements for Users and Duties for Operators

The product may be assembled, operated and maintained only if you have the necessary qualifications and experience for this product. Improper use or use by a user without sufficient qualification can put life at risk or cause damage to health or property.

The system integrator is responsible for the safety of systems that use the product.

Intended Use

The product is a plug-in board for the ES5300 system housing. The product must only ever be used in the ETAS ES5300 system housing intended for this purpose and must not be operated as a stand-alone unit.

The intended use of the product is as follows:

- Use as a component in industrial lab facilities or at industrial workplaces
- Use as a hardware interface for ECUs in a Hardware-in-the-loop (HiL) test system
- Use in conjunction with ETAS software that supports the ES5300.1-A Housing and the ES5300.1-B Housing
- Use as an interface in conjunction with software programs that operate the standardized, documented and open APIs from ETAS software products

The product is **not** intended for the following:

- Use within a vehicle on the road
- Use as part of a life support system
- Use as part of a medical application
- Applications in which misuse may result in injury or damage
- Use in environments in which conditions prevail that fall outside the specified ranges (see "Ambient Conditions")
- Use with signal conditioning that falls outside the specified ranges (see voltages, currents and power consumption in the "Technical Data" section)

Requirements for the Technical State of the Product

The product is designed in accordance with state-of-the-art technology and recognized safety rules. The product must only be operated in a technically flawless state, in accordance with its intended purpose and in a safety-conscious and hazard-aware manner under consideration of the documentation regarding the product. If the product is not used in accordance with its intended purpose, its product safety may be impaired.

Requirements for Operation

- Use the product only according to the specifications in the corresponding user manual. If the product is used in any other way, product safety is no longer ensured.
- Do not use the product in a wet or damp environment.
- Do not use the product in potentially explosive atmospheres.

Electrical Safety and Power Supply

Observe the regulations applicable at the operating location concerning electrical safety as well as the laws and regulations concerning work safety!

**WARNING!**

Fire hazard!

Only use fuses that comply with the specification in the User's Guide for the product. Never bridge defective fuses! Failure to observe the fuse specification can lead to excess currents, short circuits and fires.

Power Supply

The product is powered by the ES5300.1-A Housing or the ES5300.1-B Housing via the PCIe Backplane Connector.

Insulation Requirements for Lab Power Supplies to Circuits Connected to the HiL System:

- The power supply to live circuitry must be safely isolated from the supply voltage. For example, use a car battery or a suitable lab power supply.
- Only use lab power supplies with dual protection for the supply network (with double/reinforced insulation (DI/RI)). This requirement is met by lab power supplies that comply with IEC/EN 60950 or IEC/EN 61010.
- The lab power supply must be approved for use at a height of 2000 m and in ambient temperatures of up to 40 °C.

De-Energizing a Plug-in Board

Switch off the ES5300.1-A Housing or the ES5300.1-B Housing and external power supplies, and unplug the power plug and other connectors attached to the plug-in board. Wait at least three minutes before removing the plug-in board.

ES5398.1Approved Cables

The signal lines must not exceed a maximum length of 3 m.

**WARNING!**

Fire hazard!

Use only approved cables for creating cable assemblies (e.g. for connecting the ECU and external loads). The cables used must, in particular, be suitable for the currents, voltages and temperatures which occur and must be flame-retardant in accordance with one of the following standards IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-2, UL 2556/UL1581VW-1!

Requirements for the Installation Location**WARNING!**

This is class A equipment. This equipment can cause radio interference in residential areas. Should that be the case, the operator may be requested to institute reasonable measures.

Requirements for Ventilation**CAUTION!**

The air circulation inside the ES5300.1-A Housing and the ES5300.1-B Housing can be ensured only if all free slots are covered with front plates. Otherwise, it may lead to overtemperatures and trip the overtemperature protection of the ES5300.1-A or the ES5300.1-B. For this reason, install front plates in all free slots!

Transport and Installation**CAUTION!**

Some components of the product can be damaged or destroyed by electrostatic discharges. Leave the plug-in board in its transport packaging until it is installed.

Only remove, configure and install the product at a workplace that is protected against electrostatic discharges.

**CAUTION!**

In order to prevent damage to the plug-in boards and the LABCAR housing, and thereby also avoid damage to property or health, observe the installation instructions and information contained in the relevant User's Guides.

**CAUTION!**

If cards (e.g. for startup or calibration) are unlocked but not completely removed from the housing, they must be pulled out far enough that the distance between the respective card and the backplane of the housing is at least 1 cm. Otherwise, contacts may be established between the cards and lead to their destruction.

Connecting/Disconnecting Devices

To avoid injuries and hardware damages, please observe the following precautionary measures:

- Do not apply any voltages to the connections of the product that do not correspond to the specifications of the respective connection.
- Do not connect or disconnect any devices while the ES5300.1-A Housing, the ES5300.1-B Housing or connected devices are switched on. First, switch off the ES5300.1-A Housing and the ES5300.1-B Housing by shutting down the real-time PC and by activating the On/Off switch at the rear, then unplug the power plug.
- When plugging in connectors, ensure that they are inserted straight and no pins are bent.

Ambient Conditions

Environment	Use only inside enclosed and dry rooms
Max. contamination level	2
Permissible ambient temperature during operation	5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)
Permissible storage temperature	-20 °C to +85 °C (-4 °F to 185 °F)
Relative humidity	0 to 95% (non-condensing)
Operating altitude	Max. 2000 m/6500 ft

ES5398.1Voltages/Currents/Power Consumption

	Connectors	
Max. voltages	X1, X2, X3	60 V DC
Max. continuous current per channel	X3	2.5 A rms
Max. permissible peak current	X3	5 A for 1 s
Max. total current for 40 CH	X3	40 A
Max. switching capacity per channel	X3	60 W
Max. power consumption from backplane	CO200	3.3 V DC/1 W 12 V DC/24 W

**WARNING!**

Fire hazard!

- For contacts to X3 with the same names, the following applies: Both contacts must always be connected!
- The pins with the signal description "Reserved" at X1 and X2 must not be connected.
- The maximum continuous current and the permitted peak current must not be exceeded (see "Technical Data" in the ES5398.1 User's Guide).
- The switching capacity of the relays (see "Technical Data" in the ES5398.1 User's Guide) must not be exceeded.
- The maximum permitted operating voltage for real-time faults is 48 V DC. The absolute maximum nominal voltage on the board is 60 V DC. Do not exceed this voltage of 60 V DC. Even exceeding 60 V DC only briefly can destroy the board.
- Only positive voltages may be connected to +VBAT_A and +VBAT_B. Only voltages with the reference potential connected to -VBAT may be connected to +VBAT_A, +VBAT_B and all fault channels.
- The ECU's ground/the system's simulated battery voltage must always be connected to -VBAT.
- When connecting several ES5398.1 boards together, only 1:1 cables may be used to prevent incorrect cabling.
- The connectors X1 and X2 in the front panel of the board are used to connect several boards. When operating more than one board in a master/slave configuration, a common feeder cable must be used for each of +VBAT_A, +VBAT_B and -VBAT. The lines for +VBAT_A and +VBAT_B must be protected externally with a fuse of maximum 10 A.

Disregarding these instructions may result in the ES5398.1 being destroyed and fire breaking out.

Maintenance

The product does not require maintenance.

Repairs

If an ETAS hardware product needs to be repaired, return the product to ETAS.

Cleaning

The product is not expected to require cleaning.

Materials Subject to Declaration

Some products from ETAS GmbH (e.g. modules, boards, cables) use components with materials that are subject to declaration in accordance with the REACH regulation (EC) no.1907/2006. Detailed information is located in the ETAS download center in the customer information "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. This information is continuously being updated.

ETAS Contact Information

ETAS Headquarters

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Phone: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Fax: +49 711 3423-2106
Germany Website: www.etas.com

Warning! If you fail to follow this safety advice, there might be a risk of death, serious injury or property damage. The ETAS Group and their representatives shall not be liable for any damage or injury caused by improper use of the product. ETAS provides trainings regarding the proper and intended use of this product.



SICHERHEITSHINWEIS (German)

Warnung! Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, die Produktbeschreibung einschließlich technischer Daten und die technische Dokumentation, die zum Download auf der ETAS-Webseite, <www.etas.com> (via Produkt-Schnelleinstieg/Produkt wählen) bereitgestellt werden. Setzen Sie das Produkt nicht ein, wenn Sie die Informationen für den sicheren Betrieb nicht lesen und/oder verstehen können. Sollten Sie Fragen zum sicheren Einsatz haben, wenden Sie sich bitte an die ETAS-Hotline in Ihrer Region <www.etas.com/hotlines>.

Mit diesem ETAS-Produkt ist es Ihnen möglich, Systeme, welche Sicherheitsfunktionen ausführen (z.B. in Kraftfahrzeugen, Fahrzeugkomponenten und Prüfständen) zu steuern, sicherheitsrelevante Daten zu verändern oder diese zur Weiterverarbeitung bereitzustellen. Daher kann die Anwendung dieses Produktes gefährlich sein. Unsachgemäße Nutzung oder Nutzung durch Personal ohne ausreichende Einweisung und Erfahrung im Umgang mit derartigen Produkten kann zu Schäden an Leib und Leben oder Eigentum führen.

Unsere Produkte wurden ausschließlich für die in der Produktbeschreibung beschriebenen Anwendungen entworfen und freigegeben.

Die Eignung für den Einsatzzweck außerhalb der freigegebenen Anwendung (insbesondere unter anderen Belastungen oder technischen Bedingungen) muss in eigener Verantwortung des Verwenders durch geeignete Maßnahmen (insbesondere Versuche) feststellt werden.

- ETAS-Produkte, die als **Beta-Versionen** von Firmware, Hardware und Software überlassen werden, dienen ausschließlich dem Test und der Evaluierung. Diese Produkte verfügen eventuell noch nicht über eine entsprechende technische Dokumentation und erfüllen die Anforderungen an freigegebene Serienprodukte bezüglich Fehlerfreiheit und Qualität nur bedingt. Das Produktverhalten kann deshalb von der Produktbeschreibung und Ihren Erwartungen abweichen. Der Einsatz sollte daher nur unter kontrollierten Testbedingungen erfolgen. Verwenden Sie Daten und Ergebnisse aus **Beta-Versionen** nicht ohne gesonderte Verifizierung und Validierung und geben Sie diese nicht ohne vorherige Prüfung an Dritte weiter.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie nicht über die erforderliche Erfahrung und Schulung für dieses Produkt verfügen.
- Zum sachgerechten Umgang mit ETAS-Produkten sind für Produktprobleme größerer Bedeutung, Known Issue Reports (KIR) über das Internet verfügbar. Diese informieren Sie über technische Auswirkungen und geben Hinweise zu vorhandenen Lösungen. Vor der Inbetriebnahme dieses Produktes müssen Sie daher prüfen, ob für die vorliegende Produktversion ein KIR vorhanden ist und gegebenenfalls die dort enthaltenen Informationen beachten. Die Known Issue Reports finden Sie auf der ETAS-Website <www.etas.com/kir> (Passwort KIR-Bereich: KETASIR).
- Programm-Code oder Programm-Steuerungsabläufe die mittels ETAS-Produkten erstellt oder verändert werden sowie Daten jeglicher Art, die durch die Verwendung von ETAS-Produkten ermittelt wurden, müssen vor ihrer Verwendung oder Weitergabe auf ihre Verlässlichkeit, Qualität und Eignung geprüft werden.
- Wenn Sie dieses Produkt im Zusammenhang mit Systemen mit Sicherheitsfunktionen verwenden (z.B. in Kraftfahrzeugen, Fahrzeugkomponenten und Prüfständen), die Einfluss auf das Systemverhalten haben und die Sicherheit beeinflussen, müssen Sie sicherstellen, dass das System im Fall einer Fehlfunktion oder Gefahrensituation in einen sicheren Zustand (z.B. Notaus- oder Notlaufbetrieb) geführt werden kann.
- Beim Einsatz dieses Produktes müssen alle geltenden Vorschriften und Gesetze in Bezug auf den Betrieb beachtet werden.
- Sie sollten dieses ETAS-Produkt sowie damit erstellten Programm-Code, Programm-Steuerungsabläufe in öffentlichen Bereichen (wie z.B. im Straßenverkehr) nur einsetzen, wenn diese vorher getestet und dadurch festgestellt wurde, dass die Anwendung und Produkteinstellungen sicher sind. Wir empfehlen deshalb die Nutzung nur auf abgeschlossenen und ausgewiesenen Testumgebungen bzw. –strecken.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts unbedingt das Benutzerhandbuch!

ES5398.1**Allgemeine Arbeitssicherheit**

Halten Sie die bestehenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung ein. Beim Einsatz dieses Produkts müssen alle geltenden Vorschriften und Gesetze in Bezug auf den Betrieb beachtet werden.

Anforderungen an den Benutzer und Pflichten des Betreibers

Montieren, bedienen und warten Sie das Produkt nur, wenn Sie über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung für dieses Produkt verfügen. Fehlerhafte Nutzung oder Nutzung durch Anwender ohne ausreichende Qualifikation kann zu Schäden an Leben bzw. Gesundheit oder Eigentum führen.

Die Sicherheit von Systemen, die das Produkt verwenden, liegt in der Verantwortung des Systemintegrators.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist eine Einsteckkarte für das ES5300 Systemgehäuse. Das Produkt darf ausschließlich in dem dafür vorgesehenen ES5300 Systemgehäuse von ETAS und nicht als Stand-alone-Einheit betrieben werden.

Der Verwendungszweck des Produkts ist wie folgt:

- Verwendung als Bestandteil in industriellen Laboreinrichtungen oder an industriellen Arbeitsplätzen
- Verwendung als Hardwareinterface für Steuergeräte in einem Hardware-in-the-Loop (HiL) Testsystem
- Verwendung im Zusammenspiel mit ETAS Software, die das ES5300.1-A Housing und das ES5300.1-B Housing unterstützen
- Verwendung als Interface im Zusammenspiel mit Softwareprogrammen, welche die standardisierten, dokumentierten und offenen APIs von ETAS Software-Produkten bedienen

Das Produkt ist **nicht** vorgesehen für Folgendes:

- Verwendung innerhalb eines Fahrzeugs auf der Straße
- Verwendung als Teil eines Lebenserhaltungssystems
- Verwendung als Teil einer medizinischen Anwendung
- Anwendungen, bei denen der Missbrauch zu Verletzungen oder Schäden führen kann
- Verwendung in Umgebungen, in denen Bedingungen herrschen, welche außerhalb der spezifizierten Bereiche liegen (siehe „Umgebungsbedingungen“)
- Verwendung mit Signalkonditionierung, die außerhalb der spezifizierten Bereiche liegt (siehe Spannungen, Ströme und Leistungsaufnahme im Kapitel „Technische Daten“).

Anforderungen an den technischen Zustand des Produkts

Das Produkt entspricht dem Stand der Technik sowie den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der zu dem Produkt gehörenden Dokumentation betrieben werden. Wird das Produkt nicht bestimmungsgemäß eingesetzt, kann der Schutz des Produkts beeinträchtigt werden.

Anforderungen an den Betrieb

- Verwenden Sie das Produkt nur entsprechend den Spezifikationen im zugehörigen Benutzerhandbuch. Bei abweichender Nutzung ist die Produktsicherheit nicht gewährleistet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Elektrosicherheit und Stromversorgung

Beachten Sie die am Einsatzort geltenden Vorschriften zur Elektrosicherheit sowie die Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit!

**WARNUNG!**

Brandgefahr!

Verwenden Sie nur Sicherungen, die der Spezifikation im Benutzerhandbuch des Produkts entsprechen! Überbrücken Sie niemals defekte Sicherungen!

Nichtbeachten der Sicherungs-Spezifikation kann zu Überströmen, Kurzschläßen und Bränden führen.

Stromversorgung

Die Stromversorgung des Produkts erfolgt durch das ES5300.1-A Housing oder durch das ES5300.1-B Housing über den PCIe-Backplane-Steckverbinder.

Isolationsanforderungen an Laborstromversorgungen für an das HiL-System angeschlossene Schaltkreise:

- Die Stromversorgung für angeschlossene Schaltkreise muss sicher von der Netzspannung getrennt sein. Verwenden Sie z.B. eine Fahrzeugbatterie oder eine geeignete Laborstromversorgung.
- Verwenden Sie nur Laborstromversorgungen mit doppeltem Schutz zum Versorgungsnetz (mit doppelter Isolation / mit verstärkter Isolation (DI/RI)). Laborstromversorgungen, die den Normen IEC/EN 60950 oder IEC/EN 61010 entsprechen, erfüllen diese Anforderungen.
- Die Laborstromversorgung muss für eine Einsatzhöhe von 2000 m und für eine Umgebungstemperatur bis zu 40 °C zugelassen sein.

ES5398.1Einsteckkarte spannungsfrei schalten

Schalten Sie das ES5300.1-A Housing bzw. das ES5300.1-B Housing und externe Spannungsversorgungen aus und ziehen Sie den Netzstecker und die anderen Steckverbinder an der Einsteckkarte. Warten Sie mindestens drei Minuten, bevor Sie die Einsteckkarte ausbauen.

Zugelassene Kabel

Die Signalleitungen dürfen eine maximale Länge von 3 m nicht überschreiten!

**WARNUNG!**

Brandgefahr!

Verwenden Sie bei der Herstellung von Kabelbäumen (z.B. zum Anschluss des Steuergeräts und externer Lasten) nur zugelassene Kabel. Die verwendeten Kabel müssen insbesondere für die auftretenden Ströme, Spannungen und Temperaturen geeignet und flammhemmend nach einer der folgenden Normen IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1 sein!

Anforderungen an den Aufstellungsort**WARNUNG!**

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

Anforderungen an die Belüftung**VORSICHT!**

Die Luftzirkulation innerhalb des ES5300.1-A Housings und des ES5300.1-B Housings kann nur sichergestellt werden, wenn alle freien Steckplätze mit Frontplatten abgedeckt sind. Ansonsten kann es zu Übertemperaturen kommen und der Übertemperaturschutz der ES5300.1-A bzw. der ES5300.1-B auslösen. Montieren Sie deshalb bei allen freien Steckplätzen Frontplatten!

Transport und Einbau**VORSICHT!**

Einige Bauelemente des Produkts können durch elektrostatische Entladungen beschädigt oder zerstört werden. Belassen Sie die Einsteckkarte bis zu ihrem Einbau in der Transportverpackung.

Entnehmen, konfigurieren und verbauen Sie das Produkt nur an einem gegen statische Entladungen gesicherten Arbeitsplatz.

**VORSICHT!**

Um eine Beschädigung der Einsteckkarten und des LABCAR-Housings und dadurch mögliche Schäden an Eigentum und Gesundheit zu vermeiden, beachten Sie die Montageanleitungen in den entsprechenden Benutzerhandbüchern und die darin enthaltenen Hinweise.

**VORSICHT!**

Werden Karten (z.B. bei Inbetriebnahme oder Kalibrierung) entriegelt, aber nicht vollständig aus dem Gehäuse entfernt, so müssen diese so weit herausgezogen werden, dass der Abstand zwischen der jeweiligen Karte und der Backplane des Gehäuses mindestens 1 cm beträgt! Andernfalls kann es zu Kontakten zwischen den Karten und deren Zerstörung kommen.

Anschließen/Entfernen von Geräten

Zur Vermeidung von Verletzungen und Hardwareschäden beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Legen Sie keine Spannungen an die Anschlüsse des Produkts an, die nicht den Spezifikationen des jeweiligen Anschlusses entsprechen.
- Schließen Sie keine Geräte an und entfernen Sie keine Geräte, während das ES5300.1-A Housing bzw. ES5300.1-B Housing oder angeschlossene Geräte eingeschaltet sind. Schalten Sie zuvor das ES5300.1-A Housing bzw. ES5300.1-B Housing durch Herunterfahren des Real-Time PCs und durch Betätigen des Ein-/Ausschaltschalters auf der Rückseite aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Achten Sie beim Anschluss von Steckverbinder darauf, dass diese gerade eingeführt werden und keine Pins verbogen werden.

ES5398.1Umgebungsbedingungen

Umgebung	Nur innerhalb geschlossener und trockener Räume verwenden
Max. Verschmutzungsgrad	2
Erlaubte Umgebungstemperatur im Betrieb	5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
Erlaubte Lagertemperatur	-20 °C bis +85 °C (-4 °F bis 185 °F)
Relative Luftfeuchte	0 bis 95% (nicht kondensierend)
Einsatzhöhe	max. 2000 m / 6500 ft

Spannungen / Ströme / Leistungsaufnahme

	Steckverbinder	
Max. Spannungen	X1, X2, X3	60 V DC
Max. Dauerstrom pro Kanal	X3	2,5 A rms
Max. zulässiger Spitzenstrom	X3	5 A für 1 s
Max. Summenstrom für 40 CH	X3	40 A
Max. Schaltleistung pro Kanal	X3	60 W
Max. Leistungsaufnahme aus Backplane	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**WARNUNG!**

Brandgefahr!

- Für gleichnamige Kontakte an X3 gilt Folgendes: Es müssen immer beide Kontakte angeschlossen werden!
- Die Pins mit Signal-Beschreibung "Reserved" an X1 und X2 dürfen nicht angeschlossen werden!
- Der maximale Dauerstrom und der zulässige Spitzenstrom dürfen nicht überschritten werden (siehe „Technische Daten“ im ES5398.1 Benutzerhandbuch).
- Die Schaltleistung der Relais (siehe „Technische Daten“ im ES5398.1 Benutzerhandbuch) darf nicht überschritten werden.
- Die maximal zulässige Betriebsspannung für Echtzeit-Fehler ist 48 V DC. Die absolute maximale Nennspannung an der Karte ist 60 V DC. Überschreiten Sie diese Spannung von 60 V DC nicht! Auch kurzzeitige Überschreitung von 60 V DC kann zur Zerstörung der Karte führen.
- An +VBAT_A und +VBAT_B dürfen nur positive Spannungen angeschlossen werden. An +VBAT_A, +VBAT_B und an alle Fehlerkanäle dürfen nur Spannungen mit dem an -VBAT angeschlossen Bezugspotential angeschlossen werden.
- Die Masse des Steuergeräts bzw. die simulierte Batteriespannung des Systems muss immer an -VBAT angeschlossen werden.
- Bei der Zusammenschaltung von mehreren ES5398.1 Karten dürfen nur 1:1 Kabel verwendet werden, um eine falsche Verkabelung zu vermeiden.
- Die Steckverbinder X1 und X2 im Frontpanel der Karte dienen zum Verbinden mehrerer Karten. Beim Betrieb von mehr als einer Karte im Master-Slave-Betrieb muss für +VBAT_A, +VBAT_B und -VBAT jeweils eine gemeinsame Einspeiseleitung verwendet werden. Die Leitungen für +VBAT_A und +VBAT_B müssen extern mit maximal 10 A abgesichert werden.

Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung der ES5398.1 und Brand kommen.

Wartung

Eine Wartung des Produkts ist nicht erforderlich.

Reparatur

Sollte eine Reparatur eines ETAS Hardware-Produkts erforderlich sein, schicken Sie das Produkt an ETAS.

Reinigung

Eine Reinigung des Produkts ist nicht vorgesehen.

Deklarationspflichtige Stoffe

Einige Produkte der ETAS GmbH (z.B. Module, Boards, Kabel) verwenden Bauteile mit deklarationspflichtigen Stoffen entsprechend der REACH-Verordnung (EG) Nr.1907/2006. Detaillierte Informationen finden Sie im ETAS Downloadcenter in der Kundeninformation „REACH Declaration“ <www.etas.com/Reach>. Diese Informationen werden ständig aktualisiert.

ES5398.1ETAS Kontaktinformation

ETAS Hauptsitz

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Telefax: +49 711 3423-2106
Deutschland WWW: www.etas.com

Warnung! Falls diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann die Gefahr von Schäden für Leib und Leben oder Eigentum bestehen. Für Schäden durch unsachgemäße Bedienung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch übernehmen die Gesellschaften der ETAS Gruppe oder ihre Repräsentanten keine Haftung. ETAS bietet Trainings für die sachgemäße Bedienung dieses Produktes an.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ (French)

Avertissement ! Il est essentiel de lire et d'observer les présentes consignes de sécurité, la description du produit ainsi que les caractéristiques techniques et la documentation technique associée, disponibles et téléchargeables depuis le site Web ETAS, <www.etas.com> (via Direct Product Access/select Product). Ne pas utiliser le produit si vous ne pouvez pas lire et/ou comprendre les informations d'utilisation pour un fonctionnement sûr. Si vous avez des questions sur l'utilisation pour un fonctionnement sûr, veuillez contacter la ligne d'assistance ETAS de votre région <www.etas.com/hotlines>.

Ce produit ETAS permet à ses utilisateurs de contrôler des systèmes exécutant des fonctions de sécurité (p. ex. dans des automobiles, des composants automobiles et des installations d'essai), de modifier des données liées à la sécurité ou de les allouer pour traitement ultérieur. Par conséquent, l'application de ce produit peut s'avérer dangereuse. Tout usage impropre et maladroit sans instruction ni expérience adéquate quant à l'utilisation de tels produits risque de mettre en danger la vie et l'intégrité physique des personnes et causer des dommages aux bien matériels.

Nos produits ont été développés et mis sur le marché exclusivement pour être utilisés dans les applications définies dans la description des produits.

L'aptitude et la pertinence des produits quant à un usage envisagé s'écartant de l'utilisation pour laquelle les produits ont été mis sur le marché (p ex. différentes contraintes ou conditions techniques) doivent être vérifiées de son propre chef par l'utilisateur en prenant des actions et des mesures appropriées (p. ex. au moyen d'essais).

- Les produits ETAS disponibles en **versions bêta** du firmware, du matériel et du logiciel doivent exclusivement être utilisés à des fins d'essais et d'évaluation. Ces produits risquent de ne pas disposer de suffisamment de documentation technique et de ne pas satisfaire toutes les exigences en matière de qualité et d'aptitude comme les séries de produits commercialisées. C'est pourquoi, les performances du produit risquent de différer de la description du produit et de vos attentes. Le produit ne devrait être utilisé que dans des environnements d'essai contrôlés. Ne pas utiliser les résultats des **versions bêta** sans vérification ni validation préalable et ne pas les transmettre à des tiers sans examen préalable.
- Ne pas utiliser ce produit si vous ne disposez pas de l'expérience ni de la formation appropriée quant à l'utilisation du produit.
- Pour faciliter l'utilisation correcte des produits ETAS, ETAS a publié des rapports KIR (Known Issues Reports - Rapports de problèmes connus) sur son site Web. Les rapports KIR fournissent des informations sur des problèmes connus d'importance majeure ainsi que sur leur impact technique, et donnent des instructions sur les solutions disponibles. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, vous êtes prié de vérifier s'il existe un rapport KIR pour la version actuelle du produit et d'observer les informations disponibles dans le rapport. Vous trouverez les rapports KIR sur le site Web ETAS <www.etas.com/kir> (mot de passe dans la zone KIR: KETASIR).
- Tout logiciel, programme ou données de toute sorte développés ou modifiés à l'aide de produits ETAS, devront être vérifiés quant à leur fiabilité, qualité et adéquation avant toute utilisation ou diffusion.
- Lors de l'utilisation de ce produit avec des systèmes réalisant des fonctions de sécurité (p. ex. des automobiles, des composants automobiles et des installations d'essai), influant sur le comportement du système et susceptibles de nuire à son bon fonctionnement, vous devez vous assurer du passage à l'état sûr du système (p. ex. coupure d'urgence ou mode de fonctionnement de secours) en cas de dysfonctionnement ou d'incident dangereux.
- L'ensemble des réglementations et statuts applicables en matière de fonctionnement doivent être rigoureusement observés lors de l'utilisation de ce produit.
- L'utilisation dans le domaine public (p. ex. sur la voie publique) de ce produit ETAS ou de tout logiciel, programme, données de toute sorte développés ou modifiés à l'aide de celui-ci ne devrait pas se faire à moins d'avoir préalablement subi des tests pour garantir un fonctionnement sûr. Il est donc recommandé de n'utiliser les produits que dans un environnement d'essai dédié et clos.



Il est impératif de lire le manuel d'utilisation avant la mise en service du produit !

ES5398.1Sécurité générale au travail

Respectez les règlements existants relatifs à la sécurité au travail et à la prévention des accidents. L'utilisation de ce produit presuppose le respect de tous les règlements et lois en vigueur en matière d'exploitation.

Obligations de l'utilisateur et responsabilités de l'exploitant

Avant de procéder au montage, à l'utilisation et à l'entretien du produit, vous devez posséder les qualifications et l'expérience nécessaires pour ce produit. Une mauvaise exploitation ou une exploitation par un utilisateur dont les qualifications sont insuffisantes peut porter atteinte à la vie et à la santé, ou entraîner des dégâts matériels. La sécurité des systèmes qui utilisent le produit relève de la responsabilité de l'intégrateur de système.

Utilisation conforme

Le produit est une carte enfichable pour le boîtier système ES5300. Le produit doit uniquement être utilisé dans le boîtier système ES5300 prévu à cet effet par ETAS et non en tant qu'unité autonome.

Utilisation prévue du produit :

- Utilisation en tant que partie intégrante d'équipements de laboratoire industriels ou sur des postes de travail industriels
- Utilisation en tant qu'interface matérielle pour des ECU dans un système de test Hardware-in-the-Loop (HiL)
- Utilisation en association avec les logiciels ETAS qui prennent en charge les boîtiers ES5300.1-A Housing et ES5300.1-B Housing
- Utilisation en tant qu'interface en association avec des programmes logiciels destinés aux API standardisées, documentées et ouvertes de produits logiciels ETAS

Le produit n'est pas destiné aux applications suivantes :

- Utilisation à l'intérieur d'un véhicule sur la route
- Utilisation en tant qu'élément d'un système de survie
- Utilisation en tant qu'élément d'une application médicale
- Applications dans lesquelles un usage inapproprié peut entraîner des blessures ou des dommages
- Utilisation dans des environnements où prévalent des conditions se situant en dehors des plages spécifiées (voir « Conditions ambiantes »)
- Utilisation avec un conditionnement de signal se situant en dehors des plages spécifiées (voir tensions, courants et puissance absorbée dans le chapitre « Caractéristiques techniques »).

Technicité du produit

Le produit est conforme à l'état de la technique et aux règles de sécurité reconnues. Le produit ne doit être utilisé qu'en parfait état de fonctionnement, de façon conforme et en connaissance des règles de sécurité et des risques encourus, en respectant la documentation relative au produit. Une utilisation non conforme du produit peut affecter sa protection.

Exigences de fonctionnement

- L'utilisation du produit doit être conforme aux spécifications mentionnées dans son manuel d'utilisation. En cas d'utilisation non conforme, la sécurité du produit n'est pas garantie.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement mouillé ou humide.
- Ne pas utiliser le produit en atmosphère explosive.

Sécurité électrique et alimentation

Respectez les dispositions en matière de sécurité électrique en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi que les lois et règlements relatifs à la sécurité au travail !

**Avertissement !**

Risque d'incendie !

Utilisez uniquement des fusibles conformes aux spécifications du manuel d'utilisation du produit ! Ne jamais shunter les fusibles défectueux !

Le non-respect des spécifications relatives au fusible peut provoquer des surintensités, des courts-circuits et des incendies.

Alimentation électrique

L'alimentation du produit s'effectue via le boîtier ES5300.1-A Housing ou ES5300.1-B Housing à travers le connecteur du fond de panier PCIe.

ES5398.1**Exigences d'isolation des alimentations de laboratoire pour les circuits connectés au système HiL :**

- L'alimentation des circuits connectés doit être isolée de la tension secteur conformément aux règles de sécurité. Utilisez par ex. la batterie du véhicule ou une alimentation de laboratoire appropriée.
- N'utilisez que des alimentations de laboratoire à double protection du réseau d'alimentation (avec double isolation / isolation renforcée (DI / RI)). Les alimentations de laboratoire conformes aux normes CEI/EN 60950 ou CEI/EN 61010 satisfont à ces exigences.
- L'alimentation de laboratoire doit être autorisée pour une altitude d'installation de 2 000 m et une température ambiante jusqu'à 40 °C.

Mise hors tension de la carte enfichable

Éteignez le boîtier ES5300.1-A Housing ou ES5300.1-B Housing et les alimentations externes, puis débranchez la fiche d'alimentation et les autres connecteurs de la carte enfichable. Attendez au moins trois minutes avant de déposer la carte enfichable.

Câbles agréés

Les câbles de signaux ne doivent pas dépasser une longueur maximale de 3 m !

**AVERTISSEMENT !**

Risque d'incendie !

Pour la fabrication de faisceaux de câbles (p. ex. pour le raccordement de l'ECU et de charges externes), utilisez uniquement le câble homologué. Les câbles utilisés doivent en particulier être adéquats pour les courants, tensions et températures possibles ainsi qu'ignifugés conformément à une des normes suivantes : IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1 !

Exigences relatives au lieu d'installation**AVERTISSEMENT !**

Ceci est un appareil de classe A. Dans un environnement résidentiel, cet appareil peut provoquer des interférences radio. Dans ce cas, l'exploitant peut être tenu de prendre les mesures appropriées.

Conditions de ventilation requise**ATTENTION !**

La circulation de l'air à l'intérieur des boîtiers ES5300.1-A Housing et ES5300.1-B Housing ne peut être assurée que si tous les emplacements libres sont recouverts de panneaux avant. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une surchauffe et le déclenchement de la protection contre les surchauffes de l'ES5300.1-A ou de l'ES5300.1-B. Veuillez par conséquent installer des panneaux avant pour tous les emplacements libres !

Transport et montage**ATTENTION !**

Certains composants du produit peuvent être endommagés ou détruits par des décharges électrostatiques. Conservez la carte enfichable dans l'emballage de transport jusqu'à son installation.

Le produit ne doit être retiré, configuré et installé que sur un poste de travail protégé contre les décharges statiques.

**ATTENTION !**

Pour éviter tout dommage aux cartes enfichables et au boîtier LABCAR Housing, et par conséquent tout risque de dommage à la propriété et à la santé, veuillez respecter les instructions d'installation comprises dans les manuels d'utilisation correspondants et les remarques qui y sont contenues.

**ATTENTION !**

Si les cartes sont déverrouillées (p. ex. lors de la mise en service ou du calibrage), mais pas complètement enlevées du boîtier, elles doivent être retirées de manière à ce que la distance entre la carte respective et le fond de panier du boîtier soit d'au moins 1 cm ! Dans le cas contraire, cela pourrait générer des contacts entre les cartes et la destruction de celles-ci.

ES5398.1**Branchement / débranchement d'appareils**

Pour éviter tout risque de blessure et dommage matériel, observez les précautions suivantes :

- La tension appliquée aux raccords du produit doit impérativement être conforme aux spécifications des raccords respectifs.
- Ne branchez ni ne débranchez aucun appareil pendant que les boîtiers ES5300.1-A Housing et ES5300.1-B Housing ou des appareils connectés sont sous tension. Mettez au préalable le boîtier ES5300.1-A Housing ou ES5300.1-B Housing hors tension en arrêtant le PC temps réel et en actionnant l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière, puis débranchez la fiche d'alimentation.
- Lors du raccordement des connecteurs, assurez-vous qu'ils sont bien droits à leur insertion et qu'aucune des broches n'est pliée.

Conditions ambiantes

Environnement	A utiliser uniquement à l'intérieur de locaux fermés et secs
Degré de pollution max.	2
Température ambiante autorisée en fonctionnement	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Température de stockage autorisée	-20 °C à +85 °C (-4 °F à 185 °F)
Humidité relative de l'air	0 à 95% (sans condensation)
Altitude d'installation	max. 2 000 m / 6 500 ft

Tensions / courants / puissance absorbée

	Connecteurs	
Tensions max.	X1, X2, X3	60 V DC
Courant permanent max. par canal	X3	2,5 A rms
Courant de pointe max. admissible	X3	5 A pour 1 s
Courant somme max. pour 40 canaux	X3	40 A
Puissance de commutation max. par canal	X3	60 W
Puissance absorbée max. du fond de panier	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**AVERTISSEMENT !**

Risque d'incendie !

- Pour les contacts de même nom sur X3 les conditions suivantes s'appliquent : Les deux contacts doivent toujours être connectés !
- Les broches avec description de signal « Reserved » sur X1 et X2 ne doivent pas être connectées !
- Le courant permanent maximal et le courant de pointe admissible ne doivent pas être dépassés (voir « Caractéristiques techniques » dans le manuel d'utilisation de l'ES5398.1).
- La puissance de commutation des relais (voir « Caractéristiques techniques » dans le manuel d'utilisation de l'ES5398.1).
- La tension de fonctionnement maximale admissible pour une erreur en temps réel est de 48 V DC. La tension nominale maximale absolue sur la carte est de 60 V DC. Ne dépassez pas cette tension de 60 V DC ! Un dépassement à court terme de la tension de 60 V DC peut également entraîner une destruction de la carte.
- Seules des tensions positives doivent être appliquées aux broches +VBAT_A et +VBAT_B. Seules des tensions avec potentiel de référence appliqués sur -VBAT peuvent être appliquées sur +VBAT_A, +VBAT_B et sur tous les canaux d'erreur.
- La masse de l'ECU ou la tension de batterie simulée du système doit toujours être appliquée à la broche -VBAT.
- Lors de la connexion de plusieurs cartes ES5398.1, seuls des câbles 1: 1 peuvent être utilisés pour éviter un câblage incorrect.
- Les connecteurs X1 et X2 sur le panneau avant de la carte servent à relier plusieurs cartes. Lors de l'utilisation de plus d'une carte en mode maître-esclave, un câble d'alimentation commun doit être utilisé pour +VBAT_A, +VBAT_B et -VBAT. Les câbles pour +VBAT_A et +VBAT_B doivent être protégés à l'extérieur par un fusible de 10 A maximum.

En cas de non-respect de cette consigne, la carte ES5398.1 risque d'être détériorée et il y a un risque d'incendie.

ES5398.1Entretien

Le produit ne nécessite aucun entretien.

Réparation

En cas de réparation nécessaire sur un produit matériel ETAS, veuillez renvoyer le produit à ETAS.

Nettoyage

Le produit ne nécessite aucun nettoyage.

Substances soumises à déclaration obligatoire

Certains produits de la société ETAS GmbH (p. ex. modules, cartes, câbles) s'utilisent avec des composants contenant des substances soumises à déclaration obligatoire conformément au règlement REACH (CE) n°1907/2006. Des informations détaillées sont disponibles sous la section Centre de téléchargement ETAS dans la note d'information client « REACH Declaration » <www.etas.com/Reach>. Ces informations font l'objet d'une mise à jour permanente.

Informations de contact ETAS

Siège social ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Téléphone : +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Télécopie : +49 711 3423-2106
Allemagne WWW : www.etas.com

Avertissement ! Si vous ne vous conformez pas à ces consignes de sécurité, la mort, des blessures graves ou des dommages matériels peuvent s'ensuivre. Le groupe ETAS et ses représentants ne pourront être tenus pour responsables en cas de dommages ou de blessures dus à une utilisation non conforme du produit. ETAS propose des formations pour une utilisation conforme du produit.



安全建议 (Simplified Chinese)

警告！阅读并遵守本安全建议、包含技术数据的产品说明以及相关技术文件至关重要，您可十分方便地在 ETAS 网站上查看或下载这些资料，网址为 <www.etas.com>（通过直接产品通道/选择产品）。如果无法阅读和/或理解安全操作信息，不得使用该产品。如果您对安全操作有任何疑问，请拨打您所在地区的 ETAS 热线 <www.etas.com/hotlines>。

该 ETAS 产品使用户能够控制实现安全功能的各种系统（例如汽车、汽车零部件和测试设备），以更改安全相关数据，或分配这些数据进行进一步的处理。因此，使用该产品有一定危险性。如果没有充足的指导和处理此类产品的经验，不当使用和不熟练应用可能对生命和身体状况造成威胁并造成财产损失。

我们的产品专为产品说明中规定的用途而开发和发售。

对于任何超出已发售的产品使用范围（例如不同的应力/张力或技术条件）的预期用途是否适用于该产品，需要由用户通过采取适当的行动和措施（例如通过测试）自行验证。

- 作为测试版固件、硬件和软件提供的 ETAS 产品仅用于测试和评估。这些产品可能未配备充足的技术文件，并且不符合已投放市场批产产品的所有质量和精度的相关要求。因此，产品性能可能会与产品说明和您的期望有所不同。此类产品应仅用于受控的测试环境。未经事先单独验证和确认，禁止使用测试版的数据和结果，并且未经事先实验，不得将其传递给第三方。
- 如果不具备使用该产品的适当经验且未接受过相关培训，不得使用该产品。
- 为了便于正确处理 ETAS 产品，ETAS 在其网站上发布了已知问题报告（Known Issue Reports、KIR）。已知问题报告提供已知的实质性产品问题，包括它们的技术影响，并对可用解决方案提供指导。初次操作产品前，必须确认是否有用于当前产品版本的 KIR，并遵守 KIR 中的可用信息。已知问题报告（KIR）可查看 ETAS 网站 <www.etas.com/kir>（KIR 区域的密码：KETASIR）。
- 已经开发或改进的程序代码和/或程序控制措施，以及已经通过使用 ETAS 产品识别的各种数据，必须在使用或分发前对其可靠性、质量和适用性进行验证。
- 当将产品用于实现安全功能的系统（例如汽车、汽车零部件和测试设备），而这些安全功能又会影响系统的状态和安全操作时，必须确保在发生故障或危险时该系统可转换到安全状态（例如紧急停机或应急操作模式）。
- 使用该产品时，必须严格遵守所有与操作相关的适用法规和条例。
- 未经事先测试并确认安全，不得在公共区域（例如公共道路）使用该 ETAS 产品或任何程序代码、程序控制步骤。因此，建议只在封闭和指定的测试环境中使用该产品。



在产品投入使用前，务必阅读用户手册！

ES5398.1一般操作安全

遵守工作安全和事故防护方面现行的规定。使用本产品时必须注意所有与运行相关的现行法律规定。

对用户的要求和运营方的义务

只有在您具备针对该产品所必需的资质和经验时才能对其进行安装、操作和保养。错误使用或由不具备足够资质的用户使用可能危及生命或健康或导致财产损失。

本产品所用系统的安全性由系统整合者承担责任。

按规定使用

产品是用于 ES5300 系统外壳的一块插卡。产品只允许在为其配套的 ETAS ES5300 系统外壳中使用，不允许作为独立单元运行。

产品的用途如下：

- 用作工业实验室设施或者工业工位的组成部分
- 在硬件在环 (Hardware-in-the-Loop) 测试系统中用作控制单元的硬件接口
- 同支持 ES5300.1-A Housing 和 ES5300.1-B Housing 的 ETAS 软件配合使用
- 作为接口，和软件程序配合使用，这些程序用于操作 ETAS 软件产品的标准化、有记录且开放的 API

产品不是为以下事项设计的：

- 在行驶在道路上的车辆中使用
- 用作生命维持系统的组成部分
- 用作医疗应用的组成部分
- 不当使用情况下可能会导致人身伤害或者损坏的应用
- 在相关条件超出指定范围的环境中使用（参见“环境条件”）
- 和超出指定范围的信号调节装置配套使用（参见“技术参数”章节中的电压、电流和功率消耗）。

对于产品技术状态的要求

产品符合最新技术以及公认的安全技术规定。只允许在技术上无瑕疵的状态下按照用途运行产品，同时必须留意产品所属的文档，并且建立安全和危险意识。如不按用途使用产品，可能对产品保护不利。

对运行的要求

- 按照随附的用户手册中的规格使用产品。如果不按规定使用，则不保证产品的安全性。
- 请勿在潮湿环境中使用本产品。
- 请勿在易爆环境中使用本产品。

电气安全和供电

请遵守当地现行的电气安全法规以及操作安全的法律法规！

ES5398.1**!
警告！****火灾危险！****使用的熔断器必须和产品用户手册中的规定相符！绝对不要跨接损坏的熔断器！****不遵守熔断器规定可能会导致过电流、短路和火灾。****供电****产品的供电是通过 ES5300.1-A Housing 或者 ES5300.1-B Housing 由 PCIe 背板插头连接器进行的。****针对连接在 HiL 系统上的电路，对实验室供电提出的绝缘要求：**

- 所连接的电路的供电必须可靠地从电源上断开。例如使用车辆蓄电池或合适的实验室电源。
- 请只使用带双重电网保护的实验室电源（带双重绝缘/带加强绝缘（DI/RI））。符合标准 IEC/EN 60950 或者 IEC/EN 61010 的实验室供电满足这些要求。
- 实验室供电必须允许用于 2000 m 的使用高度和最高 40 °C 的环境温度。

将插卡断电**关闭 ES5300.1-A Housing 或者 ES5300.1-B Housing 和外接电源，并且拔下电源插头和插卡上的其他插头连接器。在拆卸插卡前，等待至少三分钟。****允许的电缆****信号线的最大长度不允许超过 3 m！****!
警告！****火灾危险！****在制作电缆束时（例如用于连接控制单元和外部负载）仅使用允许的电缆。尤其是使用的电缆必须适用于现有的电流、电压和温度并根据以下标准 IEC60332-1-2、IEC60332-2-2、UL2556/UL1581VW-1 是阻燃的！****对安装地点的要求****!
警告！****这是一种 A 类装置。该装置在居住区域可能会导致无线电干扰。在这种情况下，运营方可能会要求采取适当的措施。****对通风的要求****!
注意！****仅当所有空闲插槽全部用前板进行遮盖的情况下，才能确保 ES5300.1-A Housing 和 ES5300.1-B Housing 内部的空气循环。否则，可能会导致温度过高，使得 ES5300.1-A 或者 ES5300.1-B 的过热保护被触发。因此，对于所有空闲的插槽，应安装前板！**

ES5398.1运输和安装**注意！**

产品的一些元件可能因静电放电而损坏或损毁。安装前始终将插卡留在运输包装中。

必须在采取了静电放电防护措施的工位上取用、配置和安装产品。

**注意！**

为了避免插卡和 LABCAR Housing 损坏，继而导致财产和健康损失，请遵守对应用户手册中的安装说明和其中包含的注意事项。

**注意！**

如果要解锁卡片（例如在调试或者校准时），但并不完全从外壳中取出，则必须将它们拉出到一定程度，即同时确保对应的卡片和外壳底板之间的距离至少为 1 cm！否则，卡片之间就有可能发生接触，并且导致它们损毁。

连接/取下装置

为避免人身伤害和硬件损坏，请注意以下安全措施：

- 不要在不符合相应接头规格的产品接头上施加电压。
- 在 ES5300.1-A Housing 或者 ES5300.1-B Housing 或者连接的设备接通的情况下，不要连接任何设备或者移除任何设备。首先通过将实时 PC 关机并且按下背面的开关关闭 ES5300.1-A Housing 或者 ES5300.1-B Housing 并且拔下电源插头。
- 连接插接器时请注意笔直插入，不要折弯插针。

环境条件

环境	仅在封闭干燥的空间中使用
最大脏污程度	2
运行中允许的环境温度	5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F)
允许的存储温度	-20 °C 至 +85 °C (-4 °F 至 185 °F)
相对空气湿度	0 至 95% (非冷凝)
使用高度	最高 2000 m / 6500 ft

电压/电流/功耗

	插头连接器	
最大电压	X1、X2、X3	60 V DC
每个通道的最大恒定电流	X3	2.5 A rms
允许的最大峰值电流	X3	每秒 5 A
40 CH 的最大总电流	X3	40 A
每个通道的最大开关功率	X3	60 W
来自背板的最大功耗	CO200	3.3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

ES5398.1**警告！****火灾危险！**

- 对于 X3 上的同名触点，适用以下情形：必须始终连接两个触点！
- X1 和 X2 上带有信号描述“Reserved”的针脚不允许连接！
- 不允许超过最大恒定电流和允许的峰值电流（参见 ES5398.1 用户手册中的“技术参数”）。
- 不允许超过继电器的开关容量（参见 ES5398.1 用于手册中的“技术参数”）。
- 实时故障最大允许的工作电压为 48 V DC。插卡上的最大绝对额定电压为 60 V DC。不要超过这个 60 V DC 的电压！即使是短时间超过 60 V DC 同样也有可能导致插卡损毁。
- 在+VBAT_A 和+VBAT_B 上仅允许连接正极电压。在+VBAT_A、+VBAT_B 和所有故障通道上连接的电压必须采用连接在-VBAT 上的参考电位。
- 控制单元的接地或系统的模拟蓄电池电压必须始终连接到-VBAT 上。
- 在连接多张 ES5398.1 插卡的情况下，只允许使用 1:1 电缆，以避免错布线。
- 插卡正面面板上的插头连接器 X1 和 X2 用于连接多张卡片。当在主-从模式中使用不止一张插卡时，+VBAT_A、+VBAT_B 和-VBAT 必须使用同一根供电线。+VBAT_A 和+VBAT_B 的导线必须在外部用最大 10 A 的保险丝加以保护。

如果忽视该提示可能会导致 ES5398.1 损毁和火灾。

保养

产品无需保养。

维修

如果 ETAS 硬件产品需要修理，则将产品寄至 ETAS。

清洁

未设计对产品的清洁。

有申报义务的物料

ETAS GmbH 的一些产品（比如模块、电路板、电缆）所使用的部件含有根据 1907/2006 号 REACH 法令（欧共体）有申报义务的物质。详细信息请见 ETAS 下载中心客户信息中的“REACH Declaration”（www.etas.com/Reach）。该信息将持续更新。

ETAS 联系信息

ETAS 总部

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 电话： +49 711 3423-0
70469 Stuttgart 传真： +49 711 3423-2106
德国 WWW：www.etas.com

警告！如果您未能遵守该安全建议，则存在导致死亡、重伤或财产损失的风险。ETAS 集团及其代表/代理对于因产品使用不当而造成的任何损失或伤害不承担责任。ETAS 提供有关该产品的正确使用和预期用途的培训。



安全注意事項 (Traditional Chinese)

警告！請您遵守以下安全注意事項、產品說明（包含技術性數據）以及從 ETAS 網站下載的技術性文件，[<www.etas.com>](http://www.etas.com)（透過產品快速指南 / 選擇產品）。在尚未詳讀如何安全操作產品的相關資訊且 / 或未完全理解相關內容之前，請勿使用本產品。如果您對如何安全使用有任何疑問，請撥打您所在地區的 ETAS 热線 [<www.etas.com/hotlines>](http://www.etas.com/hotlines)。

本 ETAS 產品可讓您操控負責執行安全功能的系統（例如用於機動汽機車、汽車組件和檢測檯）、變更安全相關數據，或提供這些數據以便進行後續處理。因此，使用本產品具有一定的危險性。使用不當，或是人員在未接受過充份指導或不具備相關經驗的情況下使用本產品，可能導致身體受傷、危及生命安全，或造成財產上的損失。

本公司產品的設計僅針對產品說明中述及的應用方式，因此也僅允許用於指定用途。

若是應用於超過核准範圍以外的用途（尤其是負載不同或技術條件不同時），您必須透過適當措施（此處尤指試驗）來確認是否適用並且須自行承擔全責。

- 以 **Beta 版** 韌體、硬體及軟體釋出的 ETAS 產品僅供測試評估。此類產品可能還沒有相關技術性文件，其正確性及品質水準並非絕對等同於通過核准之正式上市產品。其產品特性可能與產品說明以及您的期待不符。因此應該僅在受管控制的測試條件下使用。**Beta 版** 的資料與測量結果數據未經過進一步檢驗和驗證之前，請勿逕自套用或轉告任意第三方。
- 如果您不具備使用本產品的必要經驗或不曾接受過相關培訓，請勿使用本產品。
- 為確保正確處置 ETAS 產品，網上有提供已知問題報告（Known Issue Report · KIR），可協助您解決產品重大問題。這份報告揭露技術上的效果並為您提示現有解決方式。因此，在本產品正式開始運作前，您必須檢查這個產品版本是否有任何 KIR，必要時請遵照上頭提供的資訊。如需已知問題報告，請至 ETAS 網站 [<www.etas.com/kir>](http://www.etas.com/kir)（KIR 區密碼：KETASIR）。
- 運用 ETAS 產品而建立或變更的程式碼或程式控制流程，以及在使用 ETAS 產品之下而產出的各種類型資料，必須再確認一次其可靠性、品質及適用性，才能進一步運用或轉交給他人。
- 如果搭配本產品一起使用的設備具有安全功能（例如機動汽機車、汽車組件以及檢測檯），且該安全功能會左右設備的運作特性並影響安全，則您必須確認：該設備在發生功能故障時或在危急情況下能夠以安全方式運作（例如緊急停機或緊急運轉模式）。
- 使用本產品時必須遵照與操作相關的所有適用法規。
- 本 ETAS 產品以及隨之建立的程式碼、程式控制流程必須先經過測試，確認其使用方式及產品設定皆安全無虞後，才能運用在公共區域（例如道路上）。因此建議您：僅在管制進出的封閉測試環境或路段中使用。



在本產品正式開始運作前，請務必詳讀使用者手冊！

ES5398.1通用的勞工安全要則

請您遵守勞工安全要則的現行相關規定以及工安意外防治條例。使用本產品時必須遵照與操作相關的所有適用法規。

對於使用者的要求，以及營運方的義務

需具備本產品所需的必要資格及經驗，才能安裝、操作、保養本產品。使用方式若是錯誤或使用者不具備充份資格時，可能危及生命健康或造成財產上的損失。

使用本產品之系統的安全性，屬於系統整合商需自行承擔之責任範圍。

按規定使用

本產品是 ES5300 系統機殼的擴充卡。本產品必須安裝在專門為其而設的 ETAS ES5300 系統機殼內才能使用，並且不得做為單機獨立運作。

本產品的用途如下：

- 做為工業級實驗室設備的一部份，或者用於工業產線作業區
- 在 Hardware-in-the-Loop 測試系統內(HIL)，做為控制器的硬體介面
- 搭配支援 ES5300.1-A Housing 和 ES5300.1-B Housing 的 ETAS 軟體一起使用
- ETAS 軟體產品錄製而成的標準化開放 API 需要它做為介面，然後透過軟體程式來操作

本產品不可做為以下用途：

- 用於行駛在道路上的車輛
- 做為生命保障系統的一部份
- 做為醫療應用的一部份
- 可能因不當使用而造成人員受傷或財產損失的任何應用
- 環境各項條件已超出指定範圍時（請參閱「環境條件」）
- 訊號調節至超出指定範圍時（請參閱「技術性數據」章節中的電壓、電流和消耗功率）。

對於產品技術性狀態的相關要求

本產品符合現有技術水準以及一般認可的安全技術規範。僅允許在理想技術狀態、對於安全性及危險情況保持高度警覺，並且遵照產品所屬文件等前提下，依規定使用本產品。若未依規定使用本產品，可能會對產品的保護功效造成負面影響。

操作方面的要求

- 請務必依照所屬之使用者手冊中的規格，使用本產品。使用方式若有任何差異，即無法保障產品安全性。
- 請勿在潮溼環境中使用本產品。
- 請勿在具有爆炸危險的區域中使用本產品。

電氣安全與電源供應

請您遵照使用場所適用的電氣安全相關規定以及勞工安全相關法規！

ES5398.1**警告！****失火危險！**

所使用的保險絲必須符合本產品之使用者手冊中的規格！切勿跨接已壞損的保險絲！

如未遵守保險絲規格，可能導致電流過高、短路而釀成火災。

電源供應

此產品由 ES5300.1-A Housing 或 ES5300.1-B Housing 供應電源，插在您將此線連接至 BATTERY 接孔之前，必須先比對插頭的針腳配置以及 BATTERY 接孔的針腳配置位於 PCIe 背板上。

供電給 HiL 系統連接電路之實驗室等級電源供應器的絕緣要求：

- 連接電路的電源必須確實與一般市電隔離。請使用例如汽車電瓶或合適的實驗室等級電源供應器。
- 所使用的實驗室等級電源供應器必須具有雙重保護，然後才連接至供電網（具有雙重絕緣 / 採用加強絕緣設計（DI / RI））。符合 IEC/EN 60950 或 IEC/EN 61010 標準的實驗室等級電源供應器即可滿足以上條件。
- 實驗室等級電源供應器必須經過核准可用於海拔高度 2000 m 且環境溫度達 40 °C。

將擴充卡斷電

請將 ES5300.1-A Housing / ES5300.1-B Housing 以及外部電源供應器全部關掉，並將電源插頭以及擴充卡上的其他插在您將此線連接至 BATTERY 接孔之前，必須先比對插頭的針腳配置以及 BATTERY 接孔的針腳配置拔掉。請先靜候至少三分鐘再拆除擴充卡。

核准使用的連接線

訊號線長度不得超過 3 m！

**警告！****失火危險！**

製作電纜束（例如用以連接控制器及外部負載）時僅可使用核准線材。所使用的線材尤其必須適用於出現的電流、電壓和溫度，且其阻燃特質符合下列其中任一標準：IEC60332-1-2、IEC60332-2-2、UL2556/UL1581VW-1！

安裝地點的相關要求**警告！**

此為 A 級設備。這類設備可能會對起居空間產生無線電干擾。若出現這種情況，業主可要求採取適當措施。

通風相關要求**小心！**

所有閒置插槽都要用前板遮住，如此才可確保 ES5300.1-A Housing 和 ES5300.1-B Housing 的內部空氣順暢循環。否則可能造成溫度過高，進而觸發了 ES5300.1-A 或 ES5300.1-B 的過熱保護裝置。因此，如有任何閒置插槽，請為其安裝前板！

ES5398.1搬運和安裝**小心！**

靜電釋放可能造成本產品的部份組件受損或毀壞。在安裝擴充卡之前，請讓它一直留在其運輸包裝材料內。

僅能在可防止靜電釋放的作業場所裡取下、設置以及安裝本產品。

**小心！**

為避免擴充卡與 LABCAR-Housing 受損以及因此而可能造成的財物損失和人身安全危害，請遵照相關使用者手冊中的安裝說明以及裡面所提及的注意事項。

**小心！**

如果您在例如進行調試時或校正時將擴充卡解開，但未將它整個從機殼上拆下，那麼您必須將它拉出至該卡與機殼背板相隔至少 1 cm 的程度！否則擴充卡之間可能因碰觸而導致其毀損。

連接 / 移除裝置

為避免人員受傷及硬體損壞，請您遵照以下防範措施：

- 本產品的接孔不得連接與各接孔規格不相符的電壓。
- 當 ES5300.1-A Housing / ES5300.1-B Housing 或目前連接的裝置為啟動狀態時，請勿連接或移除任何裝置。
請先關閉 ES5300.1-A Housing 或 ES5300.1-B Housing，其做法是：將 Real-Time 電腦關機、按壓背面的電源開關並且拔掉電源插頭。
- 連接插在您將此線連接至 BATTERY 接孔之前，必須先比對插頭的針腳配置以及 BATTERY 接孔的針腳配置時請注意：應筆直插上，針腳不得折彎。

環境條件

環境	僅可在乾燥密閉空間內使用
最高污染等級	2
運作狀況下的容許環境溫度	5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F)
容許儲藏溫度	-20 °C 至 +85 °C (-4 °F 至 185 °F)
相對空氣濕度	0 至 95% (未凝結)
使用產品的海拔高度	最高 2000 m / 6500 ft

ES5398.1電壓 / 電流 / 消耗功率

	插在您將此線連接至 BATTERY 接孔之前，必須先比對插頭的針腳配置以及 BATTERY 接孔的針腳配置	
最大電壓	X1、X2、X3	60 V DC
各通道的最大連續電流	X3	2.5 A rms
最大容許尖峰電流	X3	5 A · 持續 1 秒
40 CH 的最大總電流	X3	40 A
各通道的最大切換功率	X3	60 W
源自背板的最大消耗功率	CO200	3.3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**警告！**

失火危險！

- X3 上若有同名接點，則適用以下原則：一律必須同時連接兩個接點！
- X1 和 X2 上訊號說明為「Reserved」的針腳不得連接！
- 不得超過規定的最大連續電流和容許尖峰電流（請參閱 ES5398.1 使用者手冊中的「技術性數據」）。
- 不得超過規定的繼電器切換功率（請參閱「技術性數據」im ES5398.1 使用者手冊）。
- 即時故障的最大容許工作電壓是 48 V DC。卡上的最大額定電壓絕對值是 60 V DC。請勿超過 60 V DC 的電壓！縱然只是瞬間超過 60 V DC，亦可能導致此卡毀損。
- +VBAT_A 和 +VBAT_B 僅允許連接正電壓。+VBAT_A、+VBAT_B 以及所有故障通道僅允許連接 -VBAT 上所連接之參考電位的電壓。
- 控制器接地點或系統的模擬電瓶電壓一律必須連接至 -VBAT。
- 多張 ES5398.1 卡互連時，僅允許使用 1 對 1 的連接線，以避免配線錯誤。
- 插卡前板上的 X1 和 X2 插在您將此線連接至 BATTERY 接孔之前，必須先比對插頭的針腳配置以及 BATTERY 接孔的針腳配置是用來連接多張插卡。以主從模式使用一張以上插卡時，+VBAT_A、+VBAT_B 和 -VBAT 分別都要使用同一條共同饋電線。+VBAT_A 和 +VBAT_B 的接線必須設有可承受最大 10 A 的外部保險裝置。

如未遵守此項要求，即可能造成 ES5398.1 損毀並且起火。

保養

本產品不必保養。

維修

ETAS 產品若必須進行硬體維修，請將它寄回 ETAS。

清潔

本產品不必清潔。

ES5398.1必須申報的零組件

ETAS GmbH 的部份產品（例如模組、電路板、連接線）使用（歐盟）REACH 第 1907/2006 號法規要求必須申報的零組件。如需詳細資訊，請至 ETAS 下載中心的「REACH 聲明」客戶資訊 <www.etas.com/Reach>。我們將持續更新此一資訊。

ETAS 聯絡資訊

ETAS 總公司

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 電話 : +49 711 3423-0
70469 Stuttgart 傳真 : +49 711 3423-2106
Germany 網站 : www.etas.com

警告！若未遵守安全注意事項，可能導致身體受傷、危及生命安全，或造成財產上的損失。因操作不當或未依規定使用而造成的損失，ETAS 集團底下的子公司或其代理商一概免責。ETAS 有提供如何正確操作此產品的訓練課程。



安全上のご注意 (Japanese)

警告！ ETAS 製品をご使用になる際は、安全上のご注意（本書）、およびテクニカルデータを含む製品説明や関連する技術文書を必ずお読みのうえ、記載事項に従ってください。各文書は ETAS の Web サイト(www.etas.com)における各製品のページ(トップページ右側の「製品情報クイックアクセス」リストから製品を選択してください)からご覧いただけます。安全な操作に関する情報を読みになれない方やご理解いただけない方は ETAS 製品をご使用いただくことはできません。安全な操作についてのご質問がある場合は、ETAS ホットラインまでお問い合わせください。各国のホットラインの連絡先は(www.etas.com/hotlines) に掲載されています。

本 ETAS 製品を使用することによりユーザーは、自動車やその部品、またはそれらの試験設備などの安全機能を実現するシステムを制御したり、安全関連のデータを変更したり、その変更済みデータを更なるデータ処理に利用したりすることが可能になります。そのため本製品の使用には危険が伴う可能性があります。本製品を不適切に使用したり、熟練していないユーザーが適切な指導や同種製品の使用経験なしに本製品を使用したりすると、死亡や負傷などの人的被害や財物の損壊を招く危険があります。

ETAS 製品は、製品説明に定義された用途に限定して開発され、リリースされたものです。

製品説明に定義された利用範囲(負荷や技術的条件など)を超える状態において ETAS 製品を使用する場合は、ユーザーの判断により適切な措置や対策(試験の実施など)を講じて製品の適合性を検証しておく必要があります。

- 製品リリース前に提供されるファームウェア、ハードウェア、ソフトウェアなどの ETAS 製品（以下「**ペータ版**」と記します）は、試験と評価の目的にのみ用意されたものです。これには十分な技術文書が用意されておらず、実際にリリースされる際の要件（品質や精度など）をすべて満たしているとは限りません。つまり**ペータ版**の性能は製品説明に記載された内容やユーザーが期待するものと異なる可能性があるため、管理された試験環境内でしか使用することはできません。また**ペータ版**で得られたデータや結果は、個別に検証と評価を行うことなく使用したり、事前調査なく第三者に渡したりすることはできません。
- 製品の使用に関して十分な経験のないユーザーやトレーニングを受けていないユーザーは、本製品を使用しないでください。
- ETAS 製品をより安全にご使用いただくため、ETAS では障害レポート（KIR: Known Issue Report、以下「**KIR**」と記します）を発行し、Web サイトに掲載しています。KIR は、製品に関する既知の問題点についての詳細な情報（技術的影響や当面の回避策などを含みます）を提供するものです。製品を最初に使用する際には、あらかじめ、該当する製品バージョンに関する情報が KIR に含まれているかを確認し、含まれている場合はその内容に従ってください。KIR は、ETAS の Web サイト (www.etas.com/kir) からダウンロードできます。KIR をダウンロードする際のパスワードは KETASIR です。
- ETAS 製品を使用して開発または変更されたプログラムコードやその制御動作、および ETAS 製品を使用して特定されたあらゆる種類のデータは、使用または配布を行う前に、信頼性、品質および適合性について検証する必要があります。
- 自動車やその部品、またはそれらの試験設備などにおける安全機能を実現するためのシステムと共に本製品を使用し、本製品がシステムの挙動に作用して安全性に影響を与える可能性がある場合は、異常や危険な事態が発生した際にシステムが安全な状態（緊急停止や緊急運転モードなど）に移行できるようになっていることを、ユーザーの責任において確認しておく必要があります。
- 本製品を使用する際には、その運用に適用されるすべての規制や法令を厳密に順守しなければなりません。
- ETAS 製品、または関連するすべてのプログラムコードやバッチジョブ等は、前もって安全性を試験し検証することなく公有地（公道など）において使用することはできません。これらのものについては、部外者の立ち入れない特定の試験環境内においてのみ使用することを推奨します。



本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

ES5398.1作業安全性に関する一般事項

作業安全性および事故防止に関する既存の規則を遵守してください。本製品を使用する際は、操作に関するすべての適用可能な規則および法令に従う必要があります。

ユーザーの要件とオペレーターの義務

本製品の取付け、操作、メンテナンスは、必ず本製品に必要な資格と経験を持つユーザーが行ってください。不適切な使用または十分な資格のないユーザーによる使用は、死亡や健康被害、または財物の損壊を招く危険があります。製品を使用するシステムの安全対策については、システムインテグレータがその責任を負います。

使用目的

本製品は、ES5300 システムキャビネットのアドオンカードです。本製品は、必ず ETAS 製 ES5300 システムキャビネット専用として使用する必要があり、「スタンドアロン」ユニットとして作動させてはなりません。

本製品は次の用途に使用されます。

- ・企業の研究施設または企業のワークスペースで構成要素部分として使用
- ・Hardware-in-the-Loop テストシステムの制御装置のハードウェイインターフェースとして使用
- ・ES5300.1-A Housing および ES5300.1-B Housing がサポートする ETAS ソフトウェアとの相互作用に使用
- ・ETAS ソフトウェア製品の標準化、文書化およびオープン API を操作するソフトウェアプログラムと相互作用するインターフェースとして使用

本製品は、以下の用途を想定していません。

- ・道路上の車両内での使用
- ・生命維持システムの一部としての使用
- ・医療機器の一部としての使用
- ・誤用により損傷や破損につながる恐れのある用途
- ・指定の範囲から外れた条件下にある環境での使用（「環境条件」を参照）
- ・指定の範囲外でのシグナルコンディショニングにおける使用（「テクニカルデータ」の章の電圧、電流および電力消費量を参照）

製品の技術規格に関する要件

本製品は、技術規格および著名な安全技術基準に適合しています。本製品は、技術的に適切な状態において、かつ本製品に付属のドキュメントに記載された安全および危険事項に関する注意に従って作動させる必要があります。注意事項に従わずに本製品を使用すると、本製品の損傷につながる恐れがあります。

操作に関する要件

- 本製品は、必ず付属の取扱説明書に記載されている仕様に従って使用してください。仕様に従わずに使用した場合、本製品の安全性は保証されません。
- 本製品は、水に濡れた場所や湿気のある環境では使用しないでください。
- 本製品は、爆発の危険性のある領域では使用しないでください。

電気安全および電源

ご使用の国または地域の電気安全に関する規則、および作業安全に関する法令や規則を遵守してください。

**警告！**火災の危険

本製品の取扱説明書に記載される仕様の安全対策のみを使用してください。誤った安全対策を施さないでください。安全対策の仕様を遵守しない場合、過電流、短絡および火災につながる恐れがあります。

電源供給

本製品の電源は、PCIe バックプレーンコネクタを介して ES5300.1-A Housing と ES5300.1-B Housing から供給されます。

HIL システムに接続されたスイッチング回路に使用する実験室用電源の絶縁要件:

- 接続されたスイッチング回路の電源は、主電源から分離させる必要があります。車両バッテリーまたは適切な実験用電源などを使用してください。
- 商用電源に対して二重保護（二重絶縁 / 強化絶縁（DI/RI）付き）を備えた実験室用電源のみを使用してください。IEC/EN 60950 または IEC/EN 61010 規格に準拠した実験室用電源は、この要件を満たしています。
- 実験室用電源の使用高度は 2000 m まで、周辺温度は 40 ° C までです。

ES5398.1**アドオンカードの無通電化**

ES5300.1-A Housing、ES5300.1-B Housing および外部電源の電源を遮断して、電源プラグとアドオンカードに接続されたその他 のコネクタを取り外します。アドオンカードを取り外すまで、少なくとも 3 分待機してください。

許可されたケーブル

信号線の長さは 3 m を超えないようにしてください。

**警告！****火災の危険**

ケーブルハーネスの組立時には(電子制御装置や外部負荷の接続など)、認可を受けたケーブルのみ使用してください。使用するケーブルは、特に発生する電流、電圧および温度に適したものであり、IEC60332-1-2、IEC60332-2-2、UL2556/UL1581VW-1 規格に準拠した難燃性がある必要があります。

設置場所に関する要件**警告！**

本製品はクラス A の機器です。このような機器は、住居地域において無線干渉を引き起こす場合があります。この場合、ユーザーは適切な処置を講じることを要求される可能性があります。

換気に関する要件**注意！**

ES5300.1-A Housing および ES5300.1-B Housing 内の空気対流は、フロントプレートのすべての空きスロットがカバーで覆われている場合のみ確保されます。そうでない場合、過熱状態になり ES5300.1-A および ES5300.1-B の温度異常保護が作動することがあります。そのため、フロントプレートの空きスロットにはすべてカバーを取り付けてください。

輸送/取付**注意！**

本製品の部品の一部は、静電気放電によって損傷を受ける、または破壊される可能性があります。アドオンカードは、取付けを行うまで輸送用ケースに入れたままにしてください。

本製品の開梱、構成および設置は、静電気放電に対して保護された作業場所でのみ行ってください。

**注意！**

アドオンカードや LABCAR ハウジングの損傷と、それによって起こりうる財物の損壊および健康被害を避けるため、該当する取扱説明書に記載の取付手順とそれに含まれる注意事項を遵守してください。

**注意！**

(コミッショニングまたはキャリブレーションなどで)カードをアンロックしたときに、ハウジングから十分離していない場合、各カードとハウジングのバックプレーンとの間に少なくとも 1 cm の間隔が空くようカードを引き出す必要があります。そうでないと、カード間の接触やそれによる破損につながる恐れがあります。

装置の接続/取り外し

損傷およびハードウェアの破損を避けるため、以下の予防処置を遵守してください。

- 本製品の接続部に、各接続部の仕様に適合しない電圧をかけないでください。
- ES5300.1-A Housing、ES5300.1-B Housing または接続された装置の電源がオンの間は、装置の接続や取り外しは行わないでください。これを行う前に、リアルタイム PC のシャットダウンまたは背面のオン/オフスイッチの切り替えによって ES5300.1-A Housing および ES5300.1-B Housing の電源を遮断し、その後コネクタを取り外します。
- コネクタを接続する際には、コネクタをまっすぐ接続してピンを曲げないよう注意してください。

ES5398.1環境条件

周辺環境	閉じられ、乾燥した室内でのみ使用
最大汚染度	2
許容周辺温度範囲(動作時)	5 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F)
許容周辺温度範囲(保管時)	-20 ° C ~ +85 ° C (-4 ° F ~ 185 ° F)
相対湿度	0 ~ 95% (結露がないこと)
作動高度	最高 2000 m / 6500 ft

電圧/電流/電力消費量

	コネクタ	
最大電圧	X1、X2、X3	60 V DC
チャンネルごとの最大定常電流	X3	2.5 A rms
最大許容サージ電流	X3	5 A(1 秒)
40 チャンネルの最大合計電流	X3	40 A
チャンネルごとの最大接点定格	X3	60 W
バックプレーンからの最大電力消費量	CO200	3.3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**警告！**

火災の危険

- X3 のピンの名前が同じ場合、以下が適用されます。常に両方のピンを接続する必要があります。
 - X1 および X2 の信号の説明が「予約」のピンは接続しないでください。
 - 最大定常電流および最大許容サージ電流が超過しないようにしてください(ES5398.1 取扱説明書の「テクニカルデータ」を参照)。
 - リレーの接点定格(ES5398.1 取扱説明書の「テクニカルデータ」を参照)が超過しないようにしてください。
 - リアルタイムエラーの最大許容作動電圧は 48 V DC です。カードの絶対最大定格電圧は 60 V DC です。この 60 V DC の電圧を超えてはなりません。短時間に 60 V DC を超えても、カードの破損につながる恐れがあります。
 - +VBAT_A および+VBAT_B には正の電流のみを接続してください。+VBAT_A、+VBAT_B およびすべてのフォールトチャネルは、-VBAT に関連する基準電位のみ接続する必要があります。
 - システムのバッテリー電圧をシミュレートする制御装置の接地には、常に-VBAT を接続する必要があります。
 - 多数の ES5398.1 カードを相互接続する場合は、誤配線を避けるためケーブルを 1:1 でのみ使用する必要があります。
 - カード前面パネルのコネクタ X1 および X2 は、追加のカードを接続するために使用します。マスター/スレーブ動作で複数のカードでの運用を行う場合は、+VBAT_A、+VBAT_B および -VBAT それぞれに共通のマイナス配線を使用する必要があります。+VBAT_A および+VBAT_B の配線は、最大定格電流 10 A の外部配線にする必要があります。
- そうでない場合、ES5398.1 の破損および発火につながる可能性があります。

メンテナンス

本製品のメンテナンスは必要ありません。

修理

ETAS のハードウェア製品の修理が必要となった場合には、その製品を ETAS へお送りください。

清掃

本製品の洗浄は必要ありません。

ES5398.1申告義務のある物質

ETAS GmbH の一部の製品(モジュール、ボード、ケーブルなど)では、REACH 規則(EG)No.1907/2006 で定められた申告義務のある物質を含む部品を使用しています。詳しくは、ETAS ダウンロードセンターのカスタマー情報「REACH 申告」(www.etas.com/Reach)でご覧いただけます。これらの情報は常時更新されます。

ETAS へのお問い合わせ

ETAS 本社

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 電話: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart FAX: +49 711 3423-2106
ドイツ Web サイト: www.etas.com

警告！ この安全上のご注意をお守りいただかない場合は、死亡や重傷などの人的被害や財物の損壊が生じる危険があります。ETAS グループ各社とその代理店は、ETAS 製品の不適切な使用により生じた人的・物的損害について一切の責任を負いません。なお ETAS は、製品を適切にご使用いただくためのユーザートレーニングを提供いたします。



안전 지침 (Korean)

경고! 본 안전 지침, 기술 데이터를 포함한 제품 설명 및 관련 기술 문서(ETAS 웹 사이트<www.etas.com>에서 다운로드 가능(직접 제품 액세스/제품 선택))를 반드시 읽고 숙지해야 합니다. 안전 작동 정보를 읽지 않았거나 이해할 수 없으면 본 제품을 사용하지 마십시오. 안전한 작동을 위한 질문이 있을 경우, 해당 지역의 ETAS 연락처 <www.etas.com/hotlines>로 문의하시기 바랍니다.

본 ETAS 제품을 사용하면 자동차, 자동차 부품, 테스트 설비 등에서 안전 기능을 수행하는 시스템을 제어해 안전 관련 데이터를 변경하거나 추가 처리를 위해 할당할 수 있습니다. 따라서 본 제품을 사용할 때 위험이 발생할 수 있습니다. 이러한 제품의 취급과 관련된 적절한 지침과 경험 없이 부적절하게 사용하거나 미숙하게 적용하면 부상, 사망 및 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

ETAS 제품은 제품 설명에 명시된 용도로만 사용하도록 개발 및 출시되었습니다.

출시 목적을 벗어나는 용도로 사용할 경우(예: 다른 응력/변형률 또는 기술적 조건) 사용자가 적절한 조치(예: 테스트)를 취해 독자적으로 제품의 적절성과 적합성을 검증해야 합니다.

- 펌웨어, 하드웨어 및 소프트웨어의 **베타 버전**으로 제공된 ETAS 제품은 테스트 및 평가 목적으로만 사용되어야 합니다. 이러한 제품은 충분한 기술 문서가 제공되지 않을 수 있고 시장 출시 제품에서 요구하는 모든 품질 및 정확도 요건을 충족하지 않을 수 있습니다. 따라서 제품 성능이 제품 설명과 다르거나 사용자의 기대치에 못 미칠 수 있습니다. 이러한 제품은 통제된 테스트 환경에서만 사용되어야 합니다. **베타 버전**의 데이터와 결과를 별도의 사전 확인 및 검증 절차 없이 사용하거나 사전 검사 없이 제 3 자에게 전달하지 마십시오.
- 사용 경험이 없거나 적절한 교육을 받지 않은 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- ETAS 제품의 적절한 취급을 위해 ETAS는 웹 사이트에 알려진 문제 보고서(Known Issue Reports, KIR)를 게시해 놓았습니다. KIR은 기술적 영향을 포함해 관련성이 높은 알려진 제품 문제에 관한 정보를 제공하고 가능한 해결책을 제시합니다. 제품을 최초로 작동하기 전에 현재 제품 버전을 위한 KIR이 있는지 확인하고 관련 KIR 정보를 준수해야 합니다. KIR은 ETAS 웹 사이트<www.etas.com/kir>에서 확인하실 수 있습니다(KIR 영역 비밀번호: KETASIR).
- 개발 또는 변경된 프로그램 코드 및/또는 프로그램의 제어 동작과 ETAS 제품의 사용과 관련된 모든 종류의 데이터는 사용 또는 배포 전에 신뢰성, 품질 및 적합성을 검증해야 합니다.
- 본 제품을 자동차, 자동차 부품, 테스트 설비 등에서 시스템 동작과 안전한 시스템 작동에 영향을 줄 수 있는 안전 기능을 수행하는 시스템과 함께 사용할 경우, 오작동이나 위험이 발생하면 시스템이 안전 조건(예: 비상 정지 또는 비상 작동 모드)으로 전환할 수 있게 해야 합니다.
- 본 제품의 사용 시 제품 작동과 관련된 모든 관련 규정과 법규를 준수해야 합니다.

ES5398.1

- 미리 안전한 것으로 테스트 및 검증되지 않았을 경우에는 공공부문(예: 공공도로)에서 본 ETAS 제품이나 프로그램 코드 또는 프로그램 제어 절차를 사용해서는 안 됩니다. 따라서 본 제품을 지정된 테스트 환경에서만 사용할 것을 권장합니다.



제품을 가동하기 전에 반드시 본 사용자 설명서를 숙지하십시오!

일반 작업 안전

작업 안전 및 사고 방지와 관련된 기존의 규정 사항을 준수해야 합니다. 본 제품 사용 시 작동과 관련된 통용되는 모든 규정 및 법률에 유의해야 합니다.

사용자에 대한 요건 및 작동자의 의무사항

필요한 자격 요건을 갖추고 본 제품을 다뤄본 경우에만 본 제품의 조립, 조작 및 유지보수 작업을 진행할 수 있습니다. 잘못 사용하거나 또는 충분한 자격 요건을 갖추지 못한 사용자가 조작할 경우 생명 및 건강 또는 재산상의 피해를 유발할 수 있습니다.

제품을 사용하는 시스템 안전에 대한 책임은 시스템 통합 업체에 있습니다.

규정에 맞는 사용

본 제품은 ES5300 시스템 하우징 전용 플러그인 카드입니다. 본 제품은 ETAS 의 ES5300 전용 시스템 하우징에만 사용할 수 있으며, 독립형 장치로 작동할 수 없습니다.

본 제품의 사용 목적은 다음과 같습니다.

- 산업용 실험실 장치의 구성 요소 또는 산업용 작업장에서 사용
- Hardware-in-the-Loop (HIL) 테스트 시스템에서 컨트롤 유닛을 위한 하드웨어 인터페이스로 사용
- ES5300.1-A Housing 및 ES5300.1-B Housing 을 지원하는 ETAS 소프트웨어와 함께 사용
- ETAS 소프트웨어 제품의 표준화되고, 문서화된 개방형 API 를 조작하는 소프트웨어 프로그램과 함께 인터페이스로 사용

본 제품은 다음과 같은 용도로 사용할 수 없습니다.

- 도로에 있는 차량 내부에서 사용
- 생명 보존 시스템의 일부로 사용
- 의학적 용도의 일부로 사용
- 잘못된 사용으로 인해 부상 또는 손상을 유발할 수 있는 작업
- 지정된 범위를 벗어난 조건의 환경에서 사용하는 경우("환경 조건" 참조)
- 지정된 범위를 벗어난 신호 조정 방식으로 사용("기술자료" 장의 전압, 전류 및 전력 소비 참조)

제품의 기술적 상태에 대한 요건

본 제품은 선행 기술 및 공인된 안전기술 관련 규칙을 따릅니다. 본 제품은 기술적 하자가 없는 상태에서 그리고 규정에 따라 안전 및 위험 요소를 사전 인지한 상태에서 해당 제품 문서에 기술되어 있는 사항에 유의하여 작동해야 합니다.

제품을 규정에 맞지 않게 사용하지 않을 경우, 제품이 손상될 수 있습니다.

ES5398.1작동에 대한 요건

- 본 제품은 해당 사용자 설명서에 제시된 규정에 맞게 사용하십시오. 규정에 맞게 사용하지 않을 경우 제품 안전성이 보장되지 않습니다.
- 본 제품은 습기가 많거나 물기가 있는 환경에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 폭발 위험이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

전기 안전 및 전원

사용하는 현지에서 통용되는 전기 안전 관련 규정과 작업 안전 관련 법률 및 규정에 유의하십시오.

**경고!****화재 위험!**

제품의 사용자 설명서에 제시된 제원과 일치하는 퓨즈만 사용하십시오! 결함이 있는 퓨즈는 절대 바이패스시키지 마십시오.

퓨즈 제원에 유의하지 않으면 과전류, 단락 및 화재가 발생할 수 있습니다.

전원 공급

본 제품의 전원은 PCIe-Backplane-컨넥터 위쪽에 위치한 ES5300.1-A Housing 또는 ES5300.1-B Housing을 통해 공급됩니다.

HiL 시스템에 연결된 회로용 실험실 전원 공급장치에 대한 단열 요건:

- 연결된 회로의 전원을 선간 전압에서 안전하게 분리해야 합니다. 예를 들어 자동차 배터리 또는 적절한 실험실 전원장치를 사용하십시오.
- 공급 시스템에 이중으로 보호 처리된 실험실 전원장치만 사용하십시오(이중 절연/강화 절연(DI/RI) 처리). 규격 IEC/EN 60950 또는 IEC/EN 61010에 부합하는 실험실 전원장치는 이러한 요건을 충족합니다.
- 실험실 전원장치는 사용 높이 2000 m 및 최대 40°C에 이르는 주변 온도에서 사용할 수 있어야 합니다.

플러그인 카드 무전압 상태로 전환

ES5300.1-A Housing 또는 ES5300.1-B Housing 및 외부 전원 공급장치의 전원을 끄고 전원 플러그 및 플러그인 카드에 있는 다른 컨넥터를 뽑으십시오. 플러그인 카드를 분리하기 전에 최소 3 분 이상 기다리십시오.

허용되는 케이블

신호 라인은 최대 길이 3 m를 초과해서는 안 됩니다!

**경고!****화재 위험!**

와이어링 하니스(예: 컨트롤 유닛 및 외부 부하 연결용) 구축 시 허용된 케이블만 사용하십시오. 사용하는 케이블은 특히 발생하는 전류, 전압 및 온도에 적합해야 하며 다음 규격 IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1에 따라 난연성을 갖춰야 합니다!

ES5398.1설치 장소에 대한 요건**경고!**

A 등급에 해당하는 장치입니다. 이 장치는 거주하는 장소에 무선 장애를 유발할 수 있습니다. 이 경우 운용자로부터 적절한 조치를 취할 것을 요청받을 수 있습니다.

환경에 대한 요건**주의!**

ES5300.1-A Housing 및 ES5300.1-B Housing 내부의 환기는 모든 슬롯이 비어 있는 상태에서 전면 패널로 가려진 경우에만 이루어집니다. 그 외의 경우에는 과열이 발생하여 ES5300.1-A 또는 ES5300.1-B 의 과열 방지 장치가 작동됩니다. 따라서 슬롯이 모두 비어있을 경우에는 전면 패널을 설치하십시오!

운반 및 장착**주의!**

제품의 일부 구성부품은 정전기 방전에 의해 손상 또는 파손될 수 있습니다. 플러그인 카드를 장착하기 전까지 포장된 상태로 두십시오.

본 제품의 방전, 구성 및 장착 작업은 정전기 방전되지 않는 작업장에서만 진행하십시오.

**주의!**

플러그인 카드 및 LABCAR-Housing 의 손상을 막고, 이를 통해 재산 및 건강의 피해를 방지할 수 있도록, 해당 사용자 설명서에 제시된 조립 설명 및 해당 지침에 유의하십시오.

**주의!**

(예를 들어 초기 가동 또는 캘리브레이션할 때와 같이) 카드의 잠금이 해제되지만, 하우징에서 카드를 완전히 제거하지 않은 경우, 해당 카드와 하우징 뒤 패널 사이의 간격이 최소 1 cm 이상을 유지할 수 있도록 카드를 당겨 빼내야 합니다! 그렇지 않을 경우 카드와 카드의 파손된 부위가 닿을 수 있습니다.

기기 연결/제거

부상 및 하드웨어 손상을 피하려면 다음과 같은 예방 대책에 유의하십시오.

- 본 제품 각각의 연결부에 제시된 제원에 일치하지 않는 전압이 생성되지 않도록 하십시오.
- ES5300.1-A Housing 또는 ES5300.1-B Housing 이나 연결된 기기의 전원이 켜진 상태에서는 어떠한 기기도 연결하거나 제거하지 마십시오. 그 전에 실시간 컴퓨터를 종료하고 뒷면에 있는 전원 스위치를 눌러 ES5300.1-A Housing 또는 ES5300.1-B Housing 의 전원을 끈 후, 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 컨넥터를 연결할 때 컨넥터가 똑바로 끼워지고 구부러진 핀이 없는지 확인하십시오.

ES5398.1환경 조건

주변 조건	건조하고 밀폐된 공간에서만 사용
최대 오염도	2
작동 시 허용되는 주위 온도	5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F)
허용되는 보관 온도	-20 °C ~ +85 °C (-4 °F ~ 185 °F)
상대 습도	0 ~ 95% (응축되지 않음)
사용 높이	최대 2000 m / 6500 ft

전압/전류/전력 소비

	컨넥터	
최대 전압	X1, X2, X3	60 V DC
채널당 최대 영구 전류	X3	2.5 A rms
허용되는 최대 피크 전류	X3	1 초에 5 A
40 CH 의 최대 총전류	X3	40 A
채널당 최대 전환 출력	X3	60 W
회로기판에서 최대 전력 소비	CO200	3.3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**경고!****화재 위험!**

- 동일한 이름을 가진 X3의 접점에 다음과 같은 사항이 적용됩니다. 항상 두 접점이 연결되어 있어야 합니다!
- 핀의 신호 설명이 "Reserved"인 경우 X1 및 X2에 연결하지 마십시오.
- 최대 영구 전류 및 허용되는 피크 전류를 초과해서는 안 됩니다(ES5398.1 사용자 설명서의 "기술자료" 참조).
- 릴레이의 회로 출력(ES5398.1 사용자 설명서의 "기술자료" 참조)을 초과해서는 안 됩니다.
- 실시간 오류에 허용되는 최대 수준의 작동 전압은 48 V DC입니다. 카드에 허용되는 최대 정격 전압은 60 V DC입니다. 최대 정격 전압 60 V DC를 초과하지 마십시오! 잠깐 동안만 60 V DC를 초과해도 카드가 파손될 수 있습니다.
- +VBAT_A 및 +VBAT_B에 정의 전압만 연결할 수 있습니다. +VBAT_A, +VBAT_B 및 모든 오류 채널에는 -VBAT에 연결된 기준 전위의 전압만 연결할 수 있습니다.
- 컨트롤 유닛의 접지 또는 시스템의 시뮬레이션된 배터리 전압은 항상 -VBAT에 연결해야 합니다.
- 다수의 ES5398.1 카드를 연결할 때 1:1 케이블만 사용해야 잘못 배선되는 일을 방지할 수 있습니다.
- 카드 전면 패널의 컨넥터 X1 및 X2는 다수의 카드를 연결할 수 있게 해줍니다. 마스터-슬레이브 모드에서 1 개 이상의 카드 작동 시 +VBAT_A, +VBAT_B 및 -VBAT의 경우 공통의 입력 라인을 사용해야 합니다. +VBAT_A 및 +VBAT_B의 라인은 별도로 최대 10 A의 퓨즈를 내장하고 있어야 합니다.

유의하지 않을 경우 ES5398.1 파손 및 화재가 일어날 수 있습니다.

ES5398.1유지보수

본 제품은 별도의 유지보수가 필요하지 않습니다.

수리

ETAS 하드웨어 제품의 수리가 필요한 경우, 해당 제품을 ETAS로 보내주십시오.

청소

제품을 청소할 필요는 없습니다.

신고 의무가 있는 물질

ETAS GmbH의 일부 제품(예: 모듈, 보드, 케이블)은 REACH 규정(EC 1907/2006 호에 의거하여 신고 의무가 있는 물질로 구성된 부품이 사용됩니다. 관련 세부 정보는 ETAS 다운로드 센터의 고객 정보 "REACH Declaration"에서 확인할 수 있습니다 <www.etas.com/Reach>. 해당 정보는 꾸준히 업데이트됩니다.

ETAS 연락처 정보

ETAS 본사

ETAS GmbH

Borsigstraße 24	전화:	+49 711 3423-0
70469 Stuttgart	팩스:	+49 711 3423-2106
Germany	WWW:	www.etas.com

경고! 본 안전 지침을 따르지 않으면 부상, 사망 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다. ETAS 그룹과 대표자들은 부적절한 제품 사용에 의한 부상이나 재산 피해를 책임지지 않습니다. ETAS는 본 제품의 적절하고 용도에 맞는 사용을 위해 교육을 제공하고 있습니다.



INDICACIONES DE SEGURIDAD (Spanish)

iAtención! Es de suma importancia que lea y siga estas indicaciones de seguridad y la descripción del producto, incluyendo los datos técnicos y la documentación técnica asociada que podrá descargar desde el sitio web de ETAS, <www.etas.com> (a través del acceso directo al producto/selección del producto). No use el producto si no ha leído o entendido la información relativa al funcionamiento seguro. Si tiene cualquier pregunta relativa al funcionamiento seguro, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ETAS de su región <www.etas.com/hotlines>.

Este producto de ETAS permite a los usuarios controlar los sistemas que cumplen funciones de seguridad (por ejemplo, en automóviles, componentes de automóviles e instalaciones de prueba), modificar datos relevantes para la seguridad o asignarlos para su posterior procesamiento. Por lo tanto, la aplicación de este producto puede entrañar riesgos. El uso indebido y la aplicación no cualificada, sin una instrucción adecuada y experiencia en el manejo de este tipo de productos, pueden constituir un riesgo para la vida y las condiciones físicas, así como producir daños materiales.

Nuestros productos han sido desarrollados y puestos a la venta exclusivamente para ser usados en aplicaciones definidas en la descripción del producto.

Es necesario que el usuario compruebe por iniciativa propia el diseño y la idoneidad de los productos para cualquier uso previsto más allá de aquel para el que ha sido creado (por ejemplo, diferentes presiones/deformaciones o condiciones técnicas) por medio de acciones y medidas apropiadas (por ejemplo, mediante pruebas).

- Los productos de ETAS disponibles como **versión beta** del *firmware*, el *hardware* y el *software* deben ser utilizados exclusivamente para pruebas y evaluación. Estos productos pueden no poseer la suficiente documentación técnica y no cumplir con todos los requisitos relativos a la calidad y la precisión que requieren los productos de series sacados a la venta en el mercado. Por lo tanto, el rendimiento del producto puede diferir de la descripción del producto y de sus expectativas. El producto debe usarse exclusivamente en entornos de pruebas controladas. No utilice datos y resultados de las **versiones beta** sin comprobación y validación previas e independientes y no transfiera estos datos a terceros sin comprobación previa.
- No utilice este producto si usted no tiene la experiencia y formación adecuadas en el uso del producto.
- Para permitir el manejo adecuado de los productos de ETAS, ETAS ha publicado los informes sobre temas conocidos (Known Issue Reports, KIR) en su sitio web. Los informes sobre temas conocidos proporcionan información sobre problemas conocidos de productos de relevancia considerable, incluyendo su impacto técnico, y aportan instrucciones sobre las soluciones disponibles. Antes de la puesta en servicio del producto tiene la obligación de comprobar si existe un KIR para la versión actual del producto y si cumple con la información disponible en el KIR. Puede consultar los informes sobre temas conocidos en el sitio web de ETAS <www.etas.com/kir> (contraseña en el área de KIR: KETASIR).
- El código del programa o las acciones de control de los programas que se han desarrollado o modificado, así como cualquier tipo de datos que hayan sido identificados al usar productos de ETAS, tendrán que ser verificados en relación a la fiabilidad, la calidad y adecuación antes de cualquier uso o difusión.
- Al utilizar este producto con sistemas que cumplen funciones de seguridad (por ejemplo, en automóviles, componentes de automóviles e instalaciones de prueba) que influyan en el comportamiento del sistema y puedan afectar al funcionamiento seguro del sistema, debe asegurarse de que el sistema pueda pasar a un estado seguro (por ejemplo: parada de emergencia o modo de funcionamiento de emergencia) si se diera un mal funcionamiento o un incidente peligroso.
- Todos los reglamentos aplicables y los estatutos relativos al funcionamiento deben seguirse estrictamente al usar este producto.
- No se debe usar este producto de ETAS, cualquier código de programa o procedimientos de control del programa de dominio público (por ejemplo, en la vía pública) a menos que hayan sido probados y verificados previamente como seguros. Por tanto, se recomienda el uso de los productos solo en un entorno de prueba cerrado y designado a tal efecto.



Antes de proceder a la puesta en funcionamiento del producto, debe leer el manual del usuario.

ES5398.1**Seguridad general en el trabajo**

Deben seguirse las normas existentes relativas a la seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes. Durante el uso de este producto deben seguirse todas las normas y leyes vigentes relativas al funcionamiento.

Requisitos que debe cumplir el usuario y obligaciones del operador

Solo podrá montar, manejar y realizar el mantenimiento del producto en caso de contar con la cualificación y la experiencia necesarias para este producto. El uso incorrecto o por parte de usuarios que carezcan de cualificación suficiente puede ocasionar daños personales y materiales.

La seguridad de los sistemas que utilizan el producto es responsabilidad del integrador de sistemas.

Uso previsto

El producto consiste en una tarjeta insertable para la carcasa del sistema ES5300. El producto debe utilizarse únicamente en la carcasa del sistema ES5300 de ETAS prevista para tal fin y no debe ponerse en funcionamiento como unidad autónoma.

Los fundamentos de uso del producto son los siguientes:

- Aplicación como componente en instalaciones de laboratorio o puestos de trabajo industriales
- Aplicación como interfaz de *hardware* para unidades de control dentro de un sistema de ensayo *Hardware-in-the-Loop (HIL)*
- Aplicación conjunta con *software* de ETAS para apoyar la ES5300.1-A Housing y la ES5300.1-B Housing
- Aplicación como interfaz conjunta con programas de software que se utilizan con APIs estandarizadas, documentadas y abiertas de productos de software de ETAS

El producto **no** está diseñado para los usos siguientes:

- Uso en el interior de un vehículo en la vía pública
- Uso como parte de un sistema de soporte vital
- Uso como parte de una aplicación médica
- Aplicaciones en las que el uso indebido pueda ocasionar heridas o daños
- Uso en entornos cuyas condiciones se encuentren fuera de los márgenes establecidos (véase la sección «Condiciones ambientales»)
- Uso con acondicionamiento de señal fuera de los márgenes del área especificada (consultar las tensiones, las corrientes y los consumos de energía de la sección de «Datos técnicos»).

Requisitos relativos al estado técnico del producto

El producto se corresponde con los avances técnicos más recientes y las normas reconocidas de seguridad técnica. El producto solo puede utilizarse en perfecto estado técnico, conforme al uso previsto y teniendo en cuenta la seguridad y los peligros; asimismo, deberá observarse la documentación perteneciente al producto. Si el producto se utiliza de forma distinta al uso previsto, la protección del producto puede verse mermada.

Requisitos de funcionamiento

- Utilice el producto únicamente conforme a las especificaciones recogidas en el manual del usuario correspondiente. Si se utiliza de otra forma, no está garantizada la seguridad del producto.
- No utilice el producto en agua o en condiciones húmedas.
- No utilice el producto en atmósferas potencialmente explosivas.

Seguridad y alimentación eléctricas

Siga las normas vigentes relativas a la seguridad eléctrica en el lugar de uso, así como las leyes y normas relativas a la seguridad en el trabajo.

**ADVERTENCIA**

Peligro de incendio.

Utilice únicamente fusibles conformes a las especificaciones recogidas en el manual del usuario correspondiente. No emplee en ningún caso fusibles defectuosos.

No respetar las especificaciones relativas a los fusibles puede provocar sobretensiones, cortocircuitos o incendios.

Alimentación eléctrica

La alimentación eléctrica del producto a través de la ES5300.1-A Housing o ES5300.1-B Housing tiene lugar mediante el conector PCIe-Backplane.

ES5398.1**Requisitos de aislamiento de los suministros de corriente de laboratorio para los circuitos conectados al sistema HiL:**

- La alimentación eléctrica de los circuitos conectados debe estar separada de la tensión de red de forma segura. Utilice, por ejemplo, la batería de un vehículo o una alimentación eléctrica para laboratorio adecuada.
- Utilice solamente alimentaciones eléctricas para laboratorio con doble protección para la red de alimentación (con aislamiento doble / con aislamiento reforzado [DI/RI]). Las alimentaciones eléctricas para laboratorio que se atienden a las normativas IEC/EN 60950 o IEC/EN 61010 cumplen con estos requisitos.
- La alimentación eléctrica para laboratorio debe estar autorizada para una altitud de funcionamiento de 2000 m y una temperatura ambiente de hasta 40 °C.

Dejar la tarjeta insertable sin tensión

Apague la ES5300.1-A Housing o la ES5300.1-B Housing y las fuentes externas de alimentación; desenchufe el conector de red y otros conectores de la tarjeta insertable. Espere 3 minutos, como mínimo, antes de desmontar la tarjeta insertable.

Cables autorizados

Los cables de señal no deben superar una longitud máxima de 3 m.

**ADVERTENCIA**

Peligro de incendio.

Emplee para la elaboración de mazos de cables (p. ej., para la conexión de la unidad de control y cargas externas) solo cables autorizados. Los cables utilizados deben ser adecuados en particular para las corrientes, tensiones y temperaturas existentes, y ser ignífugos de acuerdo con alguna de las normas siguientes: IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1.

Requisitos del lugar de instalación**ADVERTENCIA**

Esta instalación es de clase A: puede causar interferencias de radiofrecuencia en lugares habitados. Es posible solicitar al instalador que tome las medidas oportunas para evitarlo.

Requisitos de ventilación**PRECAUCIÓN**

La circulación del aire en el interior de la ES5300.1-A Housing y ES5300.1-B Housing está únicamente garantizada si se cubren todas las ranuras libres con placas frontales. De no proceder así, se puede alcanzar un exceso de temperatura que podría desencadenar el mecanismo de protección por sobrecalentamiento de la ES5300.1-A y la ES5300.1-B. Por esta razón, se deben acoplar placas frontales a todas las ranuras libres.

Transporte y montaje**PRECAUCIÓN**

Las descargas electrostáticas pueden dañar parcial o totalmente algunos componentes de los productos. Mantenga el dispositivo dentro del embalaje de transporte hasta el momento de su montaje.

Desembale, configure y monte el producto únicamente en un lugar de trabajo asegurado contra las descargas estáticas.

**PRECAUCIÓN**

Para evitar que se deterioren las placas de inserción y la LABCAR-Housing, así como los posibles daños a la salud y a la propiedad que pudieran acaecer, siga con atención las indicaciones de montaje que figuran en el manual del usuario correspondiente y los consejos contenidos en el mismo.

**PRECAUCIÓN**

Al desbloquear las placas (p. ej. durante la puesta en funcionamiento o el calibrado) sin extraerlas completamente de la carcasa, es preciso tirar de ellas de modo que la distancia entre placa y plano posterior sea de, por lo menos, 1 cm. De no ser así, la placas pueden entrar en contacto entre sí y resultar dañadas.

Conexión o desconexión de aparatos

Para evitar lesiones personales y daños en el hardware, tome las siguientes precauciones:

- No aplique tensiones en las conexiones del producto que no correspondan a las especificaciones de la conexión en cuestión.
- No conecte ni desconecte ningún aparato mientras estén encendidos la ES5300.1-A Housing, la ES5300.1-B Housing o los aparatos externos. Apague primero la ES5300.1-A Housing o la ES5300.1-B Housing cerrando el ordenador en tiempo real y pulsando el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior, y desconecte el cable de alimentación.
- Al conectar los conectores de cable, compruebe que estén rectos y que los pinos no estén doblados.

ES5398.1Condiciones ambientales

Entorno	Emplear solo en espacios cerrados y secos
Grado máx. de suciedad	2
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento	de 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento permitida	de -20 °C a +85 °C (de -4 °F a 185 °F)
Humedad relativa del aire	Del 0 al 95 % (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	máx. 2000 m/6500 ft

Tensiones/corrientes/consumo de energía

	Conectores	
Tensiones máx.	X1, X2, X3	60 V CC
Corriente constante máx. por canal	X3	2,5 A rms
Corriente de pico máx. permitida	X3	5 A para 1 s
Corriente total máx. para 40 CH	X3	40 A
Capacidad de conmutación máx. por canal	X3	60 W
Consumo de energía máx. del Backplane	CO200	3,3 V CC / 1 W 12 V CC / 24 W

**ADVERTENCIA**

Peligro de incendio.

- En relación al contacto homónimo en X3, se debe tener en cuenta lo siguiente: Siempre deben conectarse ambos contactos.
- No deben conectarse los pinos con descripción de señal «Reserva» en X1 y X2.
- No deben superarse ni la corriente constante máxima ni la corriente de pico admisible (véase la sección de «Datos técnicos» en el manual del usuario de la ES5398.1).
- No debe superarse la capacidad de conmutación del relé (véase la sección «Datos técnicos» en el manual del usuario de la ES5398.1).
- La tensión de funcionamiento máxima permitida para errores en tiempo real es de 48 V CC. La tensión nominal absoluta máxima en la tarjeta es de 60 V CC. Nunca supere esta tensión de 60 V CC. Exceder los 60 V CC, aunque sea brevemente, puede provocar que la tarjeta se estropee completamente.
- Para el +VBAT_A y el +VBAT_B se deben administrar exclusivamente tensiones positivas. Únicamente se deben conectar a +VBAT_A, +VBAT_B y a todos los canales de error tensiones con el potencial de referencia conectado al -VBAT.
- Siempre debe conectarse al -VBAT la masa de la unidad de control y/o la tensión simulada de la batería del sistema.
- Si se interconectan varias tarjetas ES5398.1, deberán utilizarse únicamente cables 1:1 para evitar un cableado defectuoso.
- Los conectores X1 y X2 en el panel frontal de la tarjeta sirven para conectar más tarjetas. En caso de utilizar más de una tarjeta en el modo de servicio maestro-esclavo, es necesario un suministro de corriente conjunta para +VBAT_A, +VBAT_B y -VBAT. Las conexiones para +VBAT_A y +VBAT_B deben asegurarse de forma externa con un máximo de 10 A.

No cumplir con estas indicaciones puede dañar irreversiblemente la ES5398.1 e incluso provocar incendios.

Mantenimiento

No es necesario el mantenimiento del producto.

Reparación

Si fuera necesario reparar un producto de hardware de ETAS, envíelo a ETAS.

Limpieza

No está prevista la limpieza del producto.

Materiales sujetos a declaración

Algunos productos de ETAS GmbH (p. ej., módulos, placas, cables) utilizan componentes con sustancias declarables de conformidad con el reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006. Encontrará información detallada en el centro de descargas, en la información para clientes «REACH» <www.etas.com/Reach>. Esta información se actualiza constantemente.

ES5398.1Datos de contacto de ETAS

Sede de ETAS
ETAS GmbH
Borsigstraße, 24 Teléfono: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Fax: +49 711 3423-2106
Alemania Sitio web: www.etas.com

iAtención! Si no sigue estas recomendaciones de seguridad, puede existir riesgo de muerte, lesiones graves o daños materiales. El Grupo ETAS y sus representantes no asumirán responsabilidad alguna ante cualquier daño o perjuicio causado por el uso inadecuado de este producto. ETAS ofrece formaciones relativas al uso adecuado y destinado a este producto.



AVVERTENZE DI SICUREZZA (Italian)

Attenzione! Sarà fondamentale leggere e rispettare le presenti Avvertenze di sicurezza, la descrizione del prodotto, dati tecnici inclusi, e la relativa documentazione tecnica, disponibili e scaricabili al sito Internet ETAS <www.etas.com> (percorso: Accesso diretto ai prodotti/Seleziona prodotto). Non utilizzare il prodotto qualora non sia possibile leggere e/o comprendere le presenti Informazioni per un funzionamento sicuro. In caso di domande riguardo al funzionamento sicuro, si prega di contattare il Servizio Assistenza Telefonica ETAS per il proprio Paese <www.etas.com/hotlines>.

Il presente prodotto ETAS consente agli utenti di comandare sistemi destinati a funzioni di sicurezza (ad es. su automobili, componenti per automobili o apparecchiature di prova) per modificare dati significativi relativi alla sicurezza, o per allocarli per futura elaborazione. Per tale ragione, l'applicazione del presente prodotto può comportare rischi. Un utilizzo improprio o un'applicazione in assenza di qualifiche, istruzioni ed esperienza adeguate nell'impiego di tali prodotti può comportare rischi per la vita e per le condizioni fisiche, nonché danni materiali.

I nostri prodotti sono stati progettati ed autorizzati esclusivamente per l'utilizzo in applicazioni definite nella descrizione del prodotto.

L'idoneità e l'adeguatezza dei prodotti per qualsiasi utilizzo oltre a quello per il quale i prodotti siano stati autorizzati (ad es. sforzi o sollecitazioni differenti, oppure condizioni tecniche diverse) andranno verificate dall'utente sotto la sua responsabilità, con misure e provvedimenti appositi (ad es. mediante test).

- I prodotti ETAS forniti come **versioni beta** di firmware, hardware e software andranno utilizzati esclusivamente a scopo di verifica e di valutazione. Tali prodotti potrebbero non essere corredati da sufficiente documentazione tecnica e non adempire a tutti i requisiti di qualità ed accuratezza necessari per i prodotti di serie autorizzati alla commercializzazione. Per tale ragione, le prestazioni del prodotto potrebbero differire dalla descrizione dello stesso e dalle aspettative dell'utente. Il prodotto andrà utilizzato esclusivamente in ambienti di test controllati. Non utilizzare dati e risultati ottenuti da **versioni beta** senza previa e separata verifica e convalida e non trasmetterli a terzi senza previo esame.
- Non utilizzare il presente prodotto qualora non si disponga di esperienza e preparazione adeguate nell'utilizzo del prodotto.
- Al fine di consentire un corretto impiego dei prodotti ETAS, l'azienda ha pubblicato sul proprio sito Internet le Relazioni sui problemi noti (Known Issue Reports, KIR). Le Relazioni sui problemi noti forniscono informazioni circa problemi di prodotto noti di rilevanza sostanziale, compresi gli impatti a livello tecnico, e forniscono istruzioni sulle soluzioni disponibili. Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto, occorrerà verificare se una KIR sia disponibile per la versione attuale del prodotto stesso ed attenersi alle informazioni disponibili nella KIR. Le Relazioni sui problemi noti sono disponibili al sito Internet ETAS <www.etas.com/kir> (password per l'area KIR: KETASIR).
- Codici di programma e/o azioni di comando di programmi sviluppati o modificati, nonché dati di qualsiasi tipo identificati nell'utilizzo di prodotti ETAS, andranno verificati riguardo ad affidabilità, qualità e idoneità prima di qualsiasi utilizzo o diffusione.
- Qualora il presente prodotto venga utilizzato in sistemi destinati a funzioni di sicurezza (ad es. su automobili, componenti per automobili o apparecchiature di prova), che influenzino il comportamento del sistema e possano influire sulla sicurezza del suo funzionamento, occorrerà accertarsi che il sistema sia commutabile in una condizione di sicurezza (ad es. disattivazione d'emergenza, oppure modalità funzionamento d'emergenza), qualora dovesse verificarsi un malfunzionamento o un evento rischioso.
- Tutti i regolamenti e gli statuti applicabili riguardo al funzionamento andranno strettamente rispettati nell'utilizzo del presente prodotto.
- L'utilizzo del presente prodotto ETAS, o di qualsiasi codice di programma o procedura di comando programma in ambito pubblico (ad es. su strade aperte al traffico) non è consentito in assenza di previa verifica della loro sicurezza. Si raccomanda, pertanto, di utilizzare i prodotti esclusivamente in ambienti di test chiusi e dedicati.



Prima di mettere in funzione il prodotto, è assolutamente necessario leggere il manuale utente!

ES5398.1**Aspetti generali di sicurezza sul lavoro**

Rispettare le vigenti prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro ed antinfortunistiche. Nell'impiego del presente prodotto dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e tutte le leggi in vigore concernenti l'esercizio.

Requisiti degli utenti ed obblighi del gestore

Il prodotto potrà essere montato, utilizzato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da personale in possesso delle necessarie qualifiche e della necessaria esperienza riguardo al prodotto stesso. Un utilizzo errato, o da parte di utenti privi di adeguate qualifiche, può comportare lesioni, anche mortali, o danni alla salute o materiali.

Spetterà all'integratore dei sistemi garantire la sicurezza dei sistemi stessi nei quali venga utilizzato il prodotto.

Utilizzo conforme

Il prodotto è una scheda ad inserimento per l'alloggiamento del sistema ES5300. Il prodotto dev'essere sempre messo in funzione nell'apposito alloggiamento del sistema ES5300 di ETAS e non dev'essere utilizzato come unità "stand-alone".

Il prodotto è concepito per essere utilizzato come di seguito specificato:

- utilizzo come componente in attrezzature di laboratorio o postazioni di lavoro industriali
- utilizzo come interfaccia hardware per centraline in un sistema di collaudo Hardware-in-the-Loop (HiL)
- utilizzo congiuntamente ai software ETAS, in grado di supportare l'ES5300.1-A Housing e l'ES5300.1-B Housing
- utilizzo come interfaccia congiuntamente ai programmi software che utilizzano i codici API standardizzati, documentati ed aperti dei prodotti software ETAS

Il prodotto **non** è concepito per i seguenti utilizzi:

- utilizzo all'interno di un veicolo su strada
- utilizzo quale parte di un sistema di supporto vitale
- utilizzo quale parte di un'applicazione medica
- in applicazioni, nelle quali un uso non corretto può comportare lesioni o danni
- utilizzo in ambienti nei quali regnano condizioni che esulano dai campi specificati (vedere "Condizioni ambientali")
- utilizzo con condizionamento del segnale al di fuori dei range specificati (vedere tensioni, correnti e potenza assorbita nel capitolo "Dati tecnici").

Requisiti per le condizioni tecniche del prodotto

Il prodotto risponde agli attuali standard tecnici e alle regole relative alla tecnologia di sicurezza riconosciute. Il prodotto dev'essere utilizzato esclusivamente in condizioni tecniche a regola d'arte ed in modo conforme, rispettando le norme di sicurezza e nella consapevolezza dei i possibili pericoli, attenendosi alla documentazione relativa al prodotto stesso. Un utilizzo non conforme del prodotto può compromettere la protezione del prodotto stesso.

Requisiti per l'esercizio

- Utilizzare il prodotto attenendosi strettamente alle specifiche del relativo Manuale utente: in caso di utilizzi diversi, la sicurezza del prodotto non è garantita.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi.
- Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosione.

Sicurezza elettrica ed alimentazione elettrica

Attenersi alle prescrizioni di sicurezza elettrica vigenti nel luogo d'impiego e alle leggi e prescrizioni di sicurezza sul lavoro.

**ATTENZIONE!**

Pericolo d'incendio!

Utilizzare solamente fusibili che siano conformi alla specifica contenuta nel manuale dell'utente! Non ponticellare mai fusibili eventualmente difettosi!

La mancata osservanza delle specifiche relative ai fusibili può provocare sovraccorrenti, cortocircuiti ed incendi.

Alimentazione elettrica

L'alimentazione elettrica del prodotto avviene tramite l'ES5300.1-A Housing oppure tramite l'ES5300.1-B Housing grazie ai connettori PCIe-Backplane.

Requisiti di isolamento per le fonti di alimentazione elettrica per officina per i circuiti elettrici collegati al sistema HiL:

- L'alimentazione elettrica per circuiti elettrici collegati dovrà essere separata in modo sicuro dalla tensione di rete. Utilizzare ad es. la batteria di un veicolo, oppure una fonte di alimentazione elettrica per officina di tipo idoneo.
- Utilizzare esclusivamente fonti di alimentazione elettrica per officina con protezione doppia verso la rete di alimentazione (con doppio isolamento/isolamento rinforzato (DI/ RI)). Fonti di alimentazione elettrica per officina conformi alle norme IEC/EN 60950 o IEC/EN 61010 soddisfano questi requisiti.
- La fonte di alimentazione elettrica per officina dovrà essere omologata per un'altitudine d'esercizio di 2000 m e per una temperatura ambiente fino a 40 °C.

ES5398.1Togliere tensione alla scheda ad inserimento

Disattivare l'ES5300.1-A Housing, l'ES5300.1-B Housing e le alimentazioni elettriche esterne, quindi estrarre il connettore e gli altri connettori dalla scheda ad inserimento. Attendere almeno tre minuti prima di procedere allo smontaggio della scheda ad inserimento.

Cavi autorizzati

Le linee per la trasmissione dei segnali non devono superare una lunghezza massima di 3 m!

**ATTENZIONE!**

Pericolo d'incendio!

Nella realizzazione dei fasci di cavi (ad esempio per il collegamento della centralina e dei carichi esterni) utilizzare solo i cavi ammessi. I cavi utilizzati devono essere adatti soprattutto per le correnti, tensioni e temperature presenti ed essere resistenti alle fiamme ai sensi di una delle seguenti norme IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Requisiti per il punto d'installazione**ATTENZIONE!**

Questo è un dispositivo di classe A. Il presente dispositivo può causare disturbi radio all'interno dell'ambiente abitativo. In tal caso l'utilizzatore potrà pretendere che vengano adottati provvedimenti adeguati.

Requisiti per l'aerazione**ATTENZIONE!**

La circolazione dell'aria all'interno dell'ES5300.1-A Housing e dell'ES5300.1-B Housing può essere garantita solamente se tutti gli slot liberi sono coperti da apposite placche frontali. In caso contrario si possono sviluppare sovrateperature che farebbero scattare la relativa protezione termica dell'ES5300.1-A e/o dell'ES5300.1-B. Installare pertanto le placche frontali su tutti gli slot liberi!

Trasporto e installazione**ATTENZIONE!**

Alcuni componenti del prodotto potrebbero subire danni, anche irreparabili, a causa di cariche elettrostatiche. Lasciare la scheda ad inserimento nell'apposito imballaggio da trasporto fino al momento dell'installazione.

Apprendere, configurare ed installare il prodotto solamente in una postazione di lavoro protetta contro le cariche statiche.

**ATTENZIONE!**

Al fine di evitare un eventuale danneggiamento delle schede ad inserimento e del LABCAR Housing, nonché conseguenti possibili danni alla proprietà ed alla salute, è necessario attenersi alle istruzioni per il montaggio riportate nei corrispondenti manuali per l'utente ed alle avvertenze ivi contenute.

**ATTENZIONE!**

Nel caso in cui le schede (ad esempio in occasione della messa in funzione o della calibrazione) vengano sbloccate ma non completamente rimosse dall'alloggiamento, dovranno essere estratte finché la distanza tra la rispettiva scheda ed il backplane dell'alloggiamento non sia pari ad almeno 1 cm! In caso contrario sussiste la possibilità di eventuali contatti tra le schede con conseguente distruzione delle stesse.

Collegamento/rimozione di apparecchi

Per evitare lesioni e danni dell'hardware, osservare le seguenti misure precauzionali:

- non applicare ai collegamenti del prodotto tensioni non corrispondenti alle specifiche del collegamento stesso.
- Non collegare alcun apparecchio e non rimuovere alcun apparecchio, quando l'ES5300.1-A Housing, l'ES5300.1-B Housing o dispositivi esterni eventualmente collegati sono attivati. Spegnere prima l'ES5300.1-A Housing o l'ES5300.1-B Housing arrestando il Real-Time PC ed azionando l'interruttore ON/OFF posto sul retro, quindi estrarre la spina.
- In fase di collegamento di connettori assicurarsi che vengano introdotti in modo lineare e che nessun pin venga piegato.

Condizioni ambientali

Ambiente	Utilizzare solo in locali chiusi e asciutti
Grado di contaminazione massimo	2
Temperatura ambiente consentita in esercizio	da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)
Temperatura di magazzinaggio ammessa	da -20° C a +85° C (da -4° F a 185° F)
Umidità dell'aria relativa	da 0 a 95% (non condensante)
Altitudine d'esercizio	max. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Tensioni/correnti/potenza assorbita

	Connettore	
Tensioni max.	X1, X2, X3	60 V DC
Corrente continua max. per canale	X3	2,5 A rms
Corrente di picco max. consentita	X3	5 A per 1 s
Corrente complessiva max. per 40 CH	X3	40 A
Potenza commutabile max. per canale	X3	60 W
Potenza assorbita max. da backplane	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**ATTENZIONE!**

Pericolo d'incendio!

- Per eventuali contatti uguali su X3 vale quanto segue: devono sempre essere collegati entrambi i contatti!
- I pin con la descrizione del segnale "Reserved" su X1 ed X2 non devono essere collegati!
- La corrente continua massima e la corrente di picco consentita non devono essere superate (vedere "Dati tecnici" nel manuale utente ES5398.1).
- La potenza commutabile del relè (vedere "Dati tecnici" nel manuale utente ES5398.1) non dev'essere superata.
- La tensione d'esercizio massima consentita per errori in tempo reale è di 48 V DC. La tensione nominale assoluta massima sulla scheda è di 60 V DC. Questa tensione di 60 V DC non dev'essere superata! Anche un superamento transitorio dei 60 V DC può causare la distruzione della scheda.
- A +VBAT_A e +VBAT_B devono essere collegate esclusivamente tensioni positive. A +VBAT_A, +VBAT_B ed a tutti i canali di errore devono essere collegate solamente tensioni con il potenziale di riferimento collegato su -VBAT.
- La massa della centralina e/o della tensione batteria simulata del sistema deve essere sempre collegata a -VBAT.
- In caso di interconnessione di più schede ES5398.1 dovranno essere utilizzati solamente cavi 1:1, al fine di evitare un cablaggio errato.
- I connettori X1 e X2 nel pannello frontale della scheda servono per collegare più schede. In caso di funzionamento con più di una scheda nell'esercizio master-slave, per +VBAT_A, +VBAT_B e -VBAT dovrà essere utilizzata ogni volta una linea di alimentazione comune. Le linee per +VBAT_A e +VBAT_B devono essere protette esternamente con max.I 10 A.

In caso contrario la ES5398.1 può riportare danni irreparabili e si può sviluppare un incendio.

Manutenzione

Non è richiesta alcuna manutenzione per il prodotto.

Riparazione

Qualora fosse necessaria la riparazione di un prodotto hardware ETAS, inviare il prodotto in questione ad ETAS.

Pulizia

Non è prevista alcuna pulizia del prodotto.

Materiali con obbligo di dichiarazione

Alcuni prodotti di ETAS GmbH (ad esempio moduli, schede, cavi) utilizzano componenti con materiali soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Informazioni dettagliate sono disponibili nel Download Center ETAS nella sezione Informazioni per i Clienti "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Queste informazioni sono costantemente aggiornate.

Informazioni di contatto ETAS

Sede centrale ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefono: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Fax: +49 711 3423-2106
Germania WWW: www.etas.com

Attenzione! La mancata osservanza delle presenti Avvertenze di sicurezza può comportare il pericolo di morte, lesioni gravi o danni materiali. Il Gruppo ETAS e i relativi rappresentanti non risponderanno di alcun danno o lesione causati da utilizzi impropri del prodotto. ETAS fornisce appositi training finalizzati al corretto ed appropriato utilizzo del presente prodotto.



AVISO DE SEGURANÇA (Portuguese, Portugal)

Aviso! Respeite as seguintes indicações de segurança, a descrição do produto, incluindo dados técnicos e a documentação técnica, que podem ser descarregados na página Web da ETAS <www.etas.com> (via Direct Product Access (introdução breve produto)/selecionar produto). Não utilize o produto se não puder ler e/ou entender as informações para realizar a operação de maneira segura. Se tiver dúvidas sobre a utilização segura, por favor contacte a linha direta ETAS na sua região <www.etas.com/hotlines>.

Com este produto ETAS, pode controlar sistemas que executam funções de segurança (por exemplo, em automóveis, componentes de veículos e bancadas de teste), modificar dados relacionados com a segurança ou fornecê-los para processamento adicional. Por esse motivo, a aplicação deste produto pode ser perigosa. A utilização inadequada e aplicação não qualificada, sem instrução correta e experiência no manuseamento de tais produtos, podem oferecer riscos à vida e às condições físicas, assim como danos materiais.

Os nossos produtos foram desenvolvidos e lançados exclusivamente para utilização em aplicações definidas na descrição do produto.

A aptidão e a adequação dos produtos a quaisquer utilizações pretendidas, além dos usos para os quais os produtos foram lançados (por exemplo, diferentes tensões/deformações ou condições técnicas) devem ser verificadas pelo utilizador, sob responsabilidade própria, ao tomar medidas e ações apropriadas (por exemplo, através de testes).

- Os produtos ETAS, fornecidos como **versões beta** de firmware, hardware e software, são apenas para fins de teste e avaliação. Estes produtos podem não ter documentação técnica suficiente e não cumprir todas as exigências relativas à qualidade e precisão para produtos em série lançados no mercado. Portanto, o desempenho do produto pode ser diferente da descrição e das suas expectativas. O uso deve, portanto, ser realizado somente sob condições de teste controladas. Não utilize dados com base nas **versões beta** sem verificação e validação prévia e separada e não as passe a terceiros sem análise prévia.
- Não utilize este produto, caso não tenha experiência adequada e formação para utilizá-lo.
- Para o manuseamento correto dos produtos ETAS, estão disponíveis na Internet Relatórios de Problemas Conhecidos (Known Issue Reports, KIR) para problemas de produtos de maior importância. O Relatório de problemas conhecidos fornece informações de suma importância sobre problemas conhecidos em produtos, incluindo os seus impactos técnicos, bem como as soluções disponíveis. Antes de iniciar a operação do produto, verifique se há um KIR disponível para a versão atual do produto e aceite as informações disponíveis no KIR. Os Relatórios de Problemas Conhecidos (Known Issue Reports, KIR) encontram-se na página Web <www.etas.com/kir> (palavra-passe para a área KIR: KETASIR).
- Códigos do programa ou procedimentos de controlo do programa criados ou modificados usando produtos ETAS, bem como os dados de qualquer tipo obtidos através do uso de produtos ETAS, devem ser testados quanto à fiabilidade, qualidade e adequação antes do uso ou da distribuição.
- Ao utilizar este produto com sistemas que realizam funções de segurança (por exemplo, em automóveis, componentes de automóveis e instalações teste), que influenciem o comportamento do sistema e possam afetar a operação segura do sistema, tem de se assegurar de que o sistema pode ser transferido para uma condição segura (por exemplo, desligamento de emergência ou modo de operação de emergência) se ocorrer uma falha de funcionamento ou incidentes perigosos.
- Todas as regulamentações aplicáveis e estatutos relativas à operação devem ser estritamente seguidos durante a utilização deste produto.
- Deve usar este produto ETAS e qualquer código de programa, procedimentos de controlo do programa em áreas públicas (como p. ex. no trânsito) criados nele, somente se este tiver sido testado anteriormente e tiver sido determinado que a aplicação e as configurações do produto são seguras. Portanto, recomenda-se a utilização deste produto apenas em ambientes de teste designados e fechados.



É imprescindível ler o manual do utilizador antes do produto ser colocado em serviço!

ES5398.1**Segurança geral do trabalho**

Respeite as normas pertinentes associadas à segurança do trabalho e prevenção de acidentes. Ao utilizar este produto devem ser respeitadas todas as regulamentações e leis vigentes referentes à operação.

Exigências ao utilizador e obrigações do operador

Só execute a montagem, operação e manutenção do produto se possuir a qualificação e experiência necessárias para este produto. O uso incorreto ou o uso por parte de um utilizador sem a qualificação suficiente pode causar danos à vida, à saúde ou danos à propriedade.

A segurança dos sistemas que utilizam o produto é da responsabilidade do integrador de sistemas.

Uso previsto

O produto é uma placa de encaixe para a caixa de sistema ES5300. O produto só pode ser utilizado na caixa de sistema ES5300 prevista para o efeito da ETAS e não como unidade Standalone.

O produto destina-se a ser utilizado da seguinte forma:

- Utilização como componente em instalações laboratoriais industriais ou em locais de trabalho industriais
- Utilização como interface de hardware para unidades de comando num sistema de teste Hardware-in-the-Loop (HiL)
- Utilização em combinação com software ETAS, que suporta a ES5300.1-A Housing e a ES5300.1-B Housing
- Utilização como interface em combinação com programas de software, que operam as APIs normalizadas, documentadas e abertas de produtos de software ETAS

O produto **não** destina ao seguinte:

- Utilização dentro de um veículo na estrada
- Utilização como parte de um sistema de suporte de vida
- Utilização como parte de uma aplicação médica
- Aplicações, nas quais o mau uso pode provocar ferimentos ou danos
- Utilização em ambientes, nos quais prevalecem condições que se encontram fora dos intervalos especificados (ver "Condições ambientais")
- Utilização com condicionamento de sinal que se encontra fora dos intervalos especificados (ver tensões, correntes e potência absorvida no capítulo "Dados técnicos").

Exigências com relação ao estado técnico do produto

O produto corresponde ao estado da técnica, bem como às normas de técnica de segurança reconhecidas. O produto só pode ser operado em estado técnico perfeito, para o uso pretendido, de forma segura e com consciência dos perigos associados, respeitando a documentação referente ao produto. A proteção do produto pode ser prejudicada caso ele seja usado de maneira indevida.

Requisitos da operação

- Use o produto apenas conforme as especificações contidas no manual de usuário correspondente. A segurança do produto não é garantida em caso de uso diferente.
- Não use o produto em ambiente molhado ou húmido.
- Não use o produto em áreas com perigo de explosão.

Segurança elétrica e alimentação de corrente

Respeite as regulamentações vigentes sobre segurança elétrica no local de aplicação, bem como as leis e normas para a proteção do trabalho!

**AVISO!**

Perigo de incêndio!

Utilize apenas fusíveis que correspondam às especificações existentes no manual do utilizador! Nunca ligue fusíveis danificados em ponte!

A inobservância da especificação do fusível pode originar sobrecorrentes, curto-circuitos e incêndios.

Alimentação elétrica

A alimentação de corrente do produto é feita pela ES5300.1-A Housing ou pela ES5300.1-B Housing através do conector de encaixe do PCIe Backplane.

Requisitos de isolamento das fontes de alimentação de laboratório para os circuitos ligados ao sistema HiL:

- A fonte de alimentação para os circuitos ligados tem de estar separada de modo seguro da tensão de rede. Utilize, por exemplo, uma bateria automotiva ou uma alimentação de corrente de laboratório adequada.
- Utilize apenas fontes de alimentação de laboratório como dupla proteção à rede de alimentação (com isolamento duplo/com isolamento reforçado (DI/ RI)). As fontes de alimentação de laboratório que estão em conformidade com as normas IEC/EN 60950 ou IEC/EN 61010, satisfazem estas exigências.
- A fonte de alimentação de laboratório tem de estar homologada para uma altura de utilização de 2000 m e uma temperatura ambiente até 40 °C.

ES5398.1**Desligar a tensão da placa de encaixe**

Desligue a ES5300.1-A Housing ou a ES5300.1-B Housing e as fontes de alimentação externas e retire a ficha da tomada e os outros conectores da placa de encaixe. Aguarde pelo menos três minutos antes de desmontar a placa de encaixe.

Cabos autorizados

Os cabos de sinal não podem exceder um comprimento máximo de 3 m!

**AVISO!**

Perigo de incêndio!

Utilize apenas cabos permitidos para a criação de feixes de cabos (p. ex. para a ligação de dispositivos de comando e cargas externas. Os cabos utilizados têm de adequados e retardadores de chama especialmente para as correntes, tensões e temperaturas presentes conforme uma das seguintes normas IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Requisitos com relação ao local de instalação**AVISO!**

Este é um equipamento de classe A. Este equipamento pode causar interferências de rádio na área residencial. Neste caso, pode ser necessário que o operador realize medidas adequadas.

Requisitos com relação à ventilação**ATENÇÃO!**

A circulação de ar dentro da ES5300.1-A Housing e da ES5300.1-B Housing só pode ser assegurada se todos os compartimentos desocupados estiverem cobertos com placas frontais. Caso contrário, pode desenvolver-se temperaturas excessivas, ativando a proteção contra sobreaquecimento da ES5300.1-A ou da ES5300.1-B. Por isso, monte placas frontais em todos os compartimentos desocupados!

Transporte e instalação**ATENÇÃO!**

Alguns componentes da placa de encaixe podem ser danificados ou destruídos em função de descargas eletrostáticas. Deixe a placa de encaixe dentro da sua embalagem de transporte até à sua instalação.

Retire, configure e monte o produto apenas num local de trabalho protegido contra descargas estáticas.

**ATENÇÃO!**

Para evitar danos nas placas de encaixe e na LABCAR-Housing e possíveis danos à propriedade e saúde, respeite as instruções de montagem nos respetivos manuais do utilizador e as indicações neles constantes.

**ATENÇÃO!**

Se as placas forem desbloqueadas (p. ex. na colocação em funcionamento ou calibragem), mas não forem retiradas completamente da caixa, estas têm de ser puxadas para fora até a distância entre a respetiva placa e o Backplane da caixa ser de, no mínimo, 1 cm! Caso contrário, pode haver contacto entre as placas, provocando a sua destruição.

Ligar/remover aparelhos

Para evitar ferimentos e danos no hardware, respeite as seguintes medidas de precaução:

- Nas conexões do produto, não aplique tensões que não correspondam às especificações da conexão em questão.
- Não ligue nem remova aparelhos enquanto a ES5300.1-A Housing, a ES5300.1-B Housing ou os aparelhos conectados estiverem ligados. Desligue primeiro a ES5300.1-A Housing ou a ES5300.1-B Housing encerrando o Real-Time PC e pressionando o interruptor para ligar/desligar na traseira e retire a ficha da tomada.
- Ao ligar conectores de encaixe, certifique-se de que estes são introduzidos até ao fim e que nenhum pino é dobrado.

Condições do ambiente

Ambiente	Utilizar apenas dentro de espaços fechados e secos
Grau de sujidade máx.	2
Temperatura ambiente permitida durante a operação	5 °C até 40 °C (41 °F até 104 °F)
Temperatura de armazenamento permitida	-20 °C até +85 °C (-4 °F até 185 °F)
Humidade relativa do ar	0 até 95% (sem condensação)
Altura de utilização	máx. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Tensões/Correntes/Potência absorvida

	Conectores de encaixe	
Tensões máx.	X1, X2, X3	60 V DC
Corrente contínua máx. por canal	X3	2,5 A rms
Corrente de pico máx. permitida	X3	5 A para 1 s
Corrente total máx. para 40 CH	X3	40 A
Capacidade máx. de comutação por canal	X3	60 W
Potência máx. absorvida de Backplane	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**AVISO!**

Perigo de incêndio!

- Para contactos idênticos em X3 aplica-se o seguinte: Têm de ser ligados sempre os dois contactos!
- Os pinos com a descrição de sinal "Reserved" em X1 e X2 não podem ser ligados!
- A corrente contínua máxima e a corrente de pico permitida não podem ser excedidas (ver "Dados técnicos" no manual do utilizador da ES5398.1).
- A capacidade de comutação dos relés (ver "Dados técnicos" no manual do utilizador da ES5398.1) não pode ser excedida.
- A tensão de serviço máxima permitida para erros em tempo real é 48 V DC. A tensão nominal máxima absoluta na placa é 60 V DC. Não exceda esta tensão de 60 V DC! Mesmo que a tensão de 60 V DC seja excedida por breves momentos, pode originar a destruição da placa.
- No +VBAT_A e +VBAT_B só podem ser ligadas tensões positivas. No +VBAT_A, +VBAT_B e em todos os canais de erro só podem ser ligadas tensões com o potencial de referência ligado a -VBAT.
- A massa da unidade de comando ou a tensão da bateria simulada do sistema tem de ser sempre ligada ao -VBAT.
- Na interligação de várias placas ES5398.1 só pode ser utilizado um cabo 1:1, para evitar uma cablagem errada.
- Os conectores de encaixe X1 e X2 no painel frontal da placa servem para a ligação de várias placas. No funcionamento com mais de uma placa no funcionamento Master-Slave para +VBAT_A, +VBAT_B e -VBAT tem de ser utilizada respetivamente uma fonte de alimentação comum. Os cabos +VBAT_A e +VBAT_B têm de ser protegidos externamente com no máximo 10 A.

Em caso de inobservância pode ocorrer a destruição da ES5398.1 e incêndio.

Manutenção

O produto não requer qualquer manutenção.

Reparo

Se for necessário um reparo de um produto de hardware ETAS, envie o produto para a ETAS.

Limpeza

Não está prevista uma limpeza do produto.

Substâncias sujeitas a declaração

Alguns produtos da ETAS GmbH (p. ex. módulos, placas, cabos) utilizam componentes com substâncias sujeitas a declaração de acordo com o regulamento REACH (CE) N.º1907/2006. Pode encontrar informações detalhadas no centro de download ETAS, na informação ao cliente "Declaração REACH" <www.etas.com/Reach>. Estas informações são atualizadas constantemente.

Informações de contacto ETAS

Sede ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24	Telefone:	+49 711 3423-0
70469 Stuttgart	Telefax:	+49 711 3423-2106
Alemanha	WWW:	www.etas.com

Aviso! Se não seguir este aviso de segurança, poderá haver risco de morte, ferimentos graves ou danos materiais. As empresas do grupo ETAS ou seus representantes não se responsabilizam por danos causados por uso indevido ou manuseamento incorreto. A ETAS providencia treinos para o manuseamento correto deste produto.



INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ (Romanian)

Avertisment! Este esențial să citiți și să respectați aceste informații de siguranță, descrierea produsului, inclusiv datele tehnice și documentația tehnică asociată, care vă sunt puse la dispoziție și care se vor descărca de pe site-ul Web ETAS, <www.etas.com> (prin Direct Product Access (Acces direct produs)/select Product (Selectare produs)). Nu utilizați produsul dacă nu puteți citi și/sau înțelege informațiile pentru o funcționare în siguranță. Dacă aveți întrebări referitoare la funcționarea în siguranță, contactați linia telefonică de urgență ETAS din regiunea dumneavoastră. <www.etas.com/hotlines>.

Acest produs ETAS permite utilizatorilor să controleze sisteme care îndeplinesc funcții de siguranță (de ex.: în automobile, componente de automobile și unități de testare), să modifice datele relevante pentru siguranță sau să le aloce pe acestea pentru procesări ulterioare. În consecință, aplicarea acestui produs poate fi periculoasă. Utilizarea inadecvată și aplicarea incorectă, fără instrucțiuni adecvate și experiență în manipularea unor astfel de produse, pot duce la pericole de deces și vătămări corporale, precum și la daune materiale.

Produsele noastre au fost realizate și lansate exclusiv pentru utilizare în aplicații definite în descrierea produsului.

Caracterul potrivit și adecvat al produselor pentru orice utilizare scontată în afara utilizării pentru care produsele au fost lansate (de ex.: alte tensiuni/solicitări sau condiții tehnice) trebuie verificat personal de către utilizator prin luarea de măsuri și întreprinderea de acțiuni corespunzătoare (de ex.: prin intermediul unor teste).

- Produsele ETAS puse la dispoziție ca **versiuni beta** de firmware, hardware și software se vor utiliza exclusiv pentru testare și evaluare. Este posibil ca aceste produse să nu disponă de documentație tehnică suficientă și să nu îndeplinească toate cerințele cu privire la calitate și accuratețe specifice pentru produsele de serie existente pe piață. Ca atare, randamentul produsului poate fi diferit de descrierea produsului și de așteptările dumneavoastră. Produsul trebuie utilizat numai în medii de testare controlate. Nu utilizați datele și rezultatele din **versiunile beta** fără verificare și validare prealabile și separate și nu le transmiteți unor terți fără examinare prealabilă.
- Nu utilizați acest produs dacă nu dispuneți de experiență și instruire corespunzătoare în materie de utilizare a produsului.
- Pentru a asigura manipularea corespunzătoare a produselor sale, ETAS a lansat secțiunea Rapoarte de probleme cunoscute (Known Issue Reports, KIR) pe site-ul său. Această secțiune furnizează informații cu privire la probleme cunoscute ale produselor de relevanță substanțială, inclusiv impactul tehnic al acestora, și furnizează instrucțiuni privind soluțiile disponibile. Anterior punerii în funcțiune inițiale a produsului, sunteți rugat să verificați dacă este disponibil un KIR pentru versiunea curentă a produsului și să respectați informațiile disponibile din KIR. Rapoartele de probleme cunoscute pot fi găsite pe site-ul web ETAS <www.etas.com/kir> (Parola din zona KIR: KETASIR).
- Codul de program și/sau acțiunile de control ale programelor, realizate sau modificate, precum și datele de orice fel, care au fost identificate utilizând produse ETAS, vor trebui verificate în ceea ce privește fiabilitatea, calitatea și caracterul adecvat, anterior oricărei utilizări sau diseminări.
- La utilizarea acestui produs în sisteme care îndeplinesc funcții de siguranță (de ex.: la automobile, componente de automobile și unități de testare) care influențează comportamentul sistemului și pot afecta funcționarea în siguranță a sistemului, trebuie să vă asigurați că sistemul poate fi trecut într-o stare sigură (de ex.: oprire de urgență sau mod de operare de urgență) în cazul producerii unei defecțiuni sau a unui incident periculos.
- La utilizarea acestui produs se vor respecta cu strictețe toate reglementările și normele aplicabile cu privire la funcționare.
- Utilizarea acestui produs ETAS sau a oricărui cod de program sau procedură de control a programului în domeniul public (de ex.: pe drumurile publice) nu va avea loc decât dacă acestea au fost testate și verificate în prealabil, pentru a vedea dacă prezintă siguranță. Ca atare, se recomandă utilizarea produselor numai într-un mediu de testare închis, special desemnat.



Înainte de punerea în funcțiune a produsului, citiți în mod obligatoriu manualul utilizatorului!

ES5398.1**Siguranta generală la locul de muncă**

Respectați normele în vigoare cu privire la siguranța muncii și prevenirea accidentelor. La utilizarea acestor produse trebuie respectate toate dispozițiile și legile în vigoare cu privire la funcționare.

Cerinte pentru utilizator și obligațiile operatorului

Montați, operați și efectuați întreținerea acestui produs numai dacă dispuneți de calificarea necesară și de experiență în privința acestui produs. Utilizarea incorectă sau utilizarea de către operatori necalificați se poate solda cu pericolitarea vieții, sănătății sau cu pagube materiale.

Securitatea sistemelor care utilizează produsul se află în sfera de răspundere a integratorului de sistem.

Utilizarea conform destinației

Produsul este o placă interschimbabilă pentru carcasa sistemului ES5300. Produsul trebuie să fie utilizat exclusiv cu carcasa sistemului ES5300 prevăzută special de ETAS și nu este permisă funcționarea acestuia ca unitate independentă.

Utilizarea prevăzută a produsului este următoarea:

- Utilizarea ca o componentă în unități de laborator industriale sau pe bancuri de lucru
- Utilizarea ca interfață hardware pentru aparatelor de comandă la nivelul unui sistem de testare Hardware-in-the-Loop (HiL)
- Utilizarea în asociere cu software-ul ETAS, die ES5300.1-A Housing și ES5300.1-B Housing
- Utilizarea ca interfață împreună cu programe de software care deservesc API-uri standardizate, documentate și deschise ale produselor software ETAS

Produsul **nu** este prevăzut pentru următoarele operațiuni:

- Utilizarea la bordul unui autovehicul pe stradă
- Utilizarea ca parte integrantă a unui sistem de asistență în vederea menținerii funcțiilor vitale
- Utilizarea ca parte integrantă a unei aplicații în domeniul medical
- Utilizarea în aplicații în cadrul cărora o utilizare abuzivă poate cauza răniri personale sau prejudicii
- Utilizarea în medii în care predomină condiții aflate în afara limitelor specificate (consultați secțiunea „Condiții de mediu ambient”)
- Utilizarea cu condiționarea semnalului, aflate în afara limitelor specificate (consultați valorile pentru tensiuni, curenti și puterea absorbită din capitolul „Date tehnice”).

Cerinte privind starea tehnică a produsului

Produsul corespunde stadiului actual al dezvoltării tehnicii, precum și regulilor tehnice de siguranță recunoscute. Nu este permisă utilizarea produsului decât în stare tehnică optimă, precum și numai conform destinației, cu conștientizarea măsurilor de siguranță și a riscurilor și în condițiile respectării documentației aferente produsului. În cazul în care produsul nu este utilizat conform destinației, poate fi prejudiciată protecția produsului.

Cerințe privind funcționarea

- Utilizați produsul numai corespunzător specificațiilor din manualul de utilizare aferent. În cazul unei utilizări diferite, nu este garantată siguranța produsului.
- Nu utilizați produsul într-un mediu ambiant ud sau umed.
- Nu utilizați produsul în zone cu pericol de explozie.

Securitatea electrică și alimentarea cu energie electrică

Respectați reglementările în vigoare la locul de utilizare cu privire la securitatea electrică, precum și legile și reglementările privind siguranța la locul de muncă!

**AVERTISMENT!**

Pericol de incendiu!

Utilizați numai sigurante specificate în manualul de utilizare a produsului! Nu șuntați niciodată sigurante defecte! Nerespectarea specificațiilor privind sigurantele se poate solda cu supracurenti, scurtcircuite și incendii.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a produsului se realizează de către ES5300.1-A Housing sau de către ES5300.1-B Housing prin intermediul conectorului fundului de sertar PCIe.

ES5398.1**Cerinte de izolare cu privire la sistemele de alimentare cu energie electrică pentru laboratoare pentru circuitele integrate conectate la sistemul HiL:**

- Alimentarea cu energie electrică a circuitelor conectate trebuie să fie separată în condiții de siguranță de la tensiunea din rețea. Utilizați, de exemplu, o baterie pentru autovehicule sau o sursă adecvată de alimentare cu energie electrică pentru laboratoare.
- Utilizați numai sistemele de alimentare cu energie electrică pentru laboratoare, cu protecție dublă la rețea și alimentare cu energie electrică (cu izolație dublă/cu izolație îmbunătățită (DI/RI)). Sistemele de alimentare cu energie electrică pentru laboratoare, care corespund normelor IEC/EN 60950 sau IEC/EN 61010, îndeplinesc aceste cerințe.
- Sursa de alimentare cu energie electrică pentru laborator trebuie să fie avizată pentru o altitudine de utilizare de 2000 m și pentru o temperatură ambiantă de până la 40 °C.

Scoaterea de sub tensiune a plăcii interschimbabile

Deconectați ES5300.1-A Housing, respectiv ES5300.1-B Housing și sursele externe de alimentare cu tensiune și scoateți fișa de rețea și ceilalți conectori din placa interschimbabilă. Așteptați cel puțin trei minute înainte de a demonta placa interschimbabilă.

Cabluri omologate

Cablurile de semnal trebuie să aibă o lungime de maximum de 3 m!

**AVERTISMENT!**

Pericol de incendiu!

Pentru confectionarea fasciculelor de cabluri (de exemplu, pentru racordarea aparatului de comandă și a sarcinilor externe), utilizați doar cabluri omologate. Cablurile utilizate trebuie să fie adecvate în mod special pentru curenții, tensiunile și temperaturile întâlnite și ignifugate conform uneia dintre normele IEC60332-1-2, IEC60332-2-2 sau UL2556/UL1581VW-1!

Cerinte privind locul de instalare**AVERTISMENT!**

Acesta este un echipament din clasa A. Acest echipament poate cauza interferențe radio în spațiul locativ. În acest caz, operatorul trebuie să adopte măsuri de protecție corespunzătoare.

Cerinte privind ventilația**ATENȚIE!**

Circulația aerului la nivelul ES5300.1-A Housing și a ES5300.1-B Housing poate fi asigurată numai dacă toate sloturile libere sunt acoperite cu plăci frontale. În caz contrar, se pot înregistra supratemperaturi și se poate declansa funcția de protecție la supratemperatură de la ES5300.1-A și ES5300.1-B. De aceea, trebuie să montați plăci frontale la toate sloturile libere!

Transport și montaj**ATENȚIE!**

Unele componente ale produsului pot fi deteriorate sau distruse prin descărcări electrostatice. Păstrați placa interschimbabilă în ambalajul de transport până la montarea acesteia.

Deschideți, configurați și montați produsul numai la nivelul unui post de lucru protejat împotriva descărcărilor statice.

**ATENȚIE!**

Pentru a evita avarierea plăcilor interschimbabile și a carcaserelor LABCAR și, astfel, producerea de potențiale pagube materiale și periclitarea sănătății, respectați instrucțiunile de montare din manualele de utilizare corespunzătoare și informațiile din cadrul acestora.

**ATENȚIE!**

Dacă plăcile sunt deblocate (de exemplu, la punerea în funcțiune sau calibrare) fără a fi demontate complet din carcasa, acestea trebuie trase în afară până când distanța dintre placa respectivă și fundul de sertar al carcaserii este de minimum 1 cm! În caz contrar, se pot produce contacte între plăci, rezultând deteriorarea acestora.

ES5398.1**Racordarea/Decuplarea aparatelor**

Pentru evitarea vătămărilor și defectiunilor de hardware, vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție:

- Nu aplicați la contactele produsului tensiuni care nu corespund specificațiilor pentru respectivul contact.
- Nu racordați aparete și nu decuplați aparete în timpul funcționării ES5300.1-A Housing, respectiv ES5300.1-B Housing sau aparatelor conectate. Deconectați în prealabil ES5300.1-A Housing, respectiv ES5300.1-B Housing prin oprirea normală a calculatorului Real-Time și prin acționarea comutatorului de pornire/oprire de pe partea posterioară și scoateți din priză fișa de rețea.
- La racordarea conectorilor, aveți grijă ca aceștia să fie introdusi în poziție dreaptă și să nu existe pini îndoioși.

Condiții de mediu ambiant

Mediu ambiant	A se utiliza doar în interiorul unor incinte închise și uscate
Grad maxim de poluare	2
Temperatura permisă a mediului ambiant în timpul funcționării	Între 5 °C și 40 °C (între 41 °F și 104 °F)
Temperatura de depozitare permisă	Între -20 °C și +85 °C (între -4 °F și 185 °F)
Umiditatea relativă a aerului	Între 0 și 95% (fără condensare)
Altitudinea de utilizare	maximum 2000 m/6500 ft

Tensiuni/Curenți/Putere absorbită

	Conector	
Tensiuni maxime	X1, X2, X3	60 V CC
Curent continuu maxim per canal	X3	2,5 A rms
Curent de vârf maxim admisibil	X3	5 A pentru 1 s
Curent total maxim pentru 40 CH	X3	40 A
Putere maximă de întrerupere per canal	X3	60 W
Putere maximă absorbită din fundul de sertar	CO200	3,3 V CC/1 W 12 V CC/24 W

**AVERTISMENT!**

Pericol de incendiu!

- În ceea ce privește contactele omonime de la X3, se aplică următoarele prevederi: De fiecare dată trebuie să fie conectate ambele contacte!
- Nu este permisă conectarea pinilor cu descrierea de semnal „Reserved” la X1 și X2!
- Nu este permisă depășirea curentului maxim continuu și a curentului de vârf admis (consultați secțiunea „Date tehnice” din manualul de utilizare a ES5398.1).
- Nu este permisă depășirea puterii de comutare a releeelor (consultați secțiunea „Date tehnice” din manualul de utilizare a ES5398.1).
- Tensiunea maximă admisă de regim pentru erorile în timp real este de 48 V CC. Tensiunea nominală maximă absolută la nivelul plăcii este de 60 V CC. Nu este permisă depășirea valorii de 60 V CC a tensiunii! Chiar și o depășire de scurtă durată a valorii de 60 V CC poate duce la distrugerea plăcii.
- La +VBAT_A și +VBAT_B pot fi conectate numai tensiuni pozitive. La +VBAT_A, +VBAT_B și la toate canalele de erori este permisă conectarea exclusivă de tensiuni cu potențialul de referință branșat la -VBAT.
- Masa aparatului de comandă și tensiunea simulată a bateriei sistemului trebuie să fie conectate întotdeauna la -VBAT.
- La interconectarea mai multor plăci ES5398.1 este permisă utilizarea exclusivă a cablurilor 1:1 pentru a se evita cablarea necorespunzătoare.
- Conectorii X1 și X2 de pe panoul frontal al plăcii permit racordarea mai multor plăci. La funcționarea mai multor plăci în modul de funcționare Master-Slave, pentru +VBAT_A, +VBAT_B și -VBAT trebuie să fie utilizat întotdeauna un cablu de alimentare comun. Cablurile pentru +VBAT_A și +VBAT_B trebuie să fie asigurate extern cu o putere de maximum 10 A.

Nerespectarea poate duce la distrugerea ES5398.1 și la producerea unui incendiu.

ES5398.1Întretinere

Produsul nu necesită lucrări de întreținere.

Reparații

În cazul în care este necesară o reparație a unui produs hardware ETAS, trimiteți produsul firmei ETAS.

Curățarea

Nu este necesară curățarea produsului.

Substanțe supuse obligației de declarare

Anumite produse ale ETAS GmbH (de exemplu module, plăci, cabluri) utilizează componente cu substanțe supuse obligației de declarare conform regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006. Informații detaliate pot fi consultate la centrul de descărcare ETAS în informațiile pentru clienți din „Declarație REACH” <www.etas.com/Reach>. Aceste informații sunt actualizate în permanentă.

Informații de contact ETAS

Sediul central ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Fax: +49 711 3423-2106
Germania WWW: www.etas.com

Avertisment! Dacă nu respectați aceste informații de siguranță, există pericol grav de deces, vătămări corporale grave sau daune materiale. Grupul ETAS și reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru nicio daună sau vătămare corporală cauzată de utilizarea inadecvată a produsului. ETAS oferă sesiuni de instruire privind utilizarea corespunzătoare a produsului, conform intențiilor proiectantului.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT (Dutch)

Waarschuwing! Neem de volgende veiligheidsvoorschriften, de productbeschrijving inclusief technische gegevens en de technische documentatie in acht, die als download op de ETAS-website, <www.etas.com> (via Direct Product Access (snelle start product)/product selecteren) ter beschikking worden gesteld. Gebruik het product niet als u de informatie voor het veilige gebruik niet kunt lezen en/of verstaan. Als u vragen hebt over het veilige gebruik, neem dan contact op met de ETAS-hotline in uw regio <www.etas.com/hotlines>.

Met dit ETAS-product kunt u systemen die veiligheidsfuncties uitvoeren (bijv. in motorvoertuigen, voertuigcomponenten en testbanken) sturen, veiligheidsrelevante gegevens veranderen of deze voor verdere verwerking ter beschikking stellen. Daarom kan het gebruik van dit product gevaarlijk zijn. Ondeskundig gebruik of gebruik door personeel zonder voldoende instructie en ervaring bij de omgang met dergelijke producten kan tot lichamelijk letsel of materiële schade leiden.

Onze producten werden uitsluitend voor de in de productbeschrijving beschreven toepassingen ontworpen en vrijgegeven.

De geschiktheid voor de toepassing buiten het vrijgegeven gebruik (vooral onder andere belastingen of technische omstandigheden) moet op eigen verantwoordelijkheid van de gebruik door geschikte maatregelen (vooral tests) worden vastgesteld.

- ETAS-producten die als **betaversies** van firmware, hardware en software worden afgegeven, dienen uitsluitend als test en voor de evaluatie. Deze producten beschikken eventueel nog niet over een technische documentatie en voldoen slechts beperkt aan de eisen aan vrijgegeven serieproducten m.b.t. foutloosheid en kwaliteit. Het productgedrag kan daarom van de productbeschrijving en uw verwachtingen afwijken. Het gebruik mag daarom alleen onder gecontroleerde testomstandigheden plaatsvinden. Gebruik gegevens en resultaten uit **betaversies** niet zonder afzonderlijke verificatie en validatie en geef deze niet zonder voorafgaande controle aan derden door.
- Gebruik dit product niet als u niet over de nodige ervaring en scholing voor dit product beschikt.
- Voor de deskundige omgang met ETAS-producten zijn voor productproblemen van groter belang Known Issue Reports (KIR) via het internet beschikbaar. Deze informeren u over technische gevolgen en geven aanwijzingen m.b.t. mogelijke oplossingen. Vóór de ingebruikneming van dit product moet u daarom controleren of voor deze productversie een KIR voorhanden is en moet u eventueel de daar gegeven informatie in acht nemen. De Known Issue Reports vindt u op de ETAS-website <www.etas.com/kir> (paswoord KIR-sectie: KETASIR).
- Programmacode of programmabesturingsprocessen die met ETAS-producten opgemaakt of veranderd worden alsook allerhande gegevens die door het gebruik van ETAS-producten worden bepaald, moeten voor het gebruik ervan of het doorgeven op betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid worden gecontroleerd.
- Als u dit product samen met systemen met veiligheidsfuncties gebruikt (bijv. in motorvoertuigen, voertuigcomponenten en testbanken), die invloed hebben op het systeemgedrag en die de veiligheid beïnvloeden, moet u garanderen dat het systeem in het geval van een storing of gevaarlijke situatie in een veilige toestand (bijv. noodstop- of noodloopbedrijf) kan worden gebracht.
- Bij het gebruik van dit product moet alle geldende voorschriften en wetten met betrekking tot het gebruik in acht worden genomen.
- U mag dit ETAS-product alsook de hiermee aangemaakte programmacode, de programmabesturingsprocessen op openbare domeinen (zoals bijv. in het wegverkeer) alleen gebruiken als deze voordien werd getest en hierdoor werd vastgesteld dat de toepassing en productinstellingen veilig zijn. We raden daarom het gebruik alleen op afgesloten en gemarkeerde testomgevingen en -trajecten aan.



Lees vóór de ingebruikneming van het product absoluut de gebruiksaanwijzing!

ES5398.1Algemene arbeidsveiligheid

Neem de bestaande voorschriften m.b.t. de arbeidsveiligheid en de ongevallenpreventie in acht. Bij het gebruik van dit product moeten alle geldende voorschriften en wetten met betrekking tot het gebruik in acht worden genomen.

Eisen aan de gebruiker en plichten van de exploitant

Monteer, bedien en onderhoud het product alleen als u over de nodige kwalificatie en ervaring voor dit product beschikt. Fout gebruik of gebruik door gebruikers zonder voldoende kwalificatie kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

De veiligheid van systemen die het product gebruiken, valt onder de verantwoordelijkheid van de systeemintegrator.

Reglementair gebruik

Het product is een insteekkaart voor de ES5300 systeembuizing. Het product mag uitsluitend in de daarvoor bestemde ES5300 systeembuizing van ETS en niet als stand-alone unit worden gebruikt.

Het gebruiksoel van het product is als volgt:

- Gebruik als onderdeel in industriële laboratoriuminrichtingen of op industriële werkplekken
- Gebruik als hardware-interface voor stuurapparaten in een Hardware-in-the-Loop-testsystem (HiL)
- Gebruik samen met ETAS-software die de ES5300.1-A Housing en de ES5300.1-B Housing ondersteunen
- Gebruik als interface samen met softwareprogramma's die de gestandaardiseerde, gedocumenteerde en open API's van ETAS-softwareproducten bedienen

Het product is **niet** voor het volgende bestemd:

- Gebruik in een voertuig op de weg
- Gebruik als deel van een leefstelsel
- Gebruik als deel van een medische toepassing
- Toepassingen waarbij het misbruik tot letsls of schade kan leiden
- Gebruik in omgevingen waarin omstandigheden heersen die buiten de gespecificeerde bereiken liggen (zie "omgevingsomstandigheden")
- Gebruik met signaalconditionering die buiten de gespecificeerde bereiken ligt (zie spanningen, stromen en opgenomen vermogen in het hoofdstuk "Technische gegevens").

Eisen aan de technische toestand van het product

Het product is conform de stand van de techniek alsook de erkende veiligheidstechnische regels. Het product mag alleen in een technisch perfecte staat alsook reglementair, op een veilige manier en conform de bij het product behorende documentatie worden gebruikt. Hierbij dient u zich bewust te zijn van de mogelijke gevaren. Wordt het product niet reglementair ingezet, dan kan de bescherming van het product gevaar lopen.

Eisen aan het gebruik

- Gebruik het product alleen conform de specificaties in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Bij afwijkend gebruik is de productveiligheid niet gegarandeerd.
- Gebruik het product niet in een natte of vochtige omgeving.
- Gebruik het product niet in explosieve omgevingen.

Elektroveiligheid en stroomvoorziening

Neem de op de plaats van gebruik geldende voorschriften m.b.t. de elektroveiligheid alsook de wetten en voorschriften m.b.t. de arbeidsveiligheid in acht!

**WAARSCHUWING!**

Brandgevaar!

Gebruik alleen zekeringen die met de specificatie in de gebruiksaanwijzing van het product overeenkomen! Overbrug nooit defecte zekeringen!

Niet-naleven van de zekeringsspecificatie kan tot overstromen, kortsluitingen en brand leiden.

Stroomvoorziening

De stroomvoorziening van het product gebeurt door de ES5300.1-A Housing of door de ES5300.1-B Housing via de PCIe-Backplane-connector.

Isolatievereisten aan laboratoriumvoedingen voor aan het HiL-systeem aangesloten schakelringen:

- De stroomvoorziening voor aangesloten schakelringen moet veilig van de netspanning zijn gescheiden. Gebruik bijv. een voertuigaccu of een geschikte laboratoriumvoeding.
- Gebruik alleen laboratoriumvoedingen met dubbele beveiliging tegenover het stroomnet (met dubbele isolatie/met versterkte isolatie (DI/RI)). Laboratoriumvoedingen, die aan de normen IEC/EN 60950 of IEC/EN 61010 voldoen, voldoen aan deze eisen.
- De laboratoriumvoeding moet voor een gebruikshoogte van 2000 m en voor een omgevingstemperatuur tot 40 °C zijn toegestaan.

ES5398.1Insteekkaart spanningsvrij schakelen

Schakel de ES5300.1-A Housing resp. de ES5300.1-B Housing en externe voedingsspanningen uit en trek de netstekker en de andere connectoren aan de insteekkaart uit. Wacht minstens drie minuten vooraleer u de insteekkaart uitbouwt.

Toegestane kabels

De signaalleidingen mogen een maximale lengte van 3 m niet overschrijden!

**WAARSCHUWING!**

Brandgevaar!

Gebruik bij het vervaardigen van kabelbomen (bijv. voor de aansluiting van het stuurapparaat en externe lasten) alleen toegestane kabels. De gebruikte kabels moeten vooral voor de optredende stromen, spanningen en temperaturen geschikt en vlamwerend zijn conform een van de volgende normen IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Eisen aan de opstellingsplaats**WAARSCHUWING!**

Dit is een inrichting van de klasse A. Deze inrichting kan in woonomgevingen radiostoringen veroorzaken. In dit geval kan door de exploitant worden geëist dat gepaste maatregelen worden getroffen.

Eisen aan de ventilatie**VOORZICHTIG!**

De luchtcirculatie binnen de ES5300.1-A Housing en van de ES5300.1-B Housing kan alleen worden gegarandeerd als alle vrije steekplaatsen met frontplaten zijn afgedekt. Anders kan het tot overtemperaturen komen en kan de overtemperatuurbeveiliging van de ES5300.1-A resp. van de ES5300.1-B worden geactiveerd. Montere daarom bij alle vrije steekplaatsen frontplaten!

Transport en inbouw**VOORZICHTIG!**

Sommige bouwelementen van het product kunnen door elektrostatische ontladingen worden beschadigd of vernietigd. Laat de insteekkaart tot aan de inbouw ervan in de transportverpakking. Verwijder, configureren en montere het product alleen op een tegen statische ontladingen beveiligde werkplek.

**VOORZICHTIG!**

Om schade van de insteekkaarten en van de LABCAR Housing en daardoor mogelijke schade aan eigendom en gezondheid te vermijden, neemt u de montagehandleidingen in de desbetreffende gebruiksaanwijzingen en de daarin gegeven aanwijzingen in acht.

**VOORZICHTIG!**

Worden kaarten (bijv. bij ingebruikneming of kalibratie) ontgrendeld, maar niet volledig uit de behuizing verwijderd, dan moeten deze zo ver worden uitgetrokken dat de afstand tussen de betreffende kaart en de backplane van de behuizing minstens 1 cm bedraagt! Anders kan het tot contact tussen de kaarten komen en kunnen deze worden vernietigd.

Aansluiten/verwijderen van toestellen

Om letsets en hardwareschade te vermijden, neemt u volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Breng geen spanningen op de aansluitingen van het product aan die niet aan de specificaties van de desbetreffende aansluiting voldoen.
- Sluit geen toestellen aan en verwijder geen toestellen terwijl de ES5300.1-A Housing resp. ES5300.1-B Housing of aangesloten toestellen zijn ingeschakeld. Schakel voordien de ES5300.1-A Housing resp. ES5300.1-B Housing door het uitschakelen van de realtime-pc en door het indrukken van de aan-/uitschakelaar aan de achterkant uit en trek de netstekker uit.
- Let er bij de aansluiting van connectoren op dat deze recht worden ingebracht en dat er geen pins worden gebogen.

Omgevingsvoorwaarden

Omgeving	Alleen binnen gesloten en droge ruimtes gebruiken
Max. vervuylingsgraad	2
Toegestane omgevingstemperatuur in bedrijf	5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)
Toegestane opslagtemperatuur	-20 °C tot +85 °C (-4 °F tot 185 °F)
Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 95% (niet condenserend)
Gebruikshoogte	max. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Spanningen / stromen / opgenomen vermogen

	Connector	
Max. spanningen	X1, X2, X3	60 V DC
Max. continuistroom per kanaal	X3	2,5 A rms
Max. toegestane piekstroom	X3	5 A gedurende 1 s
Max. sommenstroom gedurende 40 CH	X3	40 A
Max. schakelvermogen per kanaal	X3	60 W
Max. opgenomen vermogen uit Backplane	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**WAARSCHUWING!**

Brandgevaar!

- Voor gelijknamige contacten aan X3 geldt het volgende: beide contacten moeten altijd worden aangesloten!
- De pins met signaalbeschrijving "Reserved" aan X1 en X2 mogen niet worden aangesloten!
- De maximale continuistroom en de toegestane piekstroom mogen niet worden overschreden (zie "Technische gegevens" in de ES5398.1 gebruiksaanwijzing).
- Het schakelvermogen van de relais (zie "Technische gegevens" in de ES5398.1 gebruiksaanwijzing) mag niet worden overschreden.
- De maximaal toegestane bedrijfsspanning voor realtimefouten is 48 V DC. De absolute maximale nominale spanning aan de kaart is 60 V DC. Overschrijdt deze spanning van 60 V DC niet! Ook kortstondige overschrijding van 60 V DC kan tot vernietiging van de kaart leiden.
- Aan +VBAT_A en +VBAT_B mogen alleen positieve spanningen worden aangesloten. Aan +VBAT_A, +VBAT_B en aan alle foutkanalen mogen alleen spanningen met het aan -VBAT aangesloten referentiepotentiaal worden aangesloten.
- De massa van het stuurapparaat resp. de gesimuleerde batterijspanning van het systeem moet altijd aan -VBAT worden aangesloten.
- Bij de aaneenschakeling van meerdere ES5398.1 kaarten mogen alleen 1:1 kabels worden gebruikt om een verkeerde bekabeling te vermijden.
- De connectoren X1 en X2 in het frontpaneel van de kaart dienen voor het verbinden van meerdere kaarten. Bij het gebruik van meer dan een kaart in het master-slavebedrijf moet voor +VBAT_A, +VBAT_B en -VBAT telkens een gemeenschappelijke voedingskabel worden gebruikt. De kabels voor +VBAT_A en +VBAT_B moeten extern met maximaal 10 A worden beveiligd.

Bij niet-naleving kan het tot vernietiging van de ES5398.1 en brand komen.

Onderhoud

Onderhoud van het product is niet vereist.

Reparatie

Als een reparatie van een ETAS-hardwareproduct vereist is, stuur het product dan naar ETAS.

Reiniging

Reiniging van het product is niet vereist.

Declaratieplichtige stoffen

Sommige producten van ETAS GmbH (bijv. modules, boards, kabels) gebruiken componenten met declaratieplichtige stoffen conform de REACH-verordening (EG) nr.1907/2006. Gedetailleerde informatie vindt u in het ETAS downloadcenter in de klantinformatie "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Deze informatie wordt permanent geactualiseerd.

ETAS contactinformatie

ETAS hoofdzetel

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefoon: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Fax: +49 711 3423-2106
Duitsland WWW: www.etas.com

Waarschuwing! Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan er gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade bestaan. Voor schade door ondeskundige bediening of niet reglementair gebruik kunnen de maatschappijen van de ETAS-groep of hun vertegenwoordigers niet aansprakelijk worden gesteld. ETAS biedt trainings voor de deskundige bediening van dit product aan.



УКАЗАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (Bulgarian)

Предупреждение! Моля, обърнете внимание на следните указания за безопасност, на продуктовото описание, вкл. техническите данни и техническата документация, които са на разположение за изтегляне на уебсайта на ETAS <www.etas.com> (през Direct Product Access (Бърз старт на продукт)/Избор на продукт). Не използвайте продукта, ако не можете да прочетете и/или разберете информацията за безопасната експлоатация. Ако имате въпроси относно безопасното използване, моля, обръщайте се към горещата линия на ETAS във Вашия регион <www.etas.com/hotlines>.

С този продукт на ETAS е възможно да управлявате системи, които извършват функции за безопасност (напр. в автомобили, компоненти на автомобили и тестови стендове), да променяте данни, свързани с безопасността или да ги подгответе за по-нататъшна обработка. Ето защо използването на този продукт може да е опасно. Неправилното използване или използването от персонал без достатъчно добро инструктиране и опит при боравенето с подобни продукти може да доведе до опасност за здравето и живота или до материални щети.

Нашите продукти са проектирани и одобрени изключително и само за описаните в продуктовото описание приложения.

Пригодността за целта на използване, различна от одобрената употреба (по-специално при други натоварвания или технически условия) трябва да се установи на собствена отговорност на използвация чрез подходящи мерки (по-специално опити).

- Продуктите на ETAS, които се предават като **бета версии** на фърмуер, хардуер и софтуер, служат изключително и само за тестване и оценяване. Тези продукти е възможно още да не разполагат със съответната техническа документация и да изпълняват само при определени условия изискванията към одобрените серийни продукти относно липсата на дефекти и качеството. Ето защо продуктовото поведение може да се отличава от продуктовото описание и Вашите очаквания. Използването следователно трябва да става само при контролирани тестови условия. Не използвайте данни и резултати от **бета версии** без специално потвърждаване и валидиране и не ги предавайте на трети лица без предварителна проверка.
- Не използвайте този продукт, ако не разполагате с необходимия опит и обучение за него.
- За правилното боравене с продуктите на Etas в Интернет са налице доклади за известни проблеми (Known Issue Reports, KIR) относно продуктовите проблеми от по-голямо значение. Те ще Ви информират за техническите влияния и ще Ви дадат указания за наличните решения. Преди въвеждането в експлоатация на този продукт следователно трябва да проверите дали за наличната продуктова версия има KIR и респективно да спазвате съдържащата се там информация. Докладите за известни проблеми ще откриете на уебсайта на ETAS <www.etas.com/kir> (парола за KIR зоната: KETASIR).
- Програмният код или програмните процеси за управление, които са изгответни или променени посредством продуктите на ETAS, както и данните от всякакъв вид, които са установени с използването на продуктите на ETAS, трябва да се проверят преди използването или предаването си за надеждност, качество и пригодност.
- Ако използвате този продукт във връзка със системите с функции за безопасност (напр. в автомобили, автомобилни компоненти и тестови стендове), които имат влияние върху системното поведение и върху безопасността, трябва да се уверите, че в случай на погрешно функциониране или опасна ситуация, системата може да се въведе в безопасно състояние (напр. режим на аварийно спиране или аварийен ход).
- При използването на този продукт трябва да се съблюдават всички валидни предписания и закони по отношение на работата.
- Трябва да използвате този продукт на ETAS, както и изгответните с него програмни кодове, програмни процеси на управление в публични области (като напр. движение по пътищата) само ако преди това са извършени тестове и е било установено, че приложението и продуктовите настройки са безопасни. Ето защо препоръчваме използване само в изолирани и обозначени тестови среди, resp. отсечки.



Непременно прочетете преди въвеждане в експлоатация на продукта наръчника на потребителя!

ES5398.1**Обща работна безопасност**

Спазвайте наличните предписания за работна безопасност и превенция на инциденти. При използване на настоящия продукт трябва да се спазват всички валидни предписания и закони по отношение на работата.

Изисквания към потребителите и задължения на оператора

Монтирайте, използвайте и поддържайте продукта само ако разполагате с необходимите квалификация и опит за този продукт. Погрешното използване или използването от потребители без достатъчна квалификация може да доведе до опасност за живота, здравето и до имуществени щети.

Безопасността на системите, които използват продукта, е отговорност на системния интегратор.

Употреба по предназначение

Продуктът е щекерна карта за системния корпус ES5300. Продуктът може да се използва само в предвидените за това ES5300 системни корпуси на ETAS и не бива да се използва като самостоятелен модул.

Целта на употреба на продукта е следната:

- Използване като съставна част в индустриски лабораторни съоръжения или в индустриски работни места
- Използване като хардуерен интерфейс за контролери в Hardware-in-the-Loop (HiL) тестова система
- Използване в съчетание с ETAS софтуер, който поддържа ES5300.1-A Housing и ES5300.1-B Housing
- Използване като интерфейс в комбинация със софтуерни програми, които използват стандартизиранни, документирани и отворени API на ETAS софтуерни продукти

Продуктът **не** е предвиден за следното:

- Използване в рамките на превозно средство по улиците
- Използване като част от животоподдържаща система
- Използване като част от медицинско приложение
- Използване, при което злоупотребата може да доведе до наранявания или щети
- Използване в среди, в които има условия, които са извън специфичните диапазони (вж. "Условия на околната среда")
- Използване със сигнални условия, които са извън специфичните диапазони (вж. напрежения, токове и поемане на мощност в глава "Технически данни").

Изисквания към техническото състояние на продукта

Продуктът отговаря на най-новото в техниката и на признатите технически правила за безопасност. Продуктът може да се използва само в технически безупречно състояние, както и съгласно предназначението и при сълюдяване на правилата за безопасност и за избягване на опасности при спазване на посоченото в прилежащата към продукта документация. Ако продуктът не се използва според предназначението, защитата на продукта може да се наруши.

Изисквания към работата

- Използвайте продукта само съгласно спецификациите в съответния наръчник на потребителя.
При различно използване продуктовата сигурност не се гарантира.
- Не използвайте продукта в мокра или влажна среда.
- Не използвайте продукта в експлозивно опасни области.

Електробезопасност и електрозахранване

Спазвайте валидните на мястото на използване предписания за електробезопасност, както и законите и предписанията за работна безопасност!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасност от пожар!

Използвайте само предпазители, които отговарят на спецификацията в потребителския наръчник на продукта!
Никога не шунтирайте дефектни предпазители!

Неспазването на спецификацията на предпазителите може да доведе до превишен ток, закъсяване и пожар.

Електрозахранване

Електрозахранването на продукта става през ES5300.1-A Housing или през ES5300.1-B Housing чрез щекер на PCIe задната равнина.

ES5398.1**Изисквания към изолацията при лабораторните захранвания за свързани към HiL система превключвателни кръгове:**

- Електрозахранването за свързаните превключвателни кръгове трябва да е сигурно разкачено от захранването от мрежата. Използвайте напр. акумулатор за автомобил или подходящо лабораторно електrozахранване.
- Използвайте само лабораторни електrozахранвания с двойна защита към захранващата мрежа (с двойна изолация / с подсилена изолация (DI/ RI)). Лабораторните електrozахранвания, които отговарят на стандартите IEC/EN 60950 или IEC/EN 61010, изпълняват тези изисквания.
- Лабораторното електrozахранване трябва да е разрешено за височина на използване от 2 000 м и за температура на околната среда до 40 °C.

Изключване от напрежението на щекерната карта

Изключете ES5300.1-A Housing resp. ES5300.1-B Housing и външните захранвания и изтеглете щепсела и другите щекерни свързвания от щекерната карта. Изчакайте минимум три минути преди да демонтирате щекерната карта.

Разрешени кабели

Сигналните проводници не бива да превишават максимална дължина от 3 м!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасност от пожар!

При изготвянето на кабелни спонове (напр. за свързване на контролера и външни товари) използвайте само допустими кабели. Използваните кабели трябва по-конкретно да са подходящи за възникващите токове, напрежения и температури и да са потискащи пламъците съгласно някой от следните стандарти IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Изисквания към мястото на монтажа**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Това е съоръжение от клас А. Това съоръжение може да причини радио смущения в жилищните зони. В такъв случай от операторът се изисква да предприеме необходимите мерки.

Изисквания към проветрението**ПРЕДПАЗЛИВОСТ!**

Циркуляцията на въздух в рамките на ES5300.1-A Housing и ES5300.1-B Housing може да се гарантира само когато всички свободни щекерни места са покрити с предни пластини. В противен случай може да се стигне до превишени температури и защитата от превищена температура на ES5300.1-A resp. ES5300.1-B може да се активира. Ето защо монтирайте при всички свободни щекерни места предни пластини!

Транспортиране и монтаж**ПРЕДПАЗЛИВОСТ!**

Някои компоненти на продукта могат да се повредят или разрушат от електростатични разряди. Оставяйте щекерната карта до монтажа ѝ в транспортната опаковка.

Изваждайте, конфигурирайте и монтирайте продукта само на обезопасено срещу статични разряди работно място.

**ПРЕДПАЗЛИВОСТ!**

За да избегнете повреда на щекерните карти и на ABCAR Housing и съответно възможни щети по собствеността и здравето, спазвайте указанията за монтаж в съответните наръчници на потребителя и включените там съвети.

**ПРЕДПАЗЛИВОСТ!**

Ако картите (напр. при въвеждане в експлоатация или калибриране) се отключат, но не са напълно извадени от корпуса, то те трябва да се изтеглят дотолкова, че разстоянието между съответния ръб и задната равнина на корпуса да е минимум 1 см! В противен случай може да се стигне до контакти между картите и до разрушаването им.

ES5398.1**Свързване/отстраняване на уреди**

За избягане на наранявания и хардуерни щети спазвайте следните мерки за предпазливост:

- Не поставяйте напрежения върху свързванията на продукта, които не отговарят на спецификациите на съответното свързване.
- Не свързвайте уреди и не разкачайте уреди, ако ES5300.1-A Housing resp. ES5300.1-B Housing или свързаните уреди са включени. Преди това изключете ES5300.1-A Housing resp. ES5300.1-B Housing чрез спиране на компютъра в реално време и натискане на пусковия прекъсвач от задната страна и изтеглете щепсела.
- При свързване на щекерни свързващи елементи следете за това, те да се вкарват прави и да не се огъват щифтове.

Условия на околната среда

Околна среда	Да се използва само в затворени и сухи помещения
Макс. клас на замърсяване	2
Разрешена температура на околната среда при работа	5 °C до 40 °C (41 °F до 104 °F)
Разрешена температура на складиране	-20 °C до +85 °C (-4 °F до 185 °F)
Относителна влажност на въздуха	0 до 95% (без конденз)
Височина на употреба	макс. 2 000 м / 6 500 ft

Напрежения / токове / разход на мощност

	Щекерно свързване	
Макс. напрежения	X1, X2, X3	60 V DC
Макс. постоянен ток на канал	X3	2,5 A rms
Макс. допустим пиков ток	X3	5 A за 1 сек
Макс. сумарен ток за 40 СН	X3	40 A
Макс. превключвателна мощност на канал	X3	60 W
Макс. разход на мощност от задната платка	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасност от пожар!

- За едноименните контакти по X3 важи следното: Трябва винаги двета контакта да са свързани!
- Пиновете със сигнало описание "Reserved" върху X1 и X2 не бива да са свързани!
- Максималният постоянен ток и допустимият пиков ток не бива да се превишават (вж. "Технически данни" в ES5398.1 потребителския наръчник).
- Превключвателната мощност на релетата (вж. "Технически данни" в ES5398.1 потребителския наръчник) не бива да се превишава.
- Максималното допустимо работно напрежение за грешки в реално време е 48 V DC. Абсолютното максимално номинално напрежение върху картата е 60 V DC. Не превишавайте това напрежение от 60 V DC! И краткосрочно превишаване на 60 V DC може да доведе до унищожаване на картата.
- Към +VBAT_A и +VBAT_B могат да се свързват само положителни напрежения. Към +VBAT_A, +VBAT_B и към всички канали за грешки могат да се свързват само напрежения със свързан към -VBAT референтен потенциал.
- Масата на контролера, resp. симулираното акумуляторно напрежение на системата трябва винаги да се свързват към -VBAT.
- При комбинирано включване на няколко ES5398.1 карти могат се използват само 1:1 кабели, за да се избегне грешно окабеляване.
- Щекерните свързвания X1 и X2 в предния панел на картата служат за свързване на няколко карти. При работа с повече от една карта в режим master-slave за +VBAT_A, +VBAT_B и -VBAT трябва съответно да се използва общ захранващ проводник. Проводниците за +VBAT_A и +VBAT_B трябва да се обезопасят външно с максимум 10 A.

При неспазване може да се стигне до разрушаване на ES5398.1 и пожар.

ES5398.1Поддръжка

Поддръжка на продукта не е нужна.

Ремонт

Ако има нужда от ремонт на хардуерен продукт на ETAS, изпратете продукта на ETAS.

Почистване

Почистване на продукта не се предвижда.

Изискващи деклариране вещества

Някои продукти на ETAS GmbH (напр. модули, табла, кабели) използват компоненти с вещества, подлежащи на задължително деклариране съгласно Регламента REACH (EO) № 1907/2006. Подробна информация ще откриете в Центъра за изтегляния на ETAS в клиентската информация "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Тази информация постоянно се актуализира.

ETAS информация за контакт

Седалище на ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Телефон: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Факс: +49 711 3423-2106
Германия WWW: www.etas.com

Предупреждение! Ако тези указания за безопасност не бъдат спазени, може да възникне опасност за здравето и живота или за материални щети. За щети, предизвикани от неправилно управление или употреба, която не е според предназначението, дружествата от групата на ETAS или техните представители не поемат отговорност. ETAS предлага обучения за правилно използване на настоящия продукт.



SIGURNOSNA NAPOMENA (Croatian)

Upozorenje! Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena, opisa proizvoda uključujući tehničke podatke i tehničku dokumentaciju koju možete preuzeti na ETAS internetskoj stranici <www.etas.com> (putem Direct Product Access (brzog pristupa do proizvoda)/odabir proizvoda). Nemojte rabiti proizvod ako ne možete pročitati i/ili razumjeti informacije o sigurnom radu. Ako imate pitanja o sigurnoj uporabi, nazovite ETAS telefon u svojoj regiji <www.etas.com/hotlines>.

Ovaj ETAS proizvod omogućuje korisnicima upravljanje sustavima koji obavljaju sigurnosne funkcije (npr. u motornim vozilima, komponentama vozila i uređajima za ispitivanje), promjenu podataka važnih za sigurnost ili njihovu pripremu za daljnju obradu. Stoga uporaba ovog proizvoda može biti opasna. Nenamjenska uporaba ili uporaba od strane osoblja bez dovoljne obuke i iskustva u rukovanju takvim proizvodima može prouzročiti tjelesne ozljede ili materijalne štete.

Naši su proizvodi dizajnirani i odobreni isključivo za primjene navedene u opisu proizvoda.

Korisnik na vlastitu odgovornost mora ustanoviti prikladnost proizvoda za svrhu uporabe izvan odobrene primjene (posebno pod drugim opterećenjima ili tehničkim uvjetima) poduzimanjem odgovarajućih mjera (posebno ispitivanjima).

- ETAS proizvodi, koji su dostupni kao **beta verzije** firmvera, hardvera i softvera, služe isključivo za ispitivanje i evaluaciju. Ovi proizvodi možda nemaju odgovarajuću tehničku dokumentaciju i samo uvjetno zadovoljavaju zahtjeve za odobrene serijske proizvode u pogledu besprijekornosti i kvalitete. Stoga se ponašanje proizvoda može razlikovati od opisa proizvoda i vaših očekivanja. Iz tog razloga proizvod treba rabiti samo u kontroliranim uvjetima ispitivanja. Ne upotrebljavajte podatke i rezultate iz **beta verzija** bez posebne verifikacije i validacije te ih nemojte proslijediti trećim osobama bez prethodne provjere.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod ako nemate potrebno iskustvo i znanje za uporabu proizvoda.
- Za pravilno rukovanje ETAS proizvodima, izvješća o poznatim problemima (Known Issue Reports, KIR) dostupna su na internetu za probleme proizvoda od veće važnosti. Ona vas obaveštavaju o tehničkim učincima i pružaju informacije o postojećim rješenjima. Stoga prije stavljanja ovog proizvoda u pogon trebate provjeriti postoji li KIR za ovu verziju proizvoda i eventualno se pridržavajte informacija koje se tamo nalaze. Izvješća o poznatim problemima možete naći na ETAS internetskoj stranici <www.etas.com/kir> (lozinka za KIR područje: KETASIR).
- Potrebno je provjeriti pouzdanost, kvalitetu i prikladnost programskog koda ili tokova programskog upravljanja, koji se izrađuju ili mijenjaju pomoću ETAS proizvoda, kao i podataka bilo koje vrste dobivenih uporabom ETAS proizvoda prije njihove uporabe ili distribucije.
- Ako ovaj proizvod upotrebljavate zajedno sa sustavima sa sigurnosnim funkcijama (npr. u motornim vozilima, komponentama vozila i uređajima za ispitivanje), koji utječu na ponašanje sustava i sigurnost, u slučaju kvara ili opasne situacije morate osigurati da se sustav može dovesti u sigurno stanje (npr. isključivanje u nuždi ili način rada u nuždi).
- Pri uporabi ovog proizvoda trebate se pridržavati svih važećih propisa i zakona u pogledu rada.
- Ovaj ETAS proizvod kao i njime izrađen programski kod, tokove programskog upravljanja u javnim prostorima (npr. u cestovnom prometu) trebate upotrebljavati samo ako su prethodno ispitani i ako se time utvrdilo da su primjena i postavke proizvoda sigurne. Stoga preporučujemo uporabu samo u zatvorenim i označenim ispitnim okruženjima odnosno dionicama.



Prije uporabe proizvoda obavezno pročitajte korisnički priručnik!

ES5398.1**pća sigurnost na radu**

Potrebitno je pridržavati se postojećih propisa za sigurnost na radu i sprječavanja nesreća. Pri uporabi ovog proizvoda trebate se pridržavati svih važećih propisa i zakona u pogledu rada.

Zahtjevi za korisnika i obveze operatera

Montirajte, upravljajte i održavajte proizvod samo ako imate potrebnu kvalifikaciju i potrebno iskustvo za uporabu proizvoda. Nepravilna uporaba ili uporaba od strane korisnika bez dovoljne kvalifikacije može prouzročiti tjelesne ozljede ili materijalne štete.

Integrator sustava je odgovoran za sigurnost sustava koji upotrebljavaju ovaj proizvod.

Namjenska uporaba

Proizvod je utična kartica za ES5300 kućište sustava. Proizvod se smije rabiti isključivo u za to predviđenom ES5300 kućištu sustava tvrtke ETAS, a ne kao samostalna jedinica.

Svrha uporabe proizvoda je sljedeća:

- uporaba kao sastavnog dijela u industrijskim laboratorijskim uređajima ili na industrijskim radnim mjestima
- uporaba kao hardverskog sučelja upravljačkih uređaja u Hardware-in-the-Loop (HiL) testnom sustavu
- uporaba u kombinaciji s ETAS softverom koji podržava kućište ES5300.1-A Housing i ES5300.1-B Housing
- uporaba kao sučelja u kombinaciji sa softverskim programima koji rabe standardizirane, dokumentirane i otvorene API-je ETAS softverskih proizvoda

Proizvod **nije** predviđen za sljedeće:

- uporabu u vozilu na cesti
- uporabu kao dijela sustava za održavanje života
- uporabu kao dijela medicinske primjene
- primjene kod kojih zloupotraživanje može uzrokovati ozljede ili štete
- uporabu u okruženjima u kojima vladaju uvjeti koji su izvan specificiranih područja (pogledajte „Okolni uvjeti“)
- uporabu s kondicijoniranjem signala koje je izvan specificiranih područja (pogledajte Naponi, struje i ulazna snaga u poglavljiju „Tehnički podaci“).

Zahtjevi za tehničko stanje proizvoda

Proizvod odgovara stanju tehnike kao i priznatim sigurnosno-tehničkim propisima. Proizvodom smijete raditi samo u tehnički besprijeckornom stanju te namjenski i svjesni sigurnosti i opasnosti uz pridržavanje dokumentacije isporučene s proizvodom. Ako se proizvod upotrebljava nemjenski, to može utjecati na zaštitu proizvoda.

Zahtjevi za rad

- Proizvod upotrebljavajte samo prema specifikacijama u pripadajućem korisničkom priručniku. U slučaju drugačije uporabe sigurnost proizvoda nije zajamčena.
- Proizvod ne upotrebljavajte u mokrom ili vlažnom okruženju.
- Proizvod ne upotrebljavajte u područjima ugroženim eksplozijom.

Električna sigurnost i napajanje

Pridržavajte se propisa za električnu sigurnost važećih na mjestu primjene te zakona i propisa za sigurnost na radu!

**UPOZORENJE!**

Opasnost od požara!

Upotrebljavajte samo osigurače koji odgovaraju specifikaciji u korisničkom priručniku za proizvod! Nikada nemojte premostiti neispravne osigurače!

Nepridržavanje specifikacije osigurača može uzrokovati nadstruje, kratke spojeve i požare.

Napajanje

Napajanje proizvoda vrši se putem kućišta ES5300.1-A Housing ili ES5300.1-B Housing pomoću PCIe-Backplane utične spojnice.

Zahtjevi za izolaciju laboratorijskog napajanja krugova priključenih na HiL sustav:

- Napajanje priključenih krugova mora biti sigurno odvojeno od mrežnog napona. Upotrebljavajte npr. akumulator vozila ili prikladno laboratorijsko napajanje.
- Upotrebljavajte samo laboratorijsko napajanje s dvostrukom zaštitom opskrbne mreže (s dvostrukom izolacijom/s pojačanom izolacijom (DI/RI)). Laboratorijsko napajanje, koje odgovara normama IEC/EN 60950 ili IEC/EN 61010, zadovoljava ove zahtjeve.
- Laboratorijsko napajanje mora biti dopušteno za radnu visinu od 2000 m i za okolnu temperaturu do 40°C.

ES5398.1**Isključivanje utične kartice iz napona**

Isključite kućište ES5300.1-A Housing odn. ES5300.1-B Housing i vanjsko napajanje te izvucite mrežni utikač i druge utične spojnice na utičnoj kartici. Pričekajte najmanje tri minute prije nego što izvadite utičnu karticu.

Dopušteni kabeli

Signalni vodovi ne smiju prelaziti maksimalnu duljinu od 3 m!

**UPOZORENJE!**

Opasnost od požara!

Pri izradi kabelskih snopova (npr. za priključivanje upravljačkog uređaja i vanjskih opterećenja) upotrebljavajte samo dopuštene kabele. Korišteni kabeli moraju biti posebno prikladni za struje, napone i temperature koje se javljaju i vatrootporni sukladno jednoj od sljedećih normi IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Zahtjevi za mjesto postavljanja**UPOZORENJE!**

Ovo je uređaj razreda A. Ovaj uređaj može uzrokovati radiosmetnje u stambenom području. U tom se slučaju može zahtijevati od operatera da provede odgovarajuće mјere.

Zahtjevi za ventilaciju**OPREZ!**

Cirkulaciju zraka unutar kućišta ES5300.1-A Housing i ES5300.1-B Housing možete osigurati samo ako su sva slobodna utična mjesta prekrivena prednjim pločama. U suprotnom može doći do nadtemperatura i može se aktivirati zaštita od nadtemperature ES5300.1-A odn. ES5300.1-B. Stoga kod svih slobodnih utičnih mjesta montirajte prednje ploče!

Transport i ugradnja**OPREZ!**

Neki sastavni elementi proizvoda mogu se oštetiti ili uništiti zbog elektrostatskog pražnjenja. Ostavite utičnu karticu do ugradnje u transportnoj ambalaži.

Proizvod izvadite, konfigurirajte i ugradite samo na radnom mjestu osiguranom od elektrostatskog pražnjenja.

**OPREZ!**

Kako biste izbjegli oštećenje utičnih kartica i kućišta LABCAR-Housing, a time i moguće materijalne štete i tjelesne ozljede, pridržavajte se uputa za montažu u odgovarajućim korisničkim priručnicima i napomena u njima.

**OPREZ!**

Ako otključate kartice (npr. pri stavljanju u pogon ili kalibriranju), ali ih ne izvade do kraja iz kućišta, onda ih morate izvući toliko da razmak između odgovarajuće kartice i stražnje ploče kućišta iznosi najmanje 1 cm! U suprotnom može doći do kontakata između kartica i njihovog uništenja.

Priklučivanje/uklanjanje uređaja

Pridržavajte se sljedećih mjeru opreza radi izbjegavanja ozljeda i oštećenja hardvera:

- Ne priključujte napone na priključke proizvoda koji ne odgovaraju specifikacijama odgovarajućeg priključka.
- Ne priključujte i ne uklanljajte uređaje dok su kućište ES5300.1-A Housing odn. ES5300.1-B Housing ili priključeni uređaji uključeni. Najprije isključite kućište ES5300.1-A Housing odn. ES5300.1-B Housing isključivanjem Real-Time PC-a i pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje na stražnjoj strani te izvucite mrežni utikač.
- Pri priključivanju utičnih spojница pazite da ih ravno uredite i da ne savijete pinove.

Okolni uvjeti

Okruženje	upotrebljavajte samo u zatvorenim i suhim prostorijama
Maks. stupanj onečišćenja	2
Dozvoljena okolna temperatura pri radu	5 °C do 40 °C (41 °F do 104 °F)
Dozvoljena temperatura skladištenja	-20 °C do +85 °C (-4 °F do 185 °F)
Relativna vlažnost zraka	0 do 95% (nekondenzirajuća)
Radna visina	maks. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Naponi / struje / ulazna snaga

	Utična spojница	
Maks. naponi	X1, X2, X3	60 V DC
Maks. trajna struja po kanalu	X3	2,5 A rms
Maks. dopuštena vršna struja	X3	5 A za 1 s
Maks. ukupna struja za 40 CH	X3	40 A
Maks. rasklopna snaga po kanalu	X3	60 W
Maks. ulazna snaga iz stražnje ploče	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**UPOZORENJE!**

Opasnost od požara!

- Za kontakte istog naziva na X3 vrijedi sljedeće: Uvijek treba priključiti oba kontakta!
- Nije dopušteno priključivanje pinova s opisom signala „Reserved“ na X1 i X2!
- Maksimalna trajna struja i dopuštena vršna struja ne smiju se prekoračiti (pogledajte „Tehnički podaci“ u korisničkom priručniku ES5398.1).
- Ne smije se prekoračiti rasklopna snaga releja (pogledajte „Tehnički podaci“ u korisničkom priručniku ES5398.1).
- Maksimalni dopušteni radni napon za pogrešku u stvarnom vremenu iznosi 48 V DC. Apsolutni maksimalni nazivni napona na kartici iznosi 60 V DC. Nemojte prekoračiti ovaj napona od 60 V DC! Čak i kratkotrajanje prekoračenje od 60 V DC može dovesti do uništenja kartice.
- Na +VBAT_A i +VBAT_B smiju se priključiti samo pozitivni naponi. Na +VBAT_A, +VBAT_B i na sve kanale pogreške smiju se priključiti samo naponi s referentnim potencijalom priključenim na -VBAT.
- Masu upravljačkog uređaja odn. simulirani napon akumulatora sustava uvijek treba priključiti na -VBAT.
- Pri međusobnom spajanju više ES5398.1 kartica smije se rabiti samo 1:1 kabel kako bi se izbjeglo neispravno kabliranje.
- Utične spojnice X1 i X2 u prednjoj ploči kartice služe za spajanje više kartica. Pri radu više od jedne kartice u načinu rada master-slave treba rabiti zajednički napajački vod za +VBAT_A, +VBAT_B i -VBAT. Vodovi za +VBAT_A i +VBAT_B treba eksterno osigurati s maksimalno 10 A.

U slučaju nepridržavanja može doći do uništenja ES5398.1 i požara.

Održavanje

Nije potrebno održavanje proizvoda.

Popravak

Ako je potreban popravak nekog ETAS hardverskog proizvoda, pošaljite proizvod tvrtki ETAS.

Čišćenje

Nije predviđeno čišćenje proizvoda.

Deklarirane tvariU nekim proizvodima tvrtke ETAS GmbH (npr. moduli, ploče, kabeli) upotrebljavaju se komponente s deklariranim tvarima u skladu s Uredbom REACH (EZ) br.1907/2006. Detaljne informacije naći ćete u ETAS centru za preuzimanje pod Korisničke informacije „REACH Declaration“ <www.etas.com/Reach>. Ove se informacije stalno ažuriraju.ETAS korisničke informacije

ETAS glavno sjedište

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Telefaks: +49 711 3423-2106
 Njemačka WWW: www.etas.com

Upozorenje! U slučaju nepridržavanja ovih sigurnosnih napomena postoji opasnost od tjelesnih ozljeda ili materijalnih šteta. Tvrtke ETAS grupe ili njihovi zastupnici ne preuzimaju odgovornost za štete nastale nepravilnim rukovanjem ili nenamjenskom uporabom. Tvrtka ETAS nudi obuku za pravilno rukovanje ovom proizvodom.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (Czech)

Varování! Říďte se prosím následujícími bezpečnostními pokyny, popisem produktu včetně technických údajů a technickou dokumentací, které jsou k dispozici ke stažení na webové stránce ETAS <www.etas.com> (přes Direct Product Access (rychlý přístup k výrobku)/výběr produktu). Produkt nepoužívejte, pokud si nemůžete přečíst informace ohledně bezpečného provozu a/nebo jim nemůžete porozumět. Pokud máte otázky k bezpečnému použití, obraťte se prosím na horkou linku společnosti ETAS ve svém regionu <www.etas.com/hotlines>.

Tento produkt ETAS vám umožňuje ovládat systémy, které provádějí bezpečnostní funkce (např. v motorových vozidlech, automobilových součástech a zkušebních zařízeních), měnit údaje relevantní z hlediska bezpečnosti nebo je poskytovat pro další zpracování. Proto může být používání tohoto produktu nebezpečné. Nesprávné použití nebo použití personálem bez dostatečné instruktáže a dostačených zkušeností se zacházením s takovými produkty může mít za následek poškození zdraví nebo majetku.

Naše produkty byly navrženy a schváleny výhradně pro použití uvedená v popisu produktu.

Vhodnost použití pro jiný účel než je schválené použití (zejména s jiným zatížením nebo za jiných technických podmínek) se musí určit na vlastní odpovědnost uživatele pomocí vhodných opatření (zejména zkouškami).

- Produkty ETAS, které jsou přenechány jako **beta verze** firmwaru, hardwaru a softwaru, slouží výhradně k testování a evaluaci. Tyto produkty případně nemusí mít příslušnou technickou dokumentaci a jen částečně splňují požadavky pro schválené sériové produkty ohledně nezávadnosti a kvality. Chování produktů se proto může lišit od popisu produktu a vašeho očekávání. Proto by se měly používat pouze v kontrolovaných testovacích podmínkách. Data a výsledky **beta verzí** nepoužívejte bez zvláštní verifikace a validace a nepředávejte je bez předchozí kontroly třetím osobám.
- Tento produkt nepoužívejte, pokud pro něj nemáte potřebné zkušenosti a školení.
- Pro správné zacházení s produkty ETAS jsou pro problémy většího významu na internetu k dispozici protokoly známých problémů (Known Issue Reports, KIR). Ty vás informují o technických důsledcích a poskytují vám pokyny ohledně existujících řešení. Před zprovozněním tohoto produktu proto musíte zkontrolovat, zda pro příslušnou verzi produktu existuje protokol známých problémů a případně se řídit zde uvedenými informacemi. Protokoly známých problémů najdete na webové stránce ETAS <www.etas.com/kir> (heslo pro oblast protokolů známých problémů: KETASIR).
- Programový kód nebo programové řídící procesy, které jsou vytvářeny nebo měněny pomocí produktů ETAS, a dále data jakéhokoli druhu, která byla zjištěna na základě používání produktů ETAS, se musí před použitím nebo předáním zkontrolovat ohledně spolehlivosti, kvality a vhodnosti.
- Pokud používáte tento produkt v souvislosti se systémy s bezpečnostními funkcemi (např. v motorových vozidlech, automobilových součástech a kontrolních zařízeních), které mají vliv na chování systému a ovlivňují bezpečnost, musíte zajistit, aby bylo možné systém v případě nesprávné funkce nebo nebezpečné situace uvést do bezpečného stavu (např. nouzovým režimem).
- Při používání tohoto produktu se musí dodržovat všechny platné předpisy a zákony v souvislosti s provozem.
- Tento produkt ETAS a dále programový kód a programové řídící procesy vytvářené pomocí něj byste měli používat ve veřejných oblastech (např. v silničním provozu) pouze tehdy, pokud byly předem otestovány a bylo tak zjištěno, že použití a nastavení produktu jsou bezpečné. Proto doporučujeme použití pouze v uzavřených a vyčleněných testovacích prostředích, resp. trasách.



Před zprovozněním produktu si bezpodmínečně přečtěte uživatelskou příručku!

ES5398.1**Všeobecná bezpečnost práce**

Dodržujte příslušné předpisy k bezpečnosti práce a prevenci úrazů. Při používání tohoto produktu se musí dodržovat všechny platné předpisy a zákony v souvislosti s provozem.

Požadavky na uživatele a povinnosti provozovatele

Provádějte montáž, ovládání a údržbu produktu pouze v případě, že máte odpovídající kvalifikaci a zkušenosti nezbytné pro produkt. Chybné používání nebo používání uživateli bez dostatečné kvalifikace může způsobit ohrožení života nebo škody na zdraví či majetku.

Za bezpečnost systémů, které používají produkt, odpovídá systémový integrátor.

Použití v souladu s určením

Produkt je zásuvná karta do systémové skříně ES5300. Produkt se smí výlučně používat v systémové skříni ES5300 k tomu určené a dodávané firmou ETAS, a nikoli jako samostatná jednotka.

Účel použití produktu je následující:

- Použití jako součást v průmyslových laboratorních zařízeních nebo na průmyslových pracovištích
- Použití jako hardwarové rozhraní pro řídicí jednotky v testovacím systému Hardware-in-the-Loop (HiL)
- Použití v souhře se softwarem ETAS podporovaným systémovými skřínemi ES5300.1-A Housing nebo ES5300.1-B Housing
- Použití jako rozhraní v souhře se softwarovými programy vytvořenými pro standardizovaná, dokumentovaná a otevřená aplikační rozhraní (API) softwarových produktů ETAS

Produkt **není** určen pro:

- použití ve vozidle na veřejných komunikacích
- použití jako součást systému pro udržování životních funkcí
- použití jako součást lékařské aplikace
- aplikace, u kterých může zneužítí způsobit zranění nebo škody
- použití v prostředích, ve kterých panují podmínky překračující hodnoty uvedené ve specifikovaných rozsazích (viz „Okolní podmínky“)
- použití s kondicováním signálu, které je mimo uvedené rozsahy (viz napětí, proudy a příkon v kapitole „Technické údaje“).

Požadavky na technický stav produktu

Výrobek odpovídá stavu techniky a uznávaným bezpečnostním pravidlům. Produkt se smí provozovat pouze v technicky bezvadném stavu a v souladu s určením. Při jeho používání si uživatel musí být vědom bezpečnostních pokynů a možných nebezpečí a dodržovat dokumentaci patřící k produktu. Je-li produkt používán v rozporu s určením, může být negativně ovlivněna ochrana produktu.

Požadavky na provoz

- Používejte produkt pouze podle specifikací v příslušné uživatelské příručce. Při jiném použití není zaručena bezpečnost a spolehlivost produktu.
- Produkt nepoužívejte v mokréém nebo vlhkém prostředí.
- Produkt nepoužívejte v oblastech ohrožených výbuchem.

Elektrická bezpečnost a napájení

Dodržujte předpisy k elektrické bezpečnosti i zákony a předpisy k bezpečnosti práce platné v místě nasazení!

**VAROVÁNÍ!**

Nebezpečí požáru!

Používejte pouze pojistky, které odpovídají specifikaci v uživatelské příručce produktu! Nikdy nepřemostěujte vadné pojistky!

Nedodržení specifikace týkající se pojistek může způsobit nadměrné proudy, zkraty a požáry.

Napájení

Produkt je napájen ze systémové skříně ES5300.1-A Housing nebo ES5300.1-B Housing přes konektor PCIe konektorové desky.

Požadavky na izolaci u laboratorních zdrojů pro elektrické obvody připojené k HiL systému:

- Napájení připojených elektrických obvodů musí být bezpečně odděleno od napětí v síti. Použijte např. autobaterii nebo vhodný laboratorní zdroj.
- Používejte pouze laboratorní zdroje s dvojitou ochranou k napájecí síti (s dvojitou izolací / se zesílenou izolací [DI/RJ]). Laboratorní zdroje, které vyhovují normám IEC/EN 60950 nebo IEC/EN 61010, splňují tyto požadavky.
- Laboratorní zdroj musí být schválen pro nadmořskou výšku použití 2 000 m a pro okolní teplotu až 40 °C.

ES5398.1Odpojení zásuvné karty od napájení

Vypněte systémovou skříň ES5300.1-A Housing nebo ES5300.1-B Housing a externí napájení a vytáhněte síťovou zástrčku a jiné konektory připojené k zásuvné kartě. Než vymontujete zásuvnou kartu, vyčkejte minimálně tři minuty.

Schválené kably

Vedení signálů nesmí překročit maximální délku 3 m!

**VAROVÁNÍ!**

Nebezpečí požáru!

Při vytváření kabelových svazků (např. k připojení řídicí jednotky nebo externích zátěží) používejte pouze schválené kably. Použité kably musí být především vhodné pro vyskytující se proudy, napětí a teploty a nehořlavé podle jedné z následujících norem IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-2, UL 2556 / UL 1581VW-1!

Požadavky na místo instalace**VAROVÁNÍ!**

Toto je zařízení třídy A. Toto zařízení může v obytných oblastech způsobit rušení rádiového příjmu. V tomto případě může být od provozovatele požadováno provést přiměřená opatření.

Požadavky na ventilaci**POZOR!**

Cirkulaci vzduchu v systémové skříni ES5300.1-A Housing a ES5300.1-B Housing lze zajistit pouze tehdy, pokud jsou všechny volné sloty zakryté čelními deskami. V opačném případě může dojít k přehřátí a aktivaci ochrany proti nadměrné teplotě v ES5300.1-A nebo v ES5300.1-B. U všech volných slotů proto namontujte čelní desky!

Přeprava a montáž**POZOR!**

Některé součástky produktu mohou být poškozeny nebo zničeny elektrostatickými výboji. Ponechte zásuvnou kartu až do montáže v přepravním obalu.

Produkt se smí vyjmout z přepravního obalu, konfigurovat a instalovat pouze na pracovišti zabezpečeném před elektrostatickými výboji.

**POZOR!**

Pro vyloučení poškození zásuvných karet a skříně LABCAR-Housing a následného vzniku možných škod na majetku a zdraví dodržujte montážní návody a pokyny v příslušných uživatelských příručkách.

**POZOR!**

Pokud se karty (např. při zprovoznění nebo kalibraci) odjistí, ale nevymontují se zcela ze skříně, musí se vytáhnout tak, aby vzdálenost mezi danou kartou a konektorovou deskou skříně byla minimálně 1 cm! Jinak může dojít ke kontaktům mezi kartami a k jejich zničení.

Připojení/odpojení zařízení

K vyloučení zranění a poškození hardwaru dodržujte následující preventivní opatření:

- K přípojkám produktu nepřivádějte napětí, která neodpovídají specifikacím dané přípojky.
- Nepřipojujte nebo neodpojujte žádná zařízení, když jsou systémové skříně ES5300.1-A Housing či ES5300.1-B Housing nebo připojená zařízení zapnutá. Nejprve vypněte systémovou skříň ES5300.1-A Housing nebo ES5300.1-B Housing tak, že vypnete Real-Time PC, vypnete vypínač na zadní straně a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Při připojení konektorů dbejte na to, aby byly vedeny rovně a nedošlo k ohnutí pinů.

Okolní podmínky

Prostředí	Používejte pouze v uzavřených a suchých prostorách.
Max. stupeň znečištění	2
Povolená okolní teplota za provozu	5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)
Povolená skladovací teplota	-20 °C až +85 °C (-4 °F až 185 °F)
Relativní vlhkost vzduchu	0 až 95 % (nekondenzující)
Nadmořská výška nasazení	max. 2 000 m / 6 500 ft

ES5398.1Napětí/proud/příkony

	Konektor	
Max. napětí	X1, X2, X3	60 V DC
Max. trvalý proud na kanál	X3	2,5 A rms
Max. připustný špičkový proud	X3	5 A po dobu 1 s
Max. součtový proud pro 40 kanálů	X3	40 A
Max. spínáný výkon na kanál	X3	60 W
Max. příkon z konektorové desky	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**VAROVÁNÍ!**

Nebezpečí požáru!

- Pro stejnojmenné kontakty u X3 platí následující: Vždy se musí připojit oba kontakty!
- Piny s popisem signálu „Reserved“ u X1 a X2 se nesmí připojovat!
- Maximální trvalý proud a připustný špičkový proudu se nesmí překročit (viz „Technické údaje“ v uživatelská příručce ES5398.1).
- Spínáný výkon relé (viz „Technické údaje“ v uživatelská příručce ES5398.1) se nesmí připojovat.
- Maximální povolené provozní napětí pro chybu v reálném čase je 48 V DC. Absolutní maximální jmenovité napětí na kartě je 60 V DC. Nepřekračujte toto napětí 60 V DC! I krátkodobé překročení napětí 60 V DC může vést ke zničení karty.
- K +VBAT_A a +VBAT_B se smí připojovat jen kladná napětí. K +VBAT_A, +VBAT_B a ke všem kanálům chyb se smí připojovat pouze napětí s referenčním potenciálem připojeným k -VBAT.
- Kostra řídící jednotky, příp. simulované napětí akumulátoru systému se musí vždy připojit na -VBAT.
- Při propojování více karet ES5398.1 se smí použít pouze kabely 1 : 1, aby se předešlo chybnému zapojení kabelů.
- Konektory X1 a X2 v čelním panelu karty slouží k propojení více karet. Při provozu více než jedné karty v režimu Master-Slave se pro +VBAT_A, +VBAT_B a -VBAT musí použít vždy společné napájecí vedení. Vedení pro +VBAT_A a +VBAT_B se musí externě jistit na maximální proud 10 A.

Při nedodržení může dojít ke zničení ES5398.1 a k požáru.

Údržba

Údržba produktu není nutná.

Oprava

Pokud bude nutná oprava hardwarového produktu ETAS, zašlete produkt firmě ETAS.

Čištění

Nepočítá se s čištěním produktu.

Látky s povinností deklarace

Některé produkty společnosti ETAS GmbH (např. moduly, desky, kably) používají součástky s látkami, na které se vztahuje povinnost deklarace v souladu s nařízením REACH (ES) č. 1907/2006. Podrobné informace najdete v centru stahování ETAS v části informace pro zákazníky „REACH Declaration“ <www.etas.com/Reach>. Tyto informace se neustále aktualizují.

Kontaktní informace společnosti ETAS

Hlavní sídlo ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Tel.: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Fax: +49 711 3423-2106
Německo WWW: www.etas.com

Varování! V případě nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může hrozit nebezpečí poškození zdraví nebo majetku. Společnosti skupiny ETAS a její zástupci neodpovídají za škody vzniklé nesprávnou obsługou nebo použitím k nesprávnému účelu. ETAS nabízí školení pro správnou obsluhu tohoto produktu.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Greek)

Προειδοποίηση! Προσέξτε παρακαλώ τις επόμενες υποδείξεις ασφαλείας, την περιγραφή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών στοιχείων και την τεχνική τεκμηρίωση, που διατίθενται για κατέβασμα (download) στην ιστοσελίδα της ETAS, <www.etas.com> (μέσω Direct Product Access (Γρήγορη εισαγωγή προϊόντος) / Επιλογή προϊόντος). Μη χρησιμοποιήστε το προϊόν, όταν δεν μπορείτε να διαβάσετε και/ή να κατανοήστε τις πληροφορίες για την ασφαλή λειτουργία. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ασφαλή χρήση, απευθυνθείτε παρακαλώ στη γραμμή επικοινωνίας (Hotline) της ETAS στην περιοχή σας <www.etas.com/hotlines>.

Με αυτό το προϊόν ETAS μπορείτε να ελέγξετε συστήματα, τα οποία εκτελούν λειτουργίες ασφαλείας (π.χ. σε μηχανοκίνητα οχήματα, σε εξαρτήματα οχημάτων και σε πάγκους δοκιμών), να τροποποιήσετε σχετικά με την ασφάλεια δεδομένα ή να τα διαθέσετε για περαιτέρω επεξεργασία. Για αυτό η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Η ακατάλληλη χρήση ή η χρήση από προσωπικό χωρίς επαρκή ενημέρωση και εμπειρία στον χειρισμό τέτοιων προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ακόμη και σε θάνατο ή σε υλικές ζημιές.

Τα προϊόντα μας σχεδιάστηκαν και εγκρίθηκαν για χρήση αποκλειστικά για τις εφαρμογές που περιγράφονται στην περιγραφή του προϊόντος.

Η καταλληλότητα για τον σκοπό χρήσης εκτός της εγκεκριμένης εφαρμογής (ιδιαίτερα κάτω από άλλα φορτία ή άλλες τεχνικές προϋποθέσεις) πρέπει να καθορίζεται με ιδία ευθύνη του χρήστη με κατάλληλα μέτρα (ιδίως δοκιμές).

- Τα προϊόντα της ETAS, τα οποία παρέχονται ως **εκδόσεις beta** υλικολογισμικού, υλισμικού και λογισμικού, χρησιμεύουν αποκλειστικά για δοκιμές και για σκοπούς αξιολόγησης. Αυτά τα προϊόντα ενδεχομένως να μη διαθέτουν ακόμη μια αντίστοιχη τεχνική τεκμηρίωση και πληρούν μόνο μερικώς τις απαιτήσεις για εγκεκριμένα προϊόντα σειράς όσον αφορά την ακρίβεια και την ποιότητα. Για αυτό η συμπεριφορά του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή του προϊόντος και τις προσδοκίες σας. Επομένως η χρήση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες δοκιμής. Μη χρησιμοποιείτε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από τις **εκδόσεις beta** χωρίς ξεχωριστή επαλήθευση και επικύρωση και μην τα προωθείτε σε τρίτους χωρίς προηγούμενο έλεγχο.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, όταν δε διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία και εκπαίδευση για αυτό το προϊόν.
- Για την ενδεδειγμένη χρήση των προϊόντων ETAS είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου αναφορές γνωστών ζητημάτων (Known Issue Reports, KIR) για τα προβλήματα προϊόντος μεγαλύτερης σημασίας. Αυτές σας ενημερώνουν για τις τεχνικές επιπτώσεις και παρέχουν πληροφορίες για τις υπάρχουσες λύσεις. Πριν τη θέση σε λειτουργία αυτού του προϊόντος πρέπει για αυτό να ελέγχετε, εάν για την υπάρχουσα έκδοση προϊόντος υπάρχει μια αναφορά KIR και ενδεχομένως να προσέξετε τις περιλαμβανόμενες εκεί πληροφορίες. Τις αναφορές γνωστών ζητημάτων (KIR) θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ETAS <www.etas.com/kir> (κωδικός περιοχής KIR: KETASIR).
- Οι κώδικες προγραμμάτων ή οι διαδικασίες ελέγχου προγραμμάτων, που δημιουργούνται ή τροποποιούνται, χρησιμοποιώντας προϊόντα της ETAS καθώς και κάθε είδους δεδομένα, που έχουν διαπιστωθεί μέσω της χρήσης των προϊόντων ETAS, πρέπει να ελέγχονται για αξιοπιστία, ποιότητα και καταλληλότητα πριν από τη χρήση ή την περαιτέρω μεταβίβασή τους.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε συνδυασμό με συστήματα με λειτουργίες ασφαλείας (π.χ. σε μηχανοκίνητα οχήματα, εξαρτήματα οχημάτων και πάγκους δοκιμών), τα οποία έχουν επιρροή στη συμπεριφορά του συστήματος και επηρεάζουν την ασφάλεια, πρέπει να εξασφαλίσετε, ότι το σύστημα σε περίπτωση μιας δυσλειτουργίας ή επικίνδυνης κατάστασης μπορεί να περάσει σε μια ασφαλή κατάσταση (π.χ. διακοπή ανάγκης ή λειτουργία έκτακτης ανάγκης).
- Σε περίπτωση χρήσης αυτού του προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί και νόμοι, που αφορούν τη λειτουργία.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ETAS καθώς και τους κώδικες προγραμμάτων και τις διαδικασίες ελέγχου προγραμμάτων, που δημιουργήθηκαν με αυτό, σε δημόσιες περιοχές (όπως π.χ. στην οδική κυκλοφορία) μόνο, όταν αυτό προηγουμένως δοκιμάστηκε και έτσι διαπιστώθηκε, ότι η εφαρμογή και οι ρυθμίσεις του προϊόντων είναι ασφαλείς. Εμείς συνιστούμε για αυτό τη χρήση μόνο σε κλειστά και καθορισμένα περιβάλλοντα ή διαδρομές δοκιμών.



Πριν τη θέση σε λειτουργία του προϊόντος διαβάστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο χειρισμού!

Γενική ασφάλεια εργασίας

Τηρείτε τις υφισταμένες προδιαγραφές για την ασφάλεια εργασίας και την πρόληψη ατυχημάτων. Σε περίπτωση χρήσης αυτού του προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί και νόμοι, που αφορούν τη λειτουργία.

Απαιτήσεις στον χρήστη και υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/χειριστή

Συναρμολογήστε, χειριστείτε και συντηρήστε το προϊόν μόνο, όταν διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία και εκπαίδευση για αυτό το προϊόν. Εσφαλμένη χρήση ή χρήση από χρήστες χωρίς επαρκή προσόντα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής, βλάβη στην υγεία ή υλικές ζημιές.

Η ασφάλεια των συστημάτων, που χρησιμοποιούν το προϊόν, ανήκει στην υπευθυνότητα του υπεύθυνου ολοκλήρωσης συστημάτων.

Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Το προϊόν είναι μια βιομηχανική κάρτα για το περιβλημα συστήματος ES5300. Το προϊόν επιτρέπεται να λειτουργεί αποκλειστικά στο προβλεπόμενο γι' αυτό περιβλημα συστήματος ES5300 της ETAS και όχι ως ξεχωριστή μονάδα.

Ο σκοπός χρήσης του προϊόντος είναι ως εξής:

- Χρήση ως συστατικό σε βιομηχανικό εργαστηριακό εξοπλισμό ή σε βιομηχανικές θέσεις εργασίας
- Χρήση ως διασύνδεση υλισμικού για μονάδες ελέγχου σε ένα σύστημα δοκιμής Hardware-in-the-Loop
- Χρήση σε συνδυασμό με λογισμικό ETAS που υποστηρίζει το ES5300.1-A Housing και το ES5300.1-B Housing
- Χρήση ως διασύνδεση σε συνδυασμό με προγράμματα λογισμικού, τα οποία εξυπηρετούν τα τυποποιημένα, τεκμηριωμένα και ελεύθερα API των προϊόντων λογισμικού της ETAS

Το προϊόν **δεν** προβλέπεται για τα ακόλουθα:

- Χρήση εντός ενός οχήματος στον δρόμο
- Χρήση ως μέρος ενός συστήματος υποστήριξης της ζωής
- Χρήση ως μέρος μιας ιατρικής εφαρμογής
- Εφαρμογές, στις οποίες η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές
- Χρήση σε περιβάλλοντα, στα οποία επικρατούν συνθήκες που βρίσκονται εκτός των καθορισμένων περιοχών (βλέπε "Συνθήκες περιβάλλοντος")
- Χρήση με προσαρμογή σήματος που βρίσκεται εκτός των καθορισμένων περιοχών (βλέπε τάσεις, ρεύματα και απορροφούμενη ισχύς στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία").

Απαιτήσεις στην τεχνική κατάσταση του προϊόντος

Το προϊόν ανταποκρίνεται στο επίπεδο της τεχνολογίας και συμμορφώνεται με τους αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικής ασφαλείας. Το προϊόν επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε τεχνική άψογη κατάσταση και σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού, με επίγνωση της ασφάλειας και των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη τεκμηρίωση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού, μπορεί να θέτει σε κίνδυνο η προστασία του προϊόντος.

Απαιτήσεις στη λειτουργία

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χειρισμού. Σε περίπτωση αποκλίνουσας χρήσης δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βρεγμένο ή υγρό περιβάλλον.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές.

Ηλεκτρική ασφάλεια και παροχή ρεύματος

Τηρείτε τις προδιαγραφές που ισχύουν στον τόπο χρήσης για την ηλεκτρική ασφάλεια, καθώς και τους νόμους και τις προδιαγραφές για την ασφάλεια εργασίας!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλειες, οι οποίες ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή στο εγχειρίδιο χειρισμού του προϊόντος!

Μη βραχικυκλώνετε ποτέ ελαττωματικές ασφάλειες!

Η μη τήρηση της προδιαγραφής της ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει σε υπερρεύματα, βραχικυκλώματα και πυρκαγιές.

ES5398.1**Παροχή ρεύματος**

Η παροχή ρεύματος του προϊόντος πραγματοποιείται μέσω του ES5300.1-A Housing ή μέσω του ES5300.1-B Housing μέσω του βυσματούμενου συνδέσμου της πλακέτας σύνδεσης του PCIe (Peripheral Component Interconnect Express).

Απαιτήσεις μόνωσης στην εργαστηριακή παροχή ρεύματος για τα συνδεδεμένα στο σύστημα HiL ηλεκτρικά κυκλώματα:

- Η παροχή ρεύματος για τα συνδεδεμένα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει είναι απομονωμένη με ασφάλεια από την τάση δικτύου. Χρησιμοποιείτε π.χ. μια μπαταρία αυτοκινήτου ή μια κατάλληλη εργαστηριακή παροχή ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο παροχές ρεύματος εργαστηρίου με διπλή προστασία για το δίκτυο τροφοδοσίας (με διπλή μόνωση/με ενισχυμένη μόνωση (DI/ RI)). Οι εργαστηριακές παροχές ρεύματος, που συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC / EN 60950 ή IEC / EN 61010, πληρούν αυτές τις απαιτήσεις.
- Η παροχή ρεύματος εργαστηρίου πρέπει να είναι εγκεκριμένη για ύψος χρήσης από 2.000 m και για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 40 °C.

Θέση εκτός τάσης της βυσματούμενης κάρτας

Απενεργοποιείτε το ES5300.1-A Housing ή το ES5300.1-B Housing και τις εξωτερικές τροφοδοσίες τάσης και τραβήξτε το φις και τους άλλους βυσματούμενους συνδέσμους στη βυσματούμενη κάρτα. Περιμένετε το ελάχιστο τρία λεπτά, προτού αφαιρέσετε τη βυσματούμενη κάρτα.

Εγκεκριμένα καλώδια

Οι αγωγοί σημάτων δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν ένα μέγιστο μήκος 3 m!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Κατά την κατασκευή των πλεξούδων καλωδίων (π.χ. για τη σύνδεση της μονάδα ελέγχου και εξωτερικών φορτίων) χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια. Τα χρησιμοποιούμενα καλώδια, ιδιαίτερα για τα ρεύματα, τις τάσεις και τις θερμοκρασίες που εμφανίζονται, πρέπει να είναι κατάλληλα και επιβραδυντικά φλόγας σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα πρότυπα IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VV-1!

Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Αυτό το προϊόν είναι μια διάταξη της κατηγορίας A. Αυτή η διάταξη μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κατοικήσιμο χώρο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη/χειριστή, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Απαιτήσεις στον αερισμό**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η κυκλοφορία του αέρα εντός του ES5300.1-A Housing και του ES5300.1-B Housing μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όταν όλες οι ελεύθερες υποδοχές καλύπτονται με μπροστινές πλάκες. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν υπερθερμάνσεις και να ενέργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης του ES5300.1-A ή του ES5300.1-B. Συναρμολογήστε γι' αυτό σε όλες τις ελεύθερες βυσματούμενες υποδοχές μπροστινές πλάκες!

Μεταφορά και τοποθέτηση**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ορισμένα δομικά στοιχεία του προϊόντος μπορεί να υποστούν ζημιά ή να καταστραφούν από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις. Αφήστε τη βυσματούμενη κάρτα μέχρι και την τοποθέτησή της στη συσκευασία μεταφοράς.

Αφαιρείτε, διαμορφώνετε και τοποθετείτε το προϊόν μόνο σε μια ασφαλισμένη από στατικές εκκενώσεις θέση εργασίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Για την αποφυγή ζημιάς των καρτών προσθήκης και του LABCAR Housing και συνεπώς πιθανών υλικών ζημιών και βλαβών στην υγεία, τηρείτε τις οδηγίες συναρμολόγησης στα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισμού και τις σχετικές υποδείξεις.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Σε περίπτωση που απασφαλιστούν κάρτες (π.χ. κατά τη θέση σε λειτουργία ή κατά τη βαθμονόμηση), αλλά δεν απομακρυνθούν εντελώς από το περιβλήμα, τότε αυτές πρέπει να τραβηγτούν έξω τόσο, ώστε η απόσταση μεταξύ των εκάστοτε καρτών και της πλακέτας σύνδεσης του περιβλήματος να ανέρχεται το ελάχιστο στο 1 cm! Διαφορετικά μπορεί να προκύψει επαφή ανάμεσα στις κάρτες και να προκληθεί η καταστροφή τους.

ES5398.1**Σύνδεση/απομάκρυνση των συσκευών**

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές υλισμικού προσέξτε τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης:

- Μην εφαρμόζετε τάσεις στις συνδέσεις του προϊόντος, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις προδιαγραφές της αντίστοιχης σύνδεσης.
- Μη συνδέσετε καμία συσκευή και μην απομακρύνετε καμία συσκευή, ενώ είναι ενεργοποιημένο το ES5300.1-A Housing ή το ES5300.1-B Housing ή άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Απενεργοποιήστε προηγουμένως το ES5300.1-A Housing ή το ES5300.1-B Housing απενεργοποιώντας τον υπολογιστή πραγματικού χρόνου και πατώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην πίσω πλευρά και αποσυνδέστε το βύσμα.
- Κατά τη σύνδεση συνδέσμων προσέξτε οι σύνδεσμοι να οδηγούνται ευθεία και να μην κάμπτεται καμία ακίδα.

Συνθήκες περιβάλλοντος

Περιβάλλον	Χρήση μόνο εντός κλειστών και στεγνών χώρων
Μέγ. βαθμός ρύπανσης	2
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος στη λειτουργία	5 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 °F)
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως +85 °C (-4 °F έως 185 °F)
Σχετική υγρασία αέρα	0 έως 95% (μη συμπυκνωμένο)
'Υψος χρήσης	μέγ. 2000 m/6500 ft

Τάσεις / Ρεύματα / Απορροφούμενη ισχύς

	Βισματούμενος σύνδεσμος	
Μέγ. τάσεις	X1, X2, X3	60 V DC
Μέγ. συνεχές ρεύμα ανά κανάλι	X3	2,5 A rms
Μέγ. επιτρεπόμενο ρεύμα κορυφής	X3	5 A για 1 s
Μέγ. συνολικό ρεύμα για 40 CH	X3	40 A
Μέγ. ισχύς ενεργοποίησης ανά κανάλι	X3	60 W
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς από πλακέτα σύνδεσης	CO200	3,3 V DC /1 W 12 V DC /24 W

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Για ίδιες επιφέρεις σε X3 ισχύουν τα ακόλουθα: Πρέπει να συνδέονται πάντοτε και οι δύο επαφές!
- Δεν επιτρέπεται να συνδέονται οι ακίδες με περιγραφή σήματος "Reserved" σε X1 και X2!
- Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου συνεχούς ρεύματος και του επιτρεπόμενου ρεύματος κορυφής (βλέπε "Τεχνικά στοιχεία" στο εγχειρίδιο χειρισμού ES5398.1).
- Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της ισχύος ενεργοποίησης του ρελέ (βλέπε "Τεχνικά στοιχεία" στο εγχειρίδιο χειρισμού ES5398.1).
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας για σφάλματα σε πραγματικό χρόνο είναι 48 V DC. Η απόλυτη μέγιστη ονομαστική τάση στην κάρτα είναι 60 V DC. Μην υπερβαίνετε την τάση 60 V DC! Ακόμα και σύντομες υπερβάσεις των 60 V DC μπορούν να καταστρέψουν την κάρτα.
- Στα +VBAT_A και +VBAT_B επιτρέπεται να συνδέονται μόνο θετικές τάσεις. Σε +VBAT_A, +VBAT_B και σε όλα τα υπόλοιπα κανάλια σφάλματος επιτρέπεται να συνδέονται μόνο τάσεις με το δυναμικό αναφοράς που συνδέεται σε -VBAT.
- Το πλαίσιο του εγκεφάλου ή η προσομοιωμένη τάση μπαταρίας του συστήματος πρέπει να είναι συνδεδεμένη πάντοτε σε -VBAT.
- Κατά την αλληλοσύνδεση περισσότερων καρτών ES5398.1 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο καλώδια 1:1 προς αποφυγή εσφαλμένης καλωδίωσης.
- Οι σύνδεσμοι X1 και X2 στο μπροστινό πάνελ της κάρτας χρησιμεύουν στη σύνδεση περισσότερων καρτών. Για τη λειτουργία περισσότερων από μιας καρτών σε λειτουργία master slave πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα κοινό τροφοδοτικό για τα +VBAT_A, +VBAT_B και -VBAT. Οι αγωγοί για τα +VBAT_A και +VBAT_B πρέπει να είναι ασφαλισμένοι εξωτερικά με μέγ. 10 A.

Σε περίπτωση μη τήρησης μπορεί να προκύψει καταστροφή του ES5398.1 και φωτιά.

ES5398.1**Συντήρηση**

Μία συντήρηση του προϊόντος δεν είναι απαραίτητη.

Επισκευή

Σε περίπτωση που μια επισκευή ενός προϊόντος υλισμικού της ETAS είναι απαραίτητη, στείλετε το προϊόν στην ETAS.

Καθαρισμός

Ένας καθαρισμός του προϊόντος δεν προβλέπεται.

Υποχρεωτικά δηλώσιμες ουσίες

Ορισμένα προϊόντα της ETAS GmbH (π.χ. μονάδες, πλακέτες, καλώδια) χρησιμοποιούν εξαρτήματα με υποχρεωτικά δηλώσιμες ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (ΕΚ) αριθ.1907/2006. Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στο Downloadcenter (Κέντρο λήψεων) ETAS στις Πληροφορίες πελατών "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Αυτές οι πληροφορίες ενημερώνονται συνεχώς.

Πληροφορίες επικοινωνίας ETAS

Έδρα ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Τηλέφωνο: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Φαξ: +49 711 3423-2106
Γερμανία WWW: www.etas.com

Προειδοποίηση! Σε περίπτωση που αυτές οι υποδείξεις ασφαλείας δεν τηρηθούν, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού ακόμη και θανάτου ή υλικών ζημιών. Για ζημιές από ακατάλληλο χειρισμό ή από μη ενδεδειγμένη χρήση οι εταιρίες του Ομίλου ETAS ή οι εκπρόσωποί τους δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Η ETAS προσφέρει εκπαίδευση για τον ενδεδειγμένο χειρισμό αυτού του προϊόντος.



SIKKERHEDSANVISNING (Danish)

Advarsel! Bemærk venligst følgende sikkerhedsanvisninger, produktbeskrivelsen inklusive tekniske data og den tekniske dokumentation, der kan downloades fra ETAS-hjemmesiden, <www.etas.com> (via Direct Product Access (Produkt-Hurtig adgang)/Vælg produkt). Benyt ikke produktet, hvis du ikke kan læse og/eller forstå informationerne om sikker drift. Skulle du have spørgsmål om sikker anvendelse, bedes du kontakte vores ETAS-hotline i dit område <www.etas.com/hotlines>.

Med dette ETAS-produkt kan du styre systemer, der udfører sikkerhedsfunktioner (f.eks. i motorkøretøjer, køretøjskomponenter og prøvestande), ændre sikkerhedsrelevante data eller sende disse data til viderebehandling. Derfor kan det være farligt at anvende produktet. Hvis det anvendes ukorrekt eller anvendes af personale uden tilstrækkelig instruktion og erfaring med håndteringen af sådanne produkter, er der risiko for skader på liv og legeme eller ejendom.

Vores produkter er udelukkende designet og frigivet til de anvendelser, der er anført i produktbeskrivelsen.

Egnetheden til anvendelsesformål uden for den frigivne anvendelse (især under andre belastninger eller tekniske betingelser) skal undersøges på brugerens eget ansvar ved hjælp af egnede foranstaltninger (især forsøg).

- ETAS-produkter, der overdrages som **betaversioner** af firmware, hardware og software, tjener udelukkende til test og evaluering. Disse produkter er eventuelt endnu ikke forsynet med den nødvendige tekniske dokumentation og opfylder kun betinget kravene til frigivne serieprodukter, hvad angår fejlfrihed og kvalitet. Produkttegenskaberne kan derfor afvige fra produktbeskrivelsen og dine forventninger. Anvendelse bør derfor kun ske under kontrollerede testbettingelser. Brug ikke data og resultater fra **betaversioner** uden særligt verificering og validering, og giv dem ikke videre til tredjemand uden forudgående kontrol.
- Benyt ikke dette produkt, hvis du ikke har den nødvendige erfaring og uddannelse til produktet.
- For korrekt håndtering af ETAS-produkter findes der til produktproblemer af større betydning såkaldte Known Issue Reports (KIR), som er tilgængelige via internettet. De kan informere dig om tekniske virkninger og give oplysninger om eksisterende løsninger. Før ibrugtagning af dette produkt skal du derfor undersøge, om der findes en KIR til den foreliggende produktversion og i givet fald være opmærksom på de indeholdte informationer. Known Issue Reports finder du på ETAS-hjemmesiden <<http://www.etas.com/kir>> (adgangskode til KIR-område: KETASIR).
- Programkode eller program-styringsprocesser, der oprettes eller ændres ved hjælp af ETAS-produkter, samt enhver form for data, der er bestemt ved anvendelse af ETAS-produkter, skal før anvendelse eller videregivelse kontrolleres for deres pålidelighed, kvalitet og egnethed.
- Hvis du benytter dette produkt i forbindelse med systemer med sikkerhedsfunktioner (f.eks. i motorkøretøjer, køretøjskomponenter og prøvestande), som har indflydelse på systemadfærdens og påvirker sikkerheden, skal du sikre, at systemet i tilfælde af en fejlfunktion eller faresituations kan bringes i en sikker tilstand (f.eks. nødstop- eller nøddrift).
- Ved anvendelse af dette produkt skal alle gældende forskrifter og love i relation til driften iagttages.
- Du bør kun benytte dette ETAS-produkt samt dermed oprettet programkode og program-styringsprocesser i offentlige områder (f.eks. i trafikken), hvis disse forinden er testet, og det i den forbindelse er konstateret, at anvendelsen og produktindstillingerne er sikre. Vi anbefaler derfor, at anvendelse kun sker på afsluttede og udpegede testomgivelser/-strækninger.



Læs altid brugerhåndbogen før idrifttagning af produktet!

ES5398.1**Generel arbejdssikkerhed**

Overhold de eksisterende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker. Ved brug af dette produkt skal alle gældende forskrifter og love vedrørende driften overholdes.

Krav til brugeren og operatørens pligter

Du må kun montere, betjene og vedligeholde produktet, hvis du har den nødvendige kvalifikation og erfaring til dette produkt. Hvis produktet anvendes forkert eller anvendes af brugere uden tilstrækkelig kvalifikation, er der risiko for skader på liv og helbred eller ejendom.

Ansvaret for sikkerheden i systemer, der anvender produktet, påhviler systemintegratoren.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er et indstikskort til ES5300 systemhuset. Produktet må udelukkende bruges i det dertil beregnede ES5300 systemhus fra ETAS og ikke som stand-alone-enhed.

Produktets anvendelsesformål er følgende:

- Anvendelse som bestanddel i industrielle laboratorieanordninger eller på industrielle arbejdspladser
- Anvendelse som hardwareinterface til styreenheder i et Hardware-in-the-Loop-testsystem (HiL)
- Anvendelse i spillet med ETAS software, der understøtter ES5300.1-A Housing og ES5300.1-B Housing
- Anvendelse som interface i spillet med softwareprogrammer, der betjener de standardiserede, dokumenterede og åbne API'er til ETAS softwareprodukter

Produktet er **ikke** beregnet til følgende:

- Anvendelse i et køretøj på offentlig vej
- Anvendelse som del af et livopretholdelsessystem
- Anvendelse som del af en medicinsk anvendelse
- Anvendelser, hvor misbrug kan føre til kvæstelser eller skader
- Anvendelse i omgivelser, hvor der foreligger betingelser, som ligger uden for de specificerede områder (se "Omgivelsesbetingelser")
- Anvendelse med signalkonditionering, som ligger uden for de specificerede områder (se spændinger, strømstyrker og effektforbrug i kapitlet "Tekniske data").

Krav til produktets tekniske tilstand

Produktet svarer til det aktuelle tekniske niveau og overholder de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Produktet må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt bestemmelsesmæssigt, sikkerheds- og risikobevidst under iagttagelse af den til produktet hørende dokumentation. Hvis produktet ikke benyttes bestemmelsesmæssigt, kan produktets beskyttelse forringes.

Krav til driften

- Brug kun produktet i overensstemmelse med specifikationerne i den tilhørende brugerhåndbog. Ved afvigende brug er produktsikkerheden ikke garanteret.
- Brug ikke produktet i et vådt eller fugtigt miljø.
- Brug ikke produktet inden for eksplosionsfarlige områder.

Elektrisk sikkerhed og strømforsyning

Overhold de på anvendelsesstedet gældende forskrifter om elektrisk sikkerhed samt love og forskrifter om arbejdssikkerhed!

**ADVARSEL!**

Brandfare!

Brug kun sikringer, der modsvarer specifikationen i brugerhåndbogen til produktet! Kortslut aldrig defekte sikringer! Manglende iagttagelse af sikringsspecifikationen kan føre til overstrøm, kortslutning og brand.

Strømforsyning

Produktets strømforsyning sker ved hjælp af ES5300.1-A Housing eller ved hjælp af ES5300.1-B Housing via PCIe-Backplane-konnektoren.

Isoleringskrav til laboratoriestrømforsyninger til koblingskredse, der er tilsluttet til HiL-systemet:

- Strømforsyningen for tilsluttede koblingskredse skal være sikret adskilt fra netspændingen. Brug f.eks. et bilbatteri eller en egnet laboratoriestrømforsyning.
- Brug kun laboratoriestrømforsyninger med dobbelt beskyttelse mod forsyningsnettet (med dobbelt isolering / med forstærket isolering (DI/ RI)). Laboratoriestrømforsyninger, der er i overensstemmelse med standarderne IEC/EN 60950 eller IEC/EN 61010, opfylder disse krav.
- Laboratoriestrømforsyningen skal være godkendt til en anvendelseshøjde på 2000 m og en omgivelsestemperatur indtil 40°C.

ES5398.1Afbrydelse af spænding til indstikskort

Slå ES5300.1-A Housing og/eller ES5300.1-B Housing og eksterne spændingsforsyninger fra, og træk netstikket og de andre konnektorer på indstikskortet ud. Vent mindst tre minutter, før du afmonterer indstikskortet.

Godkendte kabler

Signalledninger må ikke overskride en maks. længde på 3 m!

**ADVARSEL!**

Brandfare!

Brug kun godkendte kabler til fremstilling af ledningsnet (f.eks. for tilslutning af styreenhed og eksterne belastninger). De anvendte kabler skal især være egnede til alle forekommende strømstyrker, spændinger og temperaturer og være flammehæmmende iht. til en af de følgende standarder IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Krav til opstillingsstedet**ADVARSEL!**

Dette er en anordning klasse A. Denne anordning kan forårsage teknisk støj i boliger. I så fald kan det kræves af brugerne, at han gennemfører rimelige foranstaltninger.

Krav til ventilationen**FORSIGTIG!**

Auftcirkulationen i ES5300.1-A Housing og ES5300.1-B Housing kan kun sikres, når alle fri stikpladser er afdækket med frontplader. Ellers kan der opstå overtemperaturer, og overtemperaturbeskyttelsen for ES5300.1-A og/eller ES5300.1-B kan udløses. Monter derfor frontplader ved alle fri stikpladser!

Transport og montering**FORSIGTIG!**

Nogle af produktets komponenter kan beskadiges eller ødelægges af elektrostatisk afladning. Lad indstikskortet være i transportemballagen, indtil det skal installeres.

Produktet må kun udtages, konfigureres og monteres på en arbejdsplads, der er sikret mod statisk afladning.

**FORSIGTIG!**

For at undgå beskadigelse af indstikskortene og af LABCAR Housing og derved mulige skader på ejendom og helbred skal du være opmærksom på monteringsvejledningerne i de pågældende brugerhåndbøger og anvisningerne i dem.

**FORSIGTIG!**

Hvis kort (f.eks. ved ibrugtagning eller kalibrering) frigøres, men ikke fjernes helt fra huset, skal de trækkes så langt ud, at afstanden mellem det enkelte kort og husets backplane er mindst 1 cm! Ellers er der risiko for kontakt mellem kortene og ødelæggelse af dem.

Tilslutning/fjernelse af enheder

For at undgå kvæstelser og hardwareskader bedes du overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- Påfør ikke produktets tilslutninger spændinger, der ikke modsvarer specifikationerne for den pågældende tilslutning.
- Du må ikke tilslutte enheder eller fjerne enheder, mens ES5300.1-A Housing og/eller ES5300.1-B Housing eller tilsluttede enheder er tændt. Sluk først for ES5300.1-A Housing og/eller ES5300.1-B Housing ved at lukke Real-Time PC'en ned, trykke på tænd/sluk-kontakten på bagsiden og trække netstikket ud.
- Sørg ved tilslutning af konnektorer for, at de føres lige ind, og at ingen pins bøjes.

Omgivelsesbetingelser

Omgivelser	Må kun anvendes i lukkede og tørre rum
Maks. tilsmudsningsgrad	2
Tilladt omgivelsestemperatur under drift	5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)
Tilladt opbevaringstemperatur	-20 °C til +85 °C (-4 °F til 185 °F)
Relativ luftfugtighed	0 til 95% (ikke kondenserende)
Anvendelseshøjde	maks. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Spændinger / strømstyrker / effektforbrug

	Konnektor	
Maks. spændinger	X1, X2, X3	60 V DC
Maks. konstant strøm pr. kanal	X3	2,5 A rms
Maks. tilladt spidsstrømstyrke	X3	5 A i 1 s
Maks. sumstrøm for 40 CH	X3	40 A
Maks. brydeevne pr. kanal	X3	60 W
Maks. effektforbrug fra Backplane	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**ADVARSEL!**

Brandfare!

- For ensbenævnte kontakter på X3 gælder følgende: Begge kontakter skal altid tilsluttes!
- Pins med signalbeskrivelsen "Reserved" på X1 og X2 må ikke tilsluttes!
- Den maksimale konstante strømstyrke og den tilladte spidsstrømstyrke må ikke overskrides (se "Tekniske data" i ES5398.1-brugerhåndbogen).
- Relæernes brydeevne (se "Tekniske data" i ES5398.1-brugerhåndbogen) må ikke overskrides.
- Den maksimalt tilladte driftsspænding for realtidsfejl er 48 V DC. Den absolut maksimale nominelle spænding på kortet er 60 V DC. Overskrid ikke denne spænding på 60 V DC! Selv kortvarig overskridelse af 60 V DC kan medføre, at kortet bliver ødelagt.
- Der må kun tilsluttes positive spændinger til +VBAT_A og +VBAT_B. Til +VBAT_A, +VBAT_B og til alle fejlkanalet må der kun tilsluttes spændinger med det referencepotential, som er tilsluttet til -VBAT.
- Styreenhedens stelforbindelse og systemets simulerede batterispænding skal altid tilsluttes til -VBAT.
- Ved sammenkobling af flere ES5398.1-kort må der kun anvendes 1:1-kabel for at undgå forkert kabelføring.
- Konnektorerne X1 og X2 i kortets frontpanel anvendes til at forbinde flere kort. Ved brug af mere end et kort i master-slave-drift skal der anvendes en fælles tilførselsledning for +VBAT_A, +VBAT_B og -VBAT. Ledningerne til +VBAT_A og +VBAT_B skal sikres eksternt med maksimalt 10 A.

Hvis dette ikke sker, kan ES5398.1 blive ødelagt, og der kan opstå brand.

Vedligeholdelse

Produktet kræver ingen vedligeholdelse.

Reparation

Skulle en reparation af et ETAS hardwareprodukt være nødvendig, bedes du sende produktet til ETAS.

Rengøring

Produktet skal ikke rengøres.

Deklarationspligtige stofferTil nogle produkter fra ETAS GmbH (f.eks. moduler, boards, kabler) benyttes komponenter med deklarationspligtige stoffer iht. REACH-forordningen (EF) nr.1907/2006. Detaljerede oplysninger finder du i ETAS downloadcenteret i kundeinformationen "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Disse informationer opdateres konstant.ETAS kontaktinformation

ETAS hovedsæde

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Telefax: +49 711 3423-2106
 Tyskland WWW: www.etas.com

Advarsel! Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke iagttages, kan der være fare for liv og legeme eller ejendom. Selskaberne i ETAS-gruppen eller deres repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for skader, der opstår ved ukorrekt betjening eller ikke-bestemmesmæssig brug. ETAS tilbyder træning i korrekt betjening af dette produkt.



OHUTUSTEAVE (Estonian)

Hoiatus! Järgige järgmisi ohutusnõudeid, tootekirjeldust koos tehniliste andmetega ja tehnilist dokumentatsiooni, mille saab alla laadida ETASi veebilehelt <www.etas.com> (valige lingi Direct Product Access (Kuiirjuurdepääs toodetele) / all toode). Ärge kasutage toodet, kui te ei saa ohutut kasutamist puudutavat teavet lugeda ja/või ei saa sellest aru. Kui teil tekib ohutu kasutamise kohta küsimusi, helistage palun ETASi infotelefonile oma regioonis <www.etas.com/hotlines>.

See ETASi toode võimaldab juhtida ohutusfunktsioone täitvaid süsteeme (nt mootorsöidukites, sõidukikomponentides ja katsestendides), ohutusandmeid muuta või edasitöötlemiseks eraldada. Seetõttu võib toote kasutamine olla ohtlik. Vale kasutamine või kasutamine sarnaste toodete käitlemise osas kogenematu ja piisavalt juhendamata personali poolt võib põhjustada kehavigastusi, surma või ainelist kahju.

Meie tooted on ette nähtud ja lubatud ainult tootekirjelduses esitatud kasutusviisi jaoks.

Toote sobivus kasutusviisi jaoks, mis ei kuulu lubatud kasutusviisi hulka (eriti teistsuguste koormuste või tehniliste tingimuste korral), tuleb kasutaja vastutusel sobivate meetmetega (eesköige katsetega) kindlaks teha.

- ETASi tooted, mis tehakse kättesaadavaks püsivara, riistvara ja tarkvara **beetaversioonidena**, on mõeldud ainult katsetamiseks ja hindamiseks. Neil toodetel ei pruugi veel olla vastavat tehnilist dokumentatsiooni ning nad täidavad öigsuse- ja kvaliteedinõudeid turule lubatud seeriatoodetele ainult tingimisi. Seetõttu võib toote toimimine erineda tootekirjeldusest ja teie ootustest. Seepärast tuleks toodet kasutada ainult kontrollitud katsetingimustes. Ärge kasutage **beetaversioonide** andmeid ja tulemusi ilma täiendava verifitseerimise ja valideerimiseta ning ärge andke neid kolmandatele isikutele edasi ilma eelneva kontrollita.
- Ärge kasutage toodet, kui teil ei ole toote kasutamiseks vajalikke kogemusi ega väljaõpet.
- ETASi toodete korrektseks kasutamiseks on olulisemate tooteprobleemide kohta internetti üles pandud Known Issue Reports (KIR). Need teavitavad tehnilistest mõjudest ja pakuvad olemasolevaid lahendusi. Enne käesoleva toote kasutuselevõttu tuleb seetõttu kontrollida, kas vastaval tooteversioonil on KIR, ja vajaduse korral selle teavet järgida. Known Issue Reports leiate ETASi veebilehelt <www.etas.com/kir> (KIRide ala parool: KETASIR).
- ETASi toodetega genereeritud või muudetud programmikoode ja programmijuhtimisprotsesse ning igasugused ETASi toodetega leitud andmeid tuleb enne nende kasutamist või edasiandmist kontrollida usaldusvääruse, kvaliteedi ja sobivuse osas.
- Toote kasutamisel koos ohutusfunktsioone täitvate süsteemidega (nt mootorsöidukites, sõidukikomponentides ja katsestendides), mis mõjutavad süsteemi toimimist ja ohutust, tuleb veenduda, et süsteemi saab törke või ohu korral viia turvalisse olekusse (nt avariiväljalülitus- või avariikäitusrežiimi).
- Selle toote kasutamisel tuleb järgida kõiki toote käitamist puudutavaid kehtivaid eeskirju ja seadusi.
- Seda ETASi toodet ja sellega genereeritud programmikoode ning programmijuhtimisprotsesse tuleks avalikes kohtades (nt teeliikluses) kasutada ainult siis, kui neid on eelnevalt katsetatud ja kindlaks tehtud, et kasutamine ning toote seaded on ohutud. Soovitame kasutamist ainult suletud ja vastavaks otstarbeks ette nähtud katsealadel või -eedel.



Enne toote kasutuselevõtmist lugege kindlasti kasutusjuhendit!

ES5398.1Üldine tööohutus

Järgige tööohutuse ja õnnetuste ennetamise eeskirju. Selle toote kasutamisel tuleb järgida kõiki toote käitamist puudutavaid eeskirju ja seadusi.

Nõudmised kasutajale ja käitaja kohustused

Toodet tohivad paigaldada, kasutada ja hooldada ainult selle toote jaoks nõutava kvalifikatsiooni ja kogemustega isikud.

Vale kasutamine või kasutamine ilma piisava kvalifikatsioonita võib põhjustada surma, vigastusi või ainelist kahju.

Toodet kasutavate süsteemide ohutuse eest vastutab süsteemide integreerija.

Otstarbekohane kasutamine

Toode on pistikkaart ES5300-süsteemikorpuse jaoks. Toodet tohib kasutada ainult ETASI selleks ettenähtud ES5300-süsteemikorpuses, mitte autonoomselt.

Toote kasutusotstarve on järgmine:

- kasutamine komponendina tööstuslikes laborites või tööstuslikel töökohtadel
- kasutamine juhtseadmete riistvaraliidesena Hardware-in-the-Loop-testimissüsteemis (HiL)
- kasutamine koos ETASI tarkvaraga, mis on kasutatav korpusega ES5300.1-A Housing ja ES5300.1-B Housing
- kasutamine liidesena koos tarkvaraprogrammidega, mis kasutavad ETASI tarkvaratoodete standarditud, dokumenteeritud ja avatud rakendusliideseid

Toode **ei ole** ette nähtud järgmiseks kasutuseks:

- kasutamine sõidukis tänaval
- kasutamine elushoidmise süsteemi osana
- kasutamine meditsiinirakenduse osana
- kasutamine, kui väärkasutuse tagajärjeks võivad olla vigastused või kahjud
- kasutamine keskkonnas, kus tingimused ei jäää ettenähtud vahemike piiridesse (vt jaotist „Keskkonnatingimused“)
- kasutamine signaalide konditsioneerimisseadmega, mis ei jäää ettenähtud vahemike piiridesse (vt pinge, voolu ja sisendvõimsuse väärtsusi peatükis „Tehnilised andmed“)

Nõuded toote tehnilisele seisundile

Toode vastab tehnika nüüdistasemele ja tunnustatud ohutushoiureeglitele. Toodet tohib kasutada ainult tehniliselt veatus seisundis, vastavalt kasutusotstarbele, teadlikuna ohutusest ja ohtudest ning järgides toote juurde kuuluvat dokumentatsiooni. Kui toodet ei kasutata vastavalt kasutusotstarbele, võib see mõjutada toote kaitset.

Kasutusnõuded

- Kasutage toodet ainult vastavalt selle kasutusjuhendis antud spetsifikatsioonidele. Teistsuguse kasutamise korral ei ole tooteohutus tagatud.
- Ärge kasutage toodet märjas ega niiskes keskkonnas.
- Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikus piirkonnas.

Elektriohutus ja voolutoide

Järgige paigalduskohas kehtivaid elektriohutuseeskirju ning tööohutusseadusi ja -eeskirju!

**HOIATUS!**

Tuleohut!

Kasutage ainult kaitsemeid, mis vastavad toote kasutusjuhendis toodud spetsifikatsioonile! Ärge kunagi sillake defektseid kaitsemeid!

Spetsifikatsioonile mittevastavate kaitsmete kasutamine võib põhjustada liigvoolu, lühiseid ja tulekahjusid.

Voolutoide

Toodet varustab vooluga korpus ES5300.1-A Housing või ES5300.1-B Housing PCIe-põhiplandi pistmiku kaudu.

Isolatsiooninõuded HiL-süsteemiga ühendatud lülitusahelate laboritoiteplokke

- Uhendatud lülitusahelate voolutoide peab olema ohutult võrgupingest eraldatud. Kasutage näiteks käivitusakut või sobivat laboritoiteplokki.
- Kasutage ainult toitevõrgu suhtes topeltkaitsega (topeltisolatsiooniga / tugevdatud isolatsiooniga (DI / RI)) laboritoiteplokki. Standarditele IEC/EN 60950 või IEC/EN 61010 vastavad laboritoiteplokid täidavad need nõuded.
- Laboritoiteplokk peab olema lubatud kasutamiseks 2000 m kõrgusel ja keskkonnatemperatuuril kuni 40 °C.

Pistikkaardi lülitamine pingevabaks

Lülitage ES5300.1-A Housing või ES5300.1-B Housing ja välised toiteallikad välja ning tõmmake võrgupistik ja teised pistikkaardi pistikud välja. Enne pistikkaardi eemaldamist oodake vähemalt kolm minutit.

ES5398.1Lubatud kaablid

Signaalikaablid ei tohi olla pikemad kui 3 m!

**HOIATUS!**

Tuleoh!:

Kasutage (nt juhtseadme ja väliste koormuste ühendamiseks mõeldud) juhtmestikes ainult lubatud kaableid. Kasutatavad kaablid peavad eesköige sobima esineda võiva voolu, pinge ja temperatuuriga ning neil peavad olema leegilevikut aeglustavad omadused vastavalt ühele järgmistest standarditest: IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Nõuded paigalduskohale**HOIATUS!**

Tegemist on A-klassi seadmega. See seade võib elupiirkonnas põhjustada raadiohäireid. Sel juhul võib käitajalt nõuda vastavate meetmete võtmist.

Ventilatsiooninõuded**ETTEVAATUST!**

Õhuringlus korpuistes ES5300.1-A Housing ja ES5300.1-B Housing on tagatud ainult siis, kui kõik vabad pesad on kaetud esiplaatidega. Vastasel juhul võib tekkida ülekuumenemine ja aktiveeruda ES5300.1-A või ES5300.1-B ületemperatuurikaitse. Seetõttu paigaldage kõigile vabadele pesadele esiplaadid!

Transport ja paigaldamine**ETTEVAATUST!**

Toote mõned komponendid võivad elektrostaatiliste lahenduste tõttu kahjustuda või hävida. Jätke pistikkaart kuni selle paigaldamiseni transpordipakendisse.

Toodet tohib pakendist välja võtta, konfigureerida ja paigaldada ainult elektrostaatiliste lahenduste vastu kaitstud kohas.

**ETTEVAATUST!**

Et vältida pistikkaartide ja LABCAR Housingu kahjustamist ning sellest tuleneda võivaid kahjusid varale ja tervisele, järgige paigaldusjuhendeid ja nende suuniseid vastavates kasutusjuhendites.

**ETTEVAATUST!**

Kui kaardid (nt kasutuselevõtl või kalibrimesel) vabastatakse, aga neid ei võeta korpusest täielikult välja, tuleb kaardid nii kaugele välja tömmata, et kaugus kaardi ja korpu põhiplandi vahel oleks vähemalt 1 cm! Vastasel juhul võib kaartide vahel tekkida kontakt ja kaardid võivad hävida.

Seadmete ühendamine/lahutamine

Vigastuste ja tarkvara kahjustamise vältimiseks rakendage järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Ärge pange ühtegi toote ühendust pingे alla, mis ei vasta selle ühenduse spetsifikatsioonile.
- Ärge ühendage ega lahetage ühtki seadet, kui ES5300.1-A Housing või ES5300.1-B Housing või ühendatud seadmed on sisse lülitud. Lülitage ES5300.1-A Housing või ES5300.1-B Housing eelnevalt välja, sulgedes reaalaja-personaalarvuti ja vajutades tagaküljel sisse/välja lülitit, ning tömmake võrgupistik välja.
- Pistikute ühendamisel jälgige, et sisestaksite need otse ega painutaks kontakte.

Keskonnatingimused

Keskkond	Kasutage ainult suletud ja kuivas ruumis
Max saasteaste	2
Lubatud keskkonnatemperatuur töö ajal	5 °C kuni 40 °C (41 °F kuni 104 °F)
Lubatud hoidmistemperatuur	-20 °C kuni +85 °C (-4 °F kuni 185 °F)
Suhteline õhuniiskus	0% kuni 95% (mittekondenseeruv)
Kasutuskõrgus	max 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Pinge/vool/sisendvõimsus

	Pistmik	
Max pinge	X1, X2, X3	60 V DC
Max püsivool kanali kohta	X3	2,5 A ruutkeskmine
Impulssvoolu max lubatud tippväärustus	X3	5 A 1 s jooksul
Max koguvool 40 CH jooksul	X3	40 A
Max lülitusvõimsus kanali kohta	X3	60 W
Max voolutarbimine Backplane'ist	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**HOIATUS!**

Tuleohut!

- X3 samanimeliste kontaktide puhul kehtib alljärgnev: Alati tuleb ühendada mõlemad kontaktid!
- X1 ja X2 signaalikirjeldusega „Reserved“ kontaktide ei tohi ühendada!
- Maksimaalset püsivoolu ja impulssvoolu lubatud tiptaset ei tohi ületada (vt jaotist „Tehnilised andmed“ ES5398.1 kasutusjuhendis).
- Releede lülitusvõimsust (vt jaotist „Tehnilised andmed“ ES5398.1 kasutusjuhendis) ei tohi ületada.
- Reaalajavigade maksimaalne lubatud tööpinge on 48 V DC. Kaardi absoluutne maksimaalne nimipingine on 60 V DC. Ärge ületage nimetatud pinget 60 V DC! Ka 60 V DC lühiajaline ületamine võib kaardi hävitada.
- +VBAT_A ja +VBAT_B külge tohib ühendada ainult positiivseid pingeid. +VBAT_A, +VBAT_B ja köigi veakanalitega võib ühendada ainult pingeid, milles on -VBAT-ga ühendatud võrdluspotentsiaal.
- Juhtseadme maakontakt või süsteemi simuleeritud akupinge tuleb alati ühendada -VBAT-ga.
- Mitme ES5398.1 kaardi kokkulülitamise korral tohib kasutada ainult 1 : 1 juhtmeid, et vältida juhtmete valesti ühendamist.
- Kaardi esiplaadil olevad pistikud X1 ja X2 on ette nähtud mitme kaardi ühendamiseks. Kui rohkem kui üht kaarti käitatakse ülem-alluba-režiimis, tuleb +VBAT_A, +VBAT_B ja -VBAT jaoks kasutada vastavalt ühist toitekaablit. +VBAT_A ja +VBAT_B jaoks ette nähtud kaablid peavad olema väliselt varustatud maksimaalselt 10 A kaitsmetega.

Selle nõude eiramise võib ES5398.1 kahjustada ja tekitada tulekahju.

Hooldus

Toode ei vaja hooldust.

Parandamine

Saatke parandamist vajav ETASI riistvaratoode ETASile.

Puhastamine

Toote puhastamine ei ole ette nähtud.

Deklareeritavad ained

Mõnedes ETAS GmbH toodetes (nt moodulid, trükkplaadid, kaablid) on REACH-määruse (EU) nr 1907/2006 järgi deklareeritavaid aineid sisaldaavaid komponente. Üksikasjaliku teabe leiate ETASI allalaadimiskeskusest klienditeabe „REACH Declaration“ alt <www.etas.com/Reach>. Seda teavet uuendatakse pidevalt.

ETASI kontaktteave

ETASI peakontor

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Faks: +49 711 3423-2106
 Germany WWW: www.etas.com

Hoiatus! Nende ohutusnõuetate eiramise tagajärjeks võib olla surm, kehavigastused või aineline kahju. ETAS-kontserni ettevõtted ja esindajad ei vastuta toote valest käitamisest või otstarbele mitte vastavast kasutamisest tingitud kahjude eest. ETAS pakub koolitusi toote korrektse kasutamise kohta.



TURVALLISUUSOHJE (Finnish)

Varoitus! Huomioi seuraavat turvallisuusohjeet, tuotekuvaus, tekniset tiedot ja tekniset asiakirjat, jotka voit ladata ETAS-verkkosivulta, <www.etas.com> (Direct Product Access (Tuotteen pikahaku)/Tuotteen valinta kautta). Älä käytä tuotetta, jos et pysty lukemaan ja/tai ymmärtämään turvallisen käytön ohjetietoja. Jos sinulla turvallista käyttöä koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä oman maasi ETAS-Hotlineen <www.etas.com/hotlines>.

Tämä ETAS-tuote mahdollistaa järjestelmien ohjauksen, jotka suorittavat turvallisuustoimintoja (esim. autoissa, auton osissa ja testipenkeissä), turvallisuuteen liittyvien tietojen muuttamisen tai niiden valmistelun edelleen käsittelyä varten. Siksi tämän tuotteen käyttö voi olla vaarallista. Jos tuotetta käytetään epääsianmukaisesti tai riittämättömän koulutuksen tai kokemuksen omaavan henkilökunnan taholta, tämä voi aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja tai jopa kuoleman.

Tuotteemme on tarkoitettu ja hyväksytty vain tuotekuvausen mukaisiin käyttökohteisiin.

Jos tuotetta halutaan käyttää hyväksytystä käyttötavasta poikkeavalla tavalla (varsinkin muilla kuormilla tai teknisillä vaatimuksilla), tällöin käyttäjän on testattava omalla vastuullaan sopivilla toimenpiteillä (etenkin kokeilla), että tuote soveltuu kyseiseen käyttöön.

- ETAS-tuotteet, jotka annetaan käyttöön kiinteän ohjelmiston, laitteiden ja ohjelmiston **betaversioina**, ovat tarkoitettu yksinomaan testaukseen ja arviointiin. Näille tuotteille ei mahdolliesti ole vielä laadittu kaikkia vastaavia teknisiä asiakirjoja ja ne täytyy näkyä hyväksyttyjen sarjatuotteiden virheettömyys- ja laatuvaatimukset vain osittain. Siksi tuotteen toiminta saattaa poiketa tuotteen kuvauksesta ja tuotteelle asettamista odotuksista. Tämän takia käytön tulee tapahtua vain kontrolloiduissa testausolosuhteissa. Älä käytä **betaversioista** peräisin olevia tietoja ja tuloksia ilman erillistä tarkistusta ja hyväksyntää äläkä luovuta niitä ennen ennalta tehtyä tarkastusta kolmansille osapuolille.
- Älä käytä tästä tuotetta, jos sinulla ei ole tuotteen käyttöön tarvittavaa kokemusta ja koulutusta.
- ETAS-tuotteiden asianmukaista käyttöä varten Internetissä on olennaisiin tuoteongelmiin liittyviä Known Issue Reports (KIR) -asiakirjoja. Niissä kerrotaan teknistä vaikutuksista ja annetaan ongelmien ratkaisuohjeita. Siksi ennen tuotteen käyttöönottoa sinun tulee tarkastaa, onko kyseiselle tuoteversiolle KIR-raporttia. Huomioi tarvittaessa siinä annetut tiedot. Known Issue Report -asiakirjat ovat ETAS-verkkosivustolla <www.etas.com/kir> (KIR-alueen salasana: KETASIR).
- Ohjelmakoodi tai ohjelman ohjausprosessit, jotka luodaan tai muutetaan ETAS-tuotteilla sekä kaikentyyppiset tiedot, jotka määritetään ETAS-tuotteiden käytöllä, täytyy tarkastaa luotettavuuden, laadun ja soveltuvuuden osalta ennen niiden käyttöä tai edelleen luovutusta.
- Jos käytät tästä tuotetta turvallisuustoimintoja sisältävien järjestelmien yhteydessä (esim. autoissa, auton komponenteissa ja testipenkeissä), jotka vaikuttavat järjestelmän toimivuuteen ja turvallisuuteen, tällöin sinun täytyy varmistaa, että järjestelmän saa ohjattua turvalliseen tilaan järjestelmän toimintavirheen tai vaaratilanteen yhteydessä (esim. hätäasummutus tai hätäkäyttö).
- Tämän tuotteen käytössä on noudatettava kaikkia voimassa olevia toimintaan liittyviä määräyksiä ja lakeja.
- Käytä tästä ETAS-tuotetta, sillä luotua ohjelmakoodia ja ohjelman ohjausprosessia yleisillä alueilla (esim. tieliikenteessä) vain, kun olet testannut ne ennalta ja todennut testin perusteella niiden käytön ja tuoteasetukset turvallisiksi. Siksi suosittelemme käyttämään tuotetta vain suljetuissa ja erillisissä testiympäristöissä tai -radioilla.



Lue ennen tuotteen käyttöönottoa ehdottomasti käyttäjän käsikirja!

ES5398.1**Yleinen työturvallisuus**

Noudata annettuja työturvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräryksiä. Tämän tuotteen käytössä täytyy noudattaa voimassaolevia käyttöä koskevia määräryksiä ja lakeja.

Käyttäjään kohdistuvat vaatimukset ja käyttäjän velvollisuudet

Asenna tämä tuote sekä käytä ja huolla sitä vain, jos sinulla on tuotteen osalta vaadittava pätevyys ja kokemus. Väääränlainen käyttö tai sellaisten käyttäjien suorittama käyttö, jotka eivät ole riittävän päteviä, voi johtaa hengenvaaraan, terveyshaittoihin tai esinevahinkoihin.

Tuotetta käyttävien järjestelmien turvallisuus on järjestelmän integroijan vastuulla.

Määräystenmukainen käyttö

Tuote on ES5300 järjestelmäkotelolle tarkoitettu piirikortti. Tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitetuissa ETASin ES5300 järjestelmäkotelossa. Sitä ei saa käyttää erillisenä (stand alone) yksikkönä.

Tuotteen käyttötarkoitus on seuraava:

- Käyttö teollisten laboratoriolaitteiden komponenttina tai teollisuuden työpisteissä
- Käyttö ohjainlaitteiden laitteistorajapintana Hardware-in-the-Loop-testausjärjestelmässä (HiL)
- Käyttö ETAS-ohjelmiston yhteydessä, joka tukee kotelointia ES5300.1-A Housing ja ES5300.1-B Housing
- Käyttö rajapintana ohjelmisto-ohjelmien yhteydessä, jotka käyttävät ETAS-ohjelmistotuotteiden standardoituja, dokumentoituja ja avoimia API-sovelluksia

Tuote **ei** soveltu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Käyttö autossa tieliikenteessä
- Käyttö elintoimintojen ylläpitojärjestelmän osana
- Käyttö lääketieteellisen käyttösovelluksen osana
- Käyttötarkoitukset, joissa väärinkäyttö saattaa johtaa tapaturmiin tai vaurioihin
- Käyttö ympäristöissä, joiden olosuhteet eivät vastaa määritettyjä rajoja (katso "Ympäristöolosuhteet")
- Käyttö signaalimuuntimen kanssa, jonka ominaisuudet eivät vasta määritettyjä rajoja (katso jännitteet, sähkövirrat ja tehonotto luvussa "Tekniset tiedot").

Tuotteen teknisen kehityksen tilaan kohdistuvat vaatimukset

Tuote vastaa tekniikan viimeisintä kehitystasoa sekä tunnustettuja turvallisuustekniisiä sääntöjä. Tuotetta saa käyttää vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Tuotteen käytössä on huomioitava sen asiakirjoissa annetut määräykset, turvallisuusohjeet ja varoitukset. Tuotteen suojaus saattaa heikentyä, jos sitä käytetään määräysten vastaisesti.

Käyttöön kohdistuvat vaatimukset

- Käytä tuotetta vain siihen kuuluvan käyttäjän käskirjan erittelyjen mukaisesti. Poikkeavan käytön tapauksessa tuotteen turvallisuutta ei voida taata.
- Älä käytä tuotetta märässä tai kosteassa ympäristössä.
- Älä käytä tuotetta räjähdyssvaarallisilla alueilla.

Sähköturvallisuus ja virtualähde

Noudata käyttöpaikassa voimassa olevia sähköturvallisuutta koskevia määräryksiä sekä työturvallisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä!

**VAROITUS!**

Tulipalon vaara!

Käytä vain sellaisia sulakeita, jotka täyttävät tuotteen käyttäjän käskirjassa ilmoitetut vaatimukset! Älä missään tapauksessa ohita viallisia sulakeita!

Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa aiheuttaa ylivirtoja, oikosulkua ja tulipaloja.

Virtualähde

Tuote saa sähkövirtaa kotelosta ES5300.1-A Housing tai ES5300.1-B Housing PCIe-Backplane-pistokeliittimen kautta.

Eristysvaatimukset HiL-järjestelmään liitettyjen virtapiiriiden laboratoriovirtalähdeille:

- Järjestelmään liitettyjen virtapiiriiden virtualähde täytyy erottaa luotettavasti verkkojännitteestä. Käytä esim. auton akkuja tai sopivaa laboratoriovirtalähdetta.
- Käytä vain sellaisia laboratoriovirtalähteitä, joissa on kaksoissuojaus sähköverkkoon nähdyn (varustettu kaksoiseristyksellä / vahvistetulla eristyksellä (DI/ RI)). Standardien IEC/EN 60950 tai IEC/EN 61010 mukaiset laboratoriovirtalähteet täyttävät nämä vaatimukset.
- Laboratoriovirtalähdeellä täytyy olla hyväksyntä 2000 metrin käyttökorkeudelle ja maks. 40 °C:n ympäristön lämpötilalle.

ES5398.1Piirikortin jännitevapaa kytkentä

Kytke ES5300.1-A Housing tai ES5300.1-B Housing ja ulkoiset virtalähteet pois päältä ja irrota sähköpistoke ja muut pistokeliittimet piirikortista. Odota vähintään kolme minuuttia, ennen kuin irrotat piirikortin.

Sallitut kaapelit

Signaalijohdot saavat olla korkeintaan 3 metrin pituisia!

**VAROITUS!**

Tulipalon vaara!

Käytä vain hyväksyttyjä kaapeleita, kun teet johdinsarjoja (esim. ohjainlaitteiden ja ulkoisten kuormien liitäntäään). Käytettävien kaapelien täytyy soveltaa varsinkin käytön aikaisille sähkövirroille, jännitteille ja lämpötiloille ja niiden täytyy olla syttymistä estäviä standardin IEC60332-1-2, IEC60332-2-2 tai UL2556/UL1581VW-1 mukaan!

Asennuspaikkaan kohdistuvat vaatimukset**VAROITUS!**

Tämä on luokan A laite. Laite voi aiheuttaa radiohäiriötä asuintiloissa. Tällaisessa tapauksessa laitteen haltijaa voidaan vaatia suorittamaan asiaankuuluvat toimenpiteet.

Tuuletuksen kohdistuvat vaatimukset**VARO!**

Mallin ES5300.1-A Housing ja ES5300.1-B Housing tehokas ilmankierto on varmistettu vain, kun kaikki vapaat kytkentäpaikat on peitetty etulevyillä. Muutoin voi ilmetä ylikuumenemista ja mallin ES5300.1-A tai ES5300.1-B ylilämpösuoja saattaa laueta. Asenna siksi etulevyt kaikkiin vapaisiin kytkentäpaikkoihin!

Kuljetus ja asennus**VARO!**

Sähköstaattiset purkaukset saattavat vaurioittaa tai rikkoa tuotteen tiettyjä komponentteja. Jätä piirikortti kuljetuspakkaukseen siihen saakka, kunnes se asennetaan.

Tuote tulee ottaa pakkauksesta, konfiguroida ja asentaa vain sellaisessa työpisteessä, joka on suojattu staattisen sähkon purkautumisen varalta.

**VARO!**

Noudata käyttöoppaassa olevia asennusohjeita ja neuvoja, jotta saat estettyä piirikorttien ja LABCAR-Housingin vaurioitumisen, esinevauriot ja tapaturmat.

**VARO!**

Jos korttien lukitus avataan (esim. käyttöönnotossa tai kalibroinnissa), mutta niitä ei oteta kokonaan pois kotelosta, tällöin niitä täytyy vetää hieman ulospäin niin, että kyseisen kortin ja kotelon piirilevyn keskinäinen etäisyys on vähintään 1 cm! Muuten korttien välille voi muodostua sähkökosketuksia ja ne saattavat rikkoutua.

Laitteiden kytkentä/irrotus

Noudata seuraavaa varotoimenpiteitä tapaturmien ja laiteistovaurioiden estämiseksi:

- Älä altista tuotteen liitäntöjä jännitteille, jotka eivät vastaa kulloisenkin liitännän erittelyjä.
- Älä kytke tai irrota laitteita, kun ES5300.1-A Housing tai ES5300.1-B Housing tai järjestelmään liitetetyt laitteet ovat kytkettyinä pääälle. Kytke tästä ennen ES5300.1-A Housing tai ES5300.1-B Housing pois päältä sammuttamalla reaalialkainen tietokone ja painamalla takaosassa olevaa pääle-/poiskytkintää ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Huomioi pistokeliittimien kytkennessä, että ohjaat ne paikalleen suorassa asennossa ja ettet taivuta liittimiä.

Ympäristöolosuhteet

Ympäristö	Käytä vain suljetuissa ja kuivissa tiloissa
Maks. liikaantuminisaste	2
Sallittu ympäristölämpötila käytössä	5 °C ... 40 °C (41 °F ... 104 °F)
Sallittu säilytyslämpötila	-20 °C ... +85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Suhteellinen ilmankosteus	0–95 % (ei kondensoiva)
Käyttökorkeus	maks. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Jännitteet / sähkövirrat / tehonotto

	Pistokeliitin	
Maks. jännitteet	X1, X2, X3	60 V DC
Maks. jatkuva virta kanava kohden	X3	2,5 A rms
Maks. sallittu huippuvirta	X3	5 A 1 s ajan
Maks. summavirta, 40 CH	X3	40 A
Maks. kytkentäteho kanavaa kohden	X3	60 W
Maks. tehonotto Backplanesta	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**VAROITUS!**

Tulipalon vaara!

- X3:n saman nimisiä kontakteja koskee seuraava: Molemmat kontaktit on aina liitetväät!
- Liittimiä, joissa on signaalikuvaus "Reserved" X1:een ja X2:een, ei saa liittää!
- Maksimaalista jatkuvaa virtaa ja sallittua huippuvirtaa ei saa ylittää (katso "Tekniset tiedot" ES5398.1:n käyttäjän käsikirjassa).
- Releen kytkentätehoa (katso "Tekniset tiedot" ES5398.1:n käyttäjän käsikirjassa) ei saa ylittää.
- Reaalialkaisten virheiden suurin sallittu käyttöjännite on 48 V DC:n. Kortin absoluuttinen maksimaalinen nimellisjännite on 60 V DC:n. Älä ylitä tästä 60 V DC:n jännitettä! Korttia saattaa tuhoutua myös, jos 60 V DC:n jännite yltyy lyhyeksi aikaa.
- Liitännöihin +VBAT_A ja +VBAT_B saa liittää ainoastaan positiivisia jännitteitä. Liitännöihin +VBAT_A, +VBAT_B ja kaikki virhekanaviin saa liittää ainoastaan jännitteitä -VBAT:iin liitettyillä vertailupotentiaalilla.
- Ohjauslaiteen maadoitus tai järjestelmän simuloitu akkujännite on liitetväät aina -VBAT:iin.
- Kytettäessä yhteen useampia ES5398.1-kortteja saa käyttää ainoastaan 1:1-kaapeleita virheellisen kaapeloinnin välttämiseksi.
- Kortin etupaneelin pistokeliittimet X1 ja X2 on tarkoitettu useampien korttien yhdistämiseen. Käytettäessä useampaa kuin yhtä korttia master-slave-käytössä on liitännöille +VBAT_A, +VBAT_B ja -VBAT käytettävä yhteistä syöttöjohtoa. Liitännöjen +VBAT_A ja +VBAT_B johdot on suojauduta ulkoisesti korkeintaan 10 A:n suojaussella.

Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla ES5398.1:n tuhoutuminen ja tulipalo.

Huolto

Tuote on huoltovapaa.

Korjaus

Jos ETAS-laitteistotuote tarvitsee korjausta, lähetä kyseinen tuote ETAS-huoltoon.

Puhdistus

Tuote ei vaadi puhdistusta.

Ilmoitusvelvollisuuden alaiset aineet

Joissakin ETAS GmbH:n tuotteissa (esim. moduuleissa, levyissä ja kaapeleissa) käytetään osia, joissa on ilmoitusvelvollisia aineita REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät ETASin latauskeskuksesta asiakastiedotteesta "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti.

ETASin yhteystiedot

ETASin pääkonttori

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Puhelin: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Faksi: +49 711 3423-2106
 Saksa WWW: www.etas.com

Varoitus! Jos et noudata näitä turvallisuusohjeita, tämä voi johtaa hengenvaarallisin tapaturmiin tai omaisuusvahinkoihin. ETAS-ryhmän yritykset ja edustajat eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta tai määräystenvastaisesta käytöstä. ETAS tarjoaa koulutustilaisuuksia tämän tuotteen asianmukaiseen käyttöön.



SÄKERHETSINFORMATION (Swedish)

Varng! Observera nedanstående säkerhetsinformation samt produktbeskrivningen inklusive teknisk information och -dokumentation. Dessa finns att ladda ner på ETAS webbsida <www.etas.com> (välj Direct Product Access (Produkt-snabbintroduktion)/välj produkt). Använd inte produkten om du inte kan läsa och/eller förstå informationen om säker drift. Om du har frågor om användningen, kontakta ETAS servicetelefon i ditt område <www.etas.com/hotlines>.

Med denna ETAS-produkt kan du kontrollera system som utför säkerhetsfunktioner (t.ex. i fordon, fordonskomponenter och testbänkar), förändra säkerhetsrelevanta data eller redogöra dessa data för redigering. Användning av denna produkt innebär vissa risker. Ofackmässig hantering eller personal utan tillräcklig utbildning och erfarenhet gällande hantering med sådana produkter innebär risk för liv och hälsa samt materiella skador.

Våra produkter är endast godkända för användning på det sätt som anges i produktbeskrivningen.

Lämplighet för användning utanför den användning som fastställs i produktbeskrivningen (särskilt under andra typer av belastning eller andra tekniska villkor) måste fastställas under eget ansvar och lämpliga åtgärder (i synnerhet praktiska försök).

- ETAS-produkter som är **betaversioner** av firmware, maskinvara och programvara är endast till för test och evaluering. Dessa produkter har kanske ännu inte fullständig teknisk dokumentation och uppfyller kanske kraven på godkända serieprodukter gällande felfrihet och kvalitet endast under vissa villkor. Produktens egenskaper kan därför avvika från produktbeskrivningen och dina förväntningar. Användning får därför endast ske under kontrollerade testvillkor. Använd inte data och resultat från **betaversioner** utan särskild verifiering och validering och lämna dem inte vidare till tredje part utan föregående kontroll.
- Använd inte denna produkt om du inte har tillräcklig utbildning och erfarenhet för detta.
- För fackmässig hantering av ETAS-produkter finns Known Issue Reports (KIR) tillgängliga på nätet vid betydande problem med produkterna. De innehåller information om teknisk påverkan och möjligheter till lösningar. Innan idrifttagning av denna produkt måste du därför kontrollera om det finns en KIR för aktuell produktversion och i sådana fall beakta informationen i den. Known Issue Reports hittar du på ETAS webbsida <www.etas.com/kir> (lösenord för KIR-området: KETASIR).
- Programkod eller programstyrningsprocesser som framställs eller förändras med ETAS-produkter samt data av alla typer som framställs genom användning av ETAS-produkter måste kontrolleras med avseende på tillförlitlighet, kvalitet och lämplighet innan de används eller vidarebefordras till tredje part.
- Om du använder denna produkt i samband med system med säkerhetsfunktioner (t.ex. i fordon, fordonskomponenter och testbänkar), som påverkar systemets egenskaper och därmed säkerheten, måste du säkerställa att systemet kan försättas i ett säkert tillstånd i händelse av felfunktion eller risksituation (t.ex. nødstopp eller nøddrift).
- Vid användning av denna produkt måste gällande lagar och föreskrifter för drift beaktas.
- Denna ETAS-produkt och därmed framställd programkod, programstyrprocesser i offentlig miljö (som t.ex. i trafik) får endast användas om den testats och man har fastställt att användning och produktinställningar är säkra. Vi rekommenderar därför användning av avstångda och tydligt avgränsade testmiljöer/-sträckor.



Läs användarhandboken innan idrifttagning av produkten!

ES5398.1**Allmän arbetssäkerhet**

Föreskrifter för arbetssäkerhet och olycksförebyggande åtgärder ska hållas. Vid användning av denna produkt måste alla gällande lagar och föreskrifter i förhållande till drift beaktas.

Krav på användaren och driftsansvariges förpliktelser

Montering, användning och underhåll av produkten får endast utföras av personer med tillräckliga kvalifikationer och erfarenhet för detta. Felaktig användning, eller användning av en person utan tillräcklig kvalifikation kan leda till personskador eller materiella skador.

Systemintegratören ansvarar för säkerheten hos systemen som produkten använder.

Användning enligt bestämmelserna

Produkten är ett expansionskort för ES5300 systemhölje. Produkten får endast tas i drift i avsett ES5300 systemhölje från ETAS och inte användas som fristående enhet.

Produktens användningsområde är följande:

- Som beståndsdel i industriellaboratorium eller andra arbetsplatser inom industrin
- Som maskinvarugränssnitt för styreheter i Hardware-in-the-Loop-testsystem (HiL)
- I samband med ETAS-programvara som stöder ES5300.1-A Housing och ES5300.1-B Housing
- Som gränssnitt tillsammans med programvara som servar de standardiserade, dokumenterade och öppna API:erna i ETAS programvaruproducter

Produkten är **inte** avsedd för följande:

- Användning inom ett fordon i trafik
- Som en del av ett livsuppehållande system
- Användning i medicinska syften
- Användning där felanvändning kan leda till personskador eller materiella skador
- Användning i miljöer där omgivningsvillkoren ligger utanför specificerat område (se "Omgivningsvillkor")
- Användning med signalkonditionering som ligger utanför specificerat område (se spänning, ström och effektingång i kapitlet "Tekniska data").

Krav på produktens tekniska tillstånd

Produkten motsvarar den tekniska utvecklingen och erkända säkerhetstekniska regler. Produkten får endast användas i felfritt skick samt enligt bestämmelserna och med hänsyn till säkerhet och risker, under beaktande av den dokumentation som tillhör produkten. Om produkten inte används enligt bestämmelserna kan dess skydd påverkas.

Driftskrav

- Använd endast produkten enligt specifikationen i tillhörande användarhandbok. Vid avvikande användning kan produktsäkerheten inte garanteras.
- Använd inte produkten i våt eller fuktig miljö.
- Använd inte produkten i områden med explosionsrisk.

Elsäkerhet och strömförsörjning

Beakta de föreskrifter för elsäkerhet som gäller på användningsplatsen samt lagstadgade regler och föreskrifter för arbetssäkerhet!

**VARNING!**

Brandfara!

Använd endast säkringar som motsvarar specifikationen i produktens användarhandbok! Överbrygga aldrig defekta säkringar!

Om säkrings-specifikationen inte beaktas kan det leda till överström, kortslutning och brand.

Strömförsörjning

Produktens strömförsörjning sker via ES5300.1-A Housing eller ES5300.1-B Housing via PCIe-backplane-kontakt.

Isoleringskrav på labströmförsörjning för kopplingskretsar som är anslutna till HiL-systemet:

- Strömförsörjningen för anslutna kopplingskretsar måste vara säkert isolerade från nätspänningen. Använd t.ex. ett fordonsbatteri eller lämplig labströmförsörjning.
- Använd endast labströmförsörjning med dubbelt skydd mot strömnätet (med dubbel/förstärkt isolering (DI/ RI)). Labströmförsörjning som motsvarar standard IEC/EN 60950 eller IEC/EN 61010 uppfyller dessa krav.
- Labströmförsörjningen måste vara tillåten för en användningshöjd på 2000 m och för en omgivningstemperatur på upp till 40 °C.

ES5398.1**Göra expansionskortet spänningsfritt**

Stäng av ES5300.1-A Housing resp. ES5300.1-B Housing och extern spänningsförsörjning och dra ut nätkontakten och de andra kontakterna från expansionskortet. Vänta i minst tre minuter innan du demonterar expansionskortet.

Tillåtna kablar

Signalledningarna får inte överskrida en maximal längd på 3 m!

**VARNING!**

Brandfara!

Använd endast tillåtna kablar vid upprättande av kablage (t.ex. för anslutning av styrenheten och externa laster). Kablar som används måste vara lämpliga för ström, spänning och temperaturer som kan uppstå, och flamskyddsbehandlade enligt standard IEC60332-1-2, IEC60332-2-2 och UL2556/UL1581VW-1!

Krav på uppställningsplatsen**VARNING!**

Detta är en anordning i klass A. Denna anordning kan orsaka sändningsstörningar i bostadsområden. I detta fall är det driftsansvariges plikt att utföra lämpliga åtgärder.

Krav på ventilation**VAR FÖRSIKTIG!**

Luftcirkulation inom ES5300.1-A Housing och ES5300.1-B Housing kan endast säkerställas då alla lediga uttag är täckta med frontplattor. Annars kan övertemperatur förekomma och övertemperaturskyddet för ES5300.1-A resp. ES5300.1-B utlösas. Montera därför frontplattor på alla lediga uttag!

Transport och montering**VAR FÖRSIKTIG!**

Vissa av produktens komponenter kan skadas eller förstöras på grund av elektrostatiska urladdningar. Låt expansionskortet ligga i transportförpackningen tills det ska monteras.

Produkten ska endast tas ut, konfigureras och monteras på en arbetsplats som är säkrad mot statiska urladdningar.

**VAR FÖRSIKTIG!**

För att undvika skador på expansionskorten och LABCAR Housing, och därför eventuella personskador och materiella skador, beakta monteringsanvisningarna i användarhandböckerna.

**VAR FÖRSIKTIG!**

Om kort lossas (t.ex. vid idrifttagning eller kalibrering), men inte tas ut helt ur höljet, så måste det dras ut så att avståndet mellan varje kort och höljets backpanel ligger på minst 1 cm! Annars kan kontakterna mellan korten bli förstörda.

Anslutning/frånkoppling av apparater

Vidta följande försiktighetsåtgärder för att undvika personskador och skador på maskinvaran:

- Lägg ingen spänning på produktens anslutningar som inte motsvarar specifikationerna för respektive anslutning.
- Anslut inga apparater och koppla inte ifrån några apparater medan ES5300.1-A Housing resp. ES5300.1-B Housing eller anslutna apparater är igång. Stäng först av ES5300.1-A Housing resp. ES5300.1-B Housing genom att stänga av realtidsdatorn och trycka på strömbrytaren på baksidan och dra ut kontakten.
- När du ansluter kontakter, se till att föra dem rakt in så att du inte böjer stiften.

Omgivningsvillkor

Omgivning	Använd endast i slutna och torra utrymmen
Max. nersmutsningsgrad	2
Tillåten omgivningstemperatur vid drift	5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F)
Tillåten lagringstemperatur	-20 °C till +85 °C (-4 °F till 185 °F)
Relativ luftfuktighet	0 till 95 % (ej kondenserande)
Användningshöjd	max. 2000 m/6500 ft

ES5398.1Spänning/ström/effektförbrukning

	Kontakt	
Max. spänning	X1, X2, X3	60 V DC
Max. varaktig ström per kanal	X3	2,5 A rms
Max. tillåten toppström	X3	5 A i 1 sek
Max. summaström för 40 CH	X3	40 A
Max. kopplingseffekt per kanal	X3	60 W
Max. effektförbrukning från backplane	CO200	3,3 V DC/1 W 12 V DC/24 W

**VARNING!**

Brandfara!

- För kontakter med samma namn på X3 gäller följande: Båda kontakter måste alltid anslutas!
- Stiften med signalbeskrivning "Reserved" på X1 och X2 får inte anslutas!
- Maximal varaktig ström och tillåten toppström får inte överskridas (se "Tekniska data" i ES5398.1 användarhandbok).
- Reläets kopplingseffekt (se "Tekniska data" i ES5398.1 användarhandbok) får inte överskridas.
- Maximalt tillåten driftspänning för realtidsfel är 48 V DC. Absolut maximal nominell spänning på kortet är 60 V DC. Överskrid inte denna spänning på 60 V DC! Även en kortfristig överskridning på 60 V DC kan leda till att kortet förstörs.
- Endast positiva spänningar får anslutas till +VBAT_A och +VBAT_B. Endast spänningar med den referenspotential som anslutits till -VBAT får anslutas till +VBAT_A, +VBAT_B och till alla felkanaler.
- Styrenhetens massa resp. systemets simulerade batterispänning måste alltid vara ansluten till -VBAT.
- Vid sammankoppling av flera ES5398.1-kort får endast 1:1-kablar användas för att undvika en felaktig kabeldragning.
- Kontakterna X1 och X2 i kortets frontpanel är till för anslutning av flera kort. Vid drift av mer än ett kort i master/slave-drift måste en gemensam inmatningsledning användas för +VBAT_A, +VBAT_B och -VBAT. Ledningarna för +VBAT_A och +VBAT_B måste säkras externt med max 10 A.

Om detta inte beaktas kan det leda till brand eller att ES5398.1 förstörs.

Underhåll

Produkten kräver inget underhåll.

Reparation

Om en reparation av en ETAS maskinvaruproduct krävs, skicka produkten till ETAS.

Rengöring

Ingen rengöring av produkten krävs.

Deklarationspliktiga ämnen

Några produkter från ETAS GmbH (t.ex. moduler, boards, kablar) använder komponenter med deklarationspliktiga ämnen enligt REACH-förordningen (EG) nr.1907/2006. Detaljerad information om detta hittar du i ETAS nerläddningsområde i kundinformationen "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Denna information uppdateras kontinuerligt.

ETAS kontaktinformation

ETAS huvudkontor

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Fax: +49 711 3423-2106
 Tyskland WWW: www.etas.com

Varng! Om dessa säkerhetsanvisningar inte beaktas föreligger risk för liv och hälsa samt materiella skador. Företagen inom ETAS-gruppen och dess representanter ansvarar inte för skador som uppstått på grund av ofackmässig hantering eller användning. ETAS erbjuder utbildningar i fackmässig hantering av denna produkt.



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS (Hungarian)

Figyelem! Kérjük, alaposan tanulmányozza át az alábbi biztonsági előírásokat, a termékleírást (ideértve a műszaki adatokat) és a műszaki dokumentációt, amelyeket az ETAS weboldaláról <www.etas.com> (Direct Product Access (Rövid termékismertető) / Termék kiválasztása) tölthet le. Ne használja a terméket, ha nem tudja elolvasni és / vagy értelmezni a biztonságos üzemeltetéshez szükséges információkat. Ha kérdései vannak a biztonságos használattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Ön régiójában található ETAS hotline szolgáltatáson <www.etas.com/hotlines> keresztül.

Ezzel az ETAS termékkel biztonsági funkciókat ellátó rendszereket vezérelhet (például gépjárművekben, járműalkatrészeken és próbapadokon), és módosíthatja vagy továbbfeldolgozás céljából előkészítheti a biztonsági szempontból releváns adatokat. Ezért a termék használata veszélyes lehet. A termék szakszerűtlen, illetve az ilyen termékek kezelésével kapcsolatban kevés tapasztalattal rendelkező vagy nem megfelelően felkészített személyzet által történő használata az emberi életben és az anyagi javakban is kárt okozhat.

Termékeinket kizárolag a termékleírásban leírt felhasználási módokhoz terveztek és engedélyezték.

A termék jóváhagyott alkalmazási területeken kívüli használatra való alkalmasságáról (különösen más terhelési vagy technikai feltételek esetén) a használónak saját felelősségekre megfelelő intézkedésekkel (főleg kísérletekkel) kell megbizonyosodnia.

- A firmware-k, hardverek és szoftverek **bétaverziójaként** rendelkezésre álló ETAS termékek kizárolag tesztelési és értékelési célokat szolgálnak. Előfordulhat, hogy ezek a termékek még nem rendelkeznek megfelelő műszaki dokumentációval, és a hibátlan működés, ill. minőség tekintetében csak feltételesen felelnek meg a jóváhagyott sorozatgyártású termékekkel szembeni követelményeknek. A termék működése ezért eltérhet a termékleírástól és az Ön elvárasaitól, ezért használatára csak ellenőrzött vizsgálati körülmények között kerülhet sor. Ne használja a **bétaverziókból** származó adatokat és eredményeket külön verifikálás és validálás nélkül, és ezeket előzetes ellenőrzés nélkül ne adjá át harmadik félnek.
- Ne használja ezt a terméket, ha a termékkel kapcsolatban nem rendelkezik a szükséges tapasztalattal és tudással.
- Az ETAS termékek megfelelő használatához komolyabb termékproblémák esetén érdemes letölteni az internetről a Known Issue (ismert hibák) jelentéseket. (KIR), amelyek a műszaki hatásokról és a meglévő megoldásokról adnak tájékoztatást. A termék üzeme helyezése előtt ezért minden ellenőrizze, hogy az adott termékverzióhoz van-e KIR, és vegye figyelembe az ebben található információkat. A Known Issue jelentések az ETAS honlapjáról töltethetők le <www.etas.com/kir> (Jelszó a KIR-felülethez: KETASIR).
- Az ETAS termékekkel létrehozott vagy módosított programkódokat vagy programvezérlési folyamatokat, valamint az ETAS termékek használatával nyert adatokat felhasználás vagy továbbítás előtt megbízhatósági, minőségi és alkalmassági vizsgálatnak kell alávetni.
- Ha ezt a terméket olyan biztonsági funkciókkal ellátott rendszerekkel (pl. gépjárművek, járműalkatrészek és próbapadok) kapcsolatban használja, amelyek befolyásolják a rendszer működését, és amelyeknek biztonságra gyakorolt hatásuk van, akkor gondoskodnia kell arról, hogy üzemzavar vagy vészhelyzet esetén lehetőség legyen a rendszer biztonságos állapotba helyezésére (pl. vészleállítás vagy szükségfutási üzemmód).
- A termék használata során a működésére vonatkozó összes hatályos előírást és törvényt be kell tartani.
- Ezt az ETAS terméket és az azokkal létrehozott programkódokat, ill. programvezérlési folyamatokat csak akkor szabad nyilvános helyen (pl. közúti közlekedésben) használni, ha előzetesen sor került az ellenőrzésükre, és bebizonyosodott, hogy a termék használata és a termékbeállítások nem jelentenek biztonsági kockázatot. A használata ezért csak zárt és erre a célla kijelölt tesztkönyvezetben és teszt pályákon javasolt.



A termék üzeme helyezése előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót!

ES5398.1**Általános munkavédelem**

Tartsa be a meglévő munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat. A termék használata során a működésére vonatkozó összes hatályos előírást és törvényt be kell tartani.

Követelmények a felhasználóval kapcsolatban és az üzemeltető kötelezettségei

A terméket csak akkor szabad összeszerelni, haszpálni és karbantartani, ha Ön rendelkezik a szükséges szakképzettséggel és tapasztalattal a termékhez. Életveszélyes vagy egészségkárosító hatású lehet, illetve vagyoni károkat okozhat, ha a terméket helytelenül használják, illetve ha megfelelő képzettséggel nem rendelkező felhasználók használják.

A terméket használó rendszerek biztonságáért a rendszerintegrátor a felelős.

Rendeltetésszerű használat

A termék az ES5300 rendszerházhhoz használatos bővítőkártya. A terméket csak az ETAS vállalat ES5300 rendszerházában szabad üzemeltetni, önálló egysékként nem.

A termék rendeltetése a következő:

- Ipari laboratóriumi berendezések vagy ipari munkaállomások részegysége
- Hardveres interfész a vezérlőegységek számára a Hardware-in-the-Loop (HiL) tesztrendszerben
- Használat az ETAS szoftverrel együtt, amely az ES5300.1-A Housing és az ES5300.1-B Housing készülékházakat támogatja
- Használat interfésként az ETAS szoftvertermékek szabványosított, dokumentált és nyitott API-jait kiszolgáló szoftverprogramokkal

A termék nem alkalmas a következőkre:

- Járműön belüli használat az úton
- Életfenntartó rendszerben való használat
- Orvosi alkalmazás részeként való használat
- Olyan alkalmazások, amelyeknél a helytelen használat sérülést vagy károkat okozhat
- Olyan környezetben való használat, ahol a körülmények a megadott tartományon kívül esnek (lásd „Környezeti feltételek”)
- Olyan jelkondicionálással való használat, amely kívül esik a megadott tartományon (lásd a Feszültség, áram és áramfogyasztás című részt a „Műszaki adatok” c. részben).

A termék műszaki állapotára vonatkozó követelmények

A termék megfelel a legkorszerűbb technikai színvonalnak, valamint az elismert biztonsági előírásoknak. A terméket csak műszakilag tökéletes állapotban, valamint rendeltetésszerűen, a biztonságtechnikai követelmények és a veszélyek tudatában szabad üzemeltetni, figyelembe véve a termékhez tartozó dokumentációt. Ha a terméket nem rendeltetésszerűen használják, leromolhat a termék védelme.

A működtetésre vonatkozó követelmények

- A terméket csak a mellékelt használati útmutatóban szereplő előírásoknak megfelelően szabad használni. Ettől eltérő felhasználás esetén nem garantálható a termék biztonsága.
- Ne használja a terméket vizes vagy nedves környezetben.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben.

Elektromos biztonság és áramellátás

Tartsa be a termék használati helyén érvényes előírásokat az elektromos biztonsággal kapcsolatban, valamint a munkahelyi biztonságra vonatkozó törvényeket és előírásokat!

**FIGYELEM!****Tűzveszély!**

Csak a termék használati utasításában szereplő előírásoknak megfelelő biztosítékokat használjon! Soha ne hidálja át a meghibásodott biztosítékokat!

A biztosítékokra vonatkozó előírások be nem tartása túláramot, rövidzárlatot és tüzet okozhat.

Áramellátás

A termék táplálása az ES5300.1-A Housing vagy az ES5300.1-B Housing házból történik, a hátlapi PCIe csatlakozódugón keresztül.

ES5398.1A HiL rendszerhez csatlakoztatott áramkörök laboratóriumi tápegységeire vonatkozó izolációs követelmények:

- A csatlakoztatott áramkörök áramellátását biztonságosan el kell különíteni a hálózati feszültségtől. Használjon pl. jármű-akkumulátort vagy megfelelő laboratóriumi tápegységet.
- Csak az ellátó hálózattól kettős védelmet biztosító laboratóriumi tápegységeket használjon (kettős szigetelés / megerősített szigetelés (DI/RI)). Az IEC/EN 60950 vagy az IEC/EN 61010 szabvány szerinti laboratóriumi tápegységek megfelelnek ezeknek a követelményeknek.
- A laboratóriumi tápegységnek engedéllyel kell rendelkeznie 2000 m üzemi magasságra és 40 °C-os környezeti hőmérsékletre.

A bővítőkártya áramtalanítása

Kapcsolja ki az ES5300.1-A Housing, illetve az ES5300.1-B Housing házat és a külső tápegységeket, majd húzza ki a hálózati csatlakozót és a többi csatlakozódugót a bővítőkártyából. Várjon legalább három percet, mielőtt eltávolítaná a bővítőkártyát.

Jóváhagyott kábelek

A jelkábelek hossza nem haladhatja meg a 3 métert!

**FIGYELEM!**Tűzveszély!

Csak jóváhagyott kábeleket használjon kábelkötegek készítéséhez (például a vezérlőegységek és a külső terhelések csatlakoztatásához). Az alkalmazott kábelek legyenek alkalmasak a fellépő áramokra, feszültségekre és hőmérsékletekre, és legyenek egésgátlóak az IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1 szabványok valamelyikének megfelelően!

A telepítési helyre vonatkozó követelmények**FIGYELEM!**

Ez egy A osztályú berendezés. A berendezés lakóövezetekben interferenciát okozhat. Ebben az esetben az üzemeltetőnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

Szellőztetési követelmények**VIGYÁZAT!**

Az ES5300.1-A Housing és az ES5300.1-B Housing házakon belüli légáramlás csak biztosítható, ha az összes szabad foglalatot előlapok fedik. Ellenkező esetben túlmelegedés léphet fel, és működésbe léphet az ES5300.1-A vagy az ES5300.1-B túlmelegedés elleni védelme. Szereljen fel tehát fedőlapokat minden szabad foglalatra!

Szállítás és beszerelés**VIGYÁZAT!**

A termék egyes alkatrészei károsodhatnak, illetve tönkremehetnek az elektrosztatikus kisülésektől. A beszerelésig tartsa a bővítőkártyát a szállítási csomagolásában.

A terméket csak az elektrosztatikus kisülésektől védett munkahelyen szabad kivenni a szállítási csomagolásból, konfigurálni és telepíteni.

**VIGYÁZAT!**

A bővítőkártyák és a LABCAR Housing házak károsodásának, és az ebből származó anyagi károk és egészségkárosodások megelőzése érdekében kövesse a telepítési utasításokat a megfelelő felhasználói kézikönyvek és a bennük szereplő utasítások szerint.

**VIGYÁZAT!**

Ha a kártyákat kireteszlik (pl. üzembe helyezéskor vagy kalibráláskor), de nem távolítják el teljesen a házból, akkor ezeket a kártyákat annyira kell kihúzni, hogy az adott kártya és a ház hátlapja közötti távolság legalább 1 cm legyen! Ellenkező esetben előfordulhat, hogy egymáshoz érnek a kártyák, és tönkremennek.

A készülékek csatlakoztatása/eltávolítása

A személyi sérülések és a hardveres károk elkerülése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket:

- Ne kapcsoljon olyan feszültséget a termék csatlakozóira, amely nem felel meg az adott csatlakozó műszaki jellemzőinek.
- Ne csatlakoztasson, és ne távolítsa el semmilyen eszközt, amíg be vannak kapcsolva az ES5300.1-A Housing vagy ES5300.1-B Housing készülékházak, illetve a csatlakoztatott készülékek. Először kapcsolja ki az ES5300.1-A Housing vagy ES5300.1-B Housing házakat a következő módon: állítsa le a Real-Time PC-t és használja a hátoldalon lévő be-ki kapcsolót, majd húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A csatlakozódugók csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy egyenesen vezesse be őket, és hogy ne hajoljanak el az érintkezők.

ES5398.1Környezeti feltételek

Környezet	Csak zárt és száraz helyiségekben szabad használni
Max. szennyezettségi fok	2
Megengedett környezeti hőmérséklet üzemeléskor	5 °C – 40 °C/ 41 °F – 104 °F
Megengedett tárolási hőmérséklet	-20 °C – +85 °C (-4 °F – 185 °F)
Relatív páratartalom	0–95% (páralecsapódás nélkül)
Tengerszint feletti magasság	max. 2000 m / 6500 ft

Feszültségek / Áramok / Teljesítményfelvétel

	Csatlakozódugók	
Max. feszültségek	X1, X2, X3	60 V DC
Max. tartós áram csatornánként	X3	2,5 A rms
Max. megengedett csúcsáram	X3	5 A, 1 s
Max. összegzett áram, 40 CH	X3	40 A
Max. kapcsolási teljesítmény csatornánként	X3	60 W
Max. teljesítményfelvétel a hátlapon	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**FIGYELEM!**

Tűzveszély!

- Az X3-on lévő azonos nevű érintkezők esetében a következők érvényesek: Mindig csatlakoztatni kell minden érintkezőt!
- Az X1 és X2 csatlakozón lévő „Reserved” jelfeliratú érintkezőket nem szabad csatlakoztatni!
- A maximális tartós áramot és a megengedett csúcsáramot nem szabad túllépni (lásd az ES5398.1 felhasználói kézikönyv „Műszaki adatok” c. részét).
- A relék kapcsolási teljesítményét nem szabad túllépni (lásd az ES5398.1 felhasználói kézikönyv „Műszaki adatok” c. részét).
- A valós idejű hiba legnagyobb megengedett üzemi feszültsége 48 V DC. A kártyán az abszolút legnagyobb névleges feszültség 60 V DC. Ne lépje túl ezt a 60 V DC-os feszültséget! A kártya tönkremehet, ha csak rövid időre is túllépik a 60 V DC-ot.
- A +VBAT_A és +VBAT_B érintkezőkre csak pozitív feszültséget szabad csatlakoztatni. A +VBAT_A, +VBAT_B érintkezőkre és az összes hibacsatornára csak a -VBAT érintkezőre kapcsolt referencia potenciált szabad csatlakoztatni.
- A vezérlőegység testét illetve a rendszer szimulált akkumulátorfeszültségét minden a -VBAT-re kell csatlakoztatni.
- Több ES5398.1 kártya összekapcsolásakor csak 1:1 kábeleket szabad használni, a helytelen kábelezés megakadályozására.
- A kártya előlapján lévő X1 és X2 dugaszos csatlakozók több kártya csatlakoztatására szolgálnak. Ha egnél több kártyát használnak master-slave üzemmódban, akkor egy közös tápvezetéket kell használni a +VBAT_A, +VBAT_B és -VBAT érintkezőkhöz. A +VBAT_A és +VBAT_B vezetékeit kívülről max. 10 A-rel kell biztosítani.

Ennek elmulasztása az ES5398.1 tönkremenettelért eredményezheti, illetve tüzet okozhat.

Karbantartás

A termék nem igényel karbantartást.

Javítás

Ha valamelyik ETAS hardverterméket javítani kell, kérjük, küldje vissza a terméket az ETAS vállalatnak.

Tisztítás

A termék nem igényel tisztítást.

Jelentéskötéles anyagok

Az ETAS GmbH néhány terméke (pl. modulok, táblák, kábelek) az 1907/2006/EK REACH rendelet szerint jelentéskötéles anyagokat tartalmazó alkatrészeket használ. Részletes információk az ETAS letöltőközpontban a vevői információknál a „REACH Declaration” (REACH nyilatkozat) pontban <www.etas.com/Reach>. találhatók. Ezeket az információkat folyamatosan frissítjük.

ES5398.1**Az ETAS elérhetőségei**

Az ETAS székhelye

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0

70469 Stuttgart Telefax: +49 711 3423-2106

Németország WWW: www.etas.com

Figyelem! A biztonsági utasítások be nem tartása az emberi életben és az anyagi javakban is kárt okozhat. Az ETAS Csoport cégei vagy képviselői nem vállalnak felelősséget a helytelen vagy nem szakszerű használatból eredő károkért. Az ETAS különféle képzésekkel segíti a termék szakszerű használatát.



DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI (Latvian)

Brīdinājums! Lūdzu, ievērojiet sniegtos drošības norādījumus, produkta aprakstu, ieskaitot tehniskos datus un tehnisko dokumentāciju, ko var lejupielādēt ETAS tīmekļa vietnē <www.etas.com> (sadalā Direct Product Access (tieša piekļuve informācijai par produktiem), kur ir jāatlasa produkts). Neizmantojiet produktu, ja neesat izlasijis un/vai sapratis informāciju par drošu ekspluatāciju. Ja rodas jautājumi par drošu lietošanu, vērsieties savā reģiona ETAS palīdzības dienestā <www.etas.com/hotlines>.

Ar šo ETAS produktu var vadīt sistēmas, kas veic drošības funkcijas (piemēram, kravas automobiļos, automobiļa komponentos un pārbaudes stendos), mainīt drošībai būtiskus datus vai sagatavot tos tālākai apstrādei. Tāpēc produkta lietošana var būt bīstama. Ja produktu lieto nepareizi vai to lieto personāls, kas nav pietiekami instruēts un kuram nav pietiekamas pieredzes, lai darbotos ar šādu produktu, produkts var izraisīt miesas bojājumus vai apdraudēt dzīvību, kā arī izraisīt materiālus zaudējumus.

Mūsu produkti ir paredzēti un apstiprināti tikai produkta aprakstā norādītajam lietojumam.

Lai produktu lietotu veidā, kas atšķiras no apstiprinātā lietojuma (it īpaši, ja ir citāda slodze vai tehniskie nosacījumi), lietotājam ar atbilstīgiem pasākumiem (it īpaši izmēģinājumiem) uz savu atbildību ir jānosaka piemērotība šādam lietojumam.

- ETAS produktus, kas ir pieejami kā aparātprogrammatūras, aparatūras un programmatūras **beta versijas**, paredzēts izmantot tikai testēšanā un novērtēšanā. Šiem produktiem attiecigi vēl nav pieejama atbilstīga tehniskā dokumentācija, un tie tikai nosacīti atbilst sertificētiem sērijuveida produktiem noteiktajām bezķūdības un kvalitātes prasībām. Tāpēc produkta darbība var atšķirties no aprakstītās un gaidītās darbības. Tādējādi produkts būtu jālieto tikai kontroletošs testa apstākļos. Nelietojiet **beta versiju** datus un rezultātus bez atsevišķas verifikācijas un validācijas un nenododiet tos trešajām personām bez iepriekšējas pārbaudes.
- Nelietojiet šo produktu, ja jums nav vajadzīgās pieredzes un neesat apmācīts, lai darbotos ar to.
- Lai nodrošinātu pareizu ETAS produktu lietojumu, internetā ir pieejami KIR (Known Issue Reports – zināmu problēmu ziņojumi), kuros ir apkopotas nozīmīgākās problēmas. Tajos ir informācija par tehniskām izpausmēm un norādījumi par pieejamajiem risinājumiem. Tāpēc pirms produkta ekspluatācijas sākšanas ir jāpārbauda, vai par esošo produkta versiju ir sagatavots KIR, un attiecigi jāievēro tajā sniegtā informācija. Known Issue Reports skatiet ETAS tīmekļa vietnē <www.etas.com/kir> (ar paroli aizsargāta KIR sadaļa: KETASIR).
- Programmas kods vai programmas kontroles procesi, kas tiek izveidoti vai mainīti, izmantojot ETAS produktus, kā arī jebkādi dati, kas tie iegūti, izmantojot ETAS produktus, pirms lietošanas vai nodošanas ir jāpārbauda, vai tie ir uzticami, kvalitatīvi un piemēroti.
- Ja produktu izmanto kopā ar sistēmām ar drošības funkcijām (piemēram, kravas automobiļos, automobiļu komponentos un pārbaudes stendos), kas ietekmē sistēmas darbību un drošību, ir jāpārliecinās, ka sistēmu var pārslegt drošā režīmā (piemēram, avārijas aptures režīmā vai atteikumdrošā režīmā), ja darbība ir kļūdaina vai situācija ir bīstama.
- Lietojot šo produktu, ir jāievēro visi spēkā esošie noteikumi un likumi, kas attiecas uz ekspluatāciju.
- Šo ETAS produktu, kā arī ar to izveidotos programmas kodus, programmas kontroles procesus publiskās jomās (piemēram, ceļu satiksmē) izmantojiet tikai tad, ja tie iepriekš ir izmēģināti un tādējādi ir konstatēts, ka produkta izmantošana un tā iestatījumi ir droši. Tāpēc to ir ieteicams lietot tikai noslēgtās un apstiprinātās izmēģinājuma vietās vai posmos.



Pirms produkta ekspluatācijas sākšanas noteikti izlasiet lietotāja rokasgrāmatu!

ES5398.1**Vispārēja darba drošība**

Ievērojiet esošos noteikumus par darba drošību un nelaimes gadījumu novēršanu. Produkta lietošanas laikā ir jāievēro visi spēkā esošie noteikumi un likumi, kas attiecas uz ekspluatāciju.

Lietotājam izvirzītās prasības un turētāja pienākumi

Produktu drīkst montēt, lietot un apkopt tikai personas, kam ir attiecīgi vajadzīgā kvalifikācija un pieredze. Ja produktu lieto nepareizi vai to lieto nepietiekami kvalificētas personas, var būt apdraudēta dzīvība, veselība vai īpašums. Par sistēmas drošību, kas izmanto produktu, ir atbildīgs sistēmas integrētājs.

Paredzētais lietojums

Produkts ir sistēmas korpusā ES5300 izmantojama mainīmā karte. Produktu drīkst ekspluatēt tikai noteiktajā ETAS sistēmas korpusā ES5300, un to nedrīkst ekspluatēt kā savrupu vienību.

Produktu ir paredzēts lietot:

- kā sastāvdaļu rūpnieciskās laboratorijas iekārtās vai rūpnieciskā darba vidē;
- kā „ķēdē ieslēgtu ierīču” testēšanas iekārtas (Hardware-in-the-Loop, HiL) vadības ierīču aparatūras saskarni;
- kopā ar ETAS programmatūru, ko atbalsta ES5300.1-A Housing un ES5300.1-B Housing;
- kā saskarni kopā ar programmatūru, ar ko pārvalda ETAS programmatūras produktu standartizētās, dokumentētās un atvērtās API.

Produktu **nav** paredzēts lietot:

- automobili kopējā satiksmē;
- kā dzīvības funkciju uzturēšanas sistēmas daļu;
- kā medicīnas ierīces daļu;
- jomās, kurās nepareizas lietošanas dēļ var radīt savainojumus vai bojājumus;
- vidē, kurā apstākļi neatbilst noteiktajām prasībām (skatiet „Apkārtējie apstākļi”);
- ar signāla piestrādi, kas neatbilst noteiktajām prasībām (skatiet sprieguma, strāvas stipruma un jaudas patēriņa vērtības nodaļā „Tehniskie dati”).

Produkta tehniskā stāvokla prasības

Produkts atbilst tehnikas attīstības līmenim un vispārpienemtajiem drošības noteikumiem. Produktu drīkst darbināt tikai tad, kad tas ir nevainojamā tehniskajā stāvoklī, atbilstīgi paredzētajam lietojumam, ievērojot drošības noteikumus un riskus, kā arī produkta dokumentāciju. Ja produkts netiek izmantots atbilstīgi paredzētajam lietojumam, tas var negatīvi ietekmēt tā aizsardzību.

Ekspluatācijas prasības

- Izmantojiet produktu tikai atbilstīgi specifikācijām, kas ir sniegtas komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā. Ja lietošana atšķiras no aprakstītās, nav garantēta produkta drošība.
- Neizmantojiet produktu slapjā vai mitrā vidē.
- Neizmantojiet produktu sprādzienbīstamās zonās.

Elektrodrošība un elektroapgāde

Ievērojiet izmantošanas vietā spēkā esošos elektrodrošības noteikumus, kā arī darba drošības likumus un noteikumus!

**BRĪDINĀJUMS!**

Ugunsbīstamība!

Izmantojiet tikai tādus drošinātājus, kas atbilst produkta lietotāja rokasgrāmatā norādītajai specifikācijai! Nekādā gadījumā nešuntējet bojātus drošinātājus!

Ja neievēro drošinātāju specifikāciju, var izraisīt pārstrāvu, ūssēgumus un ugunsgrēkus.

Elektroapgāde

Produkta elektroapgādi nodrošina ar ES5300.1-A Housing vai ar ES5300.1-B Housing, izmantojot PCIe aizmugures plates saspraudni.

Pie HiL iekārtas pieslēgtām integrālshēmām nodrošinātās laboratorijas barošanas avotu izolācijas prasības:

- pieslēgto integrālshēmu elektroapgādes avotam ir jābūt droši atvienotam no tīkla sprieguma. Izmantojiet, piemēram, automobiļa akumulatoru vai piemērotu laboratorijas barošanas avotu.
- Izmantojiet tikai laboratorijas barošanas avotus, kas ir aprikooti ar dubulto barošanas tīkla aizsardzību (ar dubulto izolāciju/ar pastiprinātu izolāciju (DI/RI)). Laboratorijas barošanas avoti, kas atbilst standartam IEC/EN 60950 vai IEC/EN 61010, atbilst šīm prasībām.
- Izmantojiet laboratorijas barošanas avotu, ko ir atlauts lietot 2000 m augstumā un apkārtējā temperatūrā, kas nepārsniedz 40 °C.

ES5398.1Maināmās kartes sprieguma nodrošināšanas atslēgšana

Izslēdziet ES5300.1-A Housing vai attiecīgi ES5300.1-B Housing un ārējos sprieguma nodrošināšanas avotus, kā arī izvelciet kontaktsraudni un saspraudņus, kas veido savienojumu ar maināmo karti. Nogaidiet vismaz trīs minūtes, pirms demontējat maināmo karti.

Apstiprinātie vadi

Signālvadu maksimālais garums nedrīkst pārsniegt 3 m!

**BRĪDINĀJUMS!**

Ugunsbīstamība!

Lai izveidotu vadu saīskus (piemēram, lai pieslēgtu vadības ierīci un ārēju slodzi), izmantojiet tikai apstiprinātus vadus. Izmantotajiem kabeljiem ir jābūt īpaši piemērotiem ekspluatācijas strāvas, sprieguma un temperatūras vērtībām un ir jābūt ugunsizturīgiem atbilstīgi standartiem IEC60332-1-2, IEC60332-2-2 un UL2556/UL1581VW-1!

Uzstādišanas vietas prasības**BRĪDINĀJUMS!**

Šī ir A klases ierīce. Šī ierīce var radīt traucējumus dzīvojamos rajonos. Šajā gadījumā uzņēmējam var prasīt veikt attiecīgus pasākumus.

Ventilācijas prasības**UZMANĪBU!**

Korpusa ES5300.1-A Housing un ES5300.1-B Housing iekšējo gaisa cirkulāciju var nodrošināt tikai tad, ja visas tukšās karšu vietas nosedz priekšējās plāksnes. Citādi var notikt pārkaršana un var nostrādāt ES5300.1-A vai ES5300.1-B pretpārkaršanas aizsardzība. Tāpēc montējiet priekšējās plāksnes, lai nosegtu visas tukšās karšu vietas!

Transportēšana un iemontēšana**UZMANĪBU!**

Elektrostatiskā izlāde var bojāt vai iznīcināt atsevišķus produkta elementus. Līdz iebūves brīdim atstājet maināmo karti tās transportēšanas iepakojumā.

Izņemiet, konfigurējiet un iebūvējiet produktu tikai tādā darba vidē, kas ir nodrošināta pret statisko izlādi.

**UZMANĪBU!**

Lai nepielautu maināmo karšu un LABCAR Housing bojājumus un attiecīgi iespējamos materiālos zaudējumus un kaitējumu veselībai, ievērojiet attiecīgās lietotāja rokasgrāmatas montāžas pamācību un tajā sniegtos norādījumus.

**UZMANĪBU!**

Ja kartes atbloķē (piemēram, kad sāk ekspluatāciju vai kalibrē), taču neiznem no korpusa pilnīgi, tās ir jāizvelk tiktāl, ka attālums starp attiecīgo karti un korpusa aizmugures plati ir vismaz 1 cm! Citādi kartes var saskartties, kas var tās iznīcināt.

Ierīču pieslēgšana/atvienošana

Lai izvairītos no savainojumiem un aparatūras bojājumiem, ievērojiet šos piesardzības pasākumus:

- nenodrošiniet produkta savainojumiem spriegumu, kas neatbilst attiecīgā savainojuma specifikācijai.
- Nepievienojet ierīces un nenonēmiet ierīces, kamēr korpuss ES5300.1-A Housing vai ES5300.1-B Housing vai pieslēgtās ierīces ir ieslēgtas. Vispirms izslēdziet ES5300.1-A Housing vai ES5300.1-B Housing, izslēdzot reāllaika datoru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi iekārtas aizmugurē un atvienojot kontaktsraudni.
- Saspraudņu pieslēgšanas laikā raugieties, lai tie būtu iesprausti taisni un neviena kontaktapa nebūtu saliekta.

Apkārtējie apstākļi

Vide	Lietot tikai slēgtās un sausās telpās.
Maks. piesārnotības pakāpe	2
Atļautā ekspluatācijas vides temperatūra	No 5 °C līdz 40 °C (no 41 °F līdz 104 °F)
Atļautā glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz +85 °C (no -4 °F līdz 185 °F)
Relatīvais mitrums	No 0 līdz 95 % (nav kondensācijas)
Izmantošanas augstums	maks. 2000 m/6500 ft

ES5398.1Spriegums/strāvas stiprums/jaudas patēriņš

	Saspraudnis	
Maks. spriegums	X1, X2, X3	60 V DC
Maks. ilgstošas slodzes strāva katrā kanālā	X3	2,5 A rms
Maks. pielaujamā maksimumstrāva	X3	5 A 1 sekundi
Maks. summārā strāva 40 CH	X3	40 A
Maks. slēgšanas jauda katrā kanālā	X3	60 W
Maks. jaudas patēriņš no aizmugures plates	CO200	3,3 V DC/1 W 12 V DC/24 W

**BRĪDINĀJUMS!**

Ugunsbīstamība!

- Vienāda nosaukuma X3 kontaktiem ir spēkā šāds nosacījums: vienmēr jābūt pieslēgtiem abiem kontaktiem!
- X1 un X2 kontakttapas ar signāla aprakstu „Reserved” nedrīkst būt pieslēgtas!
- Aizliegts pārsniegt maksimālo ilgstošas slodzes strāvu un pieļaujamo maksimumstrāvu (skatiet nodalū „Tehniskie dati” ES5398.1 lietotāja rokasgrāmatā).
- Aizliegts pārsniegt releju slēgšanas jaudu (skatiet sadaļu „Tehniskie dati” ES5398.1 lietotāja rokasgrāmatā).
- Reāllaika kļūdu maksimālais atļautais darba spriegums ir 48 V DC. Kartes absoluvi maksimālais nominālais spriegums ir 60 V DC. Nepārsniedziet šo 60 V DC spriegumu! Arī īslaicīgas 60 V DC pārsniegšanas dēļ karte var tikt iznīcināta.
- Kontaktiem +VBAT_A un +VBAT_B atļauts pieslēgt tikai pozitīvu spriegumu. Kontaktiem +VBAT_A, +VBAT_B un visiem kļūdu kanāliem atlauts pieslēgt tikai spriegumu ar -VBAT pieslēgto atbalstsriegumu.
- Vadības ierīces masai vai simulētajam sistēmas baterijas spriegumam vienmēr jābūt pieslēgtam pie -VBAT.
- Saslēdzot vairākas ES5398.1 kartes, atlauts izmantot tikai 1:1 vadu, lai nepielautu nepareizu vadojumu.
- Saspraudni X1 un X2 kartes priekšējā panelī ir paredzēti vairāku karšu savienošanai. Ja tiek darbināta vairāk nekā viena karte vedējsekotājrežīmā (master-slave), +VBAT_A, +VBAT_B un -VBAT izmantojiet kopēju barošanas vadu. +VBAT_A un +VBAT_B vadiem ārēji jānodrošina ar maks. 10 A drošinātājiem.

Neievērošanas gadījumā iespējama ES5398.1 sabojāšana un aizdegšanās.

Apkope

Šim produktam nav jāveic apkope.

Remonts

Ja ir jāveic ETAS aparatūras produkta remonts, nosūtiet produktu uzņēmumam ETAS.

Tīrīšana

Šo produktu nav paredzēts tīrīt.

Deklarējamās vielas

Dažos ETAS GmbH produktos (piemēram, modulos, platēs, vados) tiek izmantoti komponenti, kas satur deklarējamas vielas saskaņā ar REACH Regulu (EK) Nr. 1907/2006. Detalizētu informāciju skatiet ETAS lejupielādeš centra klientiem paredzētās informācijas sadalā „REACH Declaration” (REACH deklarācija) <www.etas.com/Reach>. Šī informācija tiek pastāvīgi atjaunināta.

ETAS kontaktinformācija

ETAS galvenā mītne

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Tālrunis: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Telefakss: +49 711 3423-2106
 Vācija WWW: www.etas.com

Brīdinājums! Ja šos drošības norādījumus neievēro, pastāv miesas bojājumu, veselības apdraudējuma un materiālu zaudējumu risks. Par bojājumiem, apdraudējumu vai zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai noteikumiem neatbilstīgas izmantošanas dēļ, ETAS grupas sabiedrības vai to pārstāvji neuzņemas nekādu atbildību. ETAS piedāvā apmācības par pareizu produkta lietošanu.



SAUGOS NUORODA (Lithuanian)

Įspėjimas! Vadovaukitės šiomis saugos nuorodomis, gaminio aprašu, įskaitant techninius duomenis ir techninę dokumentaciją, kurią galite atsisiųsti iš ETAS internetinio puslapio, <www.etas.com> (per „Direct Product Access“ (Greitoji gaminio paleistis) / gaminio pasirinkimas). Neeksploatuokite gaminio, jeigu neperskaitėte ir (arba) nesupratote informacijos, susijusios su saugiu darbu. Kilus klausimų apie saugų eksploatavimą, kreipkites ETAS karštajā linija savo regione <www.etas.com/hotlines>.

Su šiuo ETAS gaminiu galėsite valdyti saugumo funkcijas atliekančias sistemas (pavyzdžiui, transporto priemonėse, transporto priemonių komponentuose ir bandymo stenduose), keisti saugumui svarbius duomenis arba juos paruošti tolesniams apdorojimui. Šio gaminio naudojimas gali būti pavojingas. Galimi fiziniai ir mirtini sužalojimai bei materialiniai nuostoliai dėl netinkamo naudojimo arba jeigu gaminj naudoja tinkamai neinstruktuotas ir nepakankamai žinių apie darbą su šiuo gaminiu turintis personalas.

Mūsų gaminiai buvo sukurti ir leidžiami naudoti tik taip, kaip aprašyta gaminio apraše.

Kitoks, nei leidžiama (ypač veikiant kitokioms apkrovoms arba kitomis techninėmis sąlygomis), naudojimas nustatomas naudotojo atsakomybe ir tinkamomis priemonėmis (ypač bandymais).

- ETAS gaminiai, kaip jdiegtų programų, aparatinės ir programinės įrangos **Beta versijos**, skirtos tik testams ir vertinimams. Sie gaminiai neturi atitinkamos techninės dokumentacijos ir tik sąlyginai atitinka leidžiamiams serijiniams gaminiams keliamus reikalavimus, susijusius su klaidų nebuvimu ir kokybe. Todėl elgesys su gaminiu gali skirtis nuo nurodyto gaminio apraše ir jūsų lūkesčių. Naudoti galima, tik esant kontroliuojamoms teste sąlygoms. **Beta versijų** duomenų ir rezultatų nenaudokite, jų specialiai neįvertinę ir neišanalizavę, o iš anksto nepatikrinę neperduokite tretiesiems asmenims.
- Nenaudokite šio gaminio, jeigu neturite reikalaujamos patirties ir neišklausę atitinkamų mokymų.
- Kad su ETAS gaminiais būtų tinkamai dirbama, o susidūrus su didesnės svarbos problemomis, galite per internetą susisiekti su „Known Issue Reports (KIR)“. Jie informuoja apie techninj poveikj ir pateiks nurodymų dėl esamų sprendimų. Prieš pradēdami naudoti šį gaminj, privalote patikrinti, ar esamai gaminio versijai yra KIR ir, jei reikia, vadovaukitės pateikta informacija. „Known Issue Reports“ atskaitas rasite ETAS internetinėje svetainėje <www.etas.com/kir> (slaptažodis „KIR-Bereich“ (KIR sritis): KETASIR).
- Programos kodų arba programos valdymo procesų, sukurtų arba pakeistų, naudojant ETAS gaminius, taip pat bet kokio pobūdžio duomenys, apskaičiuoti naudojant ETAS gaminius, prieš jų naudojimą ar tolesnį perdavimą turi būti patikrintas jų patikimumas, kokybė ir tinkamumas.
- Jeigu šį gaminj naudojate kartu su apsaugines funkcijas teikiančiomis sistemomis (pavyzdžiui, transporto priemonėse, transporto priemonių komponentuose ir bandymų stenduose), daranciomis poveikj sistemos charakteristikoms ir saugumui, privalote įsitikinti, kad sistema dėl funkcijos sutrikimo ar susidarius pavojingai situacijai (pavyzdžiui, avarinio išjungimo arba avarinio režimo) bus perjungta į saugią būseną.
- Naudojant šį gaminj, privaloma laikytis visų galiojančių teisės aktų ir įstatymų, susijusių su gaminio eksploatavimu.
- Šį ETAS gaminj bei naudojantis juo sukurtus programos kodus, programos valdymo procesus viešose srityse (pavyzdžiui, kelių eisme) naudoti galima tik tuomet, jei jie bus prieš tai išbandyti ir bus nustatyta, kad gaminio naudojimas ir gaminio nuostatai yra saugūs. Todėl rekomenduojame naudoti tik uždarose ir patikimose bandymų aplinkose arba ruožuose.



Prieš naudodami gaminj, būtinai perskaitykite vartotojo vadova!

ES5398.1**Bendroji darbu sauga**

Privaloma laikytis darbų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių. Naudojant gaminį privaloma laikytis visų galiojančių taisyklių ir teisės aktų, susijusių su eksplloatavimu.

Vartotojui keliami reikalavimai ir operatoriaus pareigos

Gaminį montuokite, dirbkite su juo ir jo techninę priežūrą atlikite tik jei turite tam reikiama kvalifikaciją ir patirtį. Jei gaminį naudosite neteisingai arba neturėdami tam reikiamas kvalifikacijos, galite sukelti pavojų gyvybei ir sveikatai arba padaryti žalos turtui.

Už sistemą, naudojančią gaminį, saugumą atsako sistemų integravotojas.

Numatytas naudojimas

Gaminys – tai pakaitinė plokštė ES5300 sistemos korpusui. Gaminį eksplloatuoti galima tik tam skirtam ETAS ES5300 sistemos korpusui, o ne kaip savarankišką bloką.

Gaminio paskirtis:

- kaip komponento naudojimas pramoniniuose laboratoriniuose įrenginiuose arba pramoninėse darbo vietose
- kaip aparatinės įrangos sąsajos naudojimas valdikliams „Hardware-in-the-Loop“ testinėje sistemoje
- naudojimas kartu su ETAS programine įranga, palaikančia ES5300.1-A Housing ir ES5300.1-B Housing
- kaip sąsajos naudojimas kartu su programinės įrangos programomis, valdančiomis ETAS programinės įrangos gaminiu standartizuotas, dokumentuotais patvirtintas ir atviras APIs

Gaminys nėra skirtas:

- naudoti transporto priemonėje kelyje
- naudoti kaip gyvybės palaikymo sistemos dalį
- naudoti kaip medicinos programėlés dalį
- tais atvejais, kai piktnaudžiavimas gali sukelti sužalojimus ar padaryti materialinės žalos
- naudoti aplinkose, kuriose sąlygos neatitinka nustatytų specifinėms sritims keliamų sąlygų (žr. „Aplinkos sąlygos“)
- naudoti su signalų siuntimo sistema, neatitinkančia nustatytosioms sritims keliamų sąlygų (žr. įtampos, srovės ir imamoji galia skyriuje „Techniniai duomenys“).

Techninės gaminio būklės reikalavimai

Gaminys atitinka šiuolaikines technologijas ir visuotinai pripažintas saugos taisykles. Gaminį galima eksplloatuoti tik kai jo techninė būklė yra nepriekaištinga. Jis privalo būti naudojamas pagal paskirtį, laikantis saugos reikalavimų ir atsižvelgiant į prie gaminio pridėtus dokumentus. Jei gaminys naudojamas ne taip, kaip numatyta, jis gali būti mažiau apsaugotas.

Naudojimo reikalavimai

- Gaminį naudokite tik pagal jo vartotojo vadove pateiktas specifikacijas. Jei naudosite kitaip nei numatyta, gaminio saugumo neužtikriname.
- Nenaudokite gaminio šlapioje ar drėgnoje aplinkoje.
- Nenaudokite gaminio sprogojoje aplinkoje.

Elektros sauga ir maitinimas

Laikykite naudojimo vietoje galiojančių elektros saugos taisyklių ir darbų saugą reglamentuojančių įstatymų ir taisyklių!

**ISPĖJIMAS!**

Gaisro pavojus!

Naudokite tik tokius saugiklius, kurie atitinka gaminio vartotojo vadove nurodytas specifikacijas! Niekada nešuntuokite pažeistų saugiklių!

Nesilaikant saugos specifikacijų, galimi viršstovai, trumpieji jungimai ir gaisrai.

Maitinimas

Gaminui elektros srovė tiekama ES5300.1-A Housing arba ES5300.1-B Housing per „PCIe-Backplane“ kištukinį jungiklį.

Laboratoriniams įrenginiams, prijungtiems prie „HiL“ sistemos grandinių, keliami reikalavimai izoliacijai:

- Elektros tiekimas prijungtoms grandinėms turi būti saugiai atskirtas nuo tinklo įtampos. Naudokite, pvz., automobilio akumuliatorių arba tinkamą laboratorinį maitinimo šaltinį.
- Naudokite tik laboratorinius maitinimo šaltinius su dviguba elektros tinklo apsauga (su dviguba / sustiprinta izoliacija (DI / RI). Laboratoriniai maitinimo šaltiniai, atitinkantys IEC/EN 60950 arba IEC/EN 61010 standartus, atitinka šiuos reikalavimus.
- Laboratorinį maitinimo šaltinį turi būti leidžiama naudoti, kai darbinis aukštis yra 2000 m, o aplinkos temperatūra – iki 40 °C.

ES5398.1Pakaitinės plokštės jungimas be įtampos

Išjunkite ES5300.1-A Housing arba ES5300.1-B Housing bei išorinius maitinimo šaltinius, ištraukite tinklo kištuką ir kitus kištukinius jungiklius prie pakaitinės plokštės. Palaukite ne trumpiau trijų minučių, tik paskui išmontuokite pakaitinę plokštę.

Patvirtinti laidai

Signalo linijos negali būti ilgesnės nei 3 m!

**ĮSPĖJIMAS!**

Gaisro pavojus!

Laidų pynėms (pavyzdžiu, valdikliu bei išorinėms apkrovoms prijungti) naudokite tik leistinus laidus. Naudojami laidai turi tiki susidarančioms srovėms, įtampoms ir temperatūroms bei būti atsparūs liepsnai pagal vieną iš IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1 standartų!

Irengimo vienos reikalavimai**ĮSPĖJIMAS!**

Tai yra A klasės irenginys. Šis irenginys gyvenamojoje aplinkoje gali sukelti radio trukdžius. Šiuo atveju naudotojas gali reikalauti, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

Reikalavimai vėdinimui**ATSARGIAI!**

Oro cirkuliacija ES5300.1-A Housing ir ES5300.1-B Housing gali būti užtikrinta tik tuomet, kai visi laisvi lizdai uždengti priekinėmis plokštėmis. Priešingu atveju gali susidaryti virštemperatūrai ir suveikti ES5300.1-A arba ES5300.1-B apsauga nuo virštemperatūrio. Todėl visi lizdai turi būti sumontuoti su priekinėmis plokštėmis!

Gabenimas ir montavimas**ATSARGIAI!**

Statinės elektros iškrovos gali pažeisti gaminio komponentus arba juos sugadinti. Pakaitinę plokštę iki montavimo palikite transportavimo pakuotėje.

Gaminį išimkite, sukonfigūruokite ir montuokite tik nuo statinių iškrovų apsaugotoje darbo vietoje.

**ATSARGIAI!**

Siekdami išvengti pakaitinių plokščių ir LABCAR-Housing sugadinimo ir galimos žalos nuosavybei bei sveikatai, privalote laikytis atitinkamuose vartotojo vadovuose pateiktų montavimo instrukcijų ir jose esančių nurodymų.

**ATSARGIAI!**

Jeigu plokštės (pavyzdžiu, eksplloatacijos pradžioje ar kalibruojant) išblokuosite, tačiau iš korpuso išimsite ne iki galo, tuomet jas ištraukite tiek, kad atstumas nuo atitinkamos plokštės iki korpuso „Backplane“ būtų ne mažesnis nei 1 cm! Priešingu atveju galima pažeisti kontaktus tarp plokščių ir pačias plokštės.

Irenginių prijungimas / nuėmimas

Siekdami išvengti sužalojimų ir aparatinės įrangos sugadinimo, privalote laikytis šių atsargumo priemonių:

- Prie gaminio jungčių nejunkite tokios įtampos, kuri neatitinka atitinkamos jungties specifikacijų.
- Neprijunkite irenginių ir jų nenuimkite, kai yra įjungti ES5300.1-A Housing arba ES5300.1-B Housing, arba prijungti irenginiai. Pirma išjunkite ES5300.1-A Housing arba. ES5300.1-B Housing sustabdydami „Real-Time PC“ ir nuspausdami kitoje pusėje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką, ištraukite tinklo kištuką.
- Prijungdami kištukinius jungiklius, stebékite, kad jie būtų įstatomi tiesiai ir kad nesusilankstyti įvadai.

Aplinkos sąlygos

Aplinka	Naudotina tik uždarų ir sausų patalpų viduje
Didž. užterštumo laipsnis	2
Leistina aplinkos temperatūra eksplotavimo metu	nuo 5 °C iki 40 °C (nuo 41 °F iki 104 °F)
Leistina laikymo temperatūra	nuo -20 °C iki +85 °C (nuo -4 °F iki 185 °F)
Santykinė oro drėgmė	nuo 0 iki 95 % (nesikondensuoja)
Naudojimo aukštis	maks. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1**Įtampos / srovės / imamoji galia**

	Kištukinis jungiklis	
Didž. įtampos	X1, X2, X3	60 V DC
Maks. pastovi srovė kanale	X3	2,5 A rms
Maks. leistina pikinė srovė	X3	5 A 1 sek
Maks. suminė srovė, skirta 40 CH	X3	40 A
Maks. perjungimo galia kanale	X3	60 W
Maks. imamoji galia iš „Backplane“	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**ISPĖJIMAS!**

Gaisro pavoju!

- Vienodų pavadinimų kontaktams prie X3 galioja: visada turi būti prijungti abu kontaktai!
- Kontaktai su „Reserved“ signalo aprašymu prie X1 ir X2 negali būti prijungti!
- Negali būti viršijamos didž. pastovi srovė ir leistina pikinė srovė (žr. „Techniniai duomenys“ ES5398.1 vartotojo vadove).
- Relés perjungimo galia (žr. „Techniniai duomenys“ vartotojo vadove ES5398.1) negali būti viršyta.
- Didž. leistina darbinė įtampa realaus laiko kaidai yra 48 V DC. Absoliuti didž. vardinė įtampa prie plokštės yra 60 V DC. Neviršykite šios 60 V DC įtampos! Net ir dėl trumpam viršytos 60 V DC įtampos galima sugadinti plokštę.
- Prie +VBAT_A ir +VBAT_B gali būti prijungiamos tik teigiamos įtampos. Prie +VBAT_A, +VBAT_B ir visų kaidų kanalų įtampos gali būti jungiamos tik su prie -VBAT prijungtu atraminiu potencialu.
- Valdiklio arba sistemos imituojamos baterijos įtampos masė visada turi būti prijungta prie -VBAT.
- Sujungus keletą ES5398.1 plokščių, klaidingam elektros laidymui išvengti, naudoti galima tik 1:1 kabelį.
- Kištukiniai jungikliai X1 ir X2, esantys plokštės priekinėje dalyje, skirti sujungti keletą plokščių. Naudojant daugiau nei vieną plokštę pagrindinio ir vykdančiojo įrenginių režimu, +VBAT_A, +VBAT_B ir -VBAT turi būti naudojamas bendras maitinimo laidas. +VBAT_A ir +VBAT_B skirti laidai iš išorės turi būti apsaugoti maks. 10 A. Neatsižvelgiant į tai, galima sugadinti ES5398.1 ir kilti gaisras.

Techninė priežiūra

Gaminui techninė priežiūra nereikalinga.

Taisymas

Jei prireiktų ETAS aparatinės įrangos gaminio remonto, siūskite gaminį ETAS.

Valymas

Gaminui valymas nenumatyta.

Deklaruotinos medžiagos

Kai kuriems „ETAS GmbH“ gaminiams (pavyzdžiui, moduliai, lentelės, laidai) naudojamos dalys su medžiagomis, kurias pagal REACH reglamentą (EB) Nr.1907/2006 yra privaloma deklaruoti. Daugiau informacijos rasite ETAS atsišunintymu centre klientams skirtoje informacijoje „REACH Declaration“ <www.etas.com/Reach>. Ši informacija nuolat atnaujinama.

ETAS kontaktinė informacija

ETAS pagrindinė buveinė

ETAS GmbH

Borsigstraße 24, 70469 Stuttgartas Vokietija	Telefonas: +49 711 3423-0 Faksas: +49 711 3423-2106 WWW: www.etas.com
--	---

Įspėjimas! Nesilaikant šių saugos nuorodų, gali kilti fizinių ir mirtinų sužalojimų bei materialinių nuostolių grėsmė. Už žalą dėl netinkamo valdymo arba dėl naudojimo ne pagal paskirtį ETAS grupės bendrovės ar jų atstovybės atsakomybės neprisiima. ETAS siūlo mokymus, susijusius su šio gaminio tinkamu valdymu.



SIKKERHETSINFORMASJON (Norwegian)

Advarsel! Les disse sikkerhetsanvisningene, produktbeskrivelsen inkludert de tekniske spesifikasjonene og den tekniske dokumentasjonen som kan lastes ned fra nettsiden til ETAS, <www.etas.com> (via Direct Product Access (Snarvei til produkt) / Velg produkt). Bruk ikke produktet hvis du ikke er i stand til å lese og/eller forstå informasjonen som er nødvendig for sikker drift. Hvis du har spørsmål om sikker bruk, ber vi om at du kontakter ETAS' kundestøtte i din region <www.etas.com/hotlines>.

Med dette ETAS-produktet kan du styre systemer som utfører sikkerhetsfunksjoner (f.eks. i motorkjøretøy, kjøretøykomponenter og prøvebenker), endre sikkerhetsrelevante data eller gjøre disse tilgjengelige for videre behandling. Bruken av dette produktet kan derfor medføre fare. Hvis produktet brukes på en ikke-forskriftsmessig måte eller av personer uten tilstrekkelig opplæring og erfaring i bruk av slike produkter, kan det oppstå skader på liv og helse eller materielle skader.

Våre produkter er utelukkende konstruert og godkjent for bruksområdene som er angitt i produktbeskrivelsen.

Egnetheten for bruksområder som ikke omfattes av den godkjente bruken (spesielt med annen belastning eller under andre tekniske forhold) må bestemmes av brukeren ved hjelp av egnede metoder (spesielt forsøk), på brukerens eget ansvar.

- ETAS-produkter som stilles til disposisjon som **betaversjoner** av fastvare, maskinvare og programvare, er utelukkende beregnet brukt for testing og evaluering. For disse produktene foreligger det eventuelt ikke tilstrekkelig teknisk dokumentasjon ennå, og de oppfyller ikke alle krav til godkjente serieproduserte produkter med hensyn til kvalitet og feilfri utførelse. Produktets egenskaper kan derfor avvike fra produktbeskrivelsen og dine forventninger. Det bør av den grunn bare brukes under kontrollerte testbetingelser. Bruk ikke data og resultater fra **betaversjoner** uten separat verifisering og validering, og gi ikke disse videre til tredjepart uten forhåndskontroll.
- Bruk ikke dette produktet hvis du ikke har den nødvendige erfaring og opplæring for produktet.
- For forskriftsmessig håndtering av ETAS-produkter er Known Issue Reports (KIR) tilgjengelige på nettet for produktproblemer av stor betydning. Disse informerer om tekniske konsekvenser og gir opplysninger om eksisterende løsninger. Før dette produktet tas i bruk, må du derfor kontrollere om det finnes en KIR for den aktuelle produktversjonen og i så fall ta informasjonen i denne til følge. Du finner Known Issue Reports på ETAS-nettsiden <www.etas.com/kir> (passord til KIR-området: KETASIR).
- Programkoder eller programstyringsprosesser som opprettes eller endres ved bruk av ETAS-produkter, og alle data som registreres ved bruk av ETAS-produkter, må kontrolleres med hensyn til pålitelighet, kvalitet og egnethet før de brukes eller gis videre.
- Hvis du bruker dette produktet i forbindelse med systemer med sikkerhetsfunksjoner (f.eks. i motorkjøretøy, kjøretøykomponenter eller prøvebenker) som påvirker systemegenskapene og sikkerheten, må du kontrollere at systemet kan settes i en sikker tilstand (f.eks. nødstopp- eller nøddriftsmodus) ved en eventuell funksjonsfeil eller faresituasjon.
- Alle gjeldende forskrifter og lover med hensyn til driften må følges ved bruk av dette produktet.
- Du bør bare bruke dette ETAS-produktet og programkoden og programstyringsprosessene som er opprettet med det, på offentlige steder (f.eks. i veitrafikk) hvis disse er testet på forhånd og det dermed er fastslått at bruken og produktinnstillingene er sikre. Vi anbefaler derfor at det bare brukes på lukkede og anviste testområder eller - strekninger.



Les brukerhåndboken før du tar produktet i bruk!

ES5398.1**Generell arbeidssikkerhet**

Eksisterende forskrifter for arbeidssikkerhet og ulykkesforebygging må overholdes. Ved bruk av dette produktet må alle gjeldende forskrifter og lover for driften følges.

Krav til brukeren, og operatørens forpliktelser

Monter, betjen og vedlikehold produktet bare hvis du har de nødvendige kvalifikasjonene og erfaringen når det gjelder produktet. Ved feil bruk eller hvis produktet brukes av personer uten tilstrekkelige kvalifikasjoner, er det fare for personskader og materielle skader.

Sikkerheten for systemer som bruker produktet, er systemintegratorens ansvar.

Forskriftsmessig bruk

Produktet er et innpluggingskort for ES5300-systemkabinettet. Produktet må utelukkende brukes i det beregnede ES5300-systemkabinettet fra ETAS og ikke som frittstående enhet.

Produktets bruksområde:

- Bruk som bestanddel i industrielt laboratorieutstyr eller på industriarbeidsplasser
- Bruk som maskinvaregrensesnitt for styreenheter i et "Hardware-in-the-Loop"-testsystem (HiL)
- Bruk sammen med ETAS-programvare som støtter ES5300.1-A Housing og ES5300.1-B Housing
- Bruk som grensesnitt sammen med programvareapplikasjoner som bruker de standardiserte, dokumenterte og åpne programmeringsgrensesnittene til ETAS-programvareprodukter

Produktet er **ikke** beregnet for følgende:

- Bruk i et kjøretøy på vei
- Bruk som del av et livsbevarende system
- Bruk som del av et medisinsk program
- Bruksområder der misbruk kan føre til personskader eller andre skader
- Bruk i omgivelser med betingelser som ikke er i samsvar med spesifikasjonene (se "Omgivelsesbetingelser")
- Bruk med signalbehandling som ikke er i samsvar med spesifikasjonene (se spenning, strøm og effektforbruk i kapitlet "Tekniske data").

Krav til produktets tekniske stand

Produktet er i samsvar med teknikkens stand og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Produktet skal bare brukes i teknisk feilfri stand og på en forskriftsmessig, sikkerhets- og farebevisst måte, i samsvar med dokumentasjonen som hører til produktet. Hvis produktet ikke brukes forskriftsmessig, kan beskyttelsen av produktet svekkes.

Krav til driften

- Bruk bare produktet i samsvar med spesifikasjonene i den tilhørende brukerhåndboken. Ved avvikende bruk kan produktsikkerheten ikke garanteres.
- Ikke bruk produktet i våte eller fuktige omgivelser.
- Ikke bruk produktet i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Elektrisk sikkerhet og strømforsyning

Følg alle gjeldende forskrifter om elektrisk sikkerhet på bruksstedet og i tillegg lover og forskrifter om arbeidssikkerhet!

**ADVARSEL!**

Brannfare!

Bruk bare sikringer som er i samsvar med spesifikasjonen i bruksanvisningen for produktet! Defekte sikringer må aldri forbikobles!

Manglende overholdelse av sikringsspesifikasjonen kan føre til overstrøm, kortslutning og brann.

Strømforsyning

Produktet forsynes med strøm fra ES5300.1-A Housing eller ES5300.1-B Housing via PCIe-Backplane-konnektoren.

Krav til isolasjon av laboratoriestrømforsyning for kretser som er koblet til HiL-systemet:

- Strømforsyningen til tilkoblede kretser må være sikkert atskilt fra nettspenningen. Bruk for eksempel et kjøretøybatteri eller en egnet laboratoriestrømforsyning.
- Bruk bare laboratoriestrømforsyning med dobbel beskyttelse mot forsyningsnettet (dobbeltisolert / med forsterket isolasjon (DI/ RI)). Laboratoriestrømforsyning som er i samsvar med standardene IEC/EN 60950 eller IEC/EN 61010 oppfyller disse kravene.
- Laboratoriestrømforsyningen må være godkjent for en brukshøyde på 2000 m og en omgivelsestemperatur på opptil 40 °C.

Koble innpluggingskortet fra spenningsforsyningen

Koble fra ES5300.1-A Housing eller ES5300.1-B Housing og ekstern spenningsforsyning, og trekk ut nettstøpselet og de andre konnekturene på innpluggingskortet. Vent minst tre minutter før du tar ut innpluggingskortet.

ES5398.1Tillatte kabler

Signalledningene må ikke overskride maksimumslengden på 3 m!

**ADVARSEL!**

Brannfare!

Bruk bare tillatte ledninger i ledningssett (f.eks. for tilkobling av styreenheten og ekstern last). Vær spesielt oppmerksom på at ledningene som brukes, må være egnet for strømmen, spenningen og temperaturen som oppstår og være flammehemmende i henhold til en av følgende standarder: IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Krav til oppstillingsstedet**ADVARSEL!**

Dette er utstyr i klasse A. Dette utstyret kan forårsake radioforstyrrelser i boligstrøk. I slike tilfeller kan det kreves at operatøren gjennomfører egnede tiltak.

Krav til ventilasjon**FORSIKTIG!**

Luftsirkulasjonen i ES5300.1-A Housing og ES5300.1-B Housing kan bare garanteres når alle ledige pluggplasser er dekket av frontplater. Ellers kan det oppstå overtemperatur, og overtemperaturvernet til ES5300.1-A eller ES5300.1-B kan utløses. Monter derfor frontplater på alle ledige pluggplasser!

Transport og montering**FORSIKTIG!**

Enkelte komponenter i produktet kan bli skadet og ødelagt av elektrostatisk utladning. La innpluggingskortet ligge i transportemballasjen til det skal monteres.

Ta ut, konfigurer og monter produktet på en arbeidsplass som er beskyttet mot statisk utladning.

**FORSIKTIG!**

For å unngå skade på innpluggingskartene og LABCAR Housing og dermed materielle skader og helseskader må du lese monteringsanvisningene i de aktuelle brukerhåndbøkene.

**FORSIKTIG!**

Hvis kort (f.eks. ved idriftsetting eller kalibrering) frigjøres men ikke tas helt ut av kabinettet, må disse trekkes så langt ut at avstanden mellom det aktuelle kortet og bakplanet til kabinettet er minst 1 cm! Ellers kan det oppstå kontakt mellom kortene, og de kan ødelegges.

Koble til / fjerne enheter

For å unngå personskader og skader på maskinen må du følge disse sikkerhetsanvisningene:

- Produktets tilkoblingspunkter må ikke utsettes for spenning som ikke er i samsvar med spesifikasjonene for de aktuelle tilkoblingspunktene.
- Ingen enheter må kobles fra og ingen enheter må fjernes mens ES5300.1-A Housing eller ES5300.1-B Housing eller tilkoblede enheter er slått på. Slå først av ES5300.1-A Housing eller ES5300.1-B Housing ved å slå av sanntidsdatamaskinen og trykke på av/på-bryteren på baksiden, og trekk ut nettstøpselet.
- Ved tilkobling av konnektorer må de føres rett inn, og ingen pinner må bli bøyd.

Omgivelsesforhold

Omgivelser	Må bare brukes i lukkede og tørre rom
Maks. tilsmussingsgrad	2
Tillatt omgivelsestemperatur under drift	5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)
Tillatt lagertemperatur	-20 °C til +85 °C (-4 °F til 185 °F)
Relativ luftfuktighet	0 til 95 % (ikke-kondenserende)
Brukshøyde	Maks. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Spennin / Strøm / Effektforbruk

	Konnektor	
Maks. spenning	X1, X2, X3	60 V DC
Maks. kontinuerlig strøm per kanal	X3	2,5 A rms
Maks. tillatt toppstrøm	X3	5 A i 1 s
Maks. sumstrøm for 40 CH	X3	40 A
Maks. koblingseffekt per kanal	X3	60 W
Maks. effektforbruk fra bakplan	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**ADVARSEL!**

Brannfare!

- For kontakter med samme navn på X3 gjelder følgende: Begge kontaktene må alltid kobles til!
- Pinnene med signalbeskrivelsen "Reserved" på X1 og X2 skal ikke kobles til!
- Den maksimale kontinuerlige strømmen og den tillatte toppstrømmen må ikke overskrides (se "Tekniske data" i brukerhåndboken for ES5398.1).
- Releenes koblingseffekt (se "Tekniske data" i brukerhåndboken for ES5398.1) må ikke overskrides.
- Den maksimalt tillatte driftsspenningen for sanntidsfeil er 48 V DC. Den absolute maksimale nominelle spenningen på kortet er 60 V DC. Denne spenningen på 60 V DC må ikke overskrides! Også kortvarig overskridelse av 60 V DC kan føre til at kortet ødelegges.
- Bare positiv spenning må kobles til +VBAT_A og +VBAT_B. Bare spenning med referansepotensialet som er koblet til -VBAT må kobles til +VBAT_A, +VBAT_B og til alle feilkanalene.
- Styrenhetens gods eller den simulerte batterispenningen til systemet må alltid kobles til -VBAT.
- Ved sammenkobling av flere ES5398.1-kort må bare 1:1-kabler brukes, for å unngå feilkabling.
- Konnekturene X1 og X2 i kortets frontpanel brukes til tilkobling av flere kort. Ved drift av flere enn ett kort i master/slave-drift må det alltid brukes en felles mateledning for +VBAT_A, +VBAT_B og -VBAT. Ledningene for +VBAT_A og +VBAT_B må sikres eksternt med maksimalt 10 A.

Hvis ikke denne anvisningen følges, kan ES5398.1 bli ødelagt og det kan oppstå brann.

Vedlikehold

Produktet krever ikke vedlikehold.

Reparasjon

Hvis det skulle være nødvendig å reparere et ETAS-maskinvareprodukt, må produktet sendes til ETAS.

Rengjøring

Produktet skal ikke rengjøres.

Deklarasjonspliktige stoffer

Enkelte produkter fra ETAS GmbH (f.eks. moduler, kretskort, kabler) bruker komponenter med deklarasjonspliktige stoffer i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006. Detaljert informasjon finner du på ETAS nedlastingssenter i kundeinformasjonen "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Denne informasjonen oppdateres kontinuerlig.

ETAS kontaktinformasjon

ETAS hovedkontor

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Telefaks: +49 711 3423-2106
 Tyskland WWW: www.etas.com

Advarsel! Hvis disse sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan det medføre fare for skade på liv og helse eller materielle skader. Selskapene i ETAS-gruppen og selskapets representanter frasier seg ethvert ansvar for skader som skyldes ikke-forskriftsmessig betjening eller bruk. ETAS tilbyr opplæring i forskriftsmessig betjening av dette produktet.



WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA (Polish)

Ostrzeżenie! Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, opisu produktu włącznie z danymi technicznymi oraz dokumentacją techniczną, które są dostępne do pobrania na stronie internetowej ETAS, <www.etas.com> (za pośrednictwem Direct Product Access (szczególnie wyszukiwanie produktów) / Wybór produktu). Produktu nie należy używać, jeśli nie jest możliwe przeczytanie oraz/lub zrozumienie informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji. W razie pytań dotyczących bezpiecznego użytkowania, prosimy o skontaktowanie się z infolinią firmy ETAS w Państwa regionie <www.etas.com/hotlines>.

Za pomocą tego produktu firmy ETAS możliwe jest sterowanie systemami, które wykonują funkcje bezpieczeństwa (np. w pojazdach mechanicznych, podzespołach pojazdów oraz na stanowiskach kontrolnych, zmienianie danych istotnych dla bezpieczeństwa lub też udostępnianie ich w celu dalszego przetwarzania. Dlatego też stosowanie tego produktu może być niebezpieczne. Nieprawidłowe użycie lub też użycie przez pracowników bez wystarczającego przeszkolenia i doświadczenia w postępowaniu z tego rodzaju produktami może doprowadzić do zagrożenia dla zdrowia lub życia lub też do szkód materialnych.

Nasze produkty zostały zaprojektowane i dozwolone wyłącznie do opisanych w opisie produktu zastosowań.

Przydatność do celu zastosowania poza zakresem dozwolonego użycia (zwłaszcza w przypadku innych obciążen lub warunków technicznych) użytkownik musi określić na własną odpowiedzialność za pomocą odpowiednich działań (zwłaszcza testów).

- Produkty firmy ETAS, które są dostępne jako **wersje beta** oprogramowania układowego, sprzętu oraz oprogramowania, służą wyłącznie do testowania oraz ewaluacji. Produkty te nie posiadają jeszcze ewentualnie odpowiedniej dokumentacji technicznej i jedynie warunkowo spełniają wymagania stawiane dopuszczonym produktom seryjnym pod względem braku błędów oraz jakości. Dlatego też działanie produktu może odbiegać od opisu produktu oraz od Państwa oczekiwania. W związku z tym ich stosowanie powinno odbywać się wyłącznie w kontrolowanych warunkach testowych. Danych oraz wyników pochodzących z **wersji beta** nie należy używać bez oddzielnej weryfikacji i walidacji oraz nie należy ich przekazywać osobom trzecim bez uprzedniego sprawdzenia.
- Produktu nie należy używać bez niezbędnego doświadczenia oraz przeszkolenia w zakresie tego produktu.
- W celu zapewnienia prawidłowego sposobu postępowania z produktami firmy ETAS w przypadku problemów o większym znaczeniu dostępne są za pośrednictwem internetu tzw. Known Issue Reports (KIR). Informują one o skutkach technicznych oraz zawierają wskazówki na temat dostępnych rozwiązań. Przed uruchomieniem tego produktu należy w związku z tym sprawdzić, czy w przypadku dostępnej wersji produktu występuje raport KIR i w razie potrzeby zastosować się do zamieszczonych w nim informacji. Known Issue Reports można znaleźć na stronie internetowej firmy ETAS <www.etas.com/kir> (hasło do obszaru KIR: KETASIR).
- Kod programu lub też procedury sterujące programów, jakie są wytwarzane lub zmieniane za pomocą produktów ETAS, jak również dane wszelkiego rodzaju, jakie są ustalane za pomocą produktów ETAS, należy przed ich zastosowaniem lub przekazaniem sprawdzić pod względem ich wiarygodności, jakości oraz przydatności.
- Jeśli produkt ten jest używany w związku z systemami obejmującymi funkcje bezpieczeństwa (np. w pojazdach mechanicznych, podzespołach pojazdów oraz na stanowiskach kontrolnych), jakie mają wpływ na działanie systemów i wpływają na bezpieczeństwo, należy upewnić się, że system w przypadku wadliwego działania lub w sytuacji zagrożenia może zostać przełączony na stan bezpieczny (np. tryb wyłączenia awaryjnego lub tryb pracy awaryjnej).
- Podczas stosowania tego produktu należy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i ustaw dotyczących eksploatacji.
- Niniejszy produkt firmy ETAS, jak również wytworzony przy jego użyciu kod programowy, procedury sterujące programów w miejscach publicznych (np. w ruchu drogowym) należy stosować tylko wtedy, jeśli zostały one uprzednio przetestowane i jeśli stwierdzono w ten sposób, że zastosowanie oraz ustawienia produktu są bezpieczne. Dlatego też zalecamy użytkowanie tylko w obrębie zamkniętego i wskazanego otoczenia testowego wzgl. odcinków testowych.

ES5398.1



Przed uruchomieniem produktu należy koniecznie przeczytać podręcznik użytkownika!

Ogólne bezpieczeństwo pracy

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Podczas stosowania tego produktu należy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i ustaw dotyczących eksploatacji.

Wymagania stawiane użytkownikom oraz obowiązki właściciela

Produkt wolno montować, obsługiwać i konserwować tylko wtedy, jeśli osoby wykonujące te czynności posiadają wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne w przypadku tego produktu. Nieprawidłowe użytkowanie lub też użytkowanie przez użytkowników bez wystarczających kwalifikacji może doprowadzić do zagrożenia życia wzgl. zdrowia lub też do szkód materialnych.

Za bezpieczeństwo systemów, które korzystają z produktu, odpowiada osoba dokonująca integracji systemu.

Użycwanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest to karta wtykowa do obudowy systemowej ES5300. Produkt może być używany wyłącznie w przewidzianej do tego celu obudowie systemowej ES5300 firmy ETAS, nie zaś jako oddzielna jednostka.

Cel zastosowania produktu jest następujący:

- zastosowanie jako składnik w przemysłowych urządzeniach laboratoryjnych oraz na przemysłowych stanowiskach pracy,
- zastosowanie jako interfejs sprzętowy do sterowników w systemie testowym z pętlą sprzętową (Hardware-in-the-Loop),
- zastosowanie we współpracy z oprogramowaniem ETAS, które obsługuje obudowę ES5300.1-A Housing oraz ES5300.1-B Housing
- zastosowanie jako interfejs we współpracy z programami, które obsługują standaryzowane, dokumentowane i otwarte API oprogramowania firmy ETAS

Produkt **nie jest** przewidziany do następujących zastosowań:

- zastosowania wewnętrz pojazdu na drodze,
- zastosowania jako część systemu podtrzymywania życia,
- zastosowania jako część aplikacji medycznej,
- zastosowań, w przypadku których nadużycie może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych,
- zastosowania w otoczeniu, w którym panują warunki wykraczające poza zakres ujęty w specyfikacji (zob. „Warunki otoczenia”),
- zastosowania z kondycjonowaniem sygnału, które wykracza poza zakres ujęty w specyfikacji (zob. napięcia, prądy i pobór mocy w rozdziale „Dane techniczne”).

Wymagania dotyczące stanu technicznego produktu

Produkt jest zgodny ze stanem techniki, jak również z przyjętymi zasadami techniki bezpieczeństwa. Użycwanie produktu jest dozwolone tylko w nienagannym stanie technicznym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ze świadomością występujących zagrożeń, pod warunkiem przestrzegania dokumentacji należącej do produktu. Jeśli produkt jest stosowany niezgodnie z przeznaczeniem, może to mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa produktu.

Wymagania dotyczące eksploatacji

- Produktu wolno używać tylko zgodnie ze specyfikacją zawartą w przynależnym podręczniku użytkownika. W przypadku odmiennego użytkowania nie jest zapewnione bezpieczeństwo produktu.
- Nie należy używać produktu w wilgotnym otoczeniu.
- Nie należy używać produktu w otoczeniu zagrożonym wybuchem.

Bezpieczeństwo elektryczne oraz zasilanie

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu zastosowania, dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego, jak również ustaw i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy!



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarowe!

Używać tylko bezpieczników zgodnych ze specyfikacją w podręczniku użytkownika produktu! Nigdy nie mostkować uszkodzonych bezpieczników!

Nieprzestrzeganie specyfikacji bezpieczników może prowadzić do przepięć, zwarć i pożarów.

ES5398.1Zasilanie

Zasilanie produktu jest realizowane za pośrednictwem obudowy ES5300.1-A Housing lub też ES5300.1-B Housing przy użyciu łącznika wtykowego płyty tylnej PCIe.

Wymogi dotyczące izolacji w zasilaczach laboratoryjnych w odniesieniu do obwodów łączeniowych, podłączonych do systemu HiL:

- Zasilanie podłączonych obwodów łączeniowych musi być oddzielone w sposób bezpieczny od napięcia sieciowego. Należy użyć na przykład akumulatora pojazdu lub też odpowiedniego zasilacza laboratoryjnego.
- Należy używać tylko zasilaczy laboratoryjnych z podwójną ochroną w stosunku do sieci zasilającej (z podwójną izolacją / ze wzmacnioną izolacją (DI/RI)). Zasilacze laboratoryjne, zgodne z normami IEC/EN 60950 lub IEC/EN 61010, spełniają również te wymagania.
- Zasilacz laboratoryjny musi być dopuszczony do zastosowania na wysokość 2000 m oraz do temperatury otoczenia do 40°C.

Odłączanie karty wtykowej od zasilania

Wyłączyć obudowę ES5300.1-A Housing wzgl. ES5300.1-B Housing oraz zewnętrzne źródła zasilania i odłączyć wtyczkę zasilania sieciowego oraz inne złącza wtykowe od karty wtykowej. Zaczekać co najmniej trzy minuty przed wymontowaniem karty wtykowej.

Dozwolone kable

Przewody sygnałowe nie mogą przekroczyć długości maksymalnej 3 m!

**OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie pożarowe!

Podczas wytwarzania wiązek kablowych (np. w celu podłączenia sterownika oraz odbiorników zewnętrznych) należy używać tylko dozwolonych kabli. Użyte kable muszą być zwłaszcza odpowiednie do występujących prądów, napięć oraz temperatur, a także trudopalne zgodnie z jedną z poniższych norm: IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Wymagania dotyczące miejsca ustawienia**OSTRZEŻENIE!**

Urządzenie jest produktem klasy A. Może ono wywoływać zakłócenia radiowe w lokalach mieszkalnych. W takim wypadku można wymagać od użytkownika, aby zastosował odpowiednie środki.

Wymagania dotyczące wentylacji**OSTROŻNIE!**

Cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy ES5300.1-A Housing i ES5300.1-B Housing można zapewnić tylko wtedy, jeśli wszystkie wolne gniazda wtykowe zostały zakryte płytami przednimi. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania i zadziałania ochrony termicznej ES5300.1-A wzgl. ES5300.1-B. Dlatego też należy zamontować płytki przednie w przypadku wszystkich wolnych gniazd wtykowych!

Transport i montaż**OSTROŻNIE!**

Niektóre elementy konstrukcyjne produktu mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w następstwie wyładowań elektrostatycznych. Aż do momentu zamontowania należy pozostawić kartę wtykową w opakowaniu transportowym. Wyjmować, konfigurować i montować produkty wyłącznie na stanowisku pracy zabezpieczonym przed wyładowaniami statycznymi.

**OSTROŻNIE!**

Aby uniknąć uszkodzenia kart wtykowych oraz obudowy LABCAR Housing, a tym samym możliwych szkód materialnych oraz narażenia zdrowia, należy przestrzegać instrukcji montażowych, zawartych w odpowiednich podręcznikach użytkownika oraz zamieszczonych w nich wskazówek.

**OSTROŻNIE!**

Jeśli karty zostaną odblokowane (np. podczas uruchamiania lub kalibracji), ale nie zostaną wyjęte całkowicie z obudowy, należy je wyciągnąć na tyle, aby odstęp pomiędzy daną kartą oraz płytą tylną obudowy wynosił co najmniej 1 cm! W przeciwnym razie może dojść do zetknięcia pomiędzy kartami oraz ich zniszczenia.

ES5398.1Podłączanie/usuwanie urządzeń

W celu uniknięcia obrażeń ciała oraz uszkodzeń sprzętowych należy zastosować następujące środki ostrożności:

- Do przyłączu produktu nie należy podłączać napięć, które nie są zgodne ze specyfikacjami danego przyłącza.
- Nie podłączać żadnych urządzeń oraz nie usuwać żadnych urządzeń, podczas gdy obudowa ES5300.1-A Housing wzgl. ES5300.1-B Housing lub też podłączone urządzenia są włączone. Wcześniej należy wyłączyć obudowę ES5300.1-A Housing wzgl. ES5300.1-B Housing przez zamknięcie RTPC oraz przez użycie włącznika/wyłącznika znajdującego się z tyłu i wyjąć wtyczkę sieciową.
- Podczas podłączania łączników wtykowych zwracać uwagę na to, aby były one wprowadzone prosto i aby nie nastąpiło zgięcie pinów.

Warunki otoczenia

Otoczenie	Używać tylko w zamkniętych i suchych pomieszczeniach
Maks. stopień zanieczyszczenia	2
Dozwolona temperatura otoczenia podczas pracy	od 5 °C do 40 °C (41 °F do 104 °F)
Dozwolona temperatura składowania	od -20 °C do +85 °C (-4 °F do 185 °F)
Względna wilgotność powietrza	od 0 do 95% (przy braku kondensacji)
Wysokość stosowania	maks. 2000 m / 6500 ft

Napięcia / prądy / pobór mocy

	Łącznik wtykowy	
Maks. napięcia	X1, X2, X3	60 V DC
Maks. prąd ciągły na kanał	X3	2,5 A rms
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy	X3	5 A dla 1 s
Maks. prąd całkowity dla 40 CH	X3	40 A
Maks. moc przełączeniowa na kanał	X3	60 W
Maks. pobór mocy z płytki montażowej Backplane	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie pożarowe!

- W odniesieniu do jednoimiennych zestyków na X3 obowiązują poniższe instrukcje: Zawsze muszą być podłączone obydwa zestyki!
- Nie wolno podłączać pinów z opisem sygnału „Reserved” na X1 oraz X2!
- Nie wolno przekraczać maksymalnego prądu ciągłego oraz dopuszczalnego prądu szczytowego (patrz „Dane techniczne” w podręczniku użytkownika ES5398.1).
- Nie wolno przekraczać mocy przełączeniowej przekaźników (patrz „Dane techniczne” w podręczniku użytkownika ES5398.1).
- Maksymalne dopuszczalne napięcie robocze dla błędów w czasie rzeczywistym wynosi 48 V DC. Bezwzględnie maksymalne napięcie znamionowe na karcie wynosi 60 V DC. Nie należy przekraczać napięcia 60 V DC! Również krótkotrwałe przekroczenie 60 V DC może doprowadzić do uszkodzenia karty.
- Do +VBAT_A oraz +VBAT_B wolno podłączać tylko napięcia dodatnie. Do +VBAT_A, +VBAT_B ona do wszystkich kanałów błędów wolno podłączać tylko napięcia z potencjałem odniesienia podłączonym do -VBAT.
- Masa sterownika, względnie symulowane napięcie akumulatorowe systemu należy zawsze podłączać do -VBAT.
- W przypadku podłączania z sobą większej liczby kart ES5398.1 wolno stosować tylko kable 1:1, co pozwoli uniknąć niewłaściwego okablowania.
- Złącza wtykowe X1 oraz X2 w przednim panelu karty służą do połączenia większej liczby kart. W przypadku eksploatacji więcej niż jednej karty w trybie Master-Slave należy dla +VBAT_A, +VBAT_B oraz -VBAT stosować każdorazowo wspólny przewód zasilający. Przewody dla +VBAT_A oraz +VBAT_B należy zabezpieczyć zewnętrznie bezpiecznikiem o wartości maksymalnej 10 A.

Nieprzestrzeganie powyższego może spowodować uszkodzenie ES5398.1 oraz pożar.

Konserwacja

Konserwacja produktu nie jest wymagana.

ES5398.1Naprawa

Jeśli zajdzie konieczność naprawy sprzętowej produktu firmy ETAS, produkt należy przesyłać do firmy ETAS.

Czyszczenie

Czyszczenie produktu nie jest przewidziane.

Substancje wymagające deklaracji

W niektórych produktach firmy ETAS GmbH (np. modułach, płytach, kablach) stosowane są elementy z substancji wymagających deklaracji zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006. Szczegółowe informacje można uzyskać w centrum pobierania ETAS w dziale informacji dla klientów „REACH Declaration” <www.etas.com/Reach>. Niniejsze informacje są stale aktualizowane.

Informacje kontaktowe ETAS

Siedziba główna firmy ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Tel.: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Faks: +49 711 3423-2106
Niemcy WWW: www.etas.com

Ostrzeżenie! W przypadku niezastosowania się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może zaistnieć zagrożenie dla zdrowia i życia oraz niebezpieczeństwo szkód materialnych. Za szkody w następstwie nieprawidłowej obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia spółki Grupy ETAS oraz ich przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności. Firma ETAS oferuje szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi niniejszego produktu.



VAROSTNA NAVODILA (Slovene)

Opozorilo! Upoštevajte naslednja varnostna navodila, opis izdelka vključno s tehničnimi podatki in tehnično dokumentacijo, ki so na voljo za prenos na spletni strani <www.etas.com> (izberite „Direct Product Access“ (Hiter dostop do izdelka) /„Izbira izdelka“). Izdelka ne uporabljajte, če niste prebrali in/ali razumeli informacij o varni uporabi. Če imate vprašanja o varni uporabi, se obrnite na vročo linijo ETAS za svojo regijo <www.etas.com/hotlines>.

S tem izdelkom ETAS lahko krmilite sisteme, ki izvajajo varnostne funkcije (npr. v vozilih, komponentah vozil in preskusnih napravah), spreminjate podatke, pomembne za varnost, ali s temi podatki razpolagate za nadaljnjo obdelavo. Uporaba tega izdelka je zato lahko nevarna. Neustrezná uporaba s strani osebja, ki nima dovolj znanja in izkušenj za rokovanje s takšnimi izdelki, lahko povzroči telesne ali smrtne poškodbe ali materialno škodo.

Naši izdelki so zasnovani in dovoljeni samo za načine uporabe, ki so opisani v opisu izdelka.

Primernost namena uporabe, ki ni v skladu z dovoljenimi načini uporabe (predvsem z drugačnimi obremenitvami ali tehničnimi pogoji), mora uporabnik ugotoviti na lastno odgovornost z ustreznimi ukrepi (predvsem poskusi).

- Izdelki ETAS, ki so dobavljeni kot **beta-različice** vdelane programske opreme ter strojne in programske opreme, so namenjeni izključno preizkušanju in ocenjevanju. Ti izdelki morda še nimajo ustrezne tehnične dokumentacije in le pogojno izpolnjujejo zahteve o serijskih izdelkih na trgu v zvezi s kakovostjo in odsotnostjo napak. Zato lahko obnašanje izdelka odstopa od opisa izdelka in vaših pričakovanj. Zato je uporaba dovoljena samo v nadzorovanih preskusnih pogojih. Podatkov in rezultatov iz **beta-različic** ne uporabljajte brez posebnega preverjanja in potrjevanja ter ne posredujte jih tretjim osebam brez predhodnega preverjanja.
- Tega izdelka ne uporabljajte, če nimate ustreznih izkušenj in ustreznega usposabljanja za ta izdelek.
- Za ustrezno rokovanje z izdelki ETAS je za pomembnejše težave z izdelki na spletni strani na voljo rubrika Known Issue Reports (KIR). Tu najdete informacije o tehničnih učinkih in razpoložljive rešitve. Zato morate pred zagonom tega izdelka preveriti, ali za vašo različico izdelka obstaja KIR, in po potrebi upoštevati tam navedene informacije. Known Issue Reports najdete na spletni strani ETAS <www.etas.com/kir> (geslo za območje KIR: KETASIR).
- Za vse programske kode in programske postopke krmiljenja, ki so ustvarjeni ali spremenjeni z izdelki ETAS, ter vse podatke, pridobljene z uporabo izdelkov ETAS, je treba pred uporabo ali posredovanjem preveriti zanesljivost, kakovost in ustreznost.
- Če ta izdelek uporabljate v povezavi s sistemmi z varnostnimi funkcijami (npr. v vozilih, komponentah vozil in preskusnih napravah), ki vplivajo na obnašanje sistema in na varnost, se morate prepričati, da je v sistemu v primeru okvare ali nevarnosti mogoče vzpostaviti varno stanje (npr. izklop v sili ali delovanje v sili).
- Pri uporabi tega izdelka je treba upoštevati vse veljavne predpise in zakone v zvezi z obratovanjem.
- Ta izdelek ETAS ter z njim ustvarjene programske kode in programske postopke krmiljenja je v javnih območjih (npr. v cestnem prometu) dovoljeno uporabljati samo, če predhodno opravite preskuse, s katerimi se prepričate o varnosti uporabe in nastavitev izdelka. Zato priporočamo uporabo samo v zaprtih in temu namenjenih preskusnih okoljih oz. na zaprtih in temu namenjenih progah.



Pred zagonom izdelka nujno preberite uporabniški priročnik!

ES5398.1**Plošna varnost pri delu**

Upoštevajte veljavne predpise o varnosti pri delu in preprečevanju nezgod. Pri uporabi tega izdelka je treba upoštevati vse veljavne predpise in zakone v zvezi z obratovanjem.

Zahteve za uporabnika in obveznosti upravljalca

Izdelek lahko nameščate, upravljate in vzdržujete samo, če ste ustrezeno usposobljeni in imate ustrezne izkušnje za ta izdelek. Napačna uporaba in uporaba s strani oseb, ki niso ustrezeno usposobljene, lahko povzroči smrtno nevarnost, nevarnost za zdravje ali nevarnost nastanka materialne škode.

Za varnost sistemov, ki uporablja izdelek, je odgovoren sistemski integrator.

Namenska uporaba

Izdelek je razširitvena kartica za sistemsko ohišje ES5300. Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno v namenskem sistemskem ohišju ES5300 ETAS in ne kot samostojno enoto.

Izdelek se lahko uporablja v naslednje namene:

- kot sestavni del laboratorijske opreme ali na delovnih mestih v industriji;
- kot vmesnik strojne opreme za krmilne enote v sistemu za preizkušanje z vključeno strojno opremo (Hardware-in-the-Loop (HiL));
- v povezavi s programsko opremo ETAS, ki jo podpirata enoti ES5300.1-A Housing in ES5300.1-B Housing;
- kot vmesnik v povezavi s programsko opremo za upravljanje standardiziranih, dokumentiranih in javnih API-jev za izdelke programske opreme ETAS.

Izdelek **ni** predviden za:

- uporabo v vozilu na cesti;
- uporabo kot del sistema, ki omogoča življenje;
- uporabo v medicinske namene;
- primere, pri katerih lahko ob nepravilni uporabi pride do telesnih poškodb ali materialne škode;
- uporabo v okoljih, kjer prevladujejo pogoji, ki niso skladni s predpisanimi zahtevami (glejte „Pogoji okolice“);
- uporabo s kondicijoniranjem signalov, ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev (glejte podatke o napetosti, toku in priključni moči v poglavju „Tehnični podatki“).

Zahteve za tehnično stanje izdelka

Izdelek je v skladu s sodobnim stanjem tehnologije in priznanimi varnostno-tehničnimi predpisi. Izdelek je dovoljeno uporabljati samo v tehnično brezhibnem stanju in v skladu z namensko uporabo. Ob tem je treba poskrbeti za varnost, nameniti pozornost nevarnostim ter upoštevati pripadajočo dokumentacijo izdelka. Če izdelka ne uporabljate v skladu z namensko uporabo, lahko s tem ogrozite zaščito izdelka.

Zahteve za uporabo

- Izdelek uporablajte samo v skladu s specifikacijami v pripadajočem uporabniškem priročniku. Varnost izdelka v primeru nenamenske uporabe ni zagotovljena.
- Izdelka ne uporablajte v mokrem ali vlažnem okolju.
- Izdelka ne uporablajte v eksplozjsko ogroženem okolju.

Električna varnost in električno napajanje

Upoštevajte predpise o električni varnosti, ki veljajo na mestu uporabe, ter zakone in predpise o varnosti pri delu!

**OPOZORILO!**

Nevarnost požara!

Uporablajte le varovalke, ki so skladne s specifikacijo v uporabniškem priročniku izdelka! Premostitev pregorelih varovalk je prepovedana!

Če se specifikacija o varovalkah ne upošteva, lahko pride do previsokega toka, kratkega stika in požara.

Električno napajanje

Električno napajanje izdelka je izvedeno prek enote ES5300.1-A Housing ali ES5300.1-B Housing prek konektorja PCIe na hrbitni plošči s tiskanim vezjem.

Zahteve za izolacijo laboratorijskih napajalnikov za stikalne tokokroge, ki so priključeni na sistem HiL:

- napajanje za priključene stikalne tokokroge mora biti varno ločeno od omrežne napetosti. Uporablajte npr. akumulator vozila ali ustrezen laboratorijski napajalnik.
- Uporablajte samo laboratorijske napajalnike z dvojno zaščito za električno omrežje (z dvojno izolacijo/z ojačano izolacijo (DI/RI)). Te zahteve so izpolnjene z laboratorijskimi napajalniki, ki so skladni s standardom IEC/EN 60950 ali IEC/EN 61010.
- Laboratorijski napajalnik mora biti odobren za uporabo na višini do 2000 m in za temperaturo okolice do 40 °C.

ES5398.1Izklop napajanja za razširitveno kartico

Izklopite enoto ES5300.1-A Housing oz. ES5300.1-B Housing in zunanje napajanje ter izvlecite omrežni vtič in druge konektorje na razširitveni kartici. Preden odstranite razširitveno kartico, počakajte najmanj tri minute.

Dovoljeni kabli

Največja dovoljena dolžina signalnih vodnikov je tri metre!

**OPOZORILO!**

Nevarnost požara!

Za izdelavo kabelskih snopov (npr. priklop krmilne enote in zunanjih bremen) uporabite le odobrene kable. Uporabljeni kabli morajo imeti ustrezne lastnosti za nastopajoče tokove, napetosti in temperature ter biti ognjeodporni skladno s standardom EC60332-1-2, IEC60332-2-2 ali UL2556/UL1581VW-1!

Zahteve za mesto postavitve**OPOZORILO!**

To je oprema razreda A. Ta naprava lahko v bivalnih prostorih povzroči radijske motnje. V tem primeru mora uporabnik na zahtevo poskrbeti za ustrezne ukrepe.

Zahteve za prezračevanje**PREVIDNO!**

Kroženje zraka v enotah ES5300.1-A Housing in ES5300.1-B Housing lahko zagotovite le tako, da vse proste reže pokrijete s čelnimi ploščami. Če tega ne naredite, lahko pride do previsokih temperatur in aktiviranja zaščite pred previsoko temperaturo v enoti ES5300.1-A oz. ES5300.1-B. Zato obvezno namestite čelne plošče pri vseh prostih režah!

Transport in montaža**PREVIDNO!**

Nekateri sestavni elementi izdelka se lahko poškodujejo ali uničijo zaradi elektrostatične razelektritve. Razširitvena kartica naj do montaže ostane v transportni embalaži.

Izdelek vzemite iz embalaže, konfigurirajte in vgradite le na delovnem mestu, ki je zaščiten pred elektrostatično razelektritvijo.

**PREVIDNO!**

Da preprečite poškodbo razširitvenih kartic in enote LABCAR-Housing ter s tem povezano materialno škodo in škodljive vplive na zdravje, upoštevajte navodila za montažo in napotke v ustreznih uporabniških priročnikih.

**PREVIDNO!**

Če kartice sprostite, vendar jih ne odstranite povsem iz ohišja (npr. pri zagonu ali umerjanju), jih morate izvleči do te mere, da znaša odmik med posamezno kartico in hrbtno ploščo ohišja s tiskanim vezjem najmanj en centimeter! Če tega ne upoštevate, lahko pride do stika med karticami in njihovega uničenja.

Priklučevanje/odstranjevanje naprav

Da preprečite telesne poškodbe in škodo na strojni opremi, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Na priključkih izdelka ne vzpostavite napetosti, ki ne ustreza specifikacijam posameznih priključkov.
- Naprav ne priključujte oz. odstranjujte pri vklapljeni enoti ES5300.1-A Housing oz. ES5300.1-B Housing ali pri vklapljenih priključenih napravah. Pred tem izklopite enoto ES5300.1-A Housing oz. ES5300.1-B Housing tako, da izklopite računalnik za delo v realnem času, pritisnete na stikalo za vklop/izklop na zadnji strani in izvlecete omrežni vtič.
- Pri priključevanju konektorjev pazite, da jih vstavite naravnost in da ne skrivite pinov.

Pogoji okolice

Okolje	Uporabljate samo v zaprtih in suhih prostorih
Najv. stopnja onesnaženosti	2
Dovoljena temperatura okolice med delovanjem	5 °C do 40 °C (41 °F do 104 °F)
Dovoljena temperatura skladiščenja	-20 °C do +85 °C (-4 °F do 185 °F)
Relativna zračna vlaga	0 do 95 % (brez kondenziranja)
Vsičina uporabe	najv. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Napetosti/tokovi/priključna moč

	Konektor	
Najv. napetosti	X1, X2, X3	60 V DC
Najv. trajni tok na kanal	X3	2,5 A RMS
Najv. dovoljeni temenski tok	X3	5 A za 1 s
Najv. skupni tok za 40 CH	X3	40 A
Najv. preklopna moč na kanal	X3	60 W
Najv. priključna moč iz hrbtnje plošče	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**OPOZORILO!**

Nevarnost požara!

- Za kontakte z istim imenom na X3 velja naslednje: vedno morata biti priključena oba kontakta.
- Pinov z opisom signala „Reserved“ na X1 in X2 ni dovoljeno priključiti.
- Največjega trajnega toka in dopustnega temenskega toka ni dovoljeno prekoračiti (glejte „Tehnični podatki“ v uporabniškem priročniku ES5398.1).
- Preklopne moči relejev (glejte „Tehnični podatki“ v uporabniškem priročniku ES5398.1) ni dovoljeno prekoračiti.
- Največja dopustna obratovalna napetost za napake v realnem času je 48 V DC. Absolutna največja nazivna napetost na kartici znaša 60 V DC. Te napetosti 60 V DC ni dovoljeno prekoračiti! Tudi kratkotrajna prekoračitev napetosti 60 V DC lahko uniči kartico.
- Na +VBAT_A in +VBAT_B je dovoljeno priključiti le pozitivno napetost. Na +VBAT_A, +VBAT_B in na vse kanale napak je dovoljeno priključiti le napetosti z referenčnim potencialom, priključenim na -VBAT.
- Masa krmilnika oz. simulirana napetost akumulatorja sistema mora biti vedno priključena na -VBAT.
- Pri medsebojni povezavi več kartic ES5398.1 je dovoljeno uporabiti le kable 1:1, da preprečite napačno povezavo kablov.
- Konektorja X1 in X2 na sprednji plošči kartice sta namenjena povezavi več kartic. Pri uporabi več kot ene kartice v delovanju „Master/Slave“ je treba za +VBAT_A, +VBAT_B in -VBAT uporabiti po en skupen oskrbovalni vod. Voda za +VBAT_A in +VBAT_B je treba od zunaj zavarovati z največ 10 A.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči uničenje enote ES5398.1 in požar.

Vzdrževanje

Izdelek ne potrebuje vzdrževanja.

Popravilo

Če je potrebno popravilo strojne opreme ETAS, izdelek pošljite podjetju ETAS.

Čiščenje

Čiščenje izdelka ni predvideno.

Snovi, za katere je potrebna izjava

Nekateri izdelki družbe ETAS GmbH (npr. moduli, plošče, kabli) uporabljajo komponente z materiali, za katere je potrebna izjava v skladu z uredbo REACH (ES) št.1907/2006. Podrobne informacije najdete pod „Download Center“ (Središče za prenose) ETAS pod informacijami za stranke „REACH Declaration“ (Uredba REACH) <www.etas.com/Reach>. Te informacije se stalno posodabljajo.

Kontaktne informacije ETAS

Sedež ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Telefaks: +49 711 3423-2106
 Nemčija WWW: www.etas.com

Opozorilo! V primeru neupoštevanja teh varnostnih navodil lahko nastane nevarnost telesnih ali smrtnih poškodb ali nevarnost materialne škode. Za škodo, ki nastane zaradi neustrezne uporabe ali uporabe, ki ni namenska, podjetja skupine ETAS in njeni predstavniki ne prevzemajo odgovornosti. ETAS ponuja izobraževanja za ustrezno uporabo tega izdelka.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE (Slovak)

Výstraha! Dodržiavajte, prosím, nasledujúce bezpečnostné upozornenia, opis výrobku vrátane technických údajov a technickú dokumentáciu, ktoré sú poskytované na stiahnutie na webovej stránke ETAS, <www.etas.com> (prostredníctvom Direct Product Access (rýchly prístup k výrobkom)/výberom výrobku). Výrobok nepoužívajte v prípade, že ste si neprečítali a/alebo nedokážete porozumieť informáciám pre bezpečné prevádzkovanie. Ak by ste mali otázky týkajúce sa bezpečného používania, obráťte sa na linku ETAS-Hotline vo vašom regióne <www.etas.com/hotlines>.

S týmto výrobkom značky ETAS vám bude umožnené ovládať systémy, ktoré vykonávajú bezpečnostné funkcie (napríklad v motorových vozidlách, komponentoch vozidiel a skúšobných staniciach), meniť údaje dôležité z hľadiska bezpečnosti alebo ich poskytnúť na ďalšie spracovanie. Preto môže byť používanie tohto výrobku nebezpečné. Neodborné používanie alebo používanie personálom bez dostatočného zaškolenia a skúseností so zaobchádzaním s výrobkami tohto druhu môže viesť k poškodeniu života a zdravia alebo majetku.

Naše výrobky boli vyvinuté a schválené výlučne na použitie uvedené v opise výrobku.

Vhodnosť na účel použitia mimo schváleného používania (najmä pri iných zaťaženiac alebo technických podmienkach) musí byť zistená na vlastnú zodpovednosť používateľa pomocou vhodných opatrení (najmä skúšok).

- Výrobky ETAS, ktoré sú prenechávané ako **Beta-verzie** firmvéru, hardvéru a softvéru, slúžia výlučne na testovanie a hodnotenie. Tieto výrobky prípadne ešte nedisponujú zodpovedajúcou technickou dokumentáciou a požiadavky kladené na schválené sériové výrobky, čo sa týka bezchybnosti a kvality, spĺňajú iba podmienečne. Charakteristika a správanie sa výrobku sa preto môžu odlišovať od opisu výrobku a od vašich očakávaní. Použitie by sa preto malo realizovať iba pri kontrolovaných testovacích podmienkach. Údaje a výsledky pochádzajúce z **Beta-verzií** nepoužívajte bez osobitného overenia a validácie a bez predchádzajúcej skúšky ich neodovzdávajte tretím osobám.
- Tento výrobok nepoužívajte vtedy, keď nedisponujete potrebnými skúsenosťami a školením na tento výrobok.
- Na vecne správne zaobchádzanie s výrobkami ETAS sú, pre prípad významnejších problémov s výrobkom, prostredníctvom internetu dostupné dokumenty Known Issue Reports (KIR). Tie poskytujú informácie o technických vplyvoch či následkoch a poskytujú upozornenia týkajúce sa dostupných riešení. Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky musíte preto preveriť, či je pre existujúcu verziu výrobku dostupný dokument KIR a prípadne dodržať informácie, ktoré sú v ňom uvedené. Dokumenty Known Issue Reports nájdete na webovej stránke ETAS <www.etas.com/kir> (heslo do sekcie KIR: KETASIR).
- Programový kód alebo programové ovládacie procesy, ktoré sú vytvorené alebo zmenené prostredníctvom výrobkov ETAS, ako aj údaje akéhokoľvek druhu, ktoré boli zistené použitím výrobkov ETAS, musia byť pred ich použitím alebo postúpením preverené z hľadiska spoľahlivosti, kvality a spôsobilosti.
- Ak používate tento výrobok v spojitosti so systémami s bezpečnostnými funkciami (napríklad v motorových vozidlách, komponentoch vozidiel a skúšobných staniciach), ktoré majú vplyv na charakteristiku alebo správanie systému a ovplyvňujú bezpečnosť, musíte sa uistiť, že systém je v prípade chybného fungovania alebo nebezpečnej situácie možné uviesť do bezpečného stavu (napríklad núdzové vypnutie alebo prevádzka v núdzovom režime).
- Pri použíti tohto výrobku musia byť dodržané všetky platné predpisy a zákony vzťahujúce sa na prevádzku.
- Tento výrobok ETAS, ako aj ním vytvorený programový kód, programové ovládacie procesy vo verejných oblastiach (napríklad v cestnej premávke), by ste mali používať iba vtedy, keď boli vopred otestované a tým bolo stanovené, že použitie a nastavenia výrobku sú bezpečné. Preto odporúčame používanie len v uzavorených a preukázaťne určených testovacích prostrediach alebo trasách.



Pred uvedením výrobku do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte používateľskú príručku!

ES5398.1**Všeobecná bezpečnosť pri práci**

Dodržiavajte existujúce predpisy o bezpečnosti pri práci a zabránení vzniku nehôd. Pri používaní tohto výrobku sa musia rešpektovať všetky platné predpisy a zákony týkajúce sa prevádzky.

Požiadavky na používateľa a povinnosti prevádzkovateľa

Montáž, ovládanie a údržbu výrobku robte len vtedy, keď máte na to potrebnú kvalifikáciu a skúsenosť potrebné pre tento výrobok. Nesprávne používanie alebo používanie používateľmi bez dostatočnej kvalifikácie môže viesť k škodám na živote, príp. zdraví alebo majetku.

Za bezpečnosť systémov, ktoré používajú výrobok, zodpovedá systémový integrátor.

Používanie podľa určeného účelu

Výrobok je zásuvnou kartou pre systémovú schránku ES5300. Výrobok sa smie prevádzkovať výlučne v systémovej schránke ES5300 od firmy ETAS, ktorá je na to určená, a nie ako samostatná jednotka.

Účel použitia výrobku je nasledujúci:

- Použitie ako súčasť v priemyselných laboratórnych zariadeniach alebo na priemyselných pracoviskách
- Použitie ako hardvérové rozhranie pre ovládanie zariadenia v testovacom systéme Hardware-in-the-Loop (HiL)
- Použitie v spojitosti so softvérom ETAS, ktorý podporujú ES5300.1-A Housing a ES5300.1-B Housing
- Použitie ako rozhranie v spojitosti so softvérovými programami, ktoré obsluhujú štandardizované, zdokumentované a otvorené rozhrania API od softvérových produktov firmy ETAS

Výrobok **nie je** určený na:

- Použitie v rámci vozidla na ceste
- Použitie ako súčasť systému na udržanie životných funkcií
- Použitie ako súčasť medicínskej aplikácie
- Použitia, pri ktorých môže nevhodné použitie viesť k poraneniam alebo škodám
- Použitie v prostrediah, v ktorých pretrvávajú podmienky nachádzajúce sa mimo špecifikovaných oblastí (pozrite si „podmienky okolia“)
- Použitie s kondicionovaním signálu, ktoré je mimo špecifikovaných oblastí (pozrite si napäťa, hodnoty prúdu a príkon v kapitole „Technické údaje“).

Požiadavky na technický stav výrobku

Výrobok zodpovedá aktuálnemu stavu techniky a uznávaným bezpečnostno-technickým predpisom. Výrobok sa smie prevádzkovať iba v technicky bezchybnom stave, ako aj v súlade s určením, uvedomelým spôsobom čo sa týka bezpečnosti a nebezpečenstva a pri dodržaní dokumentácie patriacej k výrobku. Ak sa výrobok nepoužíva v súlade s určením, môže byť ovplyvnená ochrana výrobku.

Požiadavky na prevádzku

- Výrobok používajte len podľa špecifikácií v príslušnej príručke pre používateľov. Pri inom používaní, ako je v príručke uvedené, nie je zaručená bezpečnosť výrobku.
- Výrobok nepoužívajte v mokrom alebo vlhkom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte v oblastiach ohrozených výbuchom.

Elektrická bezpečnosť a elektrické napájanie

Dodržiavajte predpisy týkajúce sa elektrickej bezpečnosti a zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci, ktoré platia na mieste použitia výrobku!

**VÝSTRAHA!**

Nebezpečenstvo požiaru!

Používajte iba poistky, ktoré zodpovedajú špecifikácii v používateľskej príručke k výrobku! Poškodené poistky nikdy nepremost'ujte!

Nedodržanie bezpečnostnej špecifikácie môže viesť k nadmerným prúdom, skratom a požiarom.

Elektrické napájanie

Elektrické napájanie výrobku je realizované cez ES5300.1-A Housing alebo cez ES5300.1-B Housing, prostredníctvom zásuvného konektora PCIe-Backplane.

Požiadavky na izoláciu na laboratórnych napájaniach pre spínacie obvody pripojené na systém HiL:

- Napájanie pre pripojené spínacie obvody musí byť bezpečne oddelené od sieťového napäťa. Použite napr. autobatériu alebo vhodný laboratórny napájací zdroj.
- Používajte len laboratórne napájacie zdroje s dvojitou ochranou k napájacej sieti (s dvojitu izoláciou/so zosilnenou izoláciou (DI/RI)). Laboratórne napájania, ktoré zodpovedajú normám IEC/EN 60950 alebo IEC/EN 61010, splňajú tieto požiadavky.
- Laboratórne napájanie musí byť schválené pre výšku používania 2 000 m a teplotu okolia až do 40 °C.

ES5398.1Odpojenie napäťia zásuvnej karty

Vypnite ES5300.1-A Housing alebo ES5300.1-B Housing a externé napájania a vytiahnite siet'ový konektor (siet'ovú zástrčku) a iné zásuvné konektory na zásuvnej karte. Skôr než zásuvnú kartu demontujete, počkajte aspoň tri minúty.

Schválené káble

Vedenia signálu nesmú prekračovať maximálnu dĺžku 3 m!

**VÝSTRAHA!**

Nebezpečenstvo požiaru!

Pri výrobe zväzkov káblor (napríklad na pripojenie ovládacieho zariadenia a externých záťaží) používajte iba schválené káble. Použité káble musia byť vhodné najmä pre vyskytujúce sa prúdy, napäťia a teploty a musia spomaľovať horenie podľa jednej z nasledujúcich noriem IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Požiadavky na miesto inštalácie**VÝSTRAHA!**

Ide o zariadenie triedy A. Toto zariadenie môže v obytných priestoroch spôsobovať rádiové rušenie. V takom prípade je možné vyžadovať od prevádzkovateľa, aby vykonal primerané opatrenia.

Požiadavky na ventiláciu**POZOR!**

Cirkulácia vzduchu vo vnútri ES5300.1-A Housing a ES5300.1-B Housing sa dá zabezpečiť iba vtedy, keď sú všetky voľné zásuvné pozície prekryté čelnými platničkami. V opačnom prípade môže dôjsť k nadmerným teplotám a aktivovaniu ochrany zariadení ES5300.1-A alebo ES5300.1-B pred nadmernou teplotou. Preto pri všetkých voľných zásuvných pozících namontujte čelné platničky!

Preprava a montáž**POZOR!**

Niektoré konštrukčné prvky výrobku sa môžu poškodiť alebo zničiť pôsobením elektrostatických výbojov. Zásuvnú kartu ponechajte až do jej zabudovania v prepravnom obale.

Výrobok vyberajte, konfigurujte a zabudovávajte iba na pracovisku zabezpečenom proti statickým výbojom.

**POZOR!**

Aby sa zabránilo poškodeniu zásuvných kariet a poškodeniu LABCAR-Housing, a tým aj možným škodám na majetku a zdraví, dodržiavajte návody na montáž v príslušných používateľských príručkách a upozornenia, ktoré sú v nich obsiahnuté.

**POZOR!**

Ak budú karty (napríklad pri uvádzaní do prevádzky alebo pri kalibrovaní) odistené, ale nie úplne odstránené zo schránky, tak musia byť vytiahnuté natol'ko, aby vzdialenosť medzi každou kartou a prvkom Backplane schránky bola minimálne 1 cm! V opačnom prípade môže dôjsť ku kontaktom medzi kartami a k ich zničeniu.

Pripojenie/odstránenie zariadení

Aby sa zabránilo poraneniam a poškodeniam hardvéru, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Na prípojky modulu nepripájajte napäťie, ktoré nezodpovedá špecifikáciám príslušnej prípojky.
- Nepripájajte žiadne zariadenia a neodstraňujte žiadne zariadenia, zatiaľ čo sú ES5300.1-A Housing, príp. ES5300.1-B Housing alebo pripojené zariadenia zapnuté. Najskôr vypnite ES5300.1-A Housing, príp. ES5300.1-B Housing ukončením činnosti Real-Time PC a stlačením vypínača na zadnej strane a vytiahnite siet'ovú zástrčku.
- Pri pripájaní konektorov dávajte pozor na to, aby boli tieto konektory zavedené rovno a aby neboli žiadne kontakty (piny) zohnuté.

ES5398.1Podmienky okolia

Okolie	Používajte iba v rámci uzavorených a suchých priestorov
Max. stupeň znečistenia	2
Povolená teplota okolia v prevádzke	5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)
Povolená teplota skladovania	-20 °C až +85 °C (-4 °F až 185 °F)
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 až 95 % (bez kondenzovania)
Výška použitia	max. 2 000 m / 6 500 ft

Hodnoty napätií/prúdov/príkonu

	Konektor(y)	
Max. napäcia	X1, X2, X3	60 V DC
Max. trvalý prúd na kanál	X3	2,5 A rms
Max. prípustný špičkový prúd	X3	5 A na 1 s
Max. súčtový prúd pre 40 CH	X3	40 A
Max. spínací výkon na kanál	X3	60 W
Max. príkon z Backplane	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**VÝSTRAHA!**

Nebezpečenstvo požiaru!

- Pre kontakty s rovnakým názvom na X3 platí toto: vždy musia byť pripojené obidva kontakty!
- Kolíky (piny) s opisom signálu „Reserved“ na X1 a X2 nesmú byť pripojené!
- Maximálny trvalý prúd a prípustný špičkový prúd sa nesmú prekročiť (pozrite si „Technické údaje“ v používateľskej príručke ES5398.1).
- Spínací výkon relé (pozrite si „Technické údaje“ v používateľskej príručke ES5398.1) sa nesmie prekročiť.
- Maximálne prípustné prevádzkové napätie pre chybu v reálnom čase je 48 V DC. Absolútne maximálne menovité napätie na karte je 60 V DC. Neprekračujte toto napätie 60 V DC! Aj krátkodobé prekročenie hodnoty 60 V DC môže viesť k zničeniu karty.
- Na +VBAT_A a +VBAT_B sa smú pripájať iba kladné napäcia. Na +VBAT_A, +VBAT_B a na všetky chybové kanály sa smú pripájať iba napäcia s referenčným potenciálom pripojeným na -VBAT.
- Kostra ovládacieho zariadenia alebo simulované batériové napätie systému musí byť vždy pripojené na -VBAT.
- Pri spoločnom zapojení viacerých kariet ES5398.1 sa musia používať iba káble 1:1, aby sa zabránilo nesprávnemu kálovému prepojeniu.
- Konektory X1 a X2 v prednom paneli karty slúžia na prepojenie viacerých kariet. Pri prevádzkovaní viac ako jednej karty v režime Master-Slave musí byť pre +VBAT_A, +VBAT_B a -VBAT vždy použité jedno spoločné napájacie vedenie. Vedenia pre +VBAT_A a +VBAT_B musia byť externe istené s maximálne 10 A.

Pri nedodržaní môže dôjsť k zničeniu ES5398.1 a k požiaru.

Údržba

Údržba výrobku nie je potrebná.

Oprava

Ak by bola potrebná oprava hardvérového výrobku ETAS, pošlite výrobok spoločnosti ETAS.

Čistenie

Čistenie výrobku sa nepredpokladá.

Látky podliehajúce deklarácií

Niekteré výrobky ETAS GmbH (napr. moduly, dosky, káble) používajú konštrukčné diely s látkami, ktoré musia byť povinne uvádzané podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006. Podrobnejšie informácie nájdete v centre sťahovania na stránke ETAS v informácii pre zákazníkov „REACH Declaration“ <www.etas.com/Reach>. Tieto informácie sa stále aktualizujú.

ES5398.1Kontakty ETAS

Hlavné sídlo ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefón: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart Fax: +49 711 3423-2106
Nemecko WWW: www.etas.com

Výstraha! Ak nie sú tieto bezpečnostné upozornenia rešpektované, môže vzniknúť nebezpečenstvo škôd na živote a zdraví alebo majetku. Za škody spôsobené neodbornou obsluhou alebo používaním v rozpore s určením nepreberajú spoločnosti skupiny ETAS alebo ich reprezentanti žiadne ručenie. Na odbornú obsluhu tohto výrobku ponúka ETAS tréningy.



GÜVENLİK UYARISI (Turkish)

Uyarı! Lütfen aşağıdaki güvenlik uyarılarını, teknik veriler de dahil olmak üzere ürün tanımını ve ETAS web sayfasında <www.etas.com> (Direct Product Access (Ürüne hızlı başlangıç)/Ürün seçimi üzerinden) indirme için hazırlanmış olan teknik dokümantasyonu dikkate alın. Güvenli işletim için gereken bilgileri okumadan ve/veya anlamadan ürünü kurmayın. Güvenli kullanım hakkında sorularınız varsa lütfen bölgeinizdeki ETAS çağrı merkezine <www.etas.com/hotlines> başvurun.

Bu ETAS ürünü ile güvenlik fonksiyonlarını yerine getiren sistemleri (örneğin motorlu taşıtları, taşıt bileşenlerini veya test standlarını) kumanda edebilir, güvenlikle ilgili verileri değiştirebilir veya bu verileri işlemek için hazırlayabilirsiniz. Bu nedenle bu ürünün kullanılması tehlikeler arz edebilir. Amacına uygun olmayan kullanım veya yeterince eğitim almamış veya bu türden ürünlerin kullanımında yeterince deneyim sahibi olmayan kişilerin kullanımı durumunda maddi zarar veya yaralanma, hatta ölüm tehlikesi mevcuttur.

Ürünlerimiz sadece ürün tanımı içinde tanımlanan uygulamalar için tasarılanmıştır ve onaylanmıştır.

Onaylanan uygulama dışındaki kullanım alanlarına uygunluk (özellikle de farklı yükler altında veya teknik koşullar değiştiğinde) kullanıcının kendi sorumluluğunda, uygun önlemler alınarak (özellikle denemeler yapılarak) belirlenmelidir.

- Firma yazılımlarının, donanımların ve yazılımların **Beta versiyonları** olan ETAS ürünlerleri sadece test ve değerlendirme içindir. Bu ürünler henüz uygun bir teknik dokümantasyona sahip değildir ve onaylanmış seri üretim ürünlerine yönelik hatasızlık ve kalite gerekliliklerini ancak kısmen karşılayabilirler. Bu nedenle ürün davranışının ürün tanımından ve beklenenlerden farklı olabilir. Kullanım bu yüzden ancak kontrollü test koşulları altında gerçekleştirilmelidir. **Beta versiyonları** verilerini ve sonuçlarını özel bir doğrulama olmaksızın kullanmayın ve bu versiyonları önceden kontrol etmeden üçüncü taraflara vermeyin.
- Bu ürüne dair gerekli deneyime veya eğitime sahip değilseniz bu ürünü kullanmayın.
- ETAS ürünlerinin usulüne uygun kullanımı açısından ürün problemleri büyük önem taşır, Bilinen Sorun Raporlarına (Known Issue Reports - KIR) internet üzerinden ulaşılabilir. Bu raporlar teknik etkiler hakkında bilgi verir ve mevcut çözümlere dair notlar içerir. Bu nedenle bu ürünü işletme almadan önce, mevcut ürün versiyonu hakkında bir KIR mevcut olup olmadığını kontrol edin ve varsa oradaki bilgileri dikkate alın. Bilinen Sorun Raporlarını ETAS web sitesinde <www.etas.com/kir> bulabilirsiniz (KIR alanı parolası: KETASIR).
- ETAS ürünleri yardımıyla oluşturulan veya değiştirilen program kodları ve program denetim iş akışları ve ETAS ürünlerinin kullanımı ile elde edilen her türden veri, kullanılmadan veya iletilmeden önce güvenilirlik, kalite ve uygunluk açısından kontrol edilmelidir.
- Bu ürünü, sistem davranışını veya güvenliği etkileyebilecek güvenlik fonksiyonları olan sistemlerle (örneğin motorlu taşıtlar, taşıt bileşenleri ve test standları) birlikte kullandığınızda, sistemin bir hatalı fonksiyon veya tehlike durumunda güvenli bir duruma (örneğin acil durum kapatma veya acil durum çalışma işletimi) getirilebileceğinden emin olun.
- Bu ürünü kullanırken işletimle ilgili olarak geçerli olan tüm kanunlara ve düzenlemelere uyulmalıdır.
- Bu ETAS ürünü veya bu ürünle oluşturulmuş program kodunu, program denetim iş akışlarını kamuya açık alanlarda (mesela trafikte) kullanabilmeniz için önce bunların test edilmesi ve uygulanmanın ve ürün ayarlarının güvenli olduğunun onaylanması gereklidir. Bu nedenle sadece kapalı ve kontrollü test ortamlarında vb. kullanılmasını öneririz.



Ürünü işletme almadan önce kullanıcı el kitabını mutlaka okuyun!

ES5398.1Genel iş güvenliği

İş güvenliği ve kaza önleme ile ilgili geçerli talimatlara uyun. Bu ürünü kullanırken işletimle ilgili tüm geçerli kurallara ve yasalara uymalıdır.

Kullanıcıdan talepler ve işletmecinin yükümlülükleri

Ürün montajını, kullanımını ve bakımını sadece bu ürün için gerekli olan yeterliliğe ve tecrübe sahipseniz yapın. Hatalı kullanım veya yeterli niteliğe sahip olmayan kullanıcı tarafından kullanım ölümcül ve/veya ciddi yaralanmalara veya maddi hasarlara neden olabilir.

Ürünü kullanan sistemlerin güvenliği, sistem entegratörlerinin sorumluluğundadır.

Usulüne uygun kullanım

Ürün, ES5300 sistem gövdesi için bir takma karttır. Ürün sadece ETAS'ın bu amaçla kullanılması öngörülmüş ES5300 sistem gövdesine takılır, bağımsız bir ünite olarak işletelemez.

Ürünün kullanım amacı aşağıdaki gibidir:

- Endüstriyel laboratuvar tertiplerinde ve endüstriyel çalışma alanlarında bir bileşen olarak kullanım
- Döngü içi donanım (Hardware-in-the-Loop) test sistemi içindeki kumanda cihazları için donanım arabirimleri olarak kullanım
- ES5300.1-A Housing ve ES5300.1-B Housing'i destekleyen ETAS yazılımı ile birlikte kullanım
- ETAS yazılım ürünlerinin standartlaştırılmış, belgelenmiş ve açık API'lerini kullanan yazılım programları ile birlikte çalışmak için arayüz olarak kullanım

Ürünün aşağıdaki amaçlarla kullanılması **öngörülmemiştir**:

- Trafikteki bir araç içinde kullanım
- Yaşam destek ünitesinin bir parçası olarak kullanım
- Tıbbi bir uygulamanın bir parçası olarak kullanım
- Yanlış kullanım durumunda yaralanmalara veya ölümlere neden olabilecek uygulamalar
- Önceden belirlenmiş aralıkların dışında kalan koşulların hâkim olduğu ortamlarda kullanım (bkz. "Ortam koşulları")
- Önceden belirlenmiş aralıkların dışında kalan sinyal koşullandırması ile kullanım (bkz. "Teknik veriler" bölümündeki gerilimler, akımlar ve güç çekişi).

Ürünün teknik durumu ile ilgili gereksinimler

Ürün son teknolojiye ve bilinen güvenlik teknolojisi kurallarına uygundur. Ürün sadece teknik olarak kusursuz durumda olduğunda ve usulüne uygun olarak, güvenlik ve tehlikelerin bilincinde olarak ve ürüne ait dokümantasyona dikkat edilerek çalıştırılabilir. Ürün usulüne uygun olarak kullanılmazsa ürünün koruması olumsuz etkilenebilir.

İşletmeden talepler

- Ürünü sadece ilgili kullanıcı el kitabındaki spesifikasyonlara uygun olarak kullanın. Farklı kullanımda ürün güvenliği sağlanmaz.
- Ürünü ıslak veya nemli ortamlarda kullanmayın.
- Ürünü patlama tehlikesi olan alanlarda kullanmayın.

Elektrik güvenliği ve akım beslemesi

Kullanım yerinde geçerli olan elektrik güvenliği ile ilgili talimatları ve iş güvenliği ile ilgili yasaları ve talimatları dikkate alın!

**UYARI!**

Yangın tehlikesi!

Sadece ürünün kullanıcı el kitabındaki spesifikasyonlara uygun sigortalar kullanın! Asla arızalı sigortaları köprülemez! Sigorta spesifikasyonlarına uyulmaması aşırı akım, kısa devre ve yangına neden olabilir.

Akım beslemesi

Ürünün akım beslemesi ES5300.1-A Housing veya ES5300.1-B Housing üzerinden PCIe-Backplane soketiyle gerçekleştirilir.

HiL sistemine bağlı devreler için laboratuvar akımı beslemeleri için izolasyon gereklilikleri:

- Bağlı devreler için akım beslemesi güvenli bir şekilde şebeke geriliminden ayrılmış olmalıdır. Örn. bir araç aküsü veya uygun bir laboratuvar akım beslemesi kullanın.
- Laboratuvar akım beslemelerini sadece besleme şebekesinde çift koruma (çift izolasyonlu/güçlendirilmiş izolasyonlu (DI/ RI)) ile kullanın. IEC/EN 60950 veya IEC/EN 61010 standartlarına uygun laboratuvar akım beslemeleri bu gereklilikleri karşılar.
- Laboratuvar akım beslemesi 2000 m'luk bir kullanım yüksekliği ve 40 °C'ye kadar bir ortam sıcaklığı için izin verilmiş olmalıdır.

ES5398.1Takma kartın gerilimsiz duruma getirilmesi

ES5300.1-A Housing veya ES5300.1-B Housing ve harici gerilim beslemelerini kapatın, fişi çekin ve takma kartındaki diğer konnektörü çıkarın. Takma kartı sökmenden önce en az üç dakika bekleyin.

İzin verilen kablo

Sinyal hatları maksimum 3 metre uzunluğunu aşamaz!

**UYARI!**

Yangın tehlikesi!

Kablo gruplarını oluşturma sırasında (örneğin kontrol ünitesi ve harici yüklerin bağlantısı) sadece izin verilen kabloları kullanın. Kullanılan kablolar özellikle ortaya çıkan akımlara, gerilimlere ve sıcaklıklara uygun olmalı ve IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1 standartlarından birine göre alev geciktirici olmalıdır!

Kurulum yeri gereksinimleri**UYARI!**

Bu A sınıfı bir tertibattır. Bu tertibat yaşam alanında radyo parazitlerine neden olabilir. Bu durumda işletmeci tarafından uygun önlemlerin yürütülmesi talep edilebilir.

Havalandırma gereksinimleri**DİKKAT!**

ES5300.1-A Housing ve ES5300.1-B Housing içindeki hava sirkülasyonu ancak tüm açık geçme yerleri ön panelerle kapatılmışsa sağlanabilir. Aksi takdirde aşırı sıcaklıklar ortaya çıkabilir ve ES5300.1-A veya ES5300.1-B aşırı sıcaklık koruması tetiklenebilir. Bu nedenle tüm boş soket yuvalarına ön plakalar monte edin!

Taşıma ve montaj**DİKKAT!**

Ürünün bazı yapı elemanları elektrostatik deşarjlar nedeniyle hasar görebilir ve arızalanabilir. Takma kartı montaja kadar taşıma ambalajında bırakın.

Ürünü sadece statik deşarjlara karşı güvenli bir çalışma alanında çıkarın, konfigüre edin ve takın.

**DİKKAT!**

Eklenti kartlarında ve LABCAR-Housing'de hasar oluşmaması ve buna bağlı olarak maddi hasarlara ve insanların zarar görmesine engel olmak için, ilgili kullanıcı el kitaplarındaki montaj kılavuzlarına ve bunların içindeki uyarılara dikkat edin.

**DİKKAT!**

Kartların (örneğin işletme alım veya kalibrasyon sırasında) kilit açılırsa ama kartlar gövdeden tamamen çıkarılmazsa, ilgili kart ile gövde Backplane'ı arasında en az 1 cm mesafe olana kadar kartı dışı çekin! Aksi takdirde kartlar arasında kontaklar oluşabilir ve bu durum kartlara hasar verebilir.

Cihazların bağlanması/çıkarılması

Yaralanmalara ve donanım hasarlarına engel olmak için aşağıdaki önlem uyarılarına uyun:

- Ürünün bağlantı noktalarına ilgili bağlantılarının spesifikasyonlarına uygun olmayan gerilimler uygulanmayın.
- ES5300.1-A Housing veya ES5300.1-B Housing veya bağlı cihazlar açıkken cihazları takmayın veya sökmeyin. Önce ES5300.1-A Housing'i veya ES5300.1-B Housing'i, gerçek zamanlı PC'leri kapatarak ve arka taraftaki açma/kapatma şalterine basarak kapatın ve şebeke soketini çekin.
- Konnektörleri bağlarken düz biçimde takıldılarından ve hiçbir pinin büükülmemişinden emin olun.

Ortam koşulları

Ortam	Sadece kapalı ve kuru ortamlarda kullanın
Maks. kullanma derecesi	2
İşletim için izin verilen ortam sıcaklığı	5 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F)
İzin verilen depolama sıcaklığı	-20 °C ila +85 °C (-4 °F ila 185 °F)
Göreli hava nemi	%0 ila %95 arası (yoğuşmasız)
Kullanım yüksekliği	maks. 2000 m / 6500 ft

ES5398.1**Gerilimler / Akımlar / Güç çekisi**

	Konnektör	
Maks. gerilimler	X1, X2, X3	60 V DC
Kanal başına maks. sürekli akım	X3	2,5 A rms
İzin verilen maks. uç akım	X3	5 A - 1 s için
40 CH için maks. toplam akım	X3	40 A
Kanal başına maks. anahtarlama gücü	X3	60 W
Backplane'den maks. güç tüketimi	CO200	3,3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**UYARI!**

Yangın tehlikesi!

- X3'teki aynı ada sahip kontaklar için şu durum geçerlidir: Her zaman her iki kontak da bağlı olmalıdır!
- X1 ve X2 için "Reserved" sinyal tanımına sahip olan pimlerin bağlanmasına izin verilmez!
- Maksimum sürekli akım ve izin verilen uç akım aşılmamalıdır (bkz. ES5398.1 kullanıcı el kitabındaki "Teknik veriler" bölümü).
- Rölenin anahtarlama gücü (bkz. ES5398.1 kullanıcı el kitabındaki "Teknik veriler" bölümü) aşılmamalıdır.
- Gerçek zamanlı hataya yönelik izin verilen maksimum çalışma gerilimi 48 V DC'dir. Karttaki mutlak maksimum nominal gerilim 60 V DC'dir. 60 V DC'lik bu gerilim değeri aşılmamalıdır! 60 V DC'nin kısa süreli aşımı da kartın zarar görmesine neden olabilir.
- +VBAT_A ve +VBAT_B için sadece pozitif gerilimler bağlanabilir. +VBAT_A, +VBAT_B ve tüm hata kanalları için sadece -VBAT'a bağlı referans potansiyeli içeren gerilimler bağlanabilir.
- Kontrol ünitesinin şasisi veya sistemin simüle edilen batarya gerilimi her zaman -VBAT'a bağlanmalıdır.
- Birden çok ES5398.1 kartının birbirine bağlanması durumunda, yanlış bir kablo bağlantısının önlenmesi için sadece 1:1 kablolar kullanılmalıdır.
- Kartın ön panelindeki X1 ve X2 konnektörleri, birden çok kartın bağlanması için kullanılır. Master-Slave işletiminde birden çok kartın kullanılması durumunda, +VBAT_A, +VBAT_B ve -VBAT için ortak bir besleme hattı kullanılmalıdır. +VBAT_A ve +VBAT_B hatları harici olarak maksimum 10 A ile emniyete alınmalıdır.

Bu talimata dikkat edilmemesi durumunda, ES5398.1 hasarı ve yangın durumları söz konusu olabilir.

Bakım

Ürün için bakım gereklidir.

Onarım

Bir ETAS donanım ürününün onarımı gerekliliği olursa ürünü ETAS'a gönderin.

Temizlik

Ürünün temizlenmesi öngörülmemiştir.

Bildirilmesi zorunlu maddeler

ETAS GmbH'nin bazı ürünlerinde (örn. modüller, devre kartları, kablolar) REACH düzenlemesi (EG) No.1907/2006 uyarınca deklarasyon yükümlülüğü olan maddelere sahip yapı parçaları kullanılmaktadır. Ayrintılı bilgileri ETAS Downloadcenter'de "REACH Declaration" müşteri bilgileri altında bulabilirsiniz <www.etas.com/Reach>. Bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

ETAS iletişim bilgisi

ETAS genel merkezi

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telefon: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Telefaks: +49 711 3423-2106
 Almanya WWW: www.etas.com

Uyarı! Bu güvenlik uyarılarına uyulmazsa, maddi zarar, yaralanma ve ölüm tehlikesi mevcut olacaktır. Usulüne uygun olmayan kullanımlar veya amacına uygun olmayan kullanımlar nedeniyle yaşanan zararlardan ETAS Grubu şirketleri veya temsilcileri sorumlu tutulamaz. ETAS bu ürünün usulüne uygun kullanımı için eğitimler sunmaktadır.



УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (Russian)

Предупреждение! Соблюдайте приводимые ниже указания по технике безопасности. Описание продукта, включая технические данные и техническую документацию, доступно для скачивания на веб-сайте ETAS <www.etas.com> (для этого следует выбрать «Быстрый обзор продукта/Продукт»). Не используйте продукт, если вы не ознакомились с информацией относительно его безопасной эксплуатации и/или не поняли ее. В случае вопросов относительно безопасного использования просим обращаться по телефону горячей линии ETAS в вашем регионе <www.etas.com/hotlines>.

Данный продукт компании ETAS предназначен для управления системами, выполняющими функции обеспечения безопасности (например, в грузовых автомобилях, компонентах автомобилей и испытательных стендах), изменения параметров обеспечения безопасности или их подготовки для последующей обработки. В связи с вышесказанным использование данного продукта может представлять опасность. Неправильное использование или использование персоналом без соответствующего инструктажа и навыков обращения с подобными продуктами может привести к возникновению угрозы для жизни и здоровья людей или материальному ущербу.

Наши продукты специально предназначены и допущены для использования только для указанных в их описании областей применения.

Возможность использования в целях, не указанных в описании допустимых условий эксплуатации (в частности, при иных нагрузках или технических условиях), должна оцениваться под собственную ответственность пользователя путем проведения соответствующих мероприятий (например, пробных испытаний).

- Продукты ETAS, которые предоставляются в качестве **бета-версий** (фирменное программное обеспечение, аппаратное и программное обеспечение), предназначены только для тестирования и оценки. Эти продукты могут не иметь соответствующей технической документации и лишь условно отвечают требованиям, предъявляемым к допущенным серийным продуктам относительно безотказности. Поэтому работа подобных продуктов может отличаться от приводимого описания и ваших ожиданий. С учетом этого их пробное использование должно осуществляться только под контролем. Не используйте данные и результаты, полученные из **бета-версий**, без специальной верификации и валидации и не передавайте их третьей стороне без предварительной проверки.
- Не используйте этот продукт, если вы не располагаете необходимым опытом и знаниями относительно обращения с данным продуктом.
- В целях правильного обращения с продуктами ETAS для решения значимых проблем, связанных с использованием продуктов, в интернете доступны так называемые «Отчеты по известным проблемам» (Known Issue Reports, KIR), в которых приводится информация о технических воздействиях и даются указания на имеющиеся решения. В связи с этим перед началом использования данного продукта вы должны проверить, имеется ли для представленной версии продукта отчет KIR и при необходимости соблюдать приводимую там информацию. Отчеты по известным проблемам см. на веб-сайте ETAS <www.etas.com/kir> (пароль для доступа к отчетам KIR: KETASIR).
- Программный код или программные процессы управления, которые генерируются или изменяются посредством продуктов ETAS, а также любые данные, которые были определены путем использования продуктов ETAS, перед их использованием или передачей подлежат проверке на надежность, качество и соответствие.
- При использовании данного продукта в комбинации с системами с функциями обеспечения безопасности (например, в грузовых автомобилях, компонентах автомобилей и испытательных стендах), которые оказывают влияние на работу системы и безопасность, необходимо убедиться в том, что система в случае функционального сбоя или опасной ситуации может быть переключена в безопасное состояние (например, аварийный режим работы или аварийное выключение).
- При использовании данного продукта необходимо соблюдать все соответствующие предписания и нормы в актуальной редакции.

ES5398.1

- Использовать этот продукт ETAS, а также сгенерированные им программный код и программные процессы управления, в общественных сферах деятельности (например, в дорожном движении) следует только в том случае, если этот продукт предварительно был протестирован и на основании результатов этого тестирования было установлено, что применение и настройки продукта являются безопасными. В этой связи мы рекомендуем использование только на закрытых и предусмотренных тестовых участках/маршрутах.



Перед началом использования продукта обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя!

Общая безопасность работ

Необходимо соблюдать существующие предписания по безопасности работ и предотвращению производственного травматизма. При использовании данного продукта необходимо соблюдать все соответствующие предписания и нормы в актуальной редакции.

Требования к пользователям и обязательства эксплуатирующей стороны

Установка продукта, управление им и техническое обслуживание разрешаются только при условии наличия у персонала требуемой квалификации и соответствующего опыта. Неправильное использование или использование пользователями, не имеющими достаточной квалификации, может привести к возникновению угрозы для жизни и здоровья людей или материальному ущербу.

Ответственность за безопасность систем, которые используют продукт, лежит на системном интеграторе.

Использование по назначению

Продукт представляет собой сменную плату для установки в системный корпус ES5300. Продукт должен устанавливаться только в предусмотренный системный корпус ES5300 фирмы ETAS и не должен использоваться как отдельный блок.

Назначение продукта:

- использование в качестве компонента для промышленного лабораторного оборудования или на промышленных рабочих местах;
- моделирование отказов электропитания для ЭБУ в аппаратной тестовой системе Hardware-in-the-Loop в контуре управления;
- использование в комбинации с программным обеспечением ETAS, совместимым с корпусом ES5300.1-A Housing и ES5300.1-B Housing;
- использование в качестве интерфейса в комбинации с программами, которые используются для управления стандартными, описанными и открытыми интерфейсами прикладных программ ETAS.

Продукт **не предназначен для использования:**

- внутри автомобиля для движения по общественным дорогам;
- в качестве компонента системы жизнеобеспечения;
- в качестве элемента медицинского оборудования;
- в прикладных программах, неправильное применение которых может привести к травмам или материальному ущербу;
- в областях, в которых преобладают условия, не соответствующие заданным диапазонам (см. «Условия внешней среды»).
- с формированием сигналов, не соответствующих заданным диапазонам (см. значения напряжения, тока и потребляемой мощности в главе «Технические данные»).

Требования к техническому состоянию продукта

Продукт соответствует современному уровню развития технологий, а также общепризнанным правилам техники безопасности. Продукт должен использоваться только в технически исправном состоянии, а также по назначению, с учетом опасностей и с соблюдением правил техники безопасности согласно указаниям из соответствующей документации. Использование продукта не по назначению может привести к нарушению его защиты.

Требования к эксплуатации

- Используйте продукт только согласно спецификациям в соответствующем руководстве пользователя. При неправильном использовании безопасность продукта не гарантируется.
- Не используйте продукт в сырой/влажной среде.
- Не используйте продукт во взрывоопасных областях.

ES5398.1**Электробезопасность и электропитание**

Соблюдайте действующие в месте использования предписания по электробезопасности, а также нормы и правила безопасности работ!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Пожароопасность!

Используйте только те предохранители, которые соответствуют спецификации в руководстве пользователя продукта! Категорически запрещается перемыкание неисправных предохранителей!

Несоблюдение спецификации предохранителя может привести к возникновению сверхтоков, коротких замыканий и возгораниям.

Электропитание

Электропитание продукта осуществляется через корпус ES5300.1-A Housing или ES5300.1-B Housing через штекерный соединитель PCIe объединительной платы.

Требования к изоляции лабораторных источников электропитания для схем переключения, подключенных к HiL-системе:

- Электропитание для подключенных схем переключения должно иметь надежную развязку от сетевого напряжения. Используйте, например, АКБ автомобиля или подходящий лабораторный источник электропитания.
- Используйте только те лабораторные источники электропитания, которые оснащены двойной защитой от сети электропитания (с двойной/усиленной изоляцией (DI/RI)). Лабораторные источники электропитания, которые соответствуют стандартам IEC/EN 60950 или IEC/EN 61010, отвечают этим требованиям.
- Лабораторный источник электропитания должен быть допущен для использования на высоте 2000 м и для температуры окружающей среды до 40 °C.

Обесточивание сменной платы

Выключите корпус ES5300.1-A Housing или корпус ES5300.1-B Housing и внешние источники электропитания и извлеките штекер сетевого электрокабеля, а также другие штекерные соединители на сменной плате. Подождите не менее трех минут, прежде чем снимать сменную плату.

Допущенные к эксплуатации кабели

Сигнальные провода должны иметь длину не более 3 м!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Пожароопасность!

При формировании кабельных жгутов (например, для подключения ЭБУ и внешних нагрузок) используйте только допущенные кабели. Используемые кабели должны соответствовать, в частности, возникающим токам, напряжениям и температурам, а также иметь огнезащитное исполнение согласно одной из следующих норм: IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Требования к месту установки**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Это устройство класса А. При использовании этого устройства в жилой зоне возможно появление радиопомех. В этом случае эксплуатирующая сторона должна принять соответствующие меры.

Требования к вентиляции**ОСТОРОЖНО!**

Циркуляция воздуха внутри корпуса ES5300.1-A Housing и ES5300.1-B Housing обеспечивается только в том случае, если все свободные слоты закрыты передними панелями. В противном случае возможен перегрев и срабатывание защиты от перегрева ES5300.1-A или ES5300.1-B. Поэтому закрывайте все свободные слоты передними панелями!

Транспортировка и монтаж**ОСТОРОЖНО!**

Некоторые элементы продукта могут получить повреждения или могут быть разрушены вследствие статической электризации. Храните сменную плату до ее установки в транспортной упаковке.

Извлекайте, конфигурируйте и монтируйте продукт только в защищенном от статической электризации рабочем месте.

ES5398.1

**ОСТОРОЖНО!**

Во избежание повреждения сменных плат и корпуса LABCAR Housing и, как следствие этого, возможного материального ущерба, а также угрозы для здоровья персонала соблюдайте инструкции по установке из соответствующих руководств пользователя и приводимые там указания.

**ОСТОРОЖНО!**

Если платы разблокированы (например, при вводе в эксплуатацию или выполнении калибровки), но не полностью извлечены из корпуса, их следует вытянуть настолько, чтобы расстояние между соответствующей платой и объединительной платой составляло не менее 1 см! В противном случае возможен контакт плат между собой и их разрушение.

Подключение/извлечение устройств

Во избежание травмирования и повреждений аппаратного обеспечения принимайте следующие меры предосторожности:

- Не подводите напряжение к разъемам продукта, которое не соответствует спецификациям тех или иных подключений.
- Не подключайте и не извлекайте устройства, пока корпус ES5300.1-A Housing или ES5300.1-B Housing или подключенные устройства включены. Предварительно выключите корпус ES5300.1-A Housing или ES5300.1-B Housing путем выключения компьютера реального времени и нажатия выключателя на задней стороне и извлеките штекер сетевого электрокабеля.
- При подключении штекерных соединителей следите за тем, чтобы они вставлялись правильно (т. е. прямо) без деформирования отдельных штырей.

Условия внешней среды

Внешняя среда	Использовать только в закрытых и сухих помещениях	
Макс. степень загрязнения	2	
Допустимая температура внешней среды в режиме работы	от 5 °C до 40 °C (от 41 °F до 104 °F)	
Допустимая температура хранения	от -20 °C до +85 °C (от -4 °F до 185 °F)	
Относительная влажность воздуха	от 0 до 95 % (без образования конденсата)	
Высота установки	макс. 2000 м/6500 футов	

Напряжение/ток/потребляемая мощность

	Штекерные соединители	
Макс. напряжение	X1, X2, X3	60 В=
Макс. постоянный ток на канал	X3	2,5 A rms
Макс. допустимый пиковый ток	X3	5 A в течение 1 с
Макс. суммарный ток для 40 каналов	X3	40 A
Макс. коммутируемая мощность на канал	X3	60 Вт
Макс. потребляемая мощность на объединительной плате	СО200	3,3 В=/1 Вт 12 В=/24 Вт

ES5398.1

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Пожароопасность!

- Для одноименных контактов на X3 действительным является следующее: всегда должны быть подключены оба контакта!
- Штыри с описанием сигналов «Reserved» на X1 и X2 подключать запрещается!
- Запрещается превышать максимальный постоянный ток и допустимый пиковый ток (см. «Технические данные» в руководстве пользователя ES5398.1).
- Запрещается превышать коммутируемую мощность реле (см. «Технические данные» в руководстве пользователя ES5398.1).
- Максимально допустимое рабочее напряжение для ошибки в режиме реального времени — 48 В=. Абсолютное максимальное номинальное напряжение на плате — 60 В=. Не превышайте напряжение 60 В!=! Даже кратковременное превышение 60 В= может привести к разрушению платы.
- К +VBAT_A и +VBAT_B разрешается подключать только положительное напряжение. К +VBAT_A, +VBAT_B и ко всем каналам передачи ошибок разрешается подключать только напряжение с подключенным к -VBAT опорным потенциалом.
- Масса ЭБУ или смоделированное напряжение батареи системы должно быть всегда подключено к -VBAT.
- При объединении нескольких плат ES5398.1 разрешается использовать только кабели 1:1, чтобы избежать путаницы в кабельной проводке.
- Штекерные соединители X1 и X2 в передней панели платы служат для соединения нескольких плат. При использовании более одной платы в режиме «ведущий — ведомый» для +VBAT_A, +VBAT_B и -VBAT используется общий питающий провод. Провода для +VBAT_A и +VBAT_B должны быть защищены предохранителями, рассчитанными на максимальную силу тока 10 A.

При несоблюдении этих правил возможно разрушение ES5398.1 и возгорание.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание продукта не требуется.

Ремонт

При необходимости ремонта того или иного компонента аппаратного обеспечения ETAS пересылайте его в компанию ETAS.

Очистка

Очистка продукта не предусмотрена.

Материалы/вещества, подлежащие обязательному декларированию

В некоторых продуктах ETAS GmbH (например, в модулях, платах, кабелях) используются детали из материалов, подлежащих обязательному декларированию, согласно требованиям директивы REACH (EG) № 1907/2006.

Подробную информацию см. в разделе «Скачать → Декларация REACH» <www.etas.com/Reach> на веб-сайте ETAS. Приводимая там информация постоянно обновляется.Контактные данные ETAS

Центральный офис ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24	Телефон:	+49 711 3423-0
70469 Stuttgart	Факс:	+49 711 3423-2106
Германия	Интернет:	www.etas.com

Предупреждение! Несоблюдение этих указаний по технике безопасности может привести к возникновению угрозы для жизни и здоровья персонала, а также к материальному ущербу. За ущерб вследствие неправильного управления или использования не по назначению компании Группы ETAS или их представители никакой ответственности не несут. ETAS предлагает тренинги по правильному обращению с этим продуктом

ES5398.1



PETUNJUK KEAMANAN (Indonesian)

Peringatan! Harap perhatikan petunjuk keamanan, deskripsi produk beserta data teknis dan dokumentasi teknis berikut yang dapat diunduh melalui situs web ETAS, <www.etas.com> (via akses cepat produk/pilih produk). Jangan menggunakan produk jika informasi mengenai pengoperasian yang aman tidak dapat terbaca dan/atau dipahami. Apabila terdapat pertanyaan seputar penggunaan yang aman, silakan hubungi saluran siaga ETAS di wilayah Anda <www.etas.com/hotlines>.

Dengan menggunakan produk ETAS, sistem yang menjalankan fungsi keamanan (seperti pada kendaraan bermotor, komponen kendaraan dan test stand) dapat dikontrol, data yang terkait keamanan dapat diubah atau dapat dipersiapkan untuk pemrosesan lanjutan. Dengan demikian, penggunaan produk dapat menjadi berbahaya. Penggunaan yang tidak sesuai atau penggunaan yang dilakukan tanpa petunjuk dan pengalaman yang memadai saat menangani produk tersebut dapat membahayakan keselamatan pengguna atau merusak properti.

Produk kami dirancang dan disetujui hanya untuk penggunaan yang sesuai dengan penjelasan dalam deskripsi produk.

Kesesuaian untuk tujuan penggunaan di luar penggunaan yang disetujui (khususnya saat diberi beban lain atau kondisi teknis lainnya) harus ditentukan oleh pengguna sendiri dengan tindakan yang sesuai (percobaan tertentu).

- Produk ETAS yang dirilis oleh firmware, perangkat keras dan perangkat lunak sebagai **versi beta** digunakan sebagai bahan tes dan evaluasi. Produk ini kemungkinan belum dilengkapi dengan dokumentasi teknis yang sesuai dan hanya memenuhi sebagian persyaratan pada rangkaian produk yang dirilis terkait keakuratan dan kualitas. Oleh sebab itu, produk dapat berbeda dari deskripsi produk dan ekspektasi Anda. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan produk hanya dalam kondisi pengujian yang terkendali. Jangan menggunakan data dan hasil dari **versi beta** tanpa melakukan verifikasi dan validasi terpisah dan jangan membagikannya kepada pihak ketiga tanpa melakukan pengujian sebelumnya.
- Jangan menggunakan produk jika Anda tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai mengenai produk ini.
- Untuk menangani produk ETAS dengan tepat dan sesuai, Known Issue Reports (KIR) tersedia di internet untuk masalah produk yang lebih penting. KIR akan memberikan Anda informasi seputar dampak teknis dan memberikan petunjuk mengenai solusi yang ada. Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus memeriksa apakah KIR telah tersedia untuk versi produk yang tersedia dan perhatikan informasi yang terdapat di sana jika diperlukan. Temukan Known Issue Reports pada situs web ETAS <www.etas.com/kir> (Kata sandi area KIR: KETASIR).
- Kode program atau prosedur kontrol program yang dibuat atau diubah menggunakan produk ETAS serta data apa pun yang telah ditentukan oleh penggunaan produk ETAS harus diuji keandalan, kualitas dan kesesuaianya sebelum digunakan atau dibagikan.
- Apabila menggunakan produk ini bersamaan dengan sistem yang terkait keselamatan (misalnya pada kendaraan bermotor, komponen kendaraan dan test stand) yang dapat memengaruhi performa sistem serta memengaruhi keamanannya, pastikan sistem dapat dijalankan dalam kondisi yang aman saat terjadi malafungsi atau situasi yang berbahaya (misalnya mode emergency stop atau emergency running).
- Saat menggunakan produk ini, semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait pengoperasian harus diperhatikan.
- Gunakan produk ETAS ini serta kode program yang dibuat, prosedur kontrol program dalam bidang umum (misalnya pada transportasi darat) hanya jika produk telah diuji dan ditentukan sebelumnya sehingga penggunaan dan pengaturan produk aman. Oleh karena itu, kami menyarankan penggunaan hanya dilakukan pada lingkungan atau jalur pengujian yang telah selesai dan telah dikenali.



Bacalah buku manual sebelum melakukan pengoperasian awal produk!

ES5398.1**Keselamatan kerja umum**

Taati peraturan yang ada mengenai keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan. Saat menggunakan produk ini, perhatikan semua peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait dengan pengoperasian.

Persyaratan bagi pengguna dan kewajiban operator

Pasang, operasikan dan lakukan perawatan pada produk hanya jika Anda memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk produk ini. Penggunaan yang tidak tepat atau yang dilakukan oleh pengguna tanpa keahlian yang memadai dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan ataupun merusak properti.

Keamanan sistem yang menggunakan produk ini menjadi tanggung jawab integrator sistem.

Tujuan penggunaan

Produk ini merupakan kartu plug-in untuk housing sistem ES5300. Produk ini hanya boleh dioperasikan di dalam housing sistem ES5300 yang disediakan oleh ETAS dan tidak boleh dioperasikan sebagai unit yang berdiri sendiri.

Tujuan penggunaan produk ini adalah sebagai berikut:

- sebagai komponen di fasilitas laboratorium perindustrian atau di tempat kerja perindustrian
- sebagai antarmuka perangkat keras untuk unit kontrol pada sistem pengujian Hardware-in-the-Loop (HiL)
- penggunaan bersama dengan perangkat lunak ETAS yang mendukung ES5300.1-A Housing dan ES5300.1-B Housing
- sebagai antarmuka bersama dengan program perangkat lunak yang mengoperasikan API berstandarisasi, terdokumentasi dan terbuka dari produk perangkat lunak ETAS

Produk ini **tidak** ditujukan untuk hal-hal berikut:

- penggunaan di dalam kendaraan di jalan raya
- penggunaan sebagai bagian dari sebuah sistem penunjang keselamatan
- penggunaan sebagai bagian dari suatu aplikasi medis
- aplikasi yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan akibat penyalahgunaan
- penggunaan di lokasi dengan kondisi yang berada di luar kisaran yang ditentukan (lihat "Kondisi lingkungan")
- penggunaan dengan pengondisian sinyal yang berada di luar area yang telah ditentukan (lihat tegangan, arus, dan konsumsi daya dalam bab "Data teknis").

Persyaratan untuk kondisi teknis produk

Produk ini sesuai dengan perkembangan terkini dan peraturan keselamatan yang diakui. Produk hanya boleh dioperasikan dalam kondisi yang sempurna secara teknis serta dengan cara yang tepat dan sadar penuh akan keselamatan dan bahaya, sesuai dengan dokumentasi produk tersebut. Penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berdampak buruk pada perlindungan produk.

Persyaratan pengoperasian

- Hanya gunakan produk sesuai dengan spesifikasi dalam buku manual yang terkait. Jika terjadi penyimpangan penggunaan, keamanan produk tidak terjamin.
- Jangan gunakan produk di lingkungan yang basah atau lembap.
- Jangan gunakan produk di area yang berpotensi menimbulkan ledakan.

Keamanan listrik dan suplai daya

Patuhi peraturan keamanan listrik yang berlaku di tempat penggunaan serta undang-undang dan peraturan keselamatan kerja!

**PERINGATAN!**

Bahaya kebakaran!

Hanya gunakan sekring yang sesuai dengan spesifikasi di dalam buku manual produk! Jangan pernah melakukan bypass terhadap sekring yang rusak!

Ketidaksesuaian dengan spesifikasi sekring dapat mengakibatkan kelebihan arus, korsleting dan kebakaran.

Suplai daya

Daya disuplai ke produk melalui ES5300.1-A Housing atau melalui ES5300.1-B Housing melalui konektor backplane PCIe.

Persyaratan insulasi suplai daya laboratorium untuk sirkuit yang terhubung dengan sistem HiL:

- Suplai daya untuk sirkuit yang terhubung harus benar-benar terlepas dari tegangan listrik. Gunakan misalnya baterai kendaraan atau suplai daya laboratorium yang sesuai.
- Hanya gunakan suplai daya laboratorium dengan perlindungan ganda untuk sistem suplai daya (dengan isolasi ganda/isolasi yang diperkuat (DI/RI)). Suplai daya laboratorium yang sesuai dengan standar IEC/EN 60950 atau IEC/EN 61010 memenuhi persyaratan ini.
- Suplai daya laboratorium harus diizinkan untuk ketinggian 2000 m dan untuk suhu sekitar hingga 40°C.

ES5398.1Melepaskan kartu plug-in dari jaringan listrik

Matikan ES5300.1-A Housing atau ES5300.1-B Housing dan suplai daya eksternal serta lepaskan steker listrik dan konektor lainnya pada kartu plug-in. Tunggu minimal tiga menit sebelum melepaskan kartu plug-in.

Kabel yang diperbolehkan

Kabel sinyal tidak boleh melebihi panjang maksimum 3 m!

**PERINGATAN!**

Bahaya kebakaran!

Hanya gunakan kabel yang diizinkan saat membundel kabel (misalnya untuk menghubungkan unit kontrol dan beban eksternal). Secara khusus, kabel yang digunakan harus sesuai untuk arus, tegangan dan suhu yang ada serta tahan api sesuai dengan salah satu dari standar IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Persyaratan untuk lokasi pemasangan**PERINGATAN!**

Produk ini merupakan peralatan kelas A. Peralatan ini dapat menyebabkan gangguan fungsi di area permukiman. Dalam situasi ini, operator mungkin diharuskan untuk mengambil tindakan yang tepat.

Persyaratan untuk sistem ventilasi**PERHATIAN!**

Sirkulasi udara di dalam ES5300.1-A Housing dan ES5300.1-B Housing hanya dapat terjamin jika semua slot yang kosong ditutupi dengan panel depan. Jika tidak, suhu dapat meningkat secara berlebihan dan memicu perlindungan suhu lebih pada ES5300.1-A atau ES5300.1-B. Oleh karena itu, pasanglah panel depan pada semua slot yang kosong!

Pengangkutan dan pemasangan**PERHATIAN!**

Beberapa elemen produk dapat mengalami kerusakan atau hancur akibat perpindahan listrik statis. Biarkan kartu plug-in berada di dalam kemasan pengangkutan hingga kartu siap dipasang.

Lepaskan, konfigurasikan dan pasang produk hanya di lokasi yang aman dari perpindahan listrik statis.

**PERHATIAN!**

Untuk mencegah kerusakan pada kartu plug-in dan LABCAR Housing serta kerusakan properti dan bahaya bagi kesehatan, perhatikan panduan pemasangan di dalam buku manual yang terkait dan petunjuk yang terdapat di dalamnya.

**PERHATIAN!**

Jika pengunci kartu dibuka (misalnya saat pengoperasian awal atau kalibrasi), namun belum benar-benar terlepas dari housing, kartu harus ditarik keluar sehingga jarak antara tiap kartu dan backplane pada housing setidaknya 1 cm! Jika tidak, kartu-kartu akan saling bersentuhan dan dapat menyebabkan kerusakan.

Menghubungkan/melepaskan perangkat

Untuk menghindari cedera dan kerusakan perangkat keras, perhatikan tindakan pencegahan berikut:

- Jangan berikan tegangan pada sambungan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi masing-masing sambungan.
- Jangan hubungkan dan jangan lepaskan perangkat selama ES5300.1-A Housing atau ES5300.1-B Housing ataupun perangkat-perangkat yang terhubung dinyalakan. Matikan ES5300.1-A Housing atau ES5300.1-B Housing terlebih dulu dengan mematikan PC Real-Time dan menekan tombol on/off pada sisi belakang dan lepaskan steker listrik.
- Saat menyambungkan konektor, pastikan konektor dimasukkan lurus ke dalam dan tidak ada pin yang bengkok.

Kondisi lingkungan

Lingkungan	Hanya gunakan di dalam ruangan yang tertutup dan kering
Tingkat kekotoran maks.	2
Suhu sekitar yang diperbolehkan saat pengoperasian	5°C hingga 40°C (41°F hingga 104°F)
Suhu penyimpanan yang diperbolehkan	-20°C hingga +85°C (-4°F hingga 185°F)
Kelembapan udara relatif	0 hingga 95% (tanpa kondensasi)
Ketinggian dari permukaan laut	maks. 2000 m/6500 ft

ES5398.1Tegangan/arus/konsumsi daya

	Konektor	
Tegangan maks.	X1, X2, X3	60 V DC
Arus konstan maks. per saluran	X3	2,5 A rms
Arus puncak maks. yang diperbolehkan	X3	5 A untuk 1 s
Arus total maks. untuk 40 CH	X3	40 A
Kapasitas switching maks. per saluran	X3	60 W
Konsumsi daya maks. dari backplane	CO200	3,3 V DC/1 W 12 V DC/24 W

**PERINGATAN!**

Bahaya kebakaran!

- Hal-hal yang diberlakukan untuk kontak pada X3 dengan nama yang sama: Kedua kontak harus selalu disambungkan!
- Pin dengan deskripsi sinyal "Reserved" pada X1 dan X2 tidak boleh disambungkan!
- Arus konstan maksimal dan arus puncak yang diperbolehkan tidak boleh terlampaui (lihat "Data Teknis" dalam buku manual ES5398.1).
- Kapasitas switching relay (lihat "Data Teknis" dalam buku manual ES5398.1) tidak boleh terlampaui.
- Tegangan pengoperasian maksimal yang diperbolehkan untuk gangguan real-time yakni 48 V DC. Tegangan nominal maksimal pada kartu yakni 60 V DC. Jangan melampaui tegangan 60 V DC! Selain itu, melampaui tegangan 60 V DC dalam waktu singkat dapat menyebabkan kerusakan pada kartu.
- Tegangan positif hanya boleh disambungkan pada +VBAT_A dan +VBAT_B. Hanya tegangan dengan potensial referensi yang terhubung ke VBAT yang boleh disambungkan ke +VBAT_A, +VBAT_B dan semua saluran gangguan.
- Dimensi unit kontrol dan tegangan baterai simulasi pada sistem harus selalu disambungkan ke VBAT.
- Saat melakukan interkoneksi pada beberapa kartu ES5398.1, hanya kabel 1:1 yang boleh digunakan untuk mencegah kesalahan dalam memasang kabel.
- Konektor X1 dan X2 pada panel depan kartu berfungsi untuk menyambungkan beberapa kartu. Saat mengoperasikan lebih dari satu kartu dalam pengoperasian master slave, setiap kabel pengumpan yang sama harus digunakan untuk +VBAT_A, +VBAT_B dan -VBAT. Kabel untuk +VBAT_A dan +VBAT_B harus dilindungi secara eksternal dengan arus maksimal sebesar 10 A.

Kelalaian dapat menyebabkan kerusakan pada ES5398.1 dan menimbulkan kebakaran.

Perawatan

Produk ini tidak memerlukan perawatan.

Perbaikan

Jika produk perangkat keras ETAS perlu diperbaiki, kirimkan produk tersebut ke ETAS.

Pembersihan

Produk ini tidak dirancang untuk dibersihkan.

Bahan-bahan yang wajib dilaporkan

Beberapa produk ETAS GmbH (misalnya modul, board, kabel) menggunakan komponen dengan bahan-bahan yang wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan REACH (EC) No.1907/2006. Temukan informasi terperinci di Download Center ETAS dalam informasi pelanggan "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach>. Informasi ini terus-menerus diperbarui.

Informasi kontak ETAS

Kantor pusat ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Telepon: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart Faks: +49 711 3423-2106
 Jerman WWW: www.etas.com

Peringatan! Jika petunjuk keselamatan ini tidak diperhatikan, terdapat bahaya yang mengancam keselamatan atau properti. Perusahaan ETAS Group atau perwakilannya tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat pengoperasian yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sesuai. ETAS memberikan pelatihan untuk mengoperasikan produk dengan tepat dan sesuai.



सुरक्षा निर्देश (Hindi)

चेतावनी! कृपया निम्नलिखित सुरक्षा निर्देशों, तकनीकी डेटा समेत उत्पाद विवरण और तकनीकी दस्तावेजों पर ध्यान दें, जिन्हें ETAS की वेबसाइट, <www.etas.com> पर (उत्पाद-त्वरित परिचय/उत्पाद के अंतर्गत) डाउनलोड के लिए प्रदान किया गया है। यदि आपने सुरक्षित संचालन की जानकारी नहीं पढ़ी है और/अथवा आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उत्पाद का प्रयोग नहीं करें। यदि सुरक्षित उपयोग से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है, तो आपने क्षेत्र की ETAS हॉटलाइन <www.etas.com/hotlines> पर संपर्क करें।

इस ETAS उत्पाद के साथ आप सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणालियों (जैसे वाहनों में, वाहन के हिस्सों में और टेस्ट बेच पर) को नियंत्रित कर सकते हैं, सुरक्षा संबंधी डेटा में परिवर्तन कर सकते हैं या इसे संपादन के लिए आगे प्रेरित कर सकते हैं। इस बजह से इस उत्पाद का प्रयोग खतरनाक हो सकता है। इस उत्पाद के अनुचित उपयोग या ऐसे उत्पादों के संचालन संबंधी अपर्याप्त जानकारी या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग से शरीर और जीवन या संपत्ति की क्षति हो सकती है।

हमारे उत्पाद केवल उत्पाद विवरण में अल्लिखित अनुप्रयोगों के लिए निर्मित और रिलीज़ किए जाते हैं।

रिलीज़ किए गए अनुप्रयोग के अलावा किसी अन्य प्रयोग हेतु उपयुक्तता (विशेष तौर पर अन्य लोड या तकनीकी परिस्थितियों के अंतर्गत) उपयोगकर्ता की अपनी जिम्मेदारी पर समुचित कदम उठा कर (विशेष तौर पर परीक्षणों के माध्यम से) सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- फर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीटा-संस्करणों के रूप में प्रदान किए जाने वाले ETAS उत्पाद केवल परीक्षण और मूल्यांकन के लिए हैं। इन उत्पादों के लिए अब तक कोई तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और ये श्रृंखला उत्पादों की त्रुटिरहित होने और गुणवत्ता की आवश्यकताओं को केवल सीमित रूप से पूरा करते हैं। इस बजह से उत्पाद आपकी अपेक्षाओं और उत्पाद विवरण से भिन्न तरीके से व्यवहार कर सकता है। इसलिए इसका उपयोग केवल नियंत्रित परीक्षण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। बीटा-संस्करणों के डेटा और उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों का उपयोग उनकी अलग से पुष्टि और प्रमाणन किए बिना नहीं करें और पूर्व -परीक्षण के बिना इन्हें तीसरे पक्ष को प्रदान नहीं करें।
- इस उत्पाद के लिए आवश्यक अनुभव और प्रारिक्षण नहीं होने पर इस उत्पाद का प्रयोग नहीं करें।
- ETAS उत्पादों के समुचित संचालन के संदर्भ में उत्पाद संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में जानकारी, Known Issue Reports (KIR) के अंतर्गत इंटरनेट पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको तकनीकी समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है और उपलब्ध उपायों से संबंधी निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, इस उत्पाद का संचालन शुरू करने से पहले आपको यह जाँच कर लेनी चाहिए कि क्या इस संस्करण के लिए KIR उपलब्ध है और यदि हाँ, तो आपको उसमें दी गई जानकारी का पालन करना चाहिए। इन Known Issues Reports को इंटरनेट पर ETAS की वेबसाइट <www.etas.com/kir> (KIR पासवर्ड: KETASIR) से देखा जा सकता है।
- ETAS उत्पादों के माध्यम से सृजित किए गए प्रोग्राम कोड या प्रोग्राम नियंत्रण प्रक्रियाओं, और ETAS उत्पादों का उपयोग करके निर्धारित किए जाने वाले किसी भी डेटा का उपयोग करने या आगे प्रेरित करने से पहले, इनकी गुणवत्ता और उपयुक्तता की जाँच की जानी चाहिए।
- यदि आप यह उत्पाद सेप्टी फंक्शन वाली कार्यप्रणालियों के साथ इस्तेमाल करते हैं (जैसे वाहनों में, वाहन के हिस्सों में या टेस्ट बेच पर), जो प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गलत संचालन होने पर या कोई खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने पर प्रणाली को एक सुरक्षित स्थिति (आपातकालीन बंद या फ़ेल-सेफ़ संचालन) में लाया जा सकता है।
- इस उत्पाद का उपयोग करते समय संचालन संबंधी सभी प्रभावी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।
- आपको इस ETAS उत्पाद और इसके माध्यम से सृजित किए गए प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम नियंत्रण प्रक्रियाओं का सार्वजनिक क्षेत्रों (जैसे यातायात) में उपयोग केवल तब करना चाहिए, जब पहले से परीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि अनुप्रयोग और उत्पाद की सेटिंग्स सुरक्षित हैं। इसलिए हम केवल बंद और तय परीक्षण परिवर्शों और क्षेत्रों में उपयोग की सलाह देते हैं।



इस उत्पाद का संचालन शुरू करने से पहले उपयोगकर्ता हैंडबुक को अनिवार्य रूप से पढ़ें!

सामान्य कार्य-सुरक्षा

कार्य-सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकने संबंधी मौजूदा प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। इस उत्पाद का उपयोग करते समय, संचालन से संबंधित सभी लागू विनियमों और कानूनों का ख्याल रखा जाना चाहिए।

ES5398.1**उपयोगकर्ता से अपेक्षाएँ और संचालक के कर्तव्य**

इस उत्पाद को केवल तभी लगाएँ, संचालित करें या रख-रखाव करें, यदि आपके पास इस उत्पाद के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव है। त्रुटिपूर्ण उपयोग करने या अपर्याप्त योग्यता या अनुभव वाले उपयोगकर्ता द्वारा संचालित किए जाने पर शरीर और जान-माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उत्पाद द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले सिस्टम की सुरक्षा की जिम्मेवारी सिस्टम को स्थापित करने वाले व्यक्ति की होती है।

अभिप्रेत उपयोग

यह उत्पाद ES5300 सिस्टम हाउसिंग के लिए प्लग-इन कार्ड है। यह उत्पाद केवल ETAS द्वारा प्रदत्त ES5300 हाउसिंग में ही संचालित किया जाना चाहिए और इसे एक Stand-alone इकाई के रूप में संचालित नहीं किया जाना चाहिए।

यह उत्पाद निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है:

- औद्योगिक प्रयोगशाला उपकरण या औद्योगिक कार्यस्थलों में एक घटक के रूप में
- एक Hardware-in-the-Loop (HiL) Testsystem में कण्ट्रोल यूनिट के लिए एक हार्डवेयर इंटरफ़ेस के रूप में
- ETAS Software के साथ, जो ES5300.1-A Housing और ES5300.1-B Housing के साथ चल सके
- सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ एक Interface के रूप में, जो ETAS Software उत्पादों के मानकीकृत, प्रलेखित और खुले API के साथ कार्य करता हो

यह उत्पाद निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है:

- सार्वजनिक सड़कों पर एक वाहन के भीतर
- एक जीवन समर्थन प्रणाली के हिस्से के रूप में
- एक चिकित्सा अनुप्रयोग के हिस्से के रूप में
- उन स्थिति में जहां इसका त्रुटिपूर्ण उपयोग चोट या क्षति का कारण बन सकता है
- ऐसे परिवेश में जहां स्थितियाँ निर्दिष्ट सीमाओं के बाहर हैं ("परिवेश संबंधी परिस्थिति" देखें)
- सिग्नल कंडीशनिंग के साथ उपयोग जो निर्दिष्ट सीमाओं के बाहर हैं ("तकनीकी निर्देश" अनुभाग में वोल्टेज, करंट और पावर कंजम्पशन देखें)।

उत्पाद की तकनीकी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताएँ

यह उत्पाद अत्यधिक संचालन करने के लिए उपयोग करने के अनुरूप है। केवल तकनीकी रूप से सुचारू परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पाद के लिए, और साथ ही सुरक्षा और खतरों के संदर्भ में उत्पाद संबंधी दस्तावेजों का पालन करते हुए ही इस उत्पाद का संचालन करने की अनुमति है। उत्पाद का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए किए जाने पर, उत्पाद की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

संचालन संबंधी आवश्यकताएँ

- कृपया उत्पाद का इस्तेमाल करने के लिए संबंधी उपयोगकर्ता हैंडबुक में दिए गए विनिर्देशों का पालन करें। अभिप्रेत उद्देश्य से अलग उपयोग करने पर उत्पाद की सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
- नम या आर्द्रता-युक्त परिवेश में इस उत्पाद का उपयोग नहीं करें।
- विस्फोट के जोखिमयुक्त स्थानों पर इस उत्पाद का उपयोग नहीं करें।

विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति

उपयोग क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा प्रावधानों तथा कार्य सुरक्षा संबंधी कानूनों और प्रावधानों का पालन करें।



चेतावनी!

आग का खतरा!

केवल उन्हीं फ्लूज़ का इस्तेमाल करें जो उपयोगकर्ता हैंडबुक के मानकों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हैं! कृपया दोषपूर्ण फ्लूज़ का उपयोग नहीं करें!

फ्लूज़ विनिर्देशों का पालन नहीं करने पर अतिप्रवाह, शॉर्ट सर्किट और आग लग सकती है।

विद्युत आपूर्ति

उत्पाद को विद्युत आपूर्ति PCIe Backplane कनेक्टर्स के द्वारा ES5300.1-A Housing या ES5300.1-B Housing के माध्यम से की जाती है।

HiL-System से जुड़े सर्किट के लिए प्रयोगशाला में विद्युत आपूर्ति की विशेष आवश्यकताएँ:

- केवल उन्हीं फ्लूज़ का इस्तेमाल करें जो उपयोगकर्ता हैंडबुक के मानकों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हैं। कृपया वोल्टेज से अलग उपयोग करने पर उत्पाद की विद्युत आपूर्ति का प्रयोग करें।
- प्रयोगशाला विद्युत आपूर्ति का उपयोग केवल दोहरे संरक्षण के साथ (दोहरे इन्सुलेशन / प्रबलित इन्सुलेशन के साथ) (DI/RI) के साथ ही करें। यह प्रयोगशाला विद्युत आपूर्ति जो IEC/EN 60950 या IEC/EN 61010 का अनुपालन करता है, के लिए उचित है।
- प्रयोगशाला विद्युत आपूर्ति को 2000 m और 40 °C तक के परिवेश के तापमान पर उपयोग के लिए अनुमोदित किया जाना चाहिए।

ES5398.1विद्युत् आपूर्ति से प्लग-इन कार्ड को डिस्कनेक्ट करें

ES5300.1-A Housing या ES5300.1-B Housing और बाहरी विजली की आपूर्ति बंद करें और प्लग-इन कार्ड पर लगे मुख्य प्लग और अन्य प्लग कनेक्टर्स को खीचें। प्लग-इन कार्ड को निकालने से पूर्व कम से कम तीन मिनट के लिए प्रतीक्षा करें।

अनुमत तार

सिग्नल तार की लंबाई 3 m से अधिक नहीं होनी चाहिए!

**चेतावनी!**

आग का खतरा!

वायरिंग हार्मेस बनाते समय केवल अनुमत तार को उपयोग में लाएं (उदाहरण के लिए, नियंत्रक और बाहरी भार को जोड़ने के लिए)। उपयोग की गई केवल निम्न मानकों IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1 में से एक के अनुसार होने वाली करंट, वोल्टेज और तापमान और लौ-मंदक के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

इंस्टालेशन साइट संबंधी आवश्यकताएँ**चेतावनी!**

ये एक फस्ट क्लास उपकरण है A. यह उपकरण आवासीय क्षेत्रों में रेडियो सिग्नल्स को प्रभावित सकता है। ऐसी स्थिति में संचालक को उचित उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है।

इंस्टिलेशन संबंधी आवश्यकताएँ**सावधान!**

ES5300.1-A Housing और ES5300.1-B Housing के भीतर इंस्टिलेशन केवल तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सभी फ्री स्लॉट्स को फ्रंट पैनल से ढका गया हो। अन्यथा, ओवरहीटिंग हो सकती है और ES5300.1-A या ES5300.1-B के ओवरहीटिंग संरक्षण को ट्रिगर किया जा सकता है। इसलिए, सभी फ्री स्लॉट के लिए फ्रंट पैनल स्थापित करें।

परिवहन और स्थापना**सावधान!**

इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कार्ज के कारण उत्पाद के कुछ घटक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। प्लग-इन कार्ड को ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में स्थापित होने तक छोड़ दें। केवल समतल भूमि पर उत्पाद को निकालें, लगाएं और स्थापित करें।

**सावधान!**

प्लग-इन कार्ड और LABCAR Housing को नुकसान से बचाने एवं शरीर और जीवन या संपत्ति को संभावित नुकसान से बचाने के लिए संबंधित उपयोगकर्ता हैं डब्बुक में स्थापना से संबंधित निर्देशों और नियमों का पालन करें।

**सावधान!**

यदि कार्ड को अनलॉक किया जाता है (उदाहरण के लिए, कमीशन या कलिबरेशन के द्वारा), लेकिन हाउसिंग से पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है तो उन्हें इतनी दूर खींच लिया जाना चाहिए कि संबंधित कार्ड और हाउसिंग के Backplane के बीच की दूरी कम से कम 1 cm हो। अन्यथा, कार्ड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

उपकरणों को जोड़ना/डिस्कनेक्ट करना

शरीर और जीवन या संपत्ति की क्षति से बचने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

- उत्पाद को संबंधित कनेक्शन के नियमों से अलग कोई वोल्टेज न दें।
- ES5300.1-A हाउसिंग या ES5300.1-B हाउसिंग या संलग्न उपकरणों के चालू रहने के द्वारा निकाल किसी उपकरणों को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट न करें। रियल टाइम PC को बंद करके और पीछे के चालू/बंद स्विच को दबाकर और बिजली के प्लग को निकालकर ES5300.1-A हाउसिंग या ES5300.1-B हाउसिंग को पहले बंद कर दें।
- कनेक्टर्स कनेक्ट करते समय सुनिश्चित करें कि वे सीधे प्रविष्ट किये गए हों और कोई पिन मुड़ हुए नहीं हैं।

परिवेश संबंधी परिस्थिति

परिवेश	इसे सिर्फ बंद और सूखे कमरों में ही प्रयोग करें
अधिकतम प्रदूषण श्रेणी	2
संचालन में अनुमत परिवेश तापमान सीमा	5 °C से 40 °C (41 °F से 104 °F)
भंडारण तापमान सीमा	-20 °C से +85 °C (-4 °F से 185 °F)
Relative वायु आर्द्रता	0 से 95% (कोई संघनन नहीं)
उपयोग की ऊचाई	अधिकतम 2000 m / 6500 ft

ES5398.1वोल्टेज / करंट / विद्युत खपत

	कनेक्टर्स	
अधिकतम वोल्टेज	X1, X2, X3	60 V DC
प्रति चैनल अधिकतम निरंतर पावर	X3	2.5 A rms
अधिकतम अनुमेय शीर्ष पावर	X3	5 A के लिए 1 s
40 CH के लिए अधिकतम कुल पावर	X3	40 A
प्रति चैनल अधिकतम स्विच पर्फर्मेंस	X3	60 W
Backplane से करंट की अधिकतम खपत	CO200	3.3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**चेतावनी!**

आग का खतरा!

- X3 पर सभी एक समान संपर्कों के लिए निम्न लागू होता है: आपको हमेशा दोनों संपर्कों को कनेक्ट करना होगा।
- X1 और X2 “रिजर्व” सिग्नल वर्णन वाले पिन्स को जोड़ा नहीं जाना चाहिए।
- अधिकतम निरंतर पावर और अनुमेय शीर्ष पावर को पार नहीं किया जाना चाहिए (ES5398.1 उपयोगकर्ता मैनुअल में “तकनीकी डेटा” देखें)।
- रिले की स्थितिगत क्षमता (ES5398.1 उपयोगकर्ता मैनुअल में “तकनीकी डेटा” देखें) को पार नहीं किया जाना चाहिए।
- रियल टाइम तुटियों के लिए अधिकतम अनुमेय ऑपरेटिंग वोल्टेज 48 V DC है। कार्ड पर पूर्ण अधिकतम रेटेड वोल्टेज 60 V DC है। 60 V DC के इस वोल्टेज को पार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक की 60 V DC को थोड़े समय के लिए पार करने से भी कार्ड नष्ट हो सकता है।
- +VBAT_A और +VBAT_B पर केवल सकारात्मक वोल्टेज जोड़ा जाना चाहिए। A+VBAT_A, +VBAT_B और सभी गलती चैनलों पर केवल VBAT से जुड़ी संदर्भ क्षमता के साथ वोल्टेज जोड़ा जा सकता है।
- नियंत्रक इकाई का द्रव्यमान या सिस्टम का सिम्युलेटेड बैटरी वोल्टेज हमेशा VBAT से जुड़ा होना चाहिए।
- कई ES5398.1 कार्ड कनेक्ट करते समय, गलत केबिलिंग को रोकने के लिए केवल 1: 1 केबल का उपयोग किया जा सकता है।
- कार्ड के फ्रंट पैनल में कनेक्टर्स X1 और X2 का उपयोग कई कार्डों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मास्टर स्लेव संचालन में एक से अधिक कार्ड का संचालन करते समय, +VBAT_A, +VBAT_B और -VBAT के लिए एक सामान्य इनलेट लाइन का उपयोग किया जाना चाहिए। +VBAT_A और -VBAT_B के लिए केबल को अधिकतम 10 A के साथ बाहरी रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

ऐसा करने में विफलता और आग के परिणामस्वरूप ES5398.1 का विनाश हो सकता है।

खर-खात्र

यह उत्पाद रखरखाव-मुक्त है।

मरम्मत

यदि किसी ETAS हार्डवेयर उत्पाद को मरम्मत की आवश्यकता हो तो उस उत्पाद को ETAS को भेज दें।

सफाई

उत्पाद की सफाई इसमें शामिल नहीं है।

नियमानुसार घोषित पदार्थकुछ ETAS GmbH उत्पाद (जैसे मॉब्यूल, बोर्ड, तार) REACH- नियम (EG) क्र.1907/2006 के अनुसार घोषित पदार्थों के साथ घटकों का उपयोग करते हैं। ETAS डाउनलोड केंद्र में विस्तृत जानकारी ग्राहक की सूचना “REACH घोषणा” <www.etas.com/Reach> में देखी जा सकती है इन जानकारियों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।ETAS संपर्क जानकारी

ETAS मुख्यालय

ETAS GmbH

Borsigstraße 24 टेलीफ़ोन: +49 711 3423-0
 70469 Stuttgart फैक्स: +49 711 3423-2106
 जर्मनी वेबसाइट: www.etas.com

चेतावनी! इन सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में शरीर और जान-माल की हानि का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अनुचित संचालन या गैर-अनुमत उपयोग के होने वाली क्षतियों के लिए ETAS समूह की कंपनियाँ या उनके प्रतिनिधि किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ETAS इस उत्पाद के समुचित संचालन के प्रशिक्षण की पेशकश करता है।



УКАЗАННІ ПА ТЭХNІЦЫ БЯСПЕКІ (Belarusian)

Папярэджанне! Выконвайце прыведзеныя ніжэй указанні па тэхніцы бяспекі юапісанне прадукту, у тым ліку тэхнічныя даныя і тэхнічную дакументацыю, даступную для запамоўкі з вэб-сайта ETAS, <www.etas.com> (для гэтага варта выбраць «Хуткі агляд прадукту / Прадукт»). Не выкарыстоўвайце прадукт, калі Вы не азнаёміліся з інфармацыяй адносна яго бяспечнай эксплуатацыі і / або не зразумелі яе. У выпадку пытанняў адносна бяспечнага выкарыстання просім звязтаца па тэлефоне гарачай лініі ETAS ў Вашым рэгіёне <www.etas.com/hotlines>.

Дадзены прадукт кампаніі ETAS прызначаны для кіравання сістэмамі, якія выконваюць функцыі забеспячэння бяспекі (напрыклад, у грузавых аўтамабілях, кампанентах аўтамабіляў і выпрабавальных стэндах), змены параметраў забеспячэння бяспекі або іх падрыхтоўкі для наступнай апрацоўкі. У сувязі з вышэй сказанным выкарыстанне дадзенага прадукту можа прадстаўляць небяспеку. Няправільнае выкарыстанне або выкарыстанне персаналам без адпаведнага навучання і навыкаў абыходжання з падобнымі прадуктамі можа прывесці да ўзнікнення пагрозы для жыцця і здароўя людзей або матэрыяльнай шкоды.

Наши прадукты спецыяльна прызначаны і дапушчаны для выкарыстання толькі для паказаных у іх апісанні абласцей прымянення.

Магчымасць выкарыстання ў мэтах, не ўказаных у апісанні дапушчальных умоў эксплуатацыі (у прыватнасці, пры іншых нагрузках ці тэхнічных умовах), павінна ацэньвацца пад уласную адказнасць карыстальніка шляхам правядзення адпаведных мерапрыемстваў (напрыклад, пробных выпрабаванняў).

- Прадукты ETAS, якія падаюцца ў якасці **бэта-версій** фірменных прадуктайў, апаратнага і праграмнага забеспячэння, прызначаны толькі для тэставання і ацэнкі. Гэтыя прадукты могуць не мець адпаведнай тэхнічнай дакumentацыі і толькі ўмоўна адказваюць патрабаванням, што прад'яўляюцца да дапушчаных серыйных прадуктаў адносна якасці і безадмоўнасці. Таму функцыянуванне падобных прадуктаў можа адрознівацца ад дадзенага апісання і Вашых спадзяванняў. З улікам гэтага іх пробнае выкарыстанне павінна ажыццяўляцца толькі пад контролем. Не выкарыстоўвайце даныя і вынікі, атрыманыя з **бэта-версіі** без спецыяльнай верыфікацыі і валідацыю і ня передавайце іх трэцяму боку без папярэдняй праверкі.
- Не выкарыстоўвайце гэты прадукт, калі Вы не валодаеце неабходным вопытам і ведамі адносна абыходжання з дадзеным прадуктам.
- У мэтах правільнага абыходжання з прадуктамі ETAS для вырашэння значных праблем, звязаных з выкарыстаннем прадуктаў, у інтэрнэце даступная так званая «Справаздачы па вядомых праблемах» (Known Issue Report, KIR). У іх прыводзіцца інфармацыя аб тэхнічных узדзеяннях і даюцца ўказанні па існуючых рашэннях. У сувязі з гэтым перад пачаткам выкарыстання дадзенага прадукту Вы павінны праверыць, ці ёсьць для прадстаўленай версіі прадукта справаздача KIR і пры неадходнасці выконвайце інфармацыюадтуль. Справаздачы па вядомых праблемах гл. на вэб-сайце ETAS <www.etas.com/kir> (пароль для доступу да справаздач: KETASIR).
- Праграмны код або праграмныя працэсы кіравання, якія Вы атрымалі або якія змяняюцца з дапамогай прадуктаў ETAS, а таксама любыя даныя, якія былі вызначаны шляхам выкарыстання прадуктаў ETAS, перад іх выкарыстаннем ці передачай падлягаюць праверцы на надзейнасць, якасць і адпаведнасць.
- Пры выкарыстанні дадзенага прадукту ў камбінацыі з сістэмамі з функцыямі забеспячэння бяспекі (напрыклад, у грузавых аўтамабілях, кампанентах аўтамабіляў і выпрабавальных стэндах), якія ўпłyваюць на працу сістэмы і бяспеку, неабходна пераканацца ў тым, што сістэма ў выпадку функцыянальнага збою або небяспечнай сітуацыі можа быць пераключаная ў бяспечны стан (напрыклад, аварыйны рэжым працы ці аварыйнае выключэнне).
- Пры выкарыстанні дадзенага прадукту неабходна выконваць усе адпаведныя загады і нормы ў іх актуальнай рэдакцыі.
- Выкарыстаць гэты прадукт ETAS, а таксама згенераваныя ім праграмны код і праграмныя працэсы кіравання, у грамадскіх сферах дзейнасці (напрыклад, у дарожным руху) варта толькі ў тым выпадку, калі гэты прадукт папярэдне быў пратэставаны і на падставе вынікаў гэтага тэставання было ўстаноўлена, што прымяненне і налады прадукта з'яўляюцца бяспечнымі. У сувязі з гэтым мы рэкамендуем выкарыстанне толькі на закрытых і прадугледжаных тэставых участках / маршрутах.



Перад выкарыстаннем прадукту абавязкова прачытайте кіраўніцтва карыстальніка!

ES5398.1

Агульныя правілы бяспекі працы

Выконвайце дзеючыя правілы бяспекі працы і прафілактыкі няшчасных выпадкаў. Пры выкарыстанні дадзенага прадукту неабходна выконваць усе адпаведныя загады і нормы, якія тычацца эксплуатацыі.

Патрабаванні да карыстальнікаў і абавязацельства эксплуатуючага боку

Устаноўка прадукту, кіраванне ім і тэхнічнае абслугоўванне дазваляецца толькі пры ўмове наяўнасці ў Вас патрабаванай кваліфікацыі і адпаведнага вопыту адносна гэтага прадукту. Няправільнае выкарыстанне або выкарыстанне карыстальнікамі, якія не маюць дастатковай кваліфікацыі, можа прывесці да ўзнікнення пагрозы для жыцця і здароўя людзей або матэрыяльнай шкоды.

Бяспека сістэм, якія выкарыстоўваюць прадукт, – гэта адказнасць сістэмнага інтэргратора.

Выкарыстанне па прызначэнні

Прадукт уяўляе сабой здымную карту для корпуса сістэмы ES5300. Прадукт можа працаваць толькі ў прадугледжаным для яго корпусе сістэмы ES5300 ад ETAS, а не ў якасці аўтаномнага блока.

Мэта выкарыстання прадукта:

- у якасці кампанента прамысловага або лабараторнага абсталявання на прамысловых працоўных месцах
- у якасці апаратнага забеспячэння інтэрфейсу для блокаў кіравання ў тэставай сістэме Hardware-in-the-Loop (HiL)
- у спалучэнні з праграмным забеспячэннем ETAs, якія падтрымліваюць Housing ES5300.1-A і Housing ES5300.1-B
- у якасці інтэрфейсу ў спалучэнні з праграмнымі праграмамі, якія выкарыстоўваюць стандартызаваныя, дакументаваныя і адкрытыя інтэрфейсы API ETAS праграмных прадуктаў

Прадукт **не** выкарыстоўваецца ў выпадках:

- Выкарыстанне ў транспартным сродку на дарозе
- Выкарыстанне ў рамках сістэмы жыццезабеспячэння
- Выкарыстанне ў рамках медыцынскага ўжывання
- У выпадках, дзе злоўживанне можа прывесці да траўмы або пашкоджання
- У асяроддзі, дзе ўмовы знаходзяцца за межамі названных дыяпазонаў (гл. «Умовы зневядання асяроддзя»)
- З фарміраваннем сігналу, якія не адпавядаюць зададзеным дыяпазонам (гл. значэнні нагрузкі, току і спажыванай магутнасці ў главе «Тэхнічныя дадзеныя»).

Патрабаванні да тэхнічнага стану прадукту

Прадукт адпавядае сучаснаму ўзроўню развіцця тэхналогій, а таксама агульнапрызнаным правілах тэхнікі бяспекі. Прадукт павінен выкарыстоўвацца толькі ў тэхнічна спраўным стане, а таксама па прызначэнні, з улікам небяспекі і з захаваннем правіл тэхнікі бяспекі паводле ўказанняў з адпаведнай дакументацыі. Выкарыстанне прадукту не па прызначэнні можа прывесці да парушэння яго засцярогі.

Патрабаванні да эксплуатацыі

- Выкарыстоўвайце прадукт толькі згодна з спецыфікацыямі ў адпаведным кіраўніцтве карыстальніка. Пры няправільным выкарыстанні бяспека прадукту не гарантуецца.
- Не выкарыстоўвайце прадукт у сырым / вільготным асяроддзі.
- Не выкарыстоўвайце прадукт ва выбухованебяспечных абласцях.

Электрабяспека і энергазабеспячэнне

Выконвайце прадпісанні па электрабяспечы, якія дзейнічаюць у месцы выкарыстання, а таксама нормы і правілы бяспекі работ!

**ПАПЯРЭДЖАННЕ!**

Небяспека пажару!

Выкарыстоўвайце толькі засцерагальнікі, у адпаведнасці са спецыфікацыяй ў кіраўніцтве карыстальніка прадукту! Ніколі не перамыкайте няспройўняючы засцерагальнікі!

Невыкананне спецыфікацыі рэзервовага капіравання можа прывесці да звыштоаку, кароткіх замыканняў і пажараў.

Энергазабеспячэнне

Энергазабеспячэнне прадукту ажыццяўляецца ў Housing ES5300.1-A або Housing ES5300.1-B праз раздымы PCIe.

Патрабаванні да ізаляцыі лабараторных крыніц сілкавання для схем, падключаных да сістэмы HiL:

- Энергазабеспячэнне для прадукту павінна мець надзейную развязку ад сеткавага нагрузкі. Выкарыстоўвайце, напрыклад, АКБ аўтамабіля або прыдатную лабараторную крыніцу электрасілкавання.
- Выкарыстоўвайце толькі тыя лабараторныя крыніцы электрасілкавання, якія аснашчаны падвойнай аховай ад сеткі электрасілкавання (з падвоенай / узмоцненай ізаляцыяй (DI/RI)). Лабараторныя блокі сілкавання, якія адпавядаюць IEC / EN 60950 або IEC / EN 61010, адпавядаюць гэтым патрабаванням.
- Лабараторная крыніца электрасілкавання павінна быць дапушчана для выкарыстання на вышыні 2000 м і пры тэмпературы навакольнага асяроддзя да 40 °C.

ES5398.1**Падключайце здымную карту без напружання**

Адключыце Housing ES5300.1-A або Housing ES5300.1-B і знешнія крыніцы энергазабеспячэння і выцягніце шнур сілкавання, а таксама іншыя раздымы на здымнай карце. Пачакайце, па меншай меры, тры хвіліны, перш чым здымашь карту.

Дапушчаныя да эксплуатацыі кабелі

Сігналныя кабелі не павінны перавышаць максімальную даўжыню 3 м!

**ПАПЯРЭДЖАННЕ!**

Небяспека пажару!

Пры пракладанні кабелю выкарыстоўвайце толькі зацверджаныя кабелі (напрыклад, для падлучэння контролера і вонкавых нагрузк). Выкарыстоўваныя кабелі павінны быць прыдатныя для ўзікнення токаў, напружанняў і тэмператур у адпаведнасці з адным з наступных стандартоў IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556 / UL1581VW-1!

Патрабаванні да месца ўстаноўкі**ПАПЯРЭДЖАННЕ!**

Гэта прылада класа А. Гэта прылада можа выклікаць радыёперашкод у жылых памяшканнях. У гэтым выпадку апаратуру можа спатрэбіца прыняць адпаведныя меры.

Патрабаванні да вентыляцыі**АСЦЯРОЖНА!**

Цыркуляцыя паветра ў Housing ES5300.1-A і Housing ES5300.1-B можа быць забяспечана толькі ў тым выпадку, калі ўсе вольныя раздымы закрытыя пярэднімі панэлямі. У адваротным выпадку можа адбыцца перагрэй і можа быць запушчана абарона ад перагрэзу ES5300.1-A або ES5300.1-B. Па гэтай прычыне ўстанаўлівайце пярэднія панэлі на ўсе вольныя раздымы!

Транспарціроўка і мантаж**АСЦЯРОЖНА!**

Некаторыя кампаненты могуць быць пашкоджаны або знішчаны электрастатычнімі разрадамі. Пакіньце здымную карту ў транспартнай упакоўцы, пакуль яна не будзе ўстаноўлена.

Выдаліце, збярыце і ўстанавіце прыладу толькі на бяспечным працоўным месцы, захаваным ад статычных разрадаў.

**АСЦЯРОЖНА!**

Каб пазбегнуць пашкоджанняў здымных карт і Housing LABCAR і, такім чынам, магчымых пашкоджанняў маёмысці і здароўя, выконвайце інструкцыі па ўстаноўцы ў адпаведных інструкцыях карыстальніка, а таксама ўказанні ў якіх змяшчаюцца ў іх.

**АСЦЯРОЖНА!**

Калі карты (напрыклад, падчас запуску або каліброўкі) разблакаваны, але не цалкам зняты з корпуса, іх трэба выцягнуць так далёка, каб адлегласць паміж адпаведнай картай і заднім панэллю корпуса складала не менш за 1 см! У адваротным выпадку, могуць быць контакты паміж картамі і іх разбурэнне.

Падключэнне / выдаленне прылад

Каб пазбегнуць траўму ў пашкоджанняў абсталявання, выконвайце наступныя меры засцярогі:

- Не падводзьце напружанне да раздымай прадукту, якое не адпавядае параметрам таго ці іншага падключэння.
- Не падключайце прылады і не вымайце прылады, калі ўключаны Housing ES5300.1-A, Housing ES5300.1-B або прымацаваныя прылады. Напачатку адключыце Housing ES5300.1-A або Housing ES5300.1-B, выключыўшы кампьютар у рэжыме Real-Time, націснуўшы на заднюю панель і адключыўшы вілку сеткавага шнура.
- Пры падключэнні раздымай пераканайцеся, што яны ўстаўлены пррама, і контакты не загнутыя.

ES5398.1**Умовы знешняга асяроддзя**

Асяроддзе	Выкарыстоўвайце толькі ў закрытых і сухіх памяшканнях
Максімальная ступень забруджвання	2
Дазволеная тэмпература навакольнага асяроддзя падчас эксплуатацыі	5 °C да 40 °C (41 °F да 104 °F)
Дазволеная тэмпература захоўвання	-20 °C да +85 °C (-4 °F да 185 °F)
Адносная вільготнасць	Ад 0 да 95% (без кандэнсацыі)
Вышыня ўстаноўкі	макс. 2000 м / 6500 футаў

Напружанне / ток / спажываная магутнасць

	Раздым	
Максімальнае напружанне	X1, X2, X3	60 В DC
Макс. пастаянны ток на канал	X3	2,5 A rms
Макс. дапушчальны пікавы ток	X3	5 A за 1 с.
Макс. сумарны ток для 40 каналаў	X3	40 A
Макс. камутаваная магутнасць на канал	X3	60 Вт
Макс. спажываная магутнасць з задній панэлі	CO200	3,3 В DC/1 Вт 12 В DC/24 Вт

**ПАПЯРЭДЖАННЕ!**

Небяспека пажару!

- Для ідэнтычна названых контактаў на X3 прымяняецца наступнае: заўсёды павінны быць падключанымі абодва контакты!
- Кантакты з апісаннем сігналаў «Reserved» на X1 і X2 падключаць забаронена!
- Забараняеца перавышаць максімальны пастаянны ток і дапушчальны пікавы ток (гл. «Тэхнічныя дадзеныя» ў кіраўніцтве карыстальніка ES5398.1).
- Забараняеца перавышаць камутаваную магутнасць рэле (гл. «Тэхнічныя дадзеныя» у кіраўніцтве карыстальніка ES5398.1).
- Максімальная дапушчальнае працоўнае напружанне для памылкі ў рэальным часе складае 48 В DC. Абсалютнае максімальнае намінальнае напружанне на плаце — 60 В DC. Не дапускайце перавышэння гэтага напружання ў 60 В DC! Нават кароткачасовая перавышэнне 60 В DC можа прывесці да пашкоджання платы.
- Да +VBAT_A і +VBAT_B дазваляеца падключачь толькі дадатнае напружанне. Да +VBAT_A, +VBAT_B і да ўсіх каналаў перадачы памылак дазваляеца падключачь толькі напружанне з падключаным да -VBAT апорным патэнцыялам.
- Маса электроннага блоку кіравання або змадэляванае напружанне батарэі сістэмы павінна быць заўсёды падключана да -VBAT.
- Пры аб'яднанні некалькіх плат ES5398.1 дазваляеца выкарыстоўваць кабелі 1:1, каб пазбегнуць блытаніны у кабельнай праводцы.
- Штэкерныя злучальнікі X1 і X2 у пярэдній панэлі платы служаць для злучэння некалькіх плат. Пры выкарыстанні больш за адну плату «Master-Slave» для +VBAT_A, +VBAT_B і -VBAT выкарыстоўваеца агульны сілкуючы провад. Правады для +VBAT_A і +VBAT_B павінны быць абаронены засцерагальнікамі, разлічанымі на максімальную сілу току 10 А.

Пры невыкананні гэтых правілаў магчыма разбурэнне ES5398.1 і ўзгаранне.

Тэхнічнае абслугоўванне

Абслугоўванне прадукту не патрабуеца.

Рамонт

Пры неабходнасці рамонту таго ці іншага кампанента апаратнага забеспячэння ETAS перашліце яго ў кампанію ETAS.

Ачыстка

Ачыстка прадукту не прадугледжана.

ES5398.1Матэрыялы, якія падлягаюць дэклараванню

У некаторых прадуктах кампаніі ETAS GmbH (напрыклад, у модулях, поплатках, кабелях) выкарыстоўваюцца дэталі з матэрыялаў, якія падлягаюць абавязковаму дэклараванню згодна з патрабаваннямі дырэктывы REACH (EC) № 1907/2006. Падрабязную інфармацыю гл. у раздзеле ETAS Download Center у інфармацыі для заказчыкаў «REACH Declaration» на вэб-сайце [www.etas.com/Reach]. Прыводная там інфармацыя пастаянна абнаўляецца.

Кантактныя даныя ETAS

Цэнтральны офіс ETAS

Кампанія ETAS GmbH

Borsigstraße 24 Тэлефон: +49 711 3423-0
70469 Штутгарт Факс: +49 711 3423-2106
Германія WWW: www.etas.com

Папярэджанне! Невыкананне гэтых указанняў па тэхніцы бяспекі можа прывесці да ўзнікнення пагрозы для жыцця і здароўя персаналу, а таксама да матэрыяльнай шкоды. За шкоду з прычыны няправільнага кіравання або выкарыстання не па прызначэнні кампаніі группы ETAS або іх прадстаўнікі ніякай адказнасці не нясуць.
ETAS прапануе трэнінгі па правільным абыходжанні з гэтым прадуктам.



คำแนะนำด้านความปลอดภัย (Thai)

คำเตือน! โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยดังไปนี้ ค่าอธิบายผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงเอกสารทางเทคนิคที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ETAS <www.etas.com> (ผ่านแบบเครื่องมือด่วน/เลือกผลิตภัณฑ์) ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ หากท่านยังไม่ได้อ่านและ/หรือทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อสายด่วนของ ETAS ในภูมิภาคของท่าน <www.etas.com/hotlines>

ท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของ ETAS เครื่องนี้ในการควบคุมระบบที่มีฟังก์ชันความปลอดภัย (เช่น ในรถยนต์ ส่วนประกอบของรถ และแท่นทดสอบ) ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หรือจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมสำหรับการประมวลผลเพิ่มเติม ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานโดยบุคคลที่ไม่ได้รับค่าแนะนำอย่างเหมาะสมหรือขาดประสบการณ์ที่เพียงพอในการใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิตหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ผลิตภัณฑ์ของเรารับรองการออกแบบและผ่านการรับรองการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ในค่าอธิบายผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ได้รับอนุญาต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย้ายได้เงื่อนไขการรับน้ำหนักหรือเงื่อนไขทางเทคนิคอื่นๆ) ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ตามมาตรการที่เหมาะสม (โดยเฉพาะการทดลอง)

- ผลิตภัณฑ์ของ ETAS ซึ่งเป็นเฟิร์มแวร์ ชาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันเบต้าใช้สำหรับการทดสอบและการประเมินผลเท่านั้น ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องและตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ผ่านการรับรองในด้านนี้เงื่อนไขการใช้งานที่ไม่มีข้อผิดพลาดและคุณภาพการใช้งาน ดังนั้น ลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากค่าอธิบายผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของท่าน ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้งานภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่มีการควบคุมขาดหัวใจ รวมถึงไม่ควรนำข้อมูลและผลลัพธ์จากเวอร์ชันเบต้าไปใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและการยืนยันเพิ่มเติม รวมถึงไม่ควรส่งต่อข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามโดยไม่ทำการตรวจสอบล่วงหน้า
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากท่านไม่มีประสบการณ์และไม่ผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ท่านสามารถดู Known Issue Report (KIR) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นรายงานที่รวบรวมปัญหาสำคัญของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของ ETAS ได้อย่างเหมาะสม รายงานดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบทางเทคนิคและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบว่ามี KIR สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าวหรือไม่ และหากจำเป็นให้ปฏิบัติตามข้อมูลที่ระบุไว้ ท่านสามารถค้นหา Known Issue Report ได้ในเว็บไซต์ของ ETAS <www.etas.com/kir> (รหัสผ่าน KIR: KETASIR)
- รหัสโปรแกรมหรือขั้นตอนการควบคุมโปรแกรมที่มีการสร้างหรือแก้ไขจากผลิตภัณฑ์ของ ETAS รวมถึงข้อมูลประเภทใดๆ ที่มีการกำหนดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ ETAS จำเป็นต้องทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความเหมาะสมก่อนการใช้งานหรือส่งมอบต่อไป
- หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับระบบที่มีฟังก์ชันความปลอดภัย (เช่น ในรถยนต์ ส่วนประกอบของรถ และแท่นทดสอบ) ซึ่งมีผลต่อลักษณะการทำงานของระบบและความปลอดภัย ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบจะสามารถมีสภาพที่ปลอดภัยได้ (เช่น ในใหมดการหยุดหรือขับเคลื่อนต่อจุดเดียว) ในการนี้ที่เกิดการทำงานผิดพลาดหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย
- เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ ETAS นี้ รหัสโปรแกรมที่สร้างขึ้น รวมถึงขั้นตอนการควบคุมโปรแกรมในพื้นที่สาธารณะ (เช่น บนท้องถนน) ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบและได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้และปรับตั้งค่าได้ปลอดภัย ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในสภาพแวดล้อมหรือบนเส้นทางสำหรับการทดสอบที่สมบูรณ์และได้รับอนุญาตเท่านั้น



โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนเริ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์!

ความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป

โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดไว้สำหรับความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้และภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน

โปรดดึง ใช้งาน และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ต่อเมื่อท่านมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์นี้ การใช้งานที่ไม่ถูกวิธีหรือการใช้งานโดยผู้ใช้ที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพออาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของระบบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้

การใช้งานตามวัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการเดี่ยวนำสู่การอุปกรณ์ในระบบ ES5300

ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะในเครื่องอุปกรณ์ระบบ ES5300 ของ ETAS ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะไม่สามารถใช้งานในรูปแบบชุดอุปกรณ์แบบสแตนด์อลайнได้

การใช้งานตามวัตถุประสงค์:

- ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมหรือสถานที่ทำงานด้านอุตสาหกรรม
- ใช้เป็นฮาร์ดแวร์อินเตอร์เฟสสำหรับชุดควบคุมในระบบทดสอบ Hardware-in-the-Loop (HiL)
- ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ ETAS เพื่อสนับสนุนการทำงานของ ES5300.1-A Housing และ ES5300.1-B Housing
- ใช้เป็นอินเตอร์เฟสร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ส่งงาน API แบบกำหนดมาตรฐาน แบบบันทึกข้อมูล และแบบเปิดให้เข้าถึงไม่จำกัดของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จาก ETAS

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้:

- ใช้งานภายในยานพาหนะบนท้องถนน
- ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการช่วยชีวิต
- ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
- ใช้งานที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายหากเป็นไปอย่างไม่ถูกวิธี
- ใช้ในสภาพแวดล้อมซึ่งมีเรื่องไข่คุณอยู่นอกข่วงระยะที่กำหนด (ดูที่ "เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อม")
- ใช้กับการปรับสภาพสัญญาณซึ่งอยู่นอกช่วงระยะที่กำหนด (ดูข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ในหัวข้อ "ข้อมูลทางเทคนิค")

ข้อกำหนดสำหรับสภาพทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางเทคนิคที่ผ่านการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อมีอยู่ในสภาพที่ไม่ขัดต่อพลาดทางเทคนิคภายใต้การใช้งานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งรหัสนักถึงความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตามข้อกำหนดในเอกสารของผลิตภัณฑ์ หากใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ การป้องกันของผลิตภัณฑ์อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน

- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลจำเพาะที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากใช้งานแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ อาจทำให้ท่านไม่ได้รับความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือชื้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดระเบิด

ความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟ

โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าของสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน!



คำเตือน!

ระวังการเกิดเพลิงไหม้!

โปรดใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อมูลจำเพาะที่ระบุในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น! ห้ามน้ำไฟฟ้าที่ชาร์จมาเข้มต่อโดยเด็ดขาด! การใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้เกิดกระแสไฟเกิน การลัดวงจร และการติดไฟได้

ES5398.1**การเชื่อมต่อ/การปลดอุปกรณ์**

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้:

- ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้ากับจุดต่อของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของจุดต่อแต่ละจุด
- ห้ามเชื่อมต่อหรือปลดอุปกรณ์ใดๆ ในระหว่างที่อุปกรณ์ ES5300.1-A Housing, ES5300.1-B Housing หรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อเปิดใช้งานอยู่ โปรดปิดใช้งาน ES5300.1-A Housing หรือ ES5300.1-B Housing โดยการปิด Real-Time PC และกดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังเครื่อง จากนั้นจึงถอนปลั๊กเสียบออก
- โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กต่อถูกเสียบเข้าไปในแนวตรงและพินไม่มีดึงออกขณะที่เชื่อมต่อปลั๊ก

เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม	ทำงานได้เฉพาะในพื้นที่ปิดและไม่มีความชื้นเท่านั้น
ระดับการปนเปื้อนสูงสุด	2
อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงานที่ได้รับอนุญาต	5 °C ถึง 40 °C (41 °F ถึง 104 °F)
อุณหภูมิในการจัดเก็บที่ได้รับอนุญาต	-20 °C ถึง +85 °C (-4 °F ถึง 185 °F)
ความชื้นสัมพัทธ์	0 ถึง 95% (ไม่ควบแน่น)
ระดับความสูงในการใช้งาน	สูงสุด 2,000 ม. / 6,500 ฟต.

แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟ / ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

	ปลั๊กต่อ	
แรงดันไฟสูงสุด	X1, X2, X3	60 โวลท์ DC
กระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องสูงสุดของแต่ละช่อง	X3	2.5 แอมป์ rms
จุดยอดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาต	X3	5 แอมป์สำหรับระยะเวลา 1 มิลลิวินาที
กระแสไฟฟ้ารวมสูงสุดสำหรับ 40 ช่อง	X3	40 แอมป์
กำลังสวิตช์สูงสุดของแต่ละช่อง	X3	60 วัตต์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่แผงแบ็คเพลน	CO200	3.3 โวลท์ DC / 1 วัตต์ 12 โวลท์ DC / 24 วัตต์

**คำเตือน!**

ระวังการเกิดเพลิงไหม้!

- สำหรับหน้าสัมผัสที่ X3 ที่มีชื่อเหมือนกัน: จำเป็นต้องเชื่อมต่อหน้าสัมผัสทั้งสองด้านเสมอ!
- ห้ามเชื่อมต่อพินที่มีค่าอิฐนายสัญญาณ "Reserved" ที่ X1 และ X2 โดยเด็ดขาด!
- ปริมาณของกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องและกระแสไฟฟ้าสูงสุดจะต้องไม่เกินค่าสูงสุดที่ได้รับอนุญาต (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ "ข้อมูลทางเทคนิค" ในคู่มือผู้ใช้ ES5398.1)
- กำลังสวิตช์ของเรียล (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ "ข้อมูลทางเทคนิค" ในคู่มือผู้ใช้ ES5398.1) จะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงานสูงสุดที่ได้รับอนุญาตสำหรับความติดปกติแบบเรียลใหม่อยู่ที่ 48 โวลท์ DC และแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุดบนการต่อ 60 โวลท์ DC ดังนั้นห้ามให้แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีค่าเกิน 60 โวลท์ DC เป็นอันขาด! แม้ว่ามีค่าเกินกำหนดเพียงช่วงครึ่งจากท่าให้การ์ดเกิดความเสียหายได้
- อนุญาตให้เชื่อมต่อเฉพาะแรงดันไฟบวกที่ +VBAT_A และ +VBAT_B เท่านั้น ที่ +VBAT_A, +VBAT_B รวมถึงช่องสัญญาณความความติดปกติทั้งหมดบนอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเฉพาะแรงดันไฟที่มีศักยภาพอย่างอิงที่เชื่อมต่ออยู่กับ -VBAT เท่านั้น
- กราวด์ชุดควบคุมหรือแรงดันไฟฟ้าแบบเดอร์จัลลงของระบบจะต้องเชื่อมต่อกับ -VBAT เท่านั้น
- ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อการ์ด ES5398.1 หลายชุดอนุญาตให้ใช้สายหนึ่งเส้นต่อการ์ดหนึ่งชุดเท่านั้น เพื่อป้องกันการเดินสายผิดพลาด
- ปลั๊กต่อ X1 และ X2 บนแผงด้านหน้าของการ์ดสามารถเชื่อมต่อการ์ดได้หากลายชุดในกรณีที่ต้องการใช้งานการ์ด Master-Slave จำเป็นต้องใช้สายส่งร่วมกันสำหรับการเชื่อมต่อ +VBAT_A, +VBAT_B และ -VBAT ทั้งนี้สายสำหรับ +VBAT_A และ +VBAT_B จำเป็นต้องรองรับกระแสไฟจากภายนอกได้สูงสุดถึง 10 แอมป์

ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามค่าแนะนำ อาจทำให้ ES5398.1 ได้รับความเสียหายหรือเกิดไฟลุกไฟได้

การบำรุงรักษา

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา

การซ่อม

โปรดส่งผลิตภัณฑ์ไปที่ ETAS ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ ETAS

ES5398.1

การทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

สารที่ต้องแจ้งตามกฎหมายบังคับ

ผลิตภัณฑ์บางประเภทของบริษัท ETAS GmbH (เช่น โนดูล บอร์ด สายเคเบิล) ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ซึ่งมีสารที่ต้องแจ้งตามกฎหมายบังคับ REACH (EC) No.1907/2006 ท่านสามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่ ETAS Download Center ในส่วนข้อมูลสำหรับลูกค้า "REACH Declaration" <www.etas.com/Reach> ข้อมูลนี้จะมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลติดต่อของ ETAS

สำนักงานใหญ่ ETAS

บริษัท ETAS GmbH

Borsigstraße 24 โทรศัพท์: +49 711 3423-0
70469 Stuttgart โทรสาร: +49 711 3423-2106
ประเทศเยอรมนี เว็บไซต์: www.etas.com

คำเตือน! หากไม่ปฏิบัติตามค่าแนะนำด้านความปลอดภัยข้างต้นนี้

อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิตหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ กลุ่มบริษัท ETAS หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานที่ไม่ตรงกับจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ETAS มีบริการฝึกอบรมเพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



HƯỚNG DẪN AN TOÀN (Vietnamese)

Cảnh báo! Vui lòng tuân thủ hướng dẫn an toàn sau đây, mô tả sản phẩm, bao gồm dữ liệu kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật có sẵn để tải về trên trang web ETAS, <www.etas.com> (qua truy cập nhanh sản phẩm / Chọn sản phẩm). Không sử dụng sản phẩm nếu bạn không thể đọc và/hoặc hiểu thông tin để vận hành an toàn. Nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng an toàn, vui lòng liên hệ theo đường dây nóng ETAS tại khu vực của bạn <www.etas.com/hotlines>.

Với sản phẩm ETAS này, bạn có thể điều khiển các hệ thống dùng để thực hiện chức năng an toàn (ví dụ như trong các xe cơ giới, các thành phần xe và các giá thử nghiệm), cũng như có thể thay đổi dữ liệu an toàn hoặc chuẩn bị sẵn chúng cho bước xử lý tiếp theo. Do đó, việc ứng dụng sản phẩm này có thể gây nguy hiểm. Việc sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng bởi người không được chỉ dẫn đủ và không có kinh nghiệm về những sản phẩm đó có thể dẫn đến thương tích chân tay và nguy hiểm đến tính mạng hoặc thiệt hại tài sản.

Các sản phẩm của chúng tôi chỉ được thiết kế và phê duyệt cho các ứng dụng được mô tả trong mô tả sản phẩm.

Tính phù hợp của mục đích sử dụng ngoài phạm vi ứng dụng được phê duyệt (đặc biệt là dưới các áp lực hoặc những điều kiện kỹ thuật khác) phải được xác định theo trách nhiệm riêng của người dùng bằng các biện pháp phù hợp (đặc biệt là các thử nghiệm).

- Các sản phẩm ETAS, được cung cấp dưới dạng **Các phiên bản Beta** của phần sụn, phần cứng và phần mềm, chỉ được dùng cho mục đích thử nghiệm và đánh giá. Các sản phẩm này có thể chưa có tài liệu kỹ thuật phù hợp và chỉ đáp ứng có điều kiện các yêu cầu về sản phẩm tiêu chuẩn được phê duyệt liên quan đến tính chính xác và chất lượng. Do đó, đặc tính sản phẩm có thể khác với mô tả sản phẩm và mong đợi của bạn. Do đó, việc sử dụng chỉ nên được cho phép trong các điều kiện thử nghiệm có kiểm soát. Không sử dụng dữ liệu và kết quả từ **Các phiên bản Beta** mà không có xác minh và xác thực đặc biệt và không chuyển tiếp cho bên thứ ba mà không có kiểm tra trước.
- Không sử dụng sản phẩm này nếu bạn không có kinh nghiệm cần thiết và chưa được đào tạo về sản phẩm này.
- Để xử lý đúng cách các sản phẩm ETAS, thì Báo cáo sự cố đã biết (Known Issue Reports, KIR) có sẵn trên Internet dành cho các sự cố sản phẩm là điều cần thiết. Qua đó, bạn có thể tìm hiểu về các hiệu quả kỹ thuật và biết thêm thông tin về các giải pháp hiện có. Do đó, trước khi đưa vào vận hành sản phẩm này, bạn phải kiểm tra xem KIR có tồn tại cho phiên bản sản phẩm này hay không và nếu cần, hãy lưu ý các thông tin có trong đó. Hãy tham khảo Báo cáo sự cố đã biết trên trang web ETAS <www.etas.com/kir> (Mật khẩu khu vực KIR: KETASIR).
- Mã chương trình hoặc các tiến trình điều khiển chương trình được tạo hoặc được sửa đổi nhờ các sản phẩm ETAS, cũng như bất cứ kiểu dữ liệu nào được xác định bằng việc sử dụng các sản phẩm ETAS, phải được thử nghiệm về độ đáng tin cậy, chất lượng và tính phù hợp trước khi sử dụng hoặc chuyển tiếp.
- Nếu bạn sử dụng sản phẩm này kết hợp với các hệ thống có chức năng an toàn (ví dụ: trong xe cơ giới, các linh kiện xe và giá thử nghiệm), mà có ảnh hưởng đến đặc tính hệ thống và độ an toàn, bạn phải đảm bảo hệ thống luôn ở trong tình trạng an toàn (Ví dụ chế độ tắt khẩn cấp hoặc chế độ vận hành khẩn cấp) khi có trực trặc chức năng hoặc có nguy hiểm.
- Khi sử dụng sản phẩm này, phải tuân thủ tất cả các quy định và luật lệ áp dụng liên quan đến vận hành.
- Bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm ETAS này cũng như mã chương trình được tạo bằng sản phẩm, các tiến trình điều khiển chương trình trong khu vực công cộng (ví dụ như trong giao thông đường bộ), nếu chúng được kiểm tra trước đó và qua đó có thể xác định được rằng ứng dụng và các thiết lập sản phẩm luôn an toàn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị chỉ sử dụng ở các môi trường hoặc quãng đường thử nghiệm đã hoàn thành và được chỉ định.



Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đưa vào vận hành sản phẩm!

ES5398.1**An toàn lao động nói chung**

Hãy tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn lao động và phòng ngừa tai nạn. Khi sử dụng sản phẩm này, phải tuân thủ tất cả các quy định và luật lệ áp dụng liên quan đến vận hành.

Các yêu cầu đối với người dùng và nghĩa vụ của nhà điều hành

Chỉ lắp ráp, điều khiển và bảo trì sản phẩm nếu bạn có trình độ và kinh nghiệm cần thiết về sản phẩm này. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng bởi người dùng không có đủ trình độ có thể gây thiệt hại về người, sức khỏe hoặc tài sản. Sự an toàn của các hệ thống sử dụng sản phẩm này là trách nhiệm của người hợp nhất hệ thống.

Mục đích sử dụng

Sản phẩm này là thẻ cắm cho hộp hệ thống ES5300. Sản phẩm này chỉ có thể được vận hành trong hộp hệ thống ES5300 tương ứng của ETAS và không được vận hành dưới dạng đơn vị độc lập.

Mục đích sử dụng sản phẩm như sau:

- Sử dụng làm thành phần trong thiết bị phòng thí nghiệm công nghiệp hoặc tại nơi làm việc công nghiệp
- Sử dụng làm giao diện phần cứng cho thiết bị điều khiển trong hệ thống kiểm tra Hardware-in-the-Loop (HiL)
- Được sử dụng cùng với phần mềm ETAS mà ES5300.1-A Housing và ES5300.1-B Housing hỗ trợ
- Sử dụng làm giao diện kết hợp với các chương trình phần mềm dùng để điều khiển các API mở, tiêu chuẩn hóa và được ghi của các sản phẩm phần mềm ETAS

Sản phẩm này **không dành cho mục đích sau đây:**

- Sử dụng bên trong xe trên đường đi
- Sử dụng làm một phần của hệ thống hỗ trợ cuộc sống
- Sử dụng làm một phần của ứng dụng y học
- Các ứng dụng mà việc lạm dụng có thể gây thương tích hoặc thiệt hại
- Sử dụng trong môi trường có điều kiện nằm ngoài phạm vi được chỉ định chiếm ưu thế (xem „Các điều kiện môi trường“)
- Sử dụng với điều phổi tín hiệu nằm ngoài phạm vi chỉ định (Xem Điện áp, dòng điện và mức tiêu thụ công suất trong chương „Dữ liệu kỹ thuật“).

Các yêu cầu về tình trạng kỹ thuật của sản phẩm

Sản phẩm tuân thủ công nghệ mới nhất cũng như tuân theo các quy định kỹ thuật an toàn đã được công nhận. Sản phẩm chỉ được phép vận hành trong điều kiện kỹ thuật hoàn hảo, đúng mục đích và ý thức được sự an toàn và mối nguy hiểm khi tuân thủ tài liệu thuộc sản phẩm. Nếu sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, khả năng bảo vệ của sản phẩm có thể bị hạn chế.

Các yêu cầu về vận hành

- Chỉ sử dụng sản phẩm theo thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng tương ứng. Nếu sử dụng không đúng, độ an toàn sản phẩm sẽ không được đảm bảo.
- Không sử dụng các sản phẩm trong môi trường ẩm ướt.
- Không sử dụng sản phẩm trong môi trường có nguy cơ nổ.

An toàn điện và nguồn cấp điện

Tuân thủ các quy định áp dụng về an toàn điện tại nơi sử dụng cũng như các luật lệ và quy định về an toàn lao động!

**CẢNH BÁO!**

Nguy cơ hỏa hoạn!

Chỉ sử dụng các cầu chì tuân thủ thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm! Không bắc cầu các cầu chì bị hỏng!

Việc không tuân thủ thông số kỹ thuật của cầu chì có thể dẫn đến quá dòng, chập mạch và cháy.

Nguồn cấp điện

Nguồn cấp điện của sản phẩm được thực hiện bằng ES5300.1-A Housing hoặc ES5300.1-B Housing qua bộ nối kiểu phích cắm bảng nối đa năng PCIe.

Yêu cầu cách điện tại các nguồn cấp điện phòng thí nghiệm cho các mạch chuyển mạch được kết nối với hệ thống HiL:

- Nguồn cấp điện cho các mạch được kết nối phải được ngắt an toàn khỏi điện áp lưới điện. Hãy sử dụng một ắc quy xe hoặc một nguồn cấp điện phòng thí nghiệm phù hợp.
- Chỉ sử dụng các nguồn cấp điện phòng thí nghiệm có mức bảo vệ kép cho nguồn điện chính (với cách điện kép/với cách điện tăng cường (DI/RI)). Các nguồn cấp điện phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn IEC/EN 60950 hoặc IEC/EN 61010 đã đáp ứng các yêu cầu này.
- Nguồn cấp điện phòng thí nghiệm phải được phê duyệt cho chiều cao 2000 m và cho nhiệt độ môi trường xung quanh lên tới 40 °C.

ES5398.1**Ngắt điện thẻ cắm**

Hãy tắt ES5300.1-A Housing hoặc ES5300.1-B Housing và các nguồn cấp điện ngoài cũng như rút phích cắm điện và bộ nối kiểu phích cắm khác trên thẻ cắm. Hãy chờ ít nhất ba phút trước khi tháo thẻ cắm.

Cáp được phê duyệt

Cáp tín hiệu không được vượt quá chiều dài tối đa 3 m!

**CẢNH BÁO!**

Nguy cơ hỏa hoạn!

Chỉ sử dụng cáp được phê duyệt khi tạo bộ dây treo cáp (ví dụ: để kết nối thiết bị điều khiển và tải trọng bên ngoài). Các loại cáp được sử dụng phải phù hợp với dòng điện, điện áp và nhiệt độ sinh ra và phải chậm bắt cháy theo các tiêu chuẩn sau đây IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Yêu cầu đối với vị trí lắp đặt**CẢNH BÁO!**

Đây là một thiết bị hạng A. Thiết bị này có thể gây nhiễu sóng vô tuyến trong khu dân cư. Trong trường hợp này, nhà điều hành có thể được yêu cầu thực hiện các biện pháp thích hợp.

Các yêu cầu về thông khí**THẬN TRỌNG!**

Việc lưu thông không khí trong ES5300.1-A Housing và ES5300.1-B Housing chỉ có thể được đảm bảo nếu tất cả các khe cắm thông thoáng được phủ bằng các tấm mặt trước. Nếu không, quá nhiệt có thể xảy ra và kích hoạt cơ cấu chống quá nhiệt của ES5300.1-A hoặc ES5300.1-B. Do đó, hãy lắp tấm mặt trước ở tất cả các khe cắm thông thoáng!

Vận chuyển và lắp đặt**THẬN TRỌNG!**

Một số thành phần của sản phẩm có thể bị hỏng hoặc bị phá hủy do phóng tĩnh điện. Để lại thẻ cắm trong bao bì vận chuyển cho đến khi nó được lắp đặt.

Chỉ tháo, lập cấu hình và lắp đặt sản phẩm tại nơi làm việc được bảo vệ chống phóng điện tĩnh.

**THẬN TRỌNG!**

Để tránh thiệt hại thẻ cắm và LABCAR-Housing cũng như các thiệt hại về tài sản và sức khỏe, bạn cần tuân thủ các hướng dẫn lắp ráp trong sách hướng dẫn sử dụng tương ứng và các chỉ dẫn bao gồm trong đó.

**THẬN TRỌNG!**

Nếu các thẻ được mở khóa (ví dụ khi đưa vào vận hành hoặc hiệu chuẩn), nhưng chưa được tháo hoàn toàn khỏi vỏ, chúng phải được kéo ra xa tối thiểu khoảng cách giữa thẻ tương ứng và bảng nối đa năng của vỏ đạt tối thiểu 1 cm! Nếu không, sẽ có tiếp xúc giữa các thẻ và khiến chúng bị phá hủy.

Kết nối/tháo các thiết bị

Để tránh thương tích và hư hỏng phần cứng, hãy tuân thủ các biện pháp phòng tránh sau đây:

- Không tạo điện áp lên các đầu nối của sản phẩm, mà không tuân theo các thông số kỹ thuật của đầu nối tương ứng.
- Không kết nối thiết bị hay tháo thiết bị trong khi ES5300.1-A Housing hoặc ES5300.1-B Housing hoặc thiết bị đã kết nối được bật. Trước đó hãy tắt ES5300.1-A Housing hoặc ES5300.1-B Housing bằng cách tắt Real-Time PC và nhấn công tắc bật/tắt ở mặt sau và rút phích cắm điện lưới.
- Khi kết nối bộ nối kiểu phích cắm hãy đảm bảo chúng được cắm thẳng vào và không có chân nào bị cong.

Các điều kiện xung quanh

Môi trường xung quanh	Chỉ sử dụng trong phòng kín và khô ráo
Mức độ bẩn tối đa	2
Nhiệt độ môi trường cho phép trong vận hành	5 °C đến 40 °C (41 °F đến 104 °F)
Nhiệt độ lưu kho cho phép	-20 °C đến +85 °C (-4 °F đến 185 °F)
Độ ẩm không khí tương đối	0 đến 95% (không ngưng tụ)
Chiều cao làm việc	tối đa 2000 m / 6500 ft

ES5398.1Điện áp / dòng điện / mức tiêu thụ công suất

	Bộ nối kiểu phích cắm	
Điện áp tối đa	X1, X2, X3	60 V DC
Dòng điện liên tục tối đa mỗi kênh	X3	2.5 A rms
Dòng điện đỉnh tối đa cho phép	X3	5 A cho 1 s
Dòng điện tổng tối đa cho 40 CH	X3	40 A
Dung lượng chuyển mạch tối đa mỗi kênh	X3	60 W
Mức tiêu thụ công suất tối đa từ bảng nối đa năng	CO200	3.3 V DC / 1 W 12 V DC / 24 W

**CẢNH BÁO!**

Nguy cơ hỏa hoạn!

- Những điều sau đây được áp dụng cho công tắc cùng tên tại X3: Cả hai công tắc phải luôn được kết nối!
- Không được kết nối chân cắm có mô tả tín hiệu „Reserved“ với X1 và X2!
- Không được vượt quá dòng điện liên tục tối đa và dòng điện đỉnh cho phép (xem „Dữ liệu kỹ thuật“ trong sách hướng dẫn sử dụng ES5398.1).
- Không được vượt quá dung lượng chuyển mạch của rơ-le (xem „Dữ liệu kỹ thuật“ trong sách hướng dẫn sử dụng ES5398.1).
- Điện áp vận hành tối đa cho phép đổi với lỗi thời gian thực là 48 V DC. Điện áp định mức tối đa tuyệt đối trên thẻ là 60 V DC. Không được vượt quá điện áp 60 V DC! Vượt quá điện áp 60 V DC trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến hư hỏng thẻ.
- Chỉ được kết nối điện áp dương cho +VBAT_A và +VBAT_B. Chỉ kết nối điện áp có điện thế chuẩn được nối cho -VBAT với +VBAT_A, +VBAT_B và tất cả các kênh.
- Khối lượng của thiết bị điều khiển hoặc điện áp pin đã mô phỏng của hệ thống phải luôn được kết nối với -VBAT.
- Khi đi dây cho nhiều thẻ ES5398.1, chỉ được sử dụng cáp 1: 1 để ngăn mắc cáp sai.
- Bộ nối kiểu phích cắm X1 và X2 trong bảng phía trước của thẻ dùng để nối nhiều thẻ. Khi vận hành hơn một thẻ trong chế độ Master-Slave, cáp cấp điện chung phải được dùng cho +VBAT_A, +VBAT_B và -VBAT. Các cáp của +VBAT_A và +VBAT_B phải được bảo vệ bên ngoài với tối đa 10 A.

Nếu không tuân thủ, có thể dẫn đến hỏng ES5398.1 và gây cháy.

Bảo dưỡng

Việc bảo dưỡng sản phẩm là không cần thiết.

Sửa chữa

Nếu cần sửa chữa một sản phẩm phần cứng ETAS, hãy gửi sản phẩm đến ETAS.

Làm sạch

Việc làm sạch sản phẩm không được chỉ định.

Các chất phải công bố

Một số sản phẩm của ETAS GmbH (ví dụ như mô-đun, bảng mạch, cáp) sử dụng các thành phần chứa những chất phải công bố theo Quy định REACH (EC) số 1907/2006. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo tại trung tâm tải xuống ETAS trong mục thông tin khách hàng „REACH Declaration“ <www.etas.com/Reach>. Thông tin này được cập nhật liên tục.

Thông tin liên hệ ETAS

Trụ sở chính của ETAS

ETAS GmbH

Borsigstraße 24	Điện thoại:	+49 711 3423-0
70469 Stuttgart	Fax:	+49 711 3423-2106
Đức	WWW:	www.etas.com

Cảnh báo! Nếu không tuân thủ các hướng dẫn an toàn, sẽ có nguy cơ tổn thương đến chân tay, thiệt hại về người hoặc tài sản. Các công ty của Tập đoàn ETAS hoặc đại diện của họ sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do vận hành không đúng cách hoặc sử dụng không đúng mục đích. ETAS cung cấp các khóa đào tạo vận hành đúng cách cho sản phẩm này.



ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ (Ukrainian)

Попередження! Дотримуйтесь наступних інструкцій з безпеки, а також інформації, що міститься в описі до виробу, зокрема в технічних характеристиках і технічній документації, які знаходяться в готовому до завантаження вигляді на веб-сторінці ETAS, <www.etas.com> (Швидке ознайомлення з виробом / Вибрати виріб). Забороняється використовувати виріб, якщо ви не прочитали або не можете зрозуміти інформацію про безпечне використання. Якщо виникили запитання щодо безпечної використання, радимо зателефонувати на гарячу лінію ETAS у своєму регіоні <www.etas.com/hotlines>.

За допомогою цього продукту ETAS можна керувати системами, що виконують функції безпеки (наприклад, в автомобілях, компонентах транспортних засобів і випробувальних стендах), міняти дані, пов'язані з безпекою, або готувати їх до подальшої обробки. Тому використання цього продукту може бути небезпечним. Неналежне використання або використання персоналом без належного інструктування і досвіду поводження з такими продуктами може становити загрозу здоров'ю, життю або майну.

Наші продукти розроблені і виготовлені для використання виключно за призначенням, вказаним в описі до продукту.

Придатність до використання за межами дозволених варіантів використання (зокрема за інших навантажень або інших технічних умов) слід визначати під власну відповідальність користувача за допомогою відповідних заходів (зокрема випробувань).

- Продукти ETAS, які надаються як **бета-версії** мікропрограмного забезпечення, обладнання і програмного забезпечення, призначенні виключно для тестування та оцінки. Ці продукти не завжди комплектуються відповідною технічною документацією і лише з застереженнями відповідають вимогам до серійних продуктів, що випускаються, з точки зору відсутності помилок і якості. Тому властивості продукту можуть відрізнятися від вказаних в описі й очікуваних користувачем. З цієї причини використання можливе лише в контролюваних умовах випробувань. Не використовуйте дані та результати, отримані за допомогою **бета-версій**, без додаткової верифікації та валідації і не передавайте їх без попередньої перевірки третім особам.
- Не використовуйте цей продукт, якщо не маєте для цього достатньої кваліфікації і достатнього досвіду.
- Для належного поводження з продуктами ETAS дуже важливо знати можливі проблеми, яких можна очікувати; звіти про відомі проблеми (Known Issue Reports (KIR)) доступні в Інтернеті. У цих звітах повідомляється про технічні наслідки і надаються посилання на існуючі рішення. Перед уведенням в експлуатацію цього продукту слід перевірити, чи для пропонованої версії продукту є звіт про відомі проблеми і за потреби врахувати почерпнуту з цього звіту інформацію. Звіти про відомі проблеми можна знайти на веб-сайті ETAS <www.etas.com/kir> (пароль для розділу KIR: KETASIR).
- Програмний код чи послідовності виконання програмних команд, які створюються чи змінюються продуктами ETAS, а також дані будь-якого виду, які отримуються завдяки використанню продуктів ETAS, слід перед використанням або передачею іншим особам перевіряти на достовірність, якість і придатність.
- Якщо ви використовуєте цей продукт у поєднанні з системами з функціями безпеки (наприклад, в автомобілях, компонентах транспортних засобів і випробувальних стендах), які впливають на поведінку системи і на безпеку, слід переконатися, що систему в разі порушення нормальної роботи або небезпечної ситуації можна буде перевести в безпечний стан (наприклад, у режим аварійної зупинки або аварійного руху).
- Під час використання цього продукту слід дотримуватися всіх чинних інструкцій і законів, що стосуються експлуатації.
- Цей продукт ETAS, а також створені з його допомогою програмний код і послідовності виконання програмних команд, дозволяється використовувати в місцях загального користування (наприклад, у дорожньому русі) лише після попереднього випробування, результати якого показали, що використання продукту і його налаштування безпечні. Тому радимо використовувати продукт лише в умовах закритих офіційних випробувальних комплексів або трас.



Перед введенням приладу в експлуатацію обов'язково ознайомтеся з посібником користувача!

ES5398.1**Загальні правила безпечної експлуатації**

Слід дотримуватися чинних правил безпечної експлуатації та попередження нещасних випадків. Під час використання цього приладу слід дотримуватися всіх чинних інструкцій і законів, що стосуються експлуатації.

Вимоги до користувача та обов'язки експлуатаційника

Встановлення, експлуатацію та технічне обслуговування приладу дозволяється виконувати лише особам, що володіють достатніми кваліфікацією і досвідом щодо цього приладу. Неправильне використання або використання користувачем без достатньої кваліфікації може бути небезпечним для життя, здоров'я або майна.

Відповідальність за безпеку систем, у яких використовується цей пристрій, несе системний інтегратор.

Використання за призначенням

Даний прилад — знімна карта для системного корпусу ES5300. Цей прилад можна використовувати виключно в призначеному для цього системному корпусі ETAS ES5300 і не можна використовувати як окремий автономний пристрій.

Даний виріб призначений для наступних варіантів використання:

- у промисловому лабораторному обладнанні або на промислових робочих місцях;
- в якості апаратного інтерфейсу до блоків керування в складі випробної системи з програмно-апаратним моделюванням (Hardware-in-the-Loop (HiL));
- використання разом з програмним забезпеченням ETAS, що підтримує корпус ES5300.1-A Housing і корпус ES5300.1-B Housing;
- використання в якості інтерфейсу разом з програмами, які обслуговують стандартизовані, задокументовані та відкриті API програмних продуктів ETAS.

Виріб **не** призначений для:

- використання в автомобілі на дорозі;
- використання в якості складового елемента системи життєзабезпечення;
- використання в якості складового елемента системи медичного призначення;
- використання в системах, неправильне застосування яких може привести до травм і матеріальних збитків;
- використання в середовищах з умовами, які виходять за межі встановленого діапазону (див. «Умови навколошнього середовища»);
- використання з приготуванням сигналів, яке виходить за межі встановленого діапазону (див. значення напруги, струму і споживаної потужності в розділі «Технічні характеристики»).

Вимоги до технічного стану пристрою

Цей прилад відповідає сучасним технічним нормам і вимогам загальновизнаних правил техніки безпеки. Цей пристрій слід експлуатувати лише в технічно бездоганному стані, за призначенням, з дотриманням правил техніки безпеки, із усвідомленням можливих небезпек, а також з дотриманням вимог і умов, що містяться в документації до пристроя. Якщо прилад використовують не за призначенням, це може негативно позначитися на його захисті.

Вимоги до експлуатації

- Використовуйте прилад лише відповідно до специфікацій, викладених у посібнику користувача, який наданий до цього пристроя. Якщо використання приладу відрізняється від вказаного, його безпека не гарантується.
- Не використовуйте виріб у мокрому або вологому середовищі.
- Не використовуйте виріб у вибухонебезпечних зонах.

Електробезпека і електророживлення

Дотримуйтесь правил техніки безпеки, що діють в місці використання, а також законів і правил безпеки праці!

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Небезпека пожежі!

Використовуйте лише такі запобіжники, які відповідають специфікації, викладеній у посібнику користувача до виробу! Забороняється шунтувати несправні запобіжники!

Недотримання специфікацій запобіжників може привести до перевантажень по струму, коротких замикань і пожеж.

Електророживлення

Електророживлення виробу здійснюється через корпус ES5300.1-A Housing або через корпус ES5300.1-B Housing з використанням рознімача PCIe на об'єднувальній платі.

ES5398.1**Вимоги до ізоляції лабораторних джерел живлення для схем, під'єднаних до системи програмно-апаратного моделювання (HIL):**

- Живлення для під'єднаних схем повинне бути надійно ізольоване від напруги мережі. Використовуйте, наприклад, акумуляторну батарею транспортного засобу або відповідне лабораторне джерело живлення.
- Використовуйте лише лабораторні блоки живлення з подвійним захистом від електричної мережі (з подвійною ізоляцією/з підсиленою ізоляцією (DI/RI)). Лабораторні блоки живлення, які відповідають вимогам стандарту IEC/EN 60950 або IEC/EN 61010, відповідають також згаданим вище вимогам.
- Для лабораторного джерела живлення повинен бути дозвіл на експлуатацію на висоті над рівнем моря до 2000 м за температур середовища до 40 °C.

Знеструмлення знімної карти

Вимкніть корпус ES5300.1-A Housing або корпус ES5300.1-B Housing і зовнішні джерела живлення, потім витягніть штепсель під'єдання до електромережі та від'єднайте інші штекери від знімної карти. Почекайте не менше трьох хвилин, і лише після цього від'єднуйте знімну карту.

Допущений до експлуатації кабель

Довжина сигналних провідників не може перевищувати 3 м!

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Небезпека пожежі!

Виготовляючи кабельні джгути (наприклад, для під'єдання блока керування і зовнішніх навантажень), використовуйте лише дозволені кабелі. Кабелі, що використовуються, повинні зокрема бути придатними до застосування за наявних струмів, напруг і температур, а також не повинні підтримувати горіння за одним з наступних стандартів IEC60332-1-2, IEC60332-2-2, UL2556/UL1581VW-1!

Вимоги до місця розташування**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Даний виріб є обладнанням класу А. Таке обладнання може створювати радіоперешкоди в районах проживання. У цьому разі експлуатаційник повинен вжити належних заходів.

Вимоги до вентиляції**ОБЕРЕЖНО!**

Циркуляцію повітря всередині корпусу ES5300.1-A і корпусу ES5300.1-B можна забезпечити лише за умови, якщо усі вільні відсіки закриті передніми панелями. Якщо ця умова не буде виконана, може статися перегрівання і тоді спрацює система захисту від перегрівання в ES5300.1-A або в ES5300.1-B. Тому слід закрити всі вільні відсіки передніми панелями.

Транспортування і встановлення**ОБЕРЕЖНО!**

Деякі деталі виробу можуть бути пошкоджені або зруйновані електростатичними розрядами. Знімна карта повинна знаходитися в транспортній упаковці до часу встановлення.

Виймати, конфігурувати і вставляти виріб дозволяється лише на робочому місці, захищенному від дії статичних розрядів.

**ОБЕРЕЖНО!**

Щоб уникнути пошкодження знімних карт і корпусів LABCAR, а через це — можливої шкоди майну і здоров'ю людей, дотримуйтесь інструкцій щодо монтажу, що містяться у відповідних посібниках користувача, і наведених там вказівок.

**ОБЕРЕЖНО!**

Якщо плати розблокувати, але не повністю вийняти з корпусу (наприклад, під час введення в експлуатацію або калібрування), їх слід витягати настільки, щоб відстань між відповідною платою і об'єднувальною платою корпусу складала не менше 1 см! Якщо цього не зробити, можливі контакти між платами і їх руйнування.

Під'єдання/зняття пристройів

Щоб уникнути травм і пошкодження майнна, слід дотримуватися наступних заходів безпеки:

- Забороняється подавати на гнізда модуля напруги, що не відповідають специфікаціям відповідного гнізда.
- Забороняється під'єднувати і від'єднувати пристрой, коли корпус ES5300.1-A Housing, корпус ES5300.1-B Housing або під'єднані пристрой увімкнені. Перед цим спочатку вимкніть корпус ES5300.1-A Housing або корпус ES5300.1-B Housing, зупинивши ПК, що працює в режимі Real-Time, вимкнувши вимикач на задній стінці і витягнувши штепсель під'єдання до електромережі.
- Підключаючи рознімачі, слідкуйте за тим, щоб вони входили рівно і контакти не перегиналися.

ES5398.1**Умови навколошнього середовища**

Навколошнє середовище	Використовувати лише в зачинених і сухих приміщеннях
Максимальний ступінь забруднення	2
Дозволена температура навколошнього середовища під час роботи	Від 5 °C до 40 °C (від 41 °F до 104 °F)
Дозволена температура зберігання	Від -20 °C до +85 °C (від -4 °F до +185 °F)
Відносна вологість повітря	Від 0 до 95 % (без утворення конденсату)
Висота місця експлуатації над рівнем моря	Макс. 2000 м / 6500 футів

Напруги/струм/споживана потужність

	Рознімачі	
Максимальні напруги	X1, X2, X3	60 В пост. струму
Макс. струм тривалого навантаження, на один канал	X3	2,5 A, сер. квадр.
Макс. допустимий піковий струм	X3	5 A протягом 1 с
Максимальний сумарний струм для 40 кан.	X3	40 A
Макс. комутована потужність на 1 канал	X3	60 Вт
Максимальна споживана потужність з об'єднувальної плати	СО200	3,3 В пост. струму / 1 Вт 12 В пост. струму / 24 Вт

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Небезпека пожежі!

- Для однотипних контактів на X3 діє наступне правило: завжди мають бути під'єднаними обидва контакти!
- Контакти з описом сигналу Reserved на X1 і X2 не слід під'єднувати!
- Не слід перевищувати струм тривалого навантаження і допустимий піковий струм (див. розділ «Технічні характеристики» в посібнику користувача ES5398.1).
- Забороняється перевищувати комутовану потужність реле (див. розділ «Технічні характеристики» в посібнику користувача ES5398.1).
- Максимальна допустима робоча напруга для помилки в реальному часі становить 48 В пост. струму. Абсолютна максимальна розрахункова напруга на платі становить 60 В пост. струму. Забороняється перевищувати цю напругу 60 В пост. струму! Навіть короткочасне перевищення напруги 60 В пост. струму може викликати вихід з ладу плати.
- До +VBAT_A і +VBAT_B можна під'єднувати лише позитивні напруги. До +VBAT_A, +VBAT_B і до всіх каналів помилок можна під'єднувати лише напруги з опорним потенціалом, під'єднаним до -VBAT.
- Масу блока керування або імітовану напругу акумуляторної батареї системи слід завжди під'єднувати до -VBAT.
- У разі паралельної роботи кількох плат ES5398.1 слід використовувати лише кабель 1:1, щоб уникнути неправильного під'єднання.
- Рознімачі X1 та X2 на передній панелі плати призначені для під'єднання кількох плат. У разі експлуатації більше ніж одної плати в режимі «ведучий-ведений» слід для +VBAT_A, +VBAT_B і -VBAT відповідно використовувати спільну лінію живлення. Лінії до +VBAT_A і +VBAT_B слід зовні оснастити запобіжниками на струм не більше 10 A.

Якщо не виконати цю вимогу, може вийти з ладу ES5398.1 і виникнути пожежа.

Технічне обслуговування

Виконувати технічне обслуговування виробу не потрібно.

Ремонт

Якщо потрібно ремонтувати обладнання ETAS, надішліть виріб до фірми ETAS.

Очищення

Чищення виробу не передбачене.

ES5398.1

Матеріали, які потрібно декларувати

У деяких продуктах ETAS GmbH (наприклад, у модулі, платах, кабелі) використовуються деталі, що містять матеріали, які потрібно декларувати, згідно з Технічним регламентом ЄС щодо реєстрації, оцінки, дозволу та обмеження хімічних речовин № 1907/2006 (Регламент REACH). Детальнішу інформацію можна знайти в Центрі завантажень ETAS в інформації для клієнтів «REACH Declaration» <www.etas.com/Reach>. Ця інформація постійно оновлюється.

Контактна інформація ETAS

[Контакти](#) | [Інформація](#)

ETAS GmbH

ETAS GmbH
Borsigstraße 24

Телефон: +49 711 3423-0

Телефон: +49 711 3423-8

90165 Stuttgart
Deutschland (Німеччина) Tel./fax: +49 / 11 5 425 1
WWW: www.etas.com

Попередження! Недотримання цих правил техніки безпеки створює загрозу здоров'ю, життю чи майну. За шкоду через неналежну експлуатацію чи використання не за призначенням компанії групи ETAS або їх представники не несуть відповідальності. Фірма ETAS пропонує тренінги з належної експлуатації цього виробу.